1_텍스트탭.html

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>탭 메뉴</title>
7    <style>
8      * { margin: 0; padding: 0; }
9
10     .tab-menu input { display: none; }
11     .tab-menu label {
12       width: 70px; height: 30px;
13       display: inline-block;
14       border: 1px solid gray;
15       border-bottom: none;
16       border-radius: 5px 5px 0 0;
17       text-align: center;
18       line-height: 30px;
19       cursor: pointer;
20     }
21
22     .tab-menu .tab-contents p {
23       opacity: 0; transition: all 0.6s;
24     }
25
26     /* 탭 기능 구현 */
27     .tab-menu #tab1:checked ~ .tab-contents > .tcon-1 { opacity: 1; }
28     .tab-menu #tab2:checked ~ .tab-contents > .tcon-2 { opacity: 1; }
29     .tab-menu #tab3:checked ~ .tab-contents > .tcon-3 { opacity: 1; }
30
31     .tab-menu input:checked + label {
32       background-color: aliceblue;
33     }
34
35     /* 탭 메뉴 전체 크기 */
36     .tab-menu {
37       width: 300px; height: 300px;
38       margin: 10px auto;
39       position: relative;
40       overflow: hidden;
41     }
42     .tab-menu .tab-contents {
43       position: relative; width: 100%;
44       background-color: aliceblue;
45       height: 200px;
46       border: 1px solid gray;
47       box-sizing: border-box;
48     }
49     .tab-menu .tab-contents p {
50       position: absolute; top: 0; left: 0;
51       width: 100%; height: 100%;
52       box-sizing: border-box; padding: 5px;
53     }
54     .tab-menu .tab-contents {
55       z-index: -1; top: -1px
56     }
57    </style>
58  </head>
59  <body>
60    <div class="tab-menu">
61      <!-- (1) 메뉴 탭 -->
62      <input type="radio" name="tab" id="tab1" checked>
63      <label for="tab1">메뉴1</label>
64
65      <input type="radio" name="tab" id="tab2">
```

```html
66        <label for="tab2">메뉴2</label>
67
68        <input type="radio" name="tab" id="tab3">
69        <label for="tab3">메뉴3</label>
70
71        <!-- (2) 탭 컨텐츠 -->
72        <div class="tab-contents">
73          <!-- (p.tcon-$>lorem)*3 -->
74          <p class="tcon-1">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit magnam ipsum
              obcaecati accusantium corporis minima temporibus quam dolorum voluptates id. Rerum minima nam
              consectetur, iste aliquam a aperiam aspernatur veniam?</p>
75          <p class="tcon-2">Dolore ullam repellendus provident, at laboriosam omnis tenetur recusandae quos
              aut? Numquam quibusdam similique eligendi laborum quo officiis sapiente provident tempora id
              odio, accusantium, nesciunt in maxime pariatur possimus unde.</p>
76          <p class="tcon-3">Sapiente magnam inventore obcaecati repellat ullam qui, tenetur vel totam. Quam
              possimus odio unde temporibus autem provident amet dolores quaerat impedit aut nesciunt ea
              accusamus, voluptatum illum minus culpa. Esse.</p>
77        </div>
78      </div>
79  </body>
80  </html>
```

2_이미지탭.html

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>탭 메뉴</title>
7    <style>
8      * { margin: 0; padding: 0; }
9
10     .tab-menu input { display: none; }
11     .tab-menu label {
12       width: 70px; height: 30px;
13       display: inline-block;
14       border: 1px solid gray;
15       border-bottom: none;
16       border-radius: 5px 5px 0 0;
17       text-align: center;
18       line-height: 30px;
19       cursor: pointer;
20     }
21
22     .tab-menu .tab-contents p {
23       opacity: 0; transition: all 0.6s;
24     }
25
26     /* 탭 기능 구현 */
27     .tab-menu #tab1:checked ~ .tab-contents > .tcon-1 { opacity: 1; }
28     .tab-menu #tab2:checked ~ .tab-contents > .tcon-2 { opacity: 1; }
29     .tab-menu #tab3:checked ~ .tab-contents > .tcon-3 { opacity: 1; }
30
31     .tab-menu input:checked + label {
32       background-color: aliceblue;
33     }
34
35     /* 탭 메뉴 전체 크기 */
36     .tab-menu {
37       width: 300px; height: 300px;
38       margin: 10px auto;
39       position: relative;
40       overflow: hidden;
41     }
42     .tab-menu .tab-contents {
43       position: relative; width: 100%;
44       background-color: aliceblue;
45       height: 200px;
46       border: 1px solid gray;
47       box-sizing: border-box;
48     }
49     .tab-menu .tab-contents p {
50       position: absolute; top: 0; left: 0;
51       width: 100%; height: 100%;
52       box-sizing: border-box; padding: 5px;
53     }
54     .tab-menu .tab-contents {
55       z-index: -1; top: -1px
56     }
57   </style>
58   <style>
59     .tab-menu .tab-contents p img {
60       width: 100%;
61     }
62   </style>
63 </head>
64 <body>
65   <div class="tab-menu">
```

2_이미지탭.html

```
66      <!-- (1) 메뉴 탭 -->
67      <input type="radio" name="tab" id="tab1" checked>
68      <label for="tab1">메뉴1</label>
69
70      <input type="radio" name="tab" id="tab2">
71      <label for="tab2">메뉴2</label>
72
73      <input type="radio" name="tab" id="tab3">
74      <label for="tab3">메뉴3</label>
75
76      <!-- (2) 탭 컨텐츠 -->
77      <div class="tab-contents">
78        <!-- (p.tcon-$>lorem)*3 -->
79        <p class="tcon-1">
80          <img src="http://wooreeweb.com/img/bg-1.jpg" alt="">
81        </p>
82        <p class="tcon-2">
83          <img src="http://wooreeweb.com/img/bg-2.jpg" alt="">
84        </p>
85        <p class="tcon-3">
86          <img src="http://wooreeweb.com/img/bg-3.jpg" alt="">
87        </p>
88      </div>
89    </div>
90  </body>
91  </html>
```

3_이미지탭.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>탭 메뉴</title>
7    <style>
8      * { margin: 0; padding: 0; }
9
10     .tab-menu input { display: none; }
11     .tab-menu label {
12       width: 70px; height: 30px;
13       display: inline-block;
14       border: 1px solid gray;
15       border-bottom: none;
16       border-radius: 5px 5px 0 0;
17       text-align: center;
18       line-height: 30px;
19       cursor: pointer;
20     }
21
22     .tab-menu .tab-contents p {
23       opacity: 0; transition: all 0.6s;
24     }
25
26     /* 탭 기능 구현 */
27     .tab-menu #tab1:checked ~ .tab-contents > .tcon-1 { opacity: 1; }
28     .tab-menu #tab2:checked ~ .tab-contents > .tcon-2 { opacity: 1; }
29     .tab-menu #tab3:checked ~ .tab-contents > .tcon-3 { opacity: 1; }
30
31     .tab-menu input:checked + label {
32       background-color: aliceblue;
33     }
34
35     /* 탭 메뉴 전체 크기 */
36     .tab-menu {
37       width: 300px; height: 300px;
38       margin: 10px auto;
39       position: relative;
40       overflow: hidden;
41     }
42     .tab-menu .tab-contents {
43       position: relative; width: 100%;
44       background-color: aliceblue;
45       height: 200px;
46       border: 1px solid gray;
47       box-sizing: border-box;
48     }
49     .tab-menu .tab-contents p {
50       position: absolute; top: 0; left: 0;
51       width: 100%; height: 100%;
52       box-sizing: border-box; padding: 5px;
53     }
54     .tab-menu .tab-contents {
55       z-index: -1; top: -1px
56     }
57   </style>
58   <style>
59     /* 배경이미지로 컨텐츠 삽입 */
60     .tab-menu .tab-contents p:nth-child(1) {
61       background-image: url(http://wooreeweb.com/img/bg-1.jpg);
62     }
63     .tab-menu .tab-contents p:nth-child(2) {
64       background-image: url(http://wooreeweb.com/img/bg-2.jpg);
65     }
```

```
66        .tab-menu .tab-contents p:nth-child(3) {
67          background-image: url(http://wooreeweb.com/img/bg-3.jpg);
68        }
69        /* 배경이미지 공통 스타일 */
70        .tab-menu .tab-contents p {
71          background-repeat: no-repeat;
72          background-position: center;
73          background-size: cover;
74        }
75      </style>
76   </head>
77   <body>
78      <div class="tab-menu">
79        <!-- (1) 메뉴 탭 -->
80        <input type="radio" name="tab" id="tab1" checked>
81        <label for="tab1">메뉴1</label>
82
83        <input type="radio" name="tab" id="tab2">
84        <label for="tab2">메뉴2</label>
85
86        <input type="radio" name="tab" id="tab3">
87        <label for="tab3">메뉴3</label>
88
89        <!-- (2) 탭 컨텐츠 -->
90        <div class="tab-contents">
91          <!-- (p.tcon-$)lorem)*3 -->
92          <p class="tcon-1"></p>
93          <p class="tcon-2"></p>
94          <p class="tcon-3"></p>
95        </div>
96      </div>
97   </body>
98   </html>
```