

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ОТЧЁТ

по практическому занятию № 3

по дисциплине «Создание программного обеспечения»

Тема: «Проектирование базы данных монолитного веб-приложения:
концептуальная и логическая модель»

Выполнил:

студент группы ЭФБО-17-24

Васин С. А. _____

Проверил:

Макиевский С. Е. _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....	4
2 ЗАДАНИЕ.....	5
3 ХОД РАБОТЫ.....	6
3.1 Основы проектирования баз данных.....	6
3.1.1 Сущность, атрибут, связь, кардинальность.....	6
3.1.2 Ключи и целостность.....	6
3.1.3 Нормальные формы.....	7
3.1.4 Уровни моделирования.....	7
3.2 Требования и анализ данных.....	8
3.2.1 От требований к информационным потребностям.....	8
3.2.2 Сущности.....	9
3.2.3 Бизнес-правила.....	10
3.2.4 Жизненный цикл инстанса.....	12
3.3 Проектирование схемы базы данных.....	14
3.3.1 Концептуальная модель.....	14
3.3.2 Логическая модель.....	15
3.3.3 Описание связей.....	18
3.3.4 Выбор типов данных.....	19
3.3.5 Словарь данных.....	20
3.3.6 Расхождения и открытые вопросы модели.....	26
3.4 Оптимизация производительности на уровне проекта.....	28
3.4.1 Горячие запросы.....	28
3.4.2 Индексирование.....	29
3.4.3 Секционирование, агрегирование, кэширование.....	30
3.4.4 Конкурентный доступ.....	31
3.4.5 Требования к физической модели и сценарии П4.....	31
3.5 Нормализация и денормализация.....	32
3.5.1 Пошаговое приведение к нормальным формам.....	32
3.5.2 Проверка итоговой схемы на 3НФ.....	34
3.5.3 Осознанные денормализации.....	35
3.6 Безопасность данных.....	36
3.6.1 Классификация данных.....	37
3.6.2 Модель доступа: роли, контекст и RLS.....	37
3.6.3 Криптографическая защита.....	39
3.6.4 Целостность, аудит и маскирование.....	40
3.6.5 Персональные данные и 152-ФЗ.....	41
3.6.6 Остаточные риски.....	42
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	43
4.1 Вопросы уровня 2 (неудовлетворительно).....	43
4.1.1 Какие основы проектирования баз данных вы усвоили?.....	43
4.1.2 Могли бы вы описать процесс анализа требований и определения сущностей для базы данных?.....	43

4.1.3 Какие основные принципы нормализации баз данных вы понимаете?.....	44
4.2 Вопросы уровня 3 (удовлетворительно).....	44
4.2.1 Какие ключевые аспекты проектирования баз данных для веб-приложений вы изучили?.....	44
4.2.2 Могли бы вы рассказать о методах оптимизации производительности баз данных?.....	45
4.2.3 Какие аспекты безопасности данных были учтены при проектировании базы данных?.....	45
4.3 Вопросы уровня 4 (хорошо).....	45
4.3.1 Можете ли вы объяснить основные концепции проектирования баз данных для монолитных веб-приложений?.....	45
4.3.2 Какие методы оптимизации производительности баз данных вы рассмотрели и применили?.....	46
4.3.3 Какие решения по нормализации и денормализации данных были приняты в вашем проекте?.....	46
4.4 Вопросы уровня 5 (отлично).....	47
4.4.1 Можете ли вы предоставить подробное описание процесса проектирования базы данных для монолитного веб-приложения?.....	47
4.4.2 Какие методы и инструменты вы использовали для оптимизации производительности вашей базы данных?.....	47
4.4.3 Какие меры безопасности данных были реализованы в вашей базе данных, и как они обеспечивают защиту информации?.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	50

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить процесс проектирования базы данных монолитного веб-приложения и выполнить его на проекте GPU Rent — сервисе аренды облачных GPU-серверов: от требований П2 прийти к сущностям и бизнес-правилам, построить концептуальную и логическую модели, описать данные словарём, обосновать типы, ключи и ограничения и закрепить на уровне проекта решения по производительности, нормализации и безопасности.

2 ЗАДАНИЕ

Шаги задания (в отчёте — разделы 3.1–3.6):

1. Изучить основы проектирования баз данных: сущности, атрибуты, отношения, нормализацию.
2. Провести анализ требований, определить необходимые сущности и их атрибуты.
3. Создать схему базы данных: таблицы, связи, ключи; разработать детали структуры данных — типы, индексы, ограничения.
4. Рассмотреть методы оптимизации производительности: индексирование, кэширование, агрегирование.
5. Рассмотреть нормализацию и денормализацию для оптимизации запросов.
6. Учесть меры безопасности данных: ограничения доступа и шифрование.

Тексты практических занятий 3 и 4 совпадают, поэтому работа разделена. **ПЗ (настоящий отчёт)** — анализ данных, концептуальная и логическая модели: что хранится, почему схема устроена именно так и какие требования она предъявляет к реализации (ограничения, индексы, секции, роли, шифрование). **П4** — физическая реализация в PostgreSQL 16 (миграции `db/migrations`, тестовые данные, тесты) и измерения `EXPLAIN ANALYZE` до и после оптимизации. Измерений в этом отчёте нет; где речь о реализации и цифрах, дана ссылка на П4.

Схема уже реализована миграциями 0001–0012. Когда первоначальный проект и реализация различаются, в отчёте описана фактическая схема; расхождения собраны в разделе 3.3.6.

3 ХОД РАБОТЫ

Подразделы 3.1–3.6 соответствуют шагам задания 1–6. Обозначения: FR-xx и NFR-xx — требования П2 (таблицы 7 и 8 отчёта П2), BR-xx — бизнес-правила (таблица 4). Имена таблиц, столбцов и функций приведены по миграциям репозитория.

3.1 Основы проектирования баз данных

3.1.1 Сущность, атрибут, связь, кардинальность

Сущность — класс объектов предметной области, о которых хранятся данные (пользователь, инстанс, платёж); **атрибут** — её свойство (email, статус): обязательное или нет, простое или составное, хранимое или вычисляемое. **Связь** — осмысленная ассоциация сущностей; её **кардинальность** говорит, сколько экземпляров одной сущности связано с одним экземпляром другой (1:1, 1:N, M:N), а **обязательность** — может ли экземпляр существовать без связи. Использована нотация «воронья лапка» (развитие модели Чена [1]): черта — «один», кружок — «ноль», «лапка» — «много». В реляционной модели 1:N реализуется внешним ключом на стороне «много», 1:1 — внешним ключом с UNIQUE, M:N — ассоциативной таблицей; в проекте так устроена связь «инстанс — физическая GPU» (instance_gpus) с атрибутом связи — периодом занятости.

3.1.2 Ключи и целостность

Ключ — минимальный набор атрибутов, однозначно определяющий кортеж [2, 3]. Из потенциальных ключей один становится первичным (PK), остальные — альтернативными (UNIQUE). **Естественный** ключ берётся из предметной области (email, hostname), **суррогатный** — служебный идентификатор без предметного смысла. Суррогатный ключ не меняется при

правке бизнес-данных и компактен во внешних ключах, поэтому в каждой таблице проекта он есть, а естественные ключи сохранены как `UNIQUE`. **Внешний ключ (FK)** гарантирует ссылочную целостность. Целостность бывает сущностной (РК уникален и не `NULL`), ссылочной (FK указывает на существующую строку), доменной (тип, `NOT NULL`, `CHECK`) и пользовательской — правила, которые не выразить типом или ключом (триггеры, `EXCLUDE`, функции) [4]. Чем больше правил обеспечивает СУБД, тем меньше зависимость от каждого места в коде приложения.

3.1.3 Нормальные формы

Нормализация устраняет избыточность и аномалии вставки, обновления и удаления [5]. **1НФ** — значения атомарны, повторяющихся групп нет. **2НФ** — нет зависимости неключевых атрибутов от части составного ключа. **3НФ** — нет транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа. **НФБК** — левая часть каждой нетривиальной функциональной зависимости является суперключом. **4НФ** — независимые многозначные факты об объекте хранятся в разных таблицах. **Денормализация** — осознанная избыточность ради скорости чтения; допустима, если есть механизм, не дающий копиям разойтись (раздел 3.5.3).

3.1.4 Уровни моделирования

Модель строится от общего к частному (таблица 1). Граница между ПЗ и П4 проходит по индексам, секциям и ролям: здесь они выведены как требования с обоснованием (раздел 3.4), в П4 реализованы и проверены замераами.

Таблица 1 — Уровни модели данных

Уровень	Что описывает	Артефакты	Отчёт
Концептуальный	Сущности и связи, без атрибутов и СУБД	Рисунок 2	ПЗ

Уровень	Что описывает	Артефакты	Отчёт
Логический	Таблицы, атрибуты, типы, ключи, ограничения, нормальные формы	Рисунки 3, 4, словарь данных	П3
Физический	DDL, индексы, секции, роли, объёмы, время выполнения	db/migrations, db/seed, db/tests, db/bench	П4

3.2 Требования и анализ данных

3.2.1 От требований к информационным потребностям

Для каждого требования П2 выписано, что нужно хранить, читать и проверять, по какому условию искать и как часто обращаться (таблица 2). Результат определяет состав сущностей и горячие запросы (раздел 3.4.1). Объём оценён в П2: при 100 работающих инстансах и записи раз в минуту учёт потребления растёт примерно на 52,6 млн строк в год (NFR-05).

Таблица 2 — Информационные потребности

Потребность	Требования	Данные	Обращение
Учётные записи	FR-01, FR-02, NFR-03	email, хэш пароля, роль, статус	Чтение при входе
Ключи доступа	FR-03, FR-04	SSH-ключи, хэши API-ключей, срок, отзыв	Поиск ключа API в каждом запросе API
Парк оборудования	FR-05, FR-14	ДЦ, модели GPU, ноды, GPU	Частое чтение, редкая запись
Цены с историей	FR-05, FR-10, FR-15	Цена GPU и хранения по ДЦ, модели, тарифу, периоду	Горячее чтение; проверка пересечений
Шаблоны и тома	FR-06, FR-09	Образ, диск; размер, ДЦ, владелец тома	Чтение, средняя запись
Аренда GPU	FR-07, FR-08, FR-16	Параметры, статус, выделенные GPU, снимок цены, секреты	Опрос статуса каждые 3 с
Учёт потребления	FR-10, FR-13, NFR-05	Интервалы работы GPU и хранения, количество, сумма	Запись раз в минуту на инстанс
Баланс и журнал	FR-10–FR-13, NFR-04	Проводки, баланс, связь списания с потреблением	Баланс читается при каждом запуске
Платежи	FR-11	Провайдер, идентификатор платежа, сумма, статус	Идемпотентная запись по webhook
Аудит	FR-18, NFR-06	Кто, что, когда, старое и новое значение, IP	Только добавление

Потребность	Требования	Данные	Обращение
Аналитика	FR-17, NFR-09	Выручка по дням, ДЦ, моделям; пользователи без ПДн	Агрегаты

3.2.2 Сущности

Из потребностей выделено 18 предметных сущностей (таблица 3) и служебная таблица `schema_migrations` — журнал применённых миграций (NFR-08).

Таблица 3 — Сущности предметной области

Сущность	Назначение	Требования
<code>users</code>	Клиенты и администраторы; кэш баланса	FR-01, FR-02, FR-16
<code>api_keys</code>	Ключи API (только хэш)	FR-04
<code>ssh_keys</code>	Публичные SSH-ключи	FR-03
<code>datacenters</code>	Дата-центры	FR-05, FR-14
<code>gpu_models</code>	Модели GPU и характеристики	FR-05, FR-14
<code>nodes</code>	Серверы дата-центра	FR-14
<code>gpus</code>	Физические GPU	FR-05, FR-14
<code>gpu_prices</code>	История цен GPU по ДЦ, модели, тарифу	FR-05, FR-10, FR-15
<code>storage_prices</code>	История цен хранения по ДЦ	FR-09, FR-15
<code>templates</code>	Шаблоны запуска, публичные и приватные	FR-06
<code>volumes</code>	Сетевые тома	FR-09
<code>instances</code>	Инстансы: параметры, статус, снимок цены	FR-07, FR-08, FR-16
<code>instance_gpus</code>	Выделение GPU инстансам по времени	FR-07, FR-08
<code>instance_env_vars</code>	Зашифрованные переменные окружения	FR-07, NFR-03
<code>usage_records</code>	Учёт потребления, секции по месяцам	FR-10, FR-13, NFR-05
<code>transactions</code>	Журнал операций баланса (ledger)	FR-10–FR-13, NFR-04
<code>payments</code>	Платежи через шлюз	FR-11
<code>audit_log</code>	Журнал аудита	FR-18, NFR-06

Два решения по составу приняты осознанно. Цена вынесена в таблицы с периодом действия, а не в атрибут модели GPU: она зависит от ДЦ, тарифа и времени, а историю нужно хранить (FR-15). Занятость GPU не хранится признаком в `gpus`, а выводится из `instance_gpus`, где каждая запись — интервал занятости: так можно восстановить, кто и когда занимал GPU.

Атрибуты выделялись теми же шагами: каждому нужен источник-требование и способ использования. Из FR-04 получены `key_prefix`,

key_hash, expires_at, revoked_at; из FR-10 — price_per_hour_snapshot и last_billed_at; из FR-09 — size_gb и datacenter_id тома; из FR-18 — details и ip журнала. Атрибуты, которые не нужны ни одному требованию (телефон, адрес), не включены: это минимизация данных (раздел 3.6.5). Полный перечень — в словаре данных (раздел 3.3.5).

3.2.3 Бизнес-правила

Бизнес-правила — утверждения о данных, которые должны выполняться всегда. Правило, нарушение которого портит деньги или ресурсы, защищается в самой СУБД, а не только в коде приложения; механизм каждого правила указан в таблице 4.

Таблица 4 — Бизнес-правила и механизмы их обеспечения

ID	Правило	Требования	Механизм
BR-01	Email уникален без учёта регистра	FR-01	citext, UNIQUE, CHECK формата
BR-02	Пароль хранится только как bcrypt-хэш	NFR-03	CHECK формата \$2a/\$2b/\$2y\$...
BR-03	API-ключ хранится как sha256 и уникален; SSH-ключ уникален в аккаунте	FR-03, FR-04	UNIQUE (key_hash); UNIQUE (user_id, fingerprint)
BR-04	Одна GPU занята не более чем одним инстансом в любой момент	FR-07, FR-08	EXCLUDE USING gist (gpu_id =, allocated_during &&); подбор FOR UPDATE SKIP LOCKED
BR-05	Инстанс получает ровно gpu_count (1–8) GPU одной online-ноды нужной модели и ДЦ	FR-07	CHECK; fn_start_instance; триггер fn_instance_gpus_consistency
BR-06	Цены позиции (ДЦ, модель, тариф) не пересекаются во времени; цена больше нуля	FR-15	EXCLUDE в gpu_prices, storage_prices; CHECK
BR-07	Цена фиксируется снимком при запуске и обновляется при повторном	FR-10	price_per_hour_snapshot; fn_start_instance, fn_resume_instance
BR-08	Том и нода инстанса — в одном ДЦ; ДЦ ноды и тома неизменяем	FR-09	Триггеры fn_instances_volume_dc, fn_forbid_column_change

ID	Правило	Требования	Механизм
BR-09	Том подключён не более чем к одному живому (pending, running, stopped) инстансу	FR-09	Частичный UNIQUE uq_instances_active_volume
BR-10	Том: 10–10000 ГБ, размер только растёт; подключённый не удаляется, удалённый не возвращается	FR-09	CHECK; триггер fn_volumes_guard
BR-11	Инстанс, том, платёж, потребление и проводка согласованы по владельцу	NFR-03, NFR-04	UNIQUE (id, user_id), составные FK
BR-12	Статус инстанса меняется по графу переходов, terminated необратим; владелец, модель, число GPU и тариф не меняются	FR-08	Триггеры fn_instances_status_guard, fn_forbid_column_change
BR-13	Журнал, учёт потребления и аудит только дополняются	NFR-04, NFR-06	Триггеры BEFORE UPDATE/DELETE/TRUNCATE; REVOKE
BR-14	Баланс равен сумме проводок и меняется только проводкой; начальный баланс 0	NFR-04	Триггеры fn_ledger_apply, fn_users_guard
BR-15	Знак проводки соответствует типу; суммы не NaN	NFR-04	CHECK ck_transactions_sign
BR-16	Списание ссылается на своё потребление; одно потребление — одно списание	FR-10	CHECK; частичный UNIQUE
BR-17	Пополнение ссылается на платёж; один платёж — одно зачисление; повторный webhook безвреден	FR-11	UNIQUE (provider, provider_payment_id); частичный UNIQUE; fn_topup
BR-18	Интервалы потребления не повторяются, граница учёта не идёт назад	FR-10	UNIQUE (instance_id, period_start), last_billed_at
BR-19	При балансе не выше нуля инстансы останавливаются в транзакции списания	FR-12	fn_bill_usage, запись в audit_log

ID	Правило	Требования	Механизм
BR-20	Запуск — активному пользователю с балансом не меньше стоимости часа	FR-07, FR-16	<code>fn_start_instance</code> (GR003, GR002)
BR-21	Шаблон публичный тогда и только тогда, когда у него нет владельца	FR-06	<code>CHECK ck_templates_public_owner</code>
BR-22	Секреты окружения хранятся зашифрованными; пустой ключ — ошибка	NFR-03	<code>fn_env_set</code> , <code>fn_env_get</code> (GR006)
BR-23	Смена роли и статуса пользователя, правка цен, смена статуса инстанса попадают в аудит	FR-18	Триггеры <code>fn_audit_*</code>
BR-24	Платёж: <code>pending</code> → <code>succeeded/failed</code> , <code>succeeded</code> → <code>refunded</code> ; сумма и владелец неизменны	FR-11	Триггеры <code>fn_payments_status_guard</code> , <code>fn_forbid_column_change</code>

3.2.4 Жизненный цикл инстанса

Статусы инстанса образуют конечный автомат (рисунок 1, FR-08). Допустимые переходы заданы триггером `fn_instances_status_guard`; любая другая пара отклоняется, а `terminated` — конечное состояние.




Рисунок 1 — Жизненный цикл инстанса

В `running` у инстанса есть открытые записи в `instance_gpus` и раз в минуту идёт списание. `fn_stop_instance` сначала дотарифицирует интервал до момента остановки, затем закрывает периоды занятости GPU; в `stopped` GPU свободны и могут достаться другому клиенту, а тома продолжают тарифицироваться. Поэтому `fn_resume_instance` заново подбирает GPU и обновляет снимок цены, и возобновление не гарантировано, если свободных GPU нет (ошибка GR001).

Состояния `pending` и `failed` схемой разрешены, но функции их не выставляют: `fn_start_instance` создаёт инстанс сразу в `running`, запуск на ноде эмулируется. Они зарезервированы под агент ноды (раздел 3.3.6). Платёж и том имеют более простые автоматы: платёж `pending` → `succeeded` или `failed`, затем `succeeded` → `refunded`; том `active` → `deleted` без возврата.

3.3 Проектирование схемы базы данных

3.3.1 Концептуальная модель

Концептуальная модель (рисунок 2) фиксирует сущности и связи без атрибутов; сущности собраны в три области: пользователи и деньги, аренда, инфраструктура. Четыре особенности определяют остальное проектирование. Связь «инстанс занимает GPU» — многие ко многим и зависит от времени: одна GPU за месяц обслуживает много инстансов, а инстанс при повторном запуске получает другие GPU. Цена — самостоятельная сущность, привязанная к ДЦ и модели и действующая в течение периода. Денежные факты разделены на платёж (внешнее событие), запись потребления (что израсходовано) и операцию баланса (что списано или зачислено); пополнение связано не более чем с одним платежом, списание — не более чем с одной записью потребления. Том переживает инстанс, но в каждый момент подключён не более чем к одному живому инстансу.

Концептуальная ER-модель GPU Rent
(нотация «воронья лапка», атрибуты не показаны)




Рисунок 2 — Концептуальная ER-модель GPU Rent

3.3.2 Логическая модель

Логическая модель разбита на две диаграммы: «пользователи, платежи и биллинг» (рисунок 3) и «инфраструктура, цены и инстансы» (рисунок 4). На рисунках — ключи и ключевые атрибуты, полный список полей — в словаре данных (раздел 3.3.5).

Логическая ER-модель, часть 1: пользователи, платежи и биллинг
(PK — первичный ключ, FK — внешний, UK — уникальный, * — NOT NULL)




Рисунок 3 — Логическая ER-модель, часть 1: пользователи, платежи и биллинг




Рисунок 4 — Логическая ER-модель, часть 2: инфраструктура, цены и инстансы

Соглашения схемы `gpu_rent`: имена таблиц — во множественном числе, `snake_case`; ограничения именуются по виду (`pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_`, `ex_`), индексы — `idx_`; первичный ключ — `id` `bigint` `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`, исключения — `instances.id` (`uuid`), составной PK у `instance_env_vars` и `usage_records` (`id`, `period_start`); все столбцы `NOT NULL`, кроме тех, где отсутствие значения несёт смысл; статусы и виды — девять перечислений (`enum`), значения которых указаны в словаре. В схеме 19 первичных ключей (18 предметных таблиц и `schema_migrations`), 27 внешних (пять составных), 36 именованных `CHECK`, три `EXCLUDE`, 21 триггер в миграциях и функции жизненного цикла, биллинга и секретов.

3.3.3 Описание связей

Связи, их тип, обязательность и реализация даны в таблице 5. Составные внешние ключи решают отдельную задачу (BR-11): запись не может ссылаться на объект другого пользователя. Например, потребление не может указывать на чужой инстанс, потому что пара (`instance_id`, `user_id`) должна существовать в `instances`.

Таблица 5 — Связи между таблицами

Связь	Тип	Обязательность	Реализация
users — api_keys, ssh_keys	1:N	Да	FK user_id, ON DELETE CASCADE
users — payments, transactions, volumes, instances	1:N	Да	FK user_id, индексы по user_id
users — templates	1:N	Нет: NULL — публичный	FK owner_id; CHECK is_public = (owner_id IS NULL)
users — audit_log	1:N	Нет: NULL — система	FK actor_user_id
datacenters — nodes, volumes, gpu_prices, storage_prices	1:N	Да	FK datacenter_id
nodes — gpus	1:N	Да	FK; UNIQUE (node_id, slot_index)
gpu_models — gpus, gpu_prices, instances	1:N	Да	FK gpu_model_id
nodes, templates — instances	1:N	Да	FK; ДЦ инстанса выводится через ноду
volumes — instances	1:N, не более одного живого	Нет	Составной FK (volume_id, user_id); частичный UNIQUE
ssh_keys — instances	1:N	Нет	Составной FK (ssh_key_id, user_id), ON DELETE SET NULL (ssh_key_id)
instances — gpus	M:N с периодом	Да: gpu_count GPU у работающего	Таблица instance_gpus; EXCLUDE
instances — instance_env_vars	1:N	Нет	FK, CASCADE; PK (instance_id, name)
instances — usage_records	1:N	Нет: только gpu	Составной FK (instance_id, user_id)

Связь	Тип	Обязательность	Реализация
volumes — usage_records	1:N	Нет: только storage	Составной FK (volume_id, user_id); CHECK «одно из двух»
usage_records — transactions	1:0..1	Для charge	Составной FK (usage_id, usage_period_start); частичный UNIQUE
payments — transactions	1:0..1	Для topup	Составной FK (payment_id, user_id); частичный UNIQUE

Связь «ДЦ — модель GPU» реализована таблицей `gpu_prices` — ассоциативной сущностью с атрибутами «тариф», «цена», «период». Внешний ключ на секционированную `usage_records` обязан ссылаться на полный первичный ключ (`id`, `period_start`) [6], поэтому в `transactions` есть `usage_period_start`.

3.3.4 Выбор типов данных

Критерии: точность (деньги и время не терпят накопления ошибок), защита от неверных значений и цена хранения на больших таблицах. Решения и отвергнутые альтернативы — в таблице 6; справочник типов — [7].

Таблица 6 — Выбор типов данных

Данные	Тип	Альтернатива	Обоснование
Идентификаторы	<code>bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY</code>	<code>serial</code> , <code>uuid</code>	8 байт, монотонная вставка, компактные FK; ALWAYS запрещает ручной <code>id</code>
<code>instances.id</code>	<code>uuid</code> , <code>gen_random_uuid()</code>	<code>bigint</code>	Виден в URL и API: случайный идентификатор нельзя угадать перебором (не заменяет проверку прав)
Цены, суммы списаний	<code>numeric(14, 4)</code>	<code>float</code> , <code>money</code>	<code>float</code> копит двоичную погрешность, <code>money</code> зависит от локали; четыре знака нужны, так как цена секунды меньше копейки; CHECK <> 'NaN'
Платежи	<code>numeric(14, 2)</code>	<code>numeric(14, 4)</code>	Рубли и копейки; предел меньше 10^{10} согласован с <code>transactions.amount</code>

Данные	Тип	Альтернатива	Обоснование
Количество	numeric(20, 6)	double precision	Секунды и ГБ·с без потери точности
Время	timestamptz	timestamp	Абсолютный момент; БД в UTC, границы месячных секций не зависят от пояса сессии
Периоды	tstzrange, []	Пара столбцов	&& и EXCLUDE (GiST, btree_gist) запрещают пересечения декларативно [8]; открытый конец — «действует сейчас»
Статусы, виды	enum	Справочник; text + CHECK	Короткие стабильные наборы, 4 байта, опечатка невозможна; минус: значение нельзя удалить. Справочники — ДЦ и модели: они меняются данными
Email	citext	text + lower()	Сравнение без регистра и UNIQUE без функционального индекса
Хэш ключа, шифртекст	bytea	text (hex, base64)	Компактнее; CHECK длины 32 у sha256
Аудит details	jsonb	Столбцы	Состав события различается; индексируется GIN
IP-адрес	inet	text	Проверка формата, операторы сетей
Малые числа	smallint	integer	gpu_count, slot_index, vram_gb: экономия и самодокументируемый диапазон
Строки	text + CHECK	varchar(n)	varchar(n) не быстрее; char(2), char(8) — только для кодов фиксированной длины

3.3.5 Словарь данных

Словарь описывает все таблицы схемы `gpu_rent` (таблицы 7–24). «NULL» — допустимость пустого значения. Стандартный первичный ключ `id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` в таблицах не показан; строками выделены только нестандартные ключи (`instances`, `instance_env_vars`, `usage_records`). Метки `created_at (timestamptz NOT`

NULL DEFAULT now()) указаны, если у них особая роль. Служебная schema_migrations (version text — РК, applied_at timestamptz) в словарь не включена. Полные определения — в db/migrations/0003_reference_tables.sql и 0004_core_tables.sql.

Таблица 7 — Словарь данных: users

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
email	citext	нет	UNIQUE; CHECK формата	Логин без учёта регистра
password_hash	text	нет	CHECK формата bcrypt	Хэш пароля
full_name	text	нет	—	ФИО (ПДн)
role	user_role	нет	DEFAULT 'client'	client, admin
status	user_status	нет	DEFAULT 'active'	active, blocked
balance	numeric(14,4)	нет	DEFAULT 0	Кэш суммы проводок (D-1)
email_verified_at	timestamptz	да	—	NULL — не подтверждён
created_at, updated_at	timestamptz	нет	DEFAULT now()	Создание, правка профиля

Таблица 8 — Словарь данных: api_keys

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
user_id	bigint	нет	FK → users, CASCADE	Владелец
name	text	нет	—	Название
key_prefix	char(8)	нет	—	Видимая часть ключа
key_hash	bytea	нет	UNIQUE; длина 32	sha256 ключа
last_used_at	timestamptz	да	—	Последнее использование
expires_at	timestamptz	да	CHECK позже created_at	Срок; NULL — бессрочный
revoked_at	timestamptz	да	—	Момент отзыва

Таблица 9 — Словарь данных: ssh_keys

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
user_id	bigint	нет	FK → users, CASCADE	Владелец
name	text	нет	—	Название
public_key	text	нет	CHECK префикса ssh-/ecdsa-	Публичный ключ
fingerprint	text	нет	UNIQUE (user_id, fingerprint)	Отпечаток

Таблица 10 — Словарь данных: datacenters

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
code	text	нет	UNIQUE	Код, например MSK-1

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
name	text	нет	—	Название
city	text	нет	—	Город
country	char(2)	нет	CHECK [A-Z]{2}	Код страны
is_active	boolean	нет	DEFAULT true	Доступен для запуска

Таблица 11 — Словарь данных: *gpu_models*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
vendor	text	нет	—	Производитель
name	text	нет	UNIQUE	Модель, RTX 4090
vram_gb	smallint	нет	CHECK > 0	Видеопамять, ГБ
fp32_tflops	numeric(8,2)	нет	CHECK > 0	Производительность FP32

Таблица 12 — Словарь данных: *nodes*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
datacenter_id	bigint	нет	FK → datacenters; неизменяем	ДЦ ноды
hostname	text	нет	UNIQUE	Имя сервера
cpu_cores	smallint	нет	CHECK > 0	Ядра
ram_gb, disk_gb	integer	нет	CHECK > 0	Память и диск, ГБ
status	node_status	нет	DEFAULT 'online'	online, maintenance, offline

Таблица 13 — Словарь данных: *gpus*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
node_id	bigint	нет	FK → nodes	Нода
gpu_model_id	bigint	нет	FK → gpu_models	Модель
slot_index	smallint	нет	CHECK >= 0; UNIQUE (node_id, slot_index)	Слот в ноде
serial	text	нет	UNIQUE	Серийный номер
is_enabled	boolean	нет	DEFAULT true	false — выведена из эксплуатации

Таблица 14 — Словарь данных: *gpu_prices*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
datacenter_id	bigint	нет	FK → datacenters	ДЦ
gpu_model_id	bigint	нет	FK → gpu_models	Модель
pricing_type	pricing_type	нет	—	on_demand, spot
price_per_hour	numeric(14,4)	нет	CHECK > 0	₽ за одну GPU в час
valid_during	tstzrange	нет	CHECK границ; EXCLUDE по позиции	Период; открытый конец — действует сейчас

Таблица 15 — Словарь данных: *storage_prices*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
datacenter_id	bigint	нет	FK → datacenters	ДЦ
price_per_gb_month	numeric(14,4)	нет	CHECK > 0	₽ за ГБ в месяц (30 суток)
valid_during	tstzrange	нет	CHECK границ; EXCLUDE (datacenter_id =, ... &&)	Период действия

Таблица 16 — Словарь данных: *templates*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
owner_id	bigint	да	FK → users	NULL — публичный
name	text	нет	—	Название
docker_image	text	нет	—	Образ Docker
default_disk_gb	integer	нет	CHECK > 0	Диск по умолчанию
default_ports	text	нет	DEFAULT ''	Порты
is_public	boolean	нет	CHECK с owner_id	Публичный шаблон

Таблица 17 — Словарь данных: *volumes*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
user_id	bigint	нет	FK → users; UNIQUE (id, user_id); неизменяем	Владелец
datacenter_id	bigint	нет	FK → datacenters; неизменяем	ДЦ тома
name	text	нет	—	Название
size_gb	integer	нет	CHECK BETWEEN 10 AND 10000	Размер, только растёт
status	volume_status	нет	DEFAULT 'active'	active, deleted
deleted_at	timestampz	да	CHECK со status	Момент удаления
last_billed_at	timestampz	нет	CHECK >= created_at	Граница биллинга (D-5)

Таблица 18 — Словарь данных: *instances*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
id	uuid	нет	PK; UNIQUE (id, user_id)	Идентификатор в URL
user_id	bigint	нет	FK → users; неизменяем	Владелец
node_id	bigint	нет	FK → nodes	Текущая нода
gpu_model_id	bigint	нет	FK → gpu_models; неизменяем	Модель (D-4)
template_id	bigint	нет	FK → templates	Шаблон

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
volume_id	bigint	да	Составной FK → volumes; частичный UNIQUE	Подключённый том
ssh_key_id	bigint	да	Составной FK → ssh_keys, SET NULL (ssh_key_id)	SSH-ключ, выбранный при запуске
name	text	нет	—	Название
pricing_type	pricing_type	нет	неизменяем	on_demand, spot
gpu_count	smallint	нет	CHECK BETWEEN 1 AND 8; неизменяем	Число GPU
container_disk_gb	integer	нет	CHECK > 0	Диск контейнера
price_per_hour_snapshot	numeric(14,4)	нет	CHECK > 0	Цена всего инстанса в час при запуске
status	instance_status	нет	DEFAULT 'pending'; триггер	pending, running, stopped, terminated, failed
started_at	timestamptz	да	ЧЕК: задан у running	Начало последнего запуска
stopped_at	timestamptz	да	—	Момент остановки
terminated_at	timestamptz	да	CHECK со status	Завершение
last_billed_at	timestamptz	да	ЧЕК: задан у running	Списано до момента (D-5)

Таблица 19 — Словарь данных: *instance_gpus*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
instance_id	uuid	нет	FK → instances	Инстанс
gpu_id	bigint	нет	FK → gpus; триггер	GPU в нодe инстанса и его модели
allocated_during	tstzrange	нет	CHECK; EXCLUDE (gpu_id =, ... &&)	Период занятости; открытый конец — занята сейчас

Таблица 20 — Словарь данных: *instance_env_vars*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
instance_id	uuid	нет	PK (часть); FK → instances, CASCADE	Инстанс
name	text	нет	PK (часть); ЧЕК имени	Имя переменной
value_encrypted	bytea	нет	—	Значение, pgp_sym_encrypt

Таблица 21 — Словарь данных: *usage records*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
id	bigint	нет	PK (часть)	Идентификатор
period_start	timestampz	нет	PK (часть); ключ секций	Начало интервала
user_id	bigint	нет	FK → users	Владелец (D-2)
instance_id	uuid	да	Составной FK; UNIQUE (instance_id, period_start)	Для gpu
volume_id	bigint	да	Составной FK; UNIQUE (volume_id, period_start)	Для storage
kind	usage_kind	нет	CHECK «одно из двух»	gpu, storage
period_end	timestampz	нет	CHECK > period_start	Конец интервала
quantity	numeric(20,6)	нет	CHECK > 0	Секунды или ГБ·с
amount	numeric(14,4)	нет	CHECK >= 0	Сумма, Р (D-3)

Таблица 22 — Словарь данных: *transactions*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
user_id	bigint	нет	FK → users	Владелец баланса
type	tx_type	нет	—	topup, charge, refund, bonus, adjustment
amount	numeric(14,4)	нет	CHECK знака по типу	Плюс — зачисление, минус — списание
payment_id	bigint	да	Составной FK; CHECK для topup	Зачтённый платёж
usage_id	bigint	да	Составной FK; CHECK для charge	Оплаченное потребление
usage_period_start	timestampz	да	Часть FK на секции	Ключ секции потребления
description	text	нет	DEFAULT ''	Текст для пользователя
created_at	timestampz	нет	DEFAULT now()	Момент проводки

Таблица 23 — Словарь данных: *payments*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
user_id	bigint	нет	FK → users; UNIQUE (id, user_id); неизменяем	Платательщик
provider	text	нет	UNIQUE вместе со следующим полем	Шлюз
provider_payment_id	text	нет	UNIQUE вместе с полем выше	Идентификатор у шлюза

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
amount	numeric(14,2)	нет	CHECK от 0 до 10^10; неизменяем	Сумма, Р
status	payment_status	нет	DEFAULT 'pending'; триггер	pending, succeeded, failed, refunded
paid_at	timestampz	да	CHECK со status	Момент оплаты

Таблица 24 — Словарь данных: *audit_log*

Поле	Тип	NULL	Ключ, ограничения	Описание
actor_user_id	bigint	да	FK → users	Кто действовал; NULL — система
action	text	нет	—	Действие, user.role_changed
entity	text	нет	—	Таблица-объект
entity_id	text	да	—	Идентификатор объекта
details	jsonb	нет	DEFAULT '{}'; GIN	Старое и новое значение
ip	inet	да	—	Адрес клиента

3.3.6 Расхождения и открытые вопросы модели

Логическая модель сверена с требованиями П2 и с реализацией. Найдены расхождения и нерешённые вопросы (таблица 25); ни один не нарушает целостность денег и GPU, но часть требований закрыта не полностью.

Таблица 25 — Расхождения, ограничения и решения

Вопрос	Состояние в миграциях 0001–0012	Решение и план
SSH-ключ инстанса (FR-07)	Закрыто миграцией 0012: добавлен instances.ssh_key_id, сам ключ в БД не копируется и передаётся агенту ноды в команде запуска	Реализовано: составной FK (ssh_key_id, user_id) → ssh_keys с ON DELETE SET NULL (ssh_key_id): удаление ключа отзывает его у будущих запусков, а чужой ключ привязать нельзя. Добавлены UNIQUE (id, user_id) у ssh_keys, частичный индекс idx_instances_ssh_key и параметр p_ssh_key_id в fn_start_instance; проверяет тест 13
Согласие на обработку ПДн (NFR-09)	Момент и версия согласия не хранятся	Добавить users.consent_at, users.consent_version

Вопрос	Состояние в миграциях 0001–0012	Решение и план
Удаление аккаунта по запросу субъекта	Физическое удаление невозможно: внешние ключи и неизменяемый журнал	Обезличивание (служебные значения вместо email и ФИО, блокировка); не реализовано
Состояния pending, failed	Разрешены, функциями не выставляются; при failed аллокации не закрываются	С появлением агента ноды добавить функцию перехода в failed с закрытием аллокаций
История запусков	Повторный запуск перезаписывает started_at, node_id, снимок цены; суммы прошлых интервалов остаются в usage_records	instance_runs осознанно не вводится; развитие
Граница учёта хранения	volumes.last_billed_at добавлено сверх первоначального проекта: иначе границу пришлось бы искать как max(period_end) по всем секциям	Закреплено; хранение раз в минуту даёт на порядок больше строк, чем GPU, — рассмотреть почасовое начисление
Срок хранения секций	FK transactions → usage_records не даёт удалить секцию, пока на неё ссылается журнал	Согласовать срок потребления (не менее года, NFR-06) с архивированием журнала
Долг и округление	Баланс может уйти в минус между проходами; округление до 0,0001 ₽ на каждый интервал	Резервирование средств и накопительное округление — развитие
Подтверждение остановки агентом; история размеров томов	Не реализованы	Известные ограничения версии

К уточнениям первоначального эскиза, которые уже включены в описание и расхождениями не считаются, относятся: связь списания с потреблением (usage_id, usage_period_start), составные внешние ключи владельца, суррогатный id в instance_gpus, столбец instances.gpu_model_id, проверки границ диапазонов и NaN.

3.4 Оптимизация производительности на уровне проекта

Принцип: оптимизировать то, что дорого и часто, а решения, которые позже вводить дорого (секционирование, ключи, денормализация), закладывать сразу. Остальное выбирается по измерениям П4. Здесь — какие запросы считаются горячими, какие меры заложены и почему.

3.4.1 Горячие запросы

Запросы ранжированы по частоте и влиянию на NFR-01 (p95 менее 300 мс, каталог при 1000 RPS) и NFR-05 (рост учёта); для каждого указана мера (таблица 26).

Таблица 26 — Горячие запросы и проектные решения

Запрос	Частота	Решение
Каталог <code>v_gpu_availability</code> (FR-05)	До 1000 RPS, гость	Кэш Redis; в БД — частичный индекс занятых аллокаций, GiST-индекс цен
Мои инстансы (опрос статуса)	Каждые 3 с	Частичный индекс <code>instances (user_id)</code> без завершённых
Подбор GPU при запуске (FR-07)	На запуск	Индекс активных аллокаций, <code>UNIQUE (node_id, slot_index)</code> , <code>SKIP LOCKED</code>
Проход биллинга по работающим (FR-10)	Раз в минуту	Частичный индекс <code>instances (status)</code> ; пользователь — в своей короткой транзакции
Баланс	Каждый запуск, кабинет	Поле <code>users.balance</code> , не сумма по журналу
История операций (FR-13)	Средняя	Индекс <code>(user_id, created_at DESC, id DESC)</code> , <code>keyset</code> -пагинация
Расходы за период (FR-13)	Средняя	Секции по месяцам, индекс <code>(user_id, period_start)</code>
Дашборд выручки (FR-17)	Редко, тяжёлый	<code>mv_daily_revenue</code>
Вход по email, проверка API-ключа	Каждый вход и запрос API	<code>UNIQUE (email)</code> , <code>UNIQUE (key_hash)</code>
Webhook платежа (FR-11)	Единицы в минуту	<code>UNIQUE (provider, provider_payment_id)</code> , <code>fn_topup</code> идемпотентна
Поиск в аудите (FR-18)	Редко	GIN по <code>details</code> , индекс <code>(entity, entity_id, created_at)</code>

3.4.2 Индексирование

Правила проекта: (1) индексы внешних ключей создаются явно — PostgreSQL сам их не строит, а без них проверка ссылок при изменении родителя читает таблицу целиком; (2) если запрос касается малой доли строк, индекс делается частичным (`WHERE ...`): он меньше и реже обновляется; (3) в составном индексе сначала равенство, затем диапазон или сортировка; (4) на самой пишущей таблице `usage_records` индексов минимум, потому что каждый индекс замедляет запись, которая идёт раз в минуту на каждый инстанс. Индексы, которые уже создают `PRIMARY KEY`, `UNIQUE` и `EXCLUDE`, повторно не объявляются. Теория индексов — [9], синтаксис — [7]. Проектные индексы даны в таблице 27.

Таблица 27 — Проектные индексы

Индекс	Тип и условие	Назначение
<code>idx_instances_user_active</code>	<code>B-tree (user_id) WHERE status <> 'terminated'</code>	Список инстансов клиента; завершённых со временем большинство, индекс остаётся малым
<code>idx_instances_status_active</code>	<code>B-tree (status) WHERE живые статусы</code>	Активные инстансы для биллинга
<code>uq_instances_active_volume</code>	<code>UNIQUE (volume_id) WHERE живые статусы</code>	BR-09
<code>idx_instances_ssh_key</code>	<code>B-tree (ssh_key_id) WHERE ssh_key_id IS NOT NULL</code>	Быстрый <code>SET NULL</code> при удалении SSH-ключа
<code>idx_instance_gpus_active</code>	<code>B-tree (gpu_id) WHERE upper_inf(allocated_during)</code>	«Какие GPU заняты сейчас»
<code>ex_*</code> (три <code>EXCLUDE</code>)	GiST	Запрет пересечений; попутно поиск по моменту <code>valid_during @> now()</code>
<code>idx_usage_user_period</code>	<code>B-tree (user_id, period_start) на секции</code>	Расходы пользователя за период

Индекс	Тип и условие	Назначение
<code>idx_usage_period_brin</code>	BRIN (<code>period_start</code>) на секции	Диапазоны по времени: данные добавляются по порядку времени, индекс намного компактнее B-tree
<code>idx_transactions_user_created</code>	B-tree (<code>user_id, created_at DESC, id DESC</code>)	История; <code>id</code> нужен для пагинации без пропусков
<code>uq_transactions_topup_payment, uq_transactions_charge_usage</code>	UNIQUE ... WHERE <code>type = ...</code>	Идемпотентность зачисления и списания
<code>idx_audit_details, idx_audit_entity</code>	GIN <code>jsonb_path_ops</code> ; B-tree (<code>entity, entity_id, created_at DESC</code>)	Поиск по содержимому (<code>@></code>), история объекта

Не индексируются булевы признаки низкой селективности (`is_enabled, is_active`) и таблицы из десятков строк.

3.4.3 Секционирование, агрегирование, кэширование

Секционирование. `usage_records` делится по `period_start` ежемесячно (15 секций 2025-10...2026-12 и `DEFAULT`). Основание — NFR-05: десятки миллионов строк в год при запросах почти всегда за период, поэтому читается одна секция. Старые данные отсоединяются секцией, а не массовым `DELETE`; индексы секций помещаются в память [6, 9]. Цена известна заранее: уникальные ограничения включают ключ секционирования (РК (`id, period_start`)), внешний ключ на таблицу возможен только по полному РК, секции создаются заранее функцией `fn_ensure_usage_partition`, а `DEFAULT` должна оставаться пустой.

Агрегирование. В схему заложены два агрегата: `users.balance` (раздел 3.5.3) и материализованное представление `mv_daily_revenue` — выручка и GPU-часы по дням (по Москве), ДЦ и моделям. Дашборд читает строку на день, ДЦ и модель вместо миллионов записей. Обновление — `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY` (нужен уникальный индекс, читатели не блокируются); цена — устаревание на период обновления, для

дашборда допустимое. Модель и ДЦ берутся из `instances` и `nodes`, а не из `instance_gpus`: соединение с аллокациями размножило бы суммы в `gpu_count` раз.

Кэширование. Кэшируется то, что читают массово и что допускает небольшое устаревание: каталог и сессии. Каталог — Redis, cache-aside, ключ на пару «ДЦ — модель» (24 пары), время жизни 10 с, плюс `Etag`: при 1000 запросов в секунду к БД доходит около 2,4 запроса в секунду (расчёт П2). Устаревший кэш не опасен — наличие GPU окончательно проверяет `fn_start_instance`. Не кэшируются баланс, статусы и проверка API-ключа: источник истины — БД, а неверная сумма или отозванный ключ дороже точечного запроса по индексу. Списки и история выводятся `keyset`-пагинацией: стоимость страницы не растёт с её номером.

3.4.4 Конкурентный доступ

Операции с деньгами и ресурсами оформлены функциями БД с единым порядком блокировок: сначала строка `users` (`FOR UPDATE`), затем ресурсы пользователя. Строки GPU берутся только с `SKIP LOCKED`, поэтому запуски разных пользователей не ждут друг друга и взаимоблокировок между ними нет. `last_billed_at` читается после блокировки, и граница учёта не идёт назад. Проход биллинга пропускает пользователя, чья строка занята, и спишет его следующим проходом. Следствие для приложения: при высокой конкуренции запуск может получить отказ GR001 «нет свободных GPU», хотя GPU освободятся через миллисекунды, поэтому вызов нужно уметь повторять. Контекст `app.user_id` задаётся транзакционно, что совместимо с PgBouncer в режиме транзакций.

3.4.5 Требования к физической модели и сценарии П4

Решения раздела сведены в требования к реализации и сопоставлены со сценариями измерений П4 (таблица 28); результатов измерений в отчёте нет.

Таблица 28 — Требования к реализации и что проверяет П4

Решение проекта	Требование к физической модели	Сравнение в П4
Частичные индексы инстансов	Индекс с WHERE, FK-индексы	Без индекса, полный, частичный
Секционирование usage_records	PARTITION BY RANGE, секции вперёд, DEFAULT пуста	Запрос за месяц: вся таблица и одна секция
BRIN по времени	BRIN на секциях	Размер и скорость против B-tree
users.balance	Триггер-инкремент, прямой UPDATE запрещён	Сумма по журналу и поле
mv_daily_revenue	Уникальный индекс, REFRESH ... CONCURRENTLY	Сырые данные и витрина
Каталог	Частичный индекс активных аллокаций	Без индекса и с ним
Keyset-пагинация	Индекс (user_id, created_at DESC, id DESC)	OFFSET и keyset
Объём данных	5 000 пользователей, 20 000 инстансов, не менее 1 млн записей потребления за 12 месяцев, загрузка до 2 минут	Различия заметны только на реалистичных объёмах

3.5 Нормализация и денормализация

3.5.1 Пошаговое приведение к нормальным формам

Возьмём «плоский» набор атрибутов — строку счёта за использование:

```
СТРОКА_СЧЁТА(email, full_name, instance_id, instance_name, gpu_model,
              vram_gb, dc_code, dc_city, gpu_count, price_per_hour,
              period_start, period_end, amount)
```

Функциональные зависимости (таблица 29) следуют из бизнес-правил; допущение примера: цена неизменна в пределах запуска. Ключ — (instance_id, period_start).

Таблица 29 — Функциональные зависимости примера

№	Зависимость	Смысл
F1	email → full_name	ФИО определяется пользователем
F2	instance_id → email, instance_name, gpu_model, dc_code, gpu_count, price_per_hour	Один владелец, модель, площадка, число GPU и цена запуска
F3	gpu_model → vram_gb	Память определяется моделью
F4	dc_code → dc_city	Город определяется площадкой
F5	(instance_id, period_start) → period_end, amount	Интервал оплаты
F6	price_per_hour, period_start, period_end → amount	Сумма вычисляется

Шаг 0: форма вне 1НФ. Счёт за месяц как его видит пользователь: запись на месяц, внутри список инстансов, а в нём список интервалов. Вложенные повторяющиеся наборы в ячейке нарушают 1НФ: нельзя выбрать или изменить один интервал, нельзя задать ключ.

Шаг 1: 1НФ. Одна строка — один интервал одного инстанса; получено СТРОКА_СЧЁТА с ключом (instance_id, period_start). Аномалии остаются: город ДЦ повторяется в каждой строке (правка города требует обновить тысячи строк, пропуск одной даст противоречие); ДЦ или модель нельзя занести, пока нет счёта; удаление единственной строки счёта уничтожает сведения об инстансе и пользователе.

Шаг 2: 2НФ. Зависимость F2 частичная: её атрибуты, а через них и зависимые по F1, F3, F4, определяются частью ключа — instance_id. Атрибуты выносятся:

```
ПОТРЕБЛЕНИЕ(instance_id, period_start, period_end, amount)      -- F5, F6
ИНСТАНС(instance_id, email, full_name, instance_name, gpu_model,
          vram_gb, dc_code, dc_city, gpu_count, price_per_hour)  -- F1-F4
```

Шаг 3: 3НФ. В ИНСТАНС остались транзитивные зависимости: instance_id → email → full_name, instance_id → gpu_model → vram_gb, instance_id → dc_code → dc_city. Они выносятся в свои отношения:

```
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ(email, full_name)
МОДЕЛЬ_GPU(gpu_model, vram_gb)
ДЦ(dc_code, dc_city)
ИНСТАНС(instance_id, email, instance_name, gpu_model, dc_code,
          gpu_count, price_per_hour)
ПОТРЕБЛЕНИЕ(instance_id, period_start, period_end, amount)
```

Шаг 4: НФБК. Детерминанты каждого отношения — его ключи: email, gpu_model, dc_code, instance_id, (instance_id, period_start); схема в НФБК.

Шаг 5: 4НФ. Независимые многозначные факты об инстансе не смешиваются. Если бы в одной таблице лежали (instance_id, ssh_key, env_name), то при двух ключах и трёх переменных возникло бы шесть строк — независимые наборы перемножаются (instance →→ ssh_key, instance

→→ env_name). В проекте переменные вынесены в instance_env_vars, ключи — в ssh_keys.

Соответствие итоговой схеме. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ → users, МОДЕЛЬ_GPU → gpu_models, ДЦ → datacenters, ИНСТАНС → instances, ПОТРЕБЛЕНИЕ → usage_records; везде добавлены суррогатные ключи, а естественные остались UNIQUE. ДЦ в инстансе не хранится, а выводится: instances.node_id → nodes.datacenter_id, иначе instance_id → node_id → datacenter_id была бы транзитивной зависимостью. Несколько GPU у инстанса вынесены в instance_gpus: столбцы «gpu_1 ... gpu_8» нарушили бы 1НФ, а ассоциативная таблица с периодом решает и это, и историю занятости. Сумма amount сохранена как производный атрибут (раздел 3.5.3).

3.5.2 Проверка итоговой схемы на 3НФ

Для каждой таблицы выписаны функциональные зависимости (таблица 30). Единственные формальные отступления — сознательные денормализации раздела 3.5.3.

Таблица 30 — Проверка нормальных форм

Таблица	Детерминанты	Вывод
users	id, email → все	НФБК: обе — потенциальные ключи
gpus	id; serial; (node_id, slot_index) → все	НФБК. Нода не определяет модель (в ноде допустимы разные)
nodes, datacenters, gpu_models, templates, api_keys, ssh_keys, volumes, payments	id и альтернативные ключи (hostname, code, name, key_hash, пары в UNIQUE) → все	НФБК
gpu_prices, storage_prices	id → все; (позиция, момент) → цена	НФБК: EXCLUDE делает позицию с моментом потенциальным ключом
instance_gpus	id → все	НФБК. Нода не хранится: её определяет GPU (gpu_id → node_id)
instance_env_vars	(instance_id, name) → value_encrypted	НФБК

Таблица	Детерминанты	Вывод
instances	$id \rightarrow \text{все}$	ЗНФ и НФБК внутри таблицы; <code>gpu_model_id</code> и снимок цены повторяют сведения других таблиц (D-4, снимок цены)
usage_records	$(id, period_start) \rightarrow \text{все}$; $(instance_id, period_start) \rightarrow \text{все}$	Ключи в порядке; <code>user_id</code> зависит от <code>instance_id</code> , <code>amount</code> — от цены и интервала: отступления D-2, D-3
transactions	$id \rightarrow \text{все}$	ЗНФ; сумма списания повторяет <code>usage_records.amount</code> (D-3)
audit_log	$id \rightarrow \text{все}$	НФБК

3.5.3 Осознанные денормализации

Денормализация ускоряет чтение, но усложняет запись и рискует создать противоречие, поэтому допустима только с механизмом согласования и способом проверки (таблица 31).

Таблица 31 — Денормализации и механизмы согласованности

Что хранится (откуда выводится)	Зачем	Механизм и проверка
D-1. <code>users.balance</code> (сумма <code>transactions.amount</code>)	Баланс нужен при каждом запуске; сумма по журналу растёт с историей	Триггер <code>AFTER INSERT</code> добавляет сумму проводки (инкремент: O(1) и нет гонки «прочитал — записал»); прямой <code>UPDATE</code> отклоняется по <code>pg_trigger_depth()</code> ; журнал неизменяем. Проверка: сверка <code>balance ≠ SUM</code> даёт 0 строк (NFR-04)
D-2. <code>usage_records.user_id</code> (владелец <code>instances</code> или <code>volumes</code>)	Агрегаты, RLS и индекс по пользователю без соединения	Составные FK (<code>instance_id</code> , <code>user_id</code>), (<code>volume_id</code> , <code>user_id</code>): значение не может отличаться от владельца объекта
D-3. <code>quantity</code> , <code>amount</code> (длительность и цена); <code>transactions.amount</code> списания равна <code>amount</code> со знаком минус	Сумма — юридически значимый факт, округляется один раз; отчёты суммируют готовое	Обе записи создаёт одна функция в одной транзакции; связь 1:1 защищена составным FK и частичным <code>UNIQUE</code> ; прямой <code>INSERT</code> приложению не выдан

Что хранится (откуда выводится)	Зачем	Механизм и проверка
D-4. <code>instances.gpu_model_id</code> (<code>instance_gpus</code> → <code>gpus</code>)	Выручка и загрузка по моделям без соединения с аллокациями (оно размножило бы суммы)	Триггер <code>fn_instance_gpus_consistency</code> : GPU аллокации стоит в ноде инстанса и имеет его модель; столбец неизменяем
D-5. <code>last_billed_at</code> (<code>max(usage_records.period_end)</code>)	Граница учёта нужна раз в минуту; максимум по всем секциям дорог	Двигается только вперёд, в функциях биллинга под блокировкой пользователя; <code>UNIQUE (... , period_start)</code> не даёт записать интервал дважды
D-6. <code>mv_daily_revenue</code> (<code>usage_records</code> ⋈ <code>instances</code> ⋈ <code>nodes</code>)	Дашборд без сканирования миллионов записей	<code>REFRESH ... CONCURRENTLY</code> по расписанию (<code>fn_refresh_daily_revenue</code>); устарелость — период обновления. Проверка: сумма витрины равна сумме GPU-потребления за те же дни

Снимок цены — не денормализация.

`instances.price_per_hour_snapshot` хранит цену на момент запуска. Это самостоятельный факт аренды — «на какой цене клиент согласился», а не копия строки `gpu_prices`: прайс-лист администратор меняет и исправляет, а договорённость с клиентом нет. Цена инстанса (цена GPU на `gpu_count`) не выводится из других столбцов таблицы, поэтому нормальные формы не нарушены. При повторном запуске снимок заменяется новым; суммы прошлых интервалов остаются в `usage_records`.

3.6 Безопасность данных

Учитываются угрозы: нарушение контроля доступа (чтение и правка чужих данных), утечка учётных и платёжных данных, подмена денежных записей, утечка секретов клиентов, нарушение 152-ФЗ. Типовые атаки на веб-приложения — [10, 11]; человеческий фактор как слабое звено, включая учётные записи администраторов, — [12]. Меры построены как

многоуровневая защита: ошибка приложения не должна приводить к порче денег или утечке чужих данных.

3.6.1 Классификация данных

Класс данных определяет строгость защиты (таблица 32).

Таблица 32 — Классы данных

Класс	Данные	Меры
Персональные данные	users.email, full_name; audit_log.ip	Минимизация (только email и ФИО), маскирование для аналитики, права по столбцам, TLS, хранение в РФ
Учётные секреты	password_hash, key_hash	bcrypt и sha256, открытые значения не хранятся
Секреты клиентов	instance_env_vars.value_encrypted	pgp_sym_encrypt, ключ вне БД, RLS
Финансовые данные	balance, transactions, payments, usage_records, цены	Журнал только на добавление, составные FK, numeric, идемпотентность, аудит; карточные данные не хранятся (их принимает шлюз)
Операционные данные	instances, volumes, nodes, gpus, audit_log	RLS по владельцу; аудит читает только администратор
Публичные данные	Каталог, публичные шаблоны	Доступны гостю через кэш

3.6.2 Модель доступа: роли, контекст и RLS

Доступ построен на трёх ролях (рисунок 5) — группах без права входа; пользователи для подключения создаются при развёртывании и входят в нужную группу, пароли в репозитории не хранятся.

Модель доступа к данным: роли, контекст сессии, RLS и функции




Рисунок 5 — Модель доступа к данным

Таблица 33 — Права ролей

Объекты	gpu_rent_app (приложение)	gpu_rent_analyst
users	SELECT; INSERT (email, password_hash, full_name); UPDATE (те же, role, status, email_verified_at); баланс недоступен	Только v_users_masked
api_keys, ssh_keys, payments, volumes	SELECT, INSERT; UPDATE только перечисленных столбцов; DELETE только у ssh_keys; RLS	—
instances, instance_gpus, instance_env_vars	SELECT; UPDATE (name) у instances; DELETE у instance_env_vars; RLS у instances и instance_env_vars; создание и статусы — функции	—
transactions, usage_records	Только SELECT с RLS; запись — функции	—
audit_log	INSERT; SELECT только администратору	—
Справочники и цены	SELECT, INSERT, UPDATE; у templates ещё DELETE	—
v_gpu_availability, mv_daily_revenue	SELECT	SELECT
Функции fn_*	EXECUTE	—

Роль `gpu_rent_owner` — владлец схемы, выполняет миграции и владеет функциями; приложение под ней не работает. Принципы: (1) REVOKE

ALL ... FROM PUBLIC на базу, схему public и таблицы, запрет EXECUTE для PUBLIC на новые функции; (2) права по столбцам — у приложения нет записи в users.balance; (3) деньги, GPU и секреты меняются функциями SECURITY DEFINER с зафиксированным search_path (защита от подмены объектов) и EXECUTE только у приложения.

Политики RLS включены на девяти таблицах (instances, volumes, ssh_keys, api_keys, payments, transactions, usage_records, instance_env_vars, audit_log), всего десять политик [13]: user_id = app.user_id либо роль admin; секреты видны тем, кто видит инстанс; аудит читает только администратор. Контекст (app.user_id, app.user_role — client, admin или system, app.client_ip) приложение задаёт в начале транзакции через set_config(..., true): значение живёт до конца транзакции и не «протекает» между клиентами пула. Без контекста политики возвращают пустой результат, а не ошибку. Значение system у планировщика биллинга и обработчика webhook разрешает вызов fn_bill_usage и fn_topup, но на RLS не влияет.

Граница доверия. RLS защищает от забытого WHERE user_id = ... в коде (нарушение контроля доступа, A01:2021 [11]), но не от компрометации роли приложения: её владелец может выставить любой app.user_id. Поэтому рядом стоят права по столбцам, функции вместо прямой записи, неизменяемые журналы и аудит. Проверка RLS тестами — в П4.

3.6.3 Криптографическая защита

Способы защиты сведены в таблицу 34. Принцип [14]: стойкость определяется секретностью ключа, а не алгоритма, поэтому ключ не хранится рядом с защищаемыми данными.

Таблица 34 — Защита секретов

Объект	Способ	Обоснование
Пароль	bcrypt, стоимость не менее 12 (NFR-03); считается в приложении, в БД хэш и CHECK формата	Медленный адаптивный хэш с солью [15, 16]; открытый пароль не попадает в запросы, журналы и статистику СУБД
API-ключ	Случайное значение не короче 32 байт; в БД sha256 (bytea, 32 байта) и префикс из 8 символов; показывается один раз	Ключ имеет высокую энтропию, перебор невозможен, быстрый хэш достаточен; bcrypt замедлил бы каждый запрос API
Переменные окружения	pgp_sym_encrypt (pgcrypto) [17]; ключ из app.enc_key задаётся на транзакцию и не хранится; пустой ключ — ошибка GR006; чтение — fn_env_get	Шифртекст без ключа бесполезен; по умолчанию AES-128, AES-256 задаётся параметром cipher-algo. Ограничения: на время вызова значение и ключ в памяти процесса БД, ключ нельзя писать в журналы запросов; ротация требует перешифрования
Канал	TLS 1.2+ до Nginx; приложение — БД sslmode=verify-full, когда БД вынесена с хоста; вход в БД по scram-sha-256	NFR-03
Диск и копии	Шифрование диска, дампов и архива WAL; ключ отдельно от копий; проверка восстановления	Риск R-09 П2
Секреты развёртывания	Пароли БД, app.enc_key, ключи шлюза — в окружении или секрет-хранилище, не в репозитории; сканирование в CI	Риск R-07 П2

3.6.4 Целостность, аудит и маскирование

Неизменяемость (BR-13). Журнал операций, учёт потребления и аудит защищены дважды: приложению не выданы UPDATE, DELETE, TRUNCATE, а триггеры останавливают и владельца. Денежная ошибка исправляется компенсирующей проводкой (adjustment), а не правкой старой, поэтому журнал остаётся доказательством.

Аудит (FR-18, NFR-06). Триггеры пишут в audit_log смену роли и статуса пользователя, создание, правку и удаление цен, каждую смену статуса инстанса; fn_bill_usage добавляет запись об автоостановке (по ней

уходит уведомление). Запись содержит действующего (`NULL` — система), старое и новое значение в `jsonb` и IP из `app.client_ip`; функции аудита — `SECURITY DEFINER`, запись не зависит от прав инициатора. Читает журнал только администратор; срок хранения — не менее года. Вход пользователей и отказы в доступе журналирует приложение.

Маскирование (NFR-09). Аналитику нужны сегменты и динамика, а не личность: `v_users_masked` отдаёт email как два первых символа и домен, ФИО — инициалами, плюс роль, статус, баланс и дату регистрации; к самой `users` роль `gpu_rent_analyst` доступа не имеет.

3.6.5 Персональные данные и 152-ФЗ

Обрабатываются общие персональные данные: email, ФИО и IP-адрес в аудите; специальные и биометрические данные, а также данные банковских карт не хранятся. Требования закона [18] отражены так:

- объём данных соответствует целям (ст. 5): собираются только email и ФИО, без телефона, адреса и документов;
- согласие на обработку (ст. 9) берётся при регистрации; для доказательства нужны момент и версия согласия, но в миграциях их нет (раздел 3.3.6);
- базы данных граждан РФ хранятся на территории РФ (ч. 5 ст. 18): VPS размещается в РФ (П2);
- меры защиты (ст. 19): роли и права по столбцам, RLS, шифрование, аудит, зашифрованные копии;
- права субъекта (ст. 14, 21): доступ — запросом по `user_id`; удаление — обезличиванием, так как физическое удаление мешает журналу операций; процедура не реализована;
- аналитика без идентификации — через `v_users_masked`.

Организационные требования (политика обработки, уведомление уполномоченного органа, ответственные лица) выходят за рамки проекта БД.

3.6.6 Остаточные риски

1. `users`, `templates`, `instance_gpus` и справочники не закрыты RLS: `users` нужна для входа до появления контекста, остальные приложение отдаёт по своим правилам. Фильтрация по владельцу лежит на коде и функциях (`fn_start_instance` проверяет доступ к шаблону).
2. Приложение может менять статус платежа (`UPDATE (status, paid_at)`); защита — проверка `webhook`, перепроверка статуса у шлюза (риск R-08 П2) и то, что проводку создаёт только `fn_topup` в контексте `system`.
3. Ключ `app.enc_key` проходит через сессию БД; защита — параметризованные запросы и запрет записи параметров в журналы. Шифрование в приложении снимает риск, но убирает контроль на уровне SQL.
4. Маскированный email с доменом и датой регистрации в малой выборке может быть распознан: маскирование — не полная анонимизация.
5. Обезличивание аккаунта и фиксация согласия не реализованы (раздел 3.3.6).

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Вопросы уровня 2 (неудовлетворительно)

4.1.1 Какие основы проектирования баз данных вы усвоили?

Понятия сущности, атрибута, связи, кардинальности и обязательности (раздел 3.1.1); виды ключей (потенциальные, первичные, внешние, естественные, суррогатные) и четыре вида целостности (раздел 3.1.2); нормальные формы от 1НФ до НФБК и 4НФ (раздел 3.1.3); три уровня модели — концептуальный, логический, физический (таблица 1). На проекте выделено 18 предметных таблиц, построены концептуальная и две логические ER-диаграммы (рисунки 2–4), составлен словарь данных (раздел 3.3.5).

4.1.2 Могли бы вы описать процесс анализа требований и определения сущностей для базы данных?

Пять шагов. Взять требования FR и NFR из П2. По каждому выписать, что хранить, читать и проверять, по какому условию искать и как часто (таблица 2). Сгруппировать данные по предметным понятиям: получилось 18 сущностей с указанием источника-требования (таблица 3). Сформулировать бизнес-правила и сопоставить им механизмы обеспечения (таблица 4). Описать жизненные циклы (рисунок 1). Решения этого этапа: цена — отдельная сущность с периодом действия; занятость GPU выводится из записей о выделении, а не хранится признаком.

4.1.3 Какие основные принципы нормализации баз данных вы понимаете?

Нормализация устраняет избыточность через функциональные зависимости: 1НФ — атомарные значения; 2НФ — нет зависимости от части ключа; 3НФ — нет транзитивных зависимостей; НФБК — каждая детерминанта является суперключом; 4НФ — независимые многозначные факты хранятся раздельно. Цель — исключить аномалии вставки, обновления и удаления (раздел 3.1.3). Принципы применены к «строке счёта» по шагам (раздел 3.5.1), итоговая схема проверена по таблицам (таблица 30), отступления оформлены как денормализации с механизмами согласованности (таблица 31).

4.2 Вопросы уровня 3 (удовлетворительно)

4.2.1 Какие ключевые аспекты проектирования баз данных для веб-приложений вы изучили?

Шесть аспектов. Модель строится из требований (раздел 3.2). Целостность обеспечивает СУБД — ограничения, `EXCLUDE`, триггеры, функции, потому что код приложения ошибается (таблица 4). Типы: деньги `numeric`, время `timestampz`, публикуемый в URL идентификатор `uuid` (таблица 6). Конкурентность: единый порядок блокировок, `SKIP LOCKED`, идемпотентные операции (раздел 3.4.4). Рост данных и горячие запросы: индексы, секции, кэш (раздел 3.4). Безопасность: роли, `RLS`, шифрование, аудит (раздел 3.6).

4.2.2 Могли бы вы рассказать о методах оптимизации производительности баз данных?

Рассмотрены индексирование (B-tree, частичные, составные, GiST для EXCLUDE, BRIN, GIN; раздел 3.4.2), секционирование по времени, агрегирование (поле баланса, материализованное представление), кэширование в Redis, keyset-пагинация, компактные типы, порядок блокировок и короткие транзакции (раздел 3.4.3). Каждая мера привязана к горячему запросу (таблица 26); эффект проверяется замерами в П4 (таблица 28).

4.2.3 Какие аспекты безопасности данных были учтены при проектировании базы данных?

Классификация данных (таблица 32); три роли, права по столбцам и политики RLS (таблица 33); хэширование и шифрование секретов, защита канала и копий (таблица 34); неизменяемость журналов, аудит и маскирование (раздел 3.6.4); требования 152-ФЗ (раздел 3.6.5); остаточные риски (раздел 3.6.6).

4.3 Вопросы уровня 4 (хорошо)

4.3.1 Можете ли вы объяснить основные концепции проектирования баз данных для монолитных веб-приложений?

Все модули монолита работают с одной БД, поэтому схема — общий контракт, а инварианты должны жить в БД, а не в каждом модуле. Одна ACID-транзакция заменяет распределённые сценарии с компенсациями: запуск инстанса — проверка баланса, подбор GPU, снимок цены и выделение в одной транзакции (fn_start_instance), так что «полузапущенных» инстансов не остаётся (раздел 3.4.4). Один пул соединений обслуживает всех

пользователей, отсюда роли, права по столбцам и RLS с транзакционным контекстом (раздел 3.6.2). БД — единственное хранилище и потенциальное узкое место, поэтому кэш, секции и агрегаты закладываются сразу, а реплика чтения и пул соединений вводятся по метрикам П2 (раздел 3.4.3). Границы будущих модулей видны в областях рисунка 2.

4.3.2 Какие методы оптимизации производительности баз данных вы рассмотрели и применили?

Применены: частичные индексы инстансов и аллокаций, составной индекс истории, B-tree и BRIN на секциях, GIN для аудита, секционирование `usage_records` (15 месячных секций и `DEFAULT`), поле `users.balance`, `mv_daily_revenue` с `REFRESH CONCURRENTLY`, `keyset`-пагинация, `SKIP LOCKED` (таблицы 26, 27); заложены в миграции 0005–0009, замеры до и после — в П4. Отклонены: индекс на каждый столбец (замедляет запись таблицы, в которую пишут раз в минуту), кэширование баланса и статусов (риск неверных денег), реплика чтения и `PgBouncer` на первом этапе (вводятся по триггерам П2).

4.3.3 Какие решения по нормализации и денормализации данных были приняты в вашем проекте?

Схема приведена к НФБК (таблица 30) с шестью осознанными отступлениями D-1–D-6 (таблица 31). ДЦ инстанса не хранится, а выводится через ноду, иначе возникла бы транзитивная зависимость. Занятость GPU вынесена в ассоциативную таблицу вместо столбцов «`gpu_1 ... gpu_8`» (сохранена 1НФ). Денормализованы баланс (кэш суммы журнала, поддерживается триггером), `usage_records.user_id` и `instances.gpu_model_id` (агрегации без соединений; согласованность — составные FK и триггер), суммы потребления и списания, границы учёта и

витрина выручки. Снимок цены денормализацией не считается: это самостоятельный факт аренды.

4.4 Вопросы уровня 5 (отлично)

4.4.1 Можете ли вы предоставить подробное описание процесса проектирования базы данных для монолитного веб-приложения?

Шесть этапов. (1) Основы: сущности, ключи, целостность, нормальные формы, уровни модели (раздел 3.1). (2) Анализ: требования П2 → информационные потребности → 18 сущностей → 24 бизнес-правила с механизмами → жизненный цикл инстанса (раздел 3.2). (3) Схема: концептуальная модель, две логические диаграммы, связи, типы, словарь данных, перечень расхождений с реализацией (раздел 3.3). (4) Производительность: горячие запросы, индексы, секции, агрегаты, кэш, конкурентность, требования к физической модели (раздел 3.4). (5) Нормализация: пошаговый пример, проверка схемы, шесть денормализаций с механизмами (раздел 3.5). (6) Безопасность: классификация, роли и RLS, криптография, аудит, 152-ФЗ, остаточные риски (раздел 3.6). Итог передан в П4 как набор проверяемых требований, схема реализована миграциями 0001–0012. Артефакты лежат в репозитории, диаграммы написаны как код (PlantUML), поэтому изменения модели ревьюются так же, как код.

4.4.2 Какие методы и инструменты вы использовали для оптимизации производительности вашей базы данных?

Методы: отбор горячих запросов по частоте и требованию NFR-01 (таблица 26), проектные меры с обоснованием (таблицы 27, 28), проверка измерениями EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) на реалистичном объёме — 5 000 пользователей, 20 000 инстансов, не менее миллиона записей потребления за 12 месяцев (П4). Инструменты: PostgreSQL 16 с частичными

индексами, BRIN, GIN, GiST, секциями и материализованными представлениями; расширения `btree_gist`, `citext`, `pgcrypto`; Redis для кэша каталога; детерминированная загрузка данных и скрипты воспроизведения `db/scripts` (описаны в П4); PlantUML для диаграмм.

4.4.3 Какие меры безопасности данных были реализованы в вашей базе данных, и как они обеспечивают защиту информации?

Меры реализованы в миграциях 0003–0011 и проверяются тестами `db/tests` (описаны в П4). Сопоставление угроз и мер — в таблице 35; подробности — в разделе 3.6.

Таблица 35 — Угрозы и меры защиты

Угроза	Мера в БД	Как защищает
Чтение и правка чужих данных	10 политик RLS на 9 таблицах, контекст <code>app.user_id</code>	Чужие строки не видны и не изменяются даже при забытом условии в запросе
Повышение привилегий, прямая порча данных	Роли без входа, <code>REVOKE ... FROM PUBLIC</code> , права по столбцам, <code>SECURITY DEFINER</code> с фиксированным <code>search_path</code>	Приложение не может напрямую изменить баланс, статус инстанса или журнал
Подделка и потеря денег	Журнал только на добавление, триггер баланса, составные FK, <code>CHECK</code> знака, <code>UNIQUE</code> для идемпотентности	Запись нельзя исправить задним числом, списать или зачислить дважды
Утечка паролей и ключей	<code>bcrypt</code> с <code>CHECK</code> формата; <code>sha256</code> для API-ключей	Дамп БД не раскрывает ни пароли, ни ключи
Утечка секретов клиентов	<code>pgp_sym_encrypt</code> , ключ вне БД	Дамп без ключа бесполезен
Раскрытие ПДн в аналитике	<code>v_users_masked</code> , роль <code>gpu_rent_analyst</code>	Аналитик видит маскированные данные и не имеет доступа к <code>users</code>
Отрицание действий	Триггеры аудита, <code>audit_log</code> неизменяем	Видно, кто и когда менял роль, цены, статус инстанса
Перехват трафика, кража копий	TLS 1.2+, SCRAM, шифрование диска и копий	Данные нечитаемы вне доверенного контура

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены основы проектирования баз данных (сущности, ключи, целостность, нормальные формы, уровни моделирования) и выполнено проектирование БД монолитного веб-приложения GPU Rent. По требованиям П2 выделены 18 предметных сущностей, сформулированы 24 бизнес-правила с механизмами обеспечения в БД, описан жизненный цикл инстанса. Построены концептуальная модель и две логические ER-диаграммы, описаны связи, обоснованы типы данных, составлен словарь данных по 18 таблицам схемы `gpu_rent`.

На уровне проекта закреплены меры производительности (частичные индексы, BRIN, GIN, месячное секционирование учёта, баланс и витрина выручки как агрегаты, кэш каталога, `keyset`-пагинация, единый порядок блокировок) и безопасности (три роли, права по столбцам, десять политик RLS на девяти таблицах, `bcrypt`, `sha256`, `pgp_sym_encrypt`, неизменяемые журналы, аудит, маскирование, требования 152-ФЗ). Схема приведена к НФБК на примере «строки счёта» и проверена таблица за таблицей; шесть отступлений оформлены как денормализации с механизмом согласованности и способом проверки. Схема реализована миграциями 0001–0012; реализация и измерения — тема П4.

Ограничения и открытые вопросы (таблица 25, раздел 3.6.6): нет фиксации согласия на обработку ПДн и процедуры обезличивания аккаунта; состояния `pending` и `failed` ждут агента ноды; срок хранения секций учёта ограничен внешним ключом журнала; политика долга, накопительное округление и история размеров томов не реализованы; `users` и `templates` не закрыты RLS. Следующий этап — физическая реализация и измерения (П4), затем бэкенд.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chen P. P.-S. The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data // ACM Transactions on Database Systems. — 1976. — Vol. 1, No. 1. — P. 9–36.
2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
3. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2003.
4. Codd E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks // Communications of the ACM. — 1970. — Vol. 13, No. 6. — P. 377–387.
5. Kent W. A Simple Guide to Five Normal Forms in Relational Database Theory // Communications of the ACM. — 1983. — Vol. 26, No. 2. — P. 120–125.
6. PostgreSQL 16 Documentation: Table Partitioning [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-partitioning.html> (дата обращения: 30.09.2026).
7. PostgreSQL 16 Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения: 30.09.2026).
8. PostgreSQL 16 Documentation: Range Types [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/rangetypes.html> (дата обращения: 30.09.2026).
9. Клеппман М. Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка. — СПб.: Питер, 2018. — 640 с.
10. Гудро М. Тайны хакеров. Безопасность Web-приложений. — ДМК Пресс, 2019. — 480 с..
11. OWASP Top Ten [Электронный ресурс]. — URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (дата обращения: 30.09.2026).
12. Митник К. Искусство обмана. Хакерские приемы и тактики. — Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 488 с..

13. PostgreSQL 16 Documentation: Row Security Policies [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-rowsecurity.html> (дата обращения: 30.09.2026).

14. Шнайер Б. Прикладная криптография. — Питер, 2008. — 784 с..

15. Provos N., Mazières D. A Future-Adaptable Password Scheme // Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track. — 1999. — P. 81–91.

16. OWASP Password Storage Cheat Sheet [Электронный ресурс]. — URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 30.09.2026).

17. PostgreSQL 16 Documentation: pgcrypto — cryptographic functions [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/pgcrypto.html> (дата обращения: 30.09.2026).

18. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 30.09.2026).