netwerk instellingen

1. IP4 adres: 192.168.8.1
2. subnet mask: z255.255.255.0
3. default gateway: fe80::4a29:52ff:fe68:d2d0%12 192.168.2.254
4. beschrijving: Eest heb ik command prompt geopend vervolgens heb ik het commando ipconfig ingevoerd daarna heb ik genavigeerd naar de benodigde informatie (IP, subnet mask en default gateway)

```
IPv4 Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.19
Subnet Mask . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . . : fe80::4a29:52ff:fe68:d2
                                      192.168.2.254
```

instellingen herstellen

1. beschrijving ik heb de commando's ipconfig /release gebruikt en ipconfig /renew

```
C:\Windows\System32>netsh interface ip set address "Ethernet" dhcp
DHCP is already enabled on this interface.
```

Selecteren Administrator: Opdrachtprompt

```
icrosoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

:\Windows\System32>ipconfig /release

indows IP Configuration

o operation can be performed on Wi-Fi 4 while it has its media disconnected.
o operation can be performed on Wi-Fi 5 while it has its media disconnected.
o operation can be performed on Bluetooth-netwerkverbinding while it has its med

ireless LAN adapter Wi-Fi 4:

   Media State . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

ireless LAN adapter Wi-Fi 5:

   Media State . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

ireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . : home
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a468:ef50:0:394c:60f9:df9c:86e0
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd4c:4b32:3130:0:46b7:ded2:17c4:524f
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a468:ef50:0:c28:4f67:43e2:5a3
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd4c:4b32:3130:0:c28:4f67:43e2:5a3
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6a8d:b72:aa1d:7981%12
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::4a29:52ff:fe68:d2d0%12
```

Selecteren Administrator: Opdrachtprompt

```
:\Windows\System32>ipconfig /release

indows IP Configuration

o operation can be performed on Wi-Fi 4 while it has its media disconnected.
o operation can be performed on Wi-Fi 5 while it has its media disconnected.
n error occurred while releasing interface VMware Network Adapter VMnet1 : Er is
nt van het netwerk.

n error occurred while releasing interface VMware Network Adapter VMnet8 : Er is
nt van het netwerk.

o operation can be performed on Bluetooth-netwerkverbinding while it has its med

ireless LAN adapter Wi-Fi 4:

   Media State . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

ireless LAN adapter Wi-Fi 5:

   Media State . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

ireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . : home
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a468:ef50:0:394c:60f9:df9c:86e0
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd4c:4b32:3130:0:46b7:ded2:17c4:524f
```

DNS server

1. beschrijving: ik heb op cmd dit commando gebruikt om google’s DNS mijn primaire DNS te maken: netsh interface ip set dns "Wi-Fi" static 8.8.8.8 daarna heb ik het commando ipconfig /all gebruikt om dit te checken.

```
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a02:a468:ef50:0:4a29:52ff:fe68:d2d0
                                    8.8.8.8
```

Netwerkverbinding test

1. beschrijving: ik heb het commando ping www.google.com gebruikt om mijn netwerkverbinding te zien dit zijn de resultaten ⬇️

Administrator: Opdrachtprompt

```
:\Windows\System32>ping www.google.com

inging www.google.com [2a00:1450:400e:805::2004] with 32 bytes of data:
eply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=18ms
eply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=64ms
eply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=82ms
eply from 2a00:1450:400e:805::2004: time=90ms

ing statistics for 2a00:1450:400e:805::2004:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
pproximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 18ms, Maximum = 90ms, Average = 63ms

:\Windows\System32>
```

bonus opdrachten

Bonus opdracht 1

1. Het commando `tracert` laat je de route zien die netwerkverkeer aflegt van jouw computer naar een doeladres zoals een website dit is het resultaat ⬇️

```
C:\Windows\System32>tracert www.google.com

Tracing route to www.google.com [2a00:1450:400e:811::2004]
over a maximum of 30 hops:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  mijnmodem.kpn [2a02:a468:ef50:0:4a29:52ff:fe68:d
  2    10 ms     9 ms     7 ms  2001:67c:2502:f100::2:7e
  3     *       38 ms   155 ms  2001:67c:24f0:cfe0::9
  4    17 ms    10 ms    10 ms  2a00:1450:8013::1
  5    16 ms    11 ms    10 ms  2a00:1450:8013::1
  6    13 ms    11 ms    11 ms  2001:4860:0:1::5a86
  7    22 ms    11 ms    11 ms  2001:4860:0:1::890e
  8    22 ms    10 ms     9 ms  2001:4860::c:4002:c2ce
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    26 ms    10 ms    11 ms  2001:4860:0:1::611d
 11    15 ms    41 ms    10 ms  ams15s48-in-x04.1e100.net [2a00:1450:400e:811::2

Trace complete.

C:\Windows\System32>_
```

Bonus opdracht 2

1. eerst heb ik dit commando om mijn ip adres statische te maken en te veranderen naar 192.168.2.110: netsh interface ip set address name="Wi-Fi" static 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 en vervolgens heb ik het commando ipconfig /all commando gebruikt om het te checken

```
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
```