راهنمای ارتقای نصب موجود به ۲.۱۷

این راهنما برای هفت سرویسِ نصب‌شدهٔ بابانوئل است. بسته‌ها نصب تازه نیستند و فایل تنظیمات خصوصی، اطلاعات کاربران، فایل‌های بارگذاری‌شده و کتابخانهٔ PDF را جایگزین نمی‌کنند.

پیش از ارتقا

۱. از **هر شش دیتابیس** و فایل‌های خصوصی هر هفت سرویس، شامل config/service-، config/local.env.php، auth.local.php در صورت وجود، و پوشهٔ storage بکاپ بگیرید. Panel دیتابیس جدا ندارد و نشست‌ها و تنظیمات خصوصی آن در فایل‌ها نگهداری می‌شوند. بکاپ باید بیرون پوشهٔ عمومی سایت نگهداری شود. تهیهٔ بکاپ فقط از فایل‌های PHP برای بازیابی اطلاعات کافی نیست.

۲. در زمان کم‌ترافیک ارتقا دهید. ثبت پرونده، امضا و عملیات مالی را تا پایان ارتقای هفت سرویس متوقف کنید. کران‌های موجود را موقتاً غیرفعال کنید.

۳. فایل SHA۲۵۶SUMS.txt را با فایل‌های ZIP استخراج‌شده از کیت مقایسه کنید. هر ZIP فقط متعلق به سرویس نوشته‌شده در نام آن است.

ترتیب و روش نصب

در پنل مدیریت، بخش به‌روزرسانی سرویس‌ها، فایل ZIP هر سرویس را با آپدیتر همان سرویس بارگذاری و اعمال کنید. اگر از صفحهٔ مستقل آپدیتر استفاده می‌کنید، همان ورود امن نصب فعلی را ادامه دهید. برای این نسخه، نصب‌کننده یا فایل bootstrap آپدیتر لازم نیست.

ترتیب	سرویس	نسخهٔ برنامه	مهاجرت تازه نسبت به UI ۲.۱۶.۱
۱	Identity	۱.۱۴.۰	۰
۲	Documents	۱.۲۲.۰	۰
۳	Integrations	۱.۶.۰	۰
۴	Partners	۱.۱۱.۰	۲
۵	Loans	۲.۱۷.۰	۲
۶	Finance	۱.۹.۰	۱
۷	Panel	۲.۲۵.۰	۰

نسخهٔ رابط مشترک تمام سرویس‌ها **۲.۱۷.۰** است. آپدیتر، فایل‌ها و مهاجرت‌های اجرانشده را اعمال می‌کند. اجرای دوبارهٔ مهاجرت‌ها نباید تغییر تازه‌ای ایجاد کند. در نصب کامل، جمع سوابق مهاجرت ۷۷ است: Identity=۲۱، Documents=۸،

Loans=۲۸، Partners=۱۲، Integrations=۱ و Finance=۷؛ Panel دیتابیس مستقل مهاجرتی ندارد.

فایل‌های هر هفت سرویس را با هم داخل ریشهٔ یک دامنه استخراج نکنید. اگر آپدیتر خطا داد، همان مرحله را بررسی کنید و تا مشخص شدن نتیجه، ارتقای سرویس بعدی را ادامه ندهید. گزارش کامل خطا و رسید عملیات را نگه دارید.

کنترل پس از نصب

- در بخش وضعیت سرویس‌ها، سلامت هر هفت سرویس و نسخهٔ رابط ۲.۱۷.۰ را بررسی کنید. نتیجهٔ /healthz هر دامنه باید موفق باشد.
- با یک حساب متقاضی و یک حساب پذیرندهٔ مجاز، ورود، فهرست پرونده، فرم ثبت درخواست و دریافت فایل‌های خود حساب را بررسی کنید.
- در طرح اعتبارسنجی‌دار، اطلاعات ابتدا پیش‌نویس می‌شود و ادامهٔ ثبت به صفحهٔ اعتبارسنجی می‌رود. دریافت کد تأیید به‌تنهایی نباید پرونده را نهایی کند.
- در پروندهٔ دارای قرارداد فیزیکی، بارگذاری فایل امضاشده، انتخاب همان فایل و تأیید مسئول لازم است. بازصدور باید نسخهٔ تازه و بدون امضا بسازد؛ نسخهٔ قبلی در سابقه می‌ماند.
- مبلغ سیکل‌های تازهٔ بانک بر اساس کل مبلغ خرید است. مبلغ سیکل‌های قبلی نباید تغییر کند؛ مبنای تاریخی در جزئیات و CSV مشخص است.
- فونت‌ها و آیکن‌ها محلی‌اند. فاوآیکن قبلی، طراحی روشن و رنگ‌های برند حفظ شده‌اند. یک بار صفحه را با تازه‌سازی کامل مرورگر باز کنید.

فعال‌سازی صف پیامک پرونده

بدون تنظیم قالب و فعال‌سازی آن، این نسخه پیامک وضعیت پرونده ارسال نمی‌کند. صف قدیمی هم به انبوه پیامک‌های عقب‌افتاده تبدیل نمی‌شود.

۱. تنظیمات خصوصی ارائه‌دهندهٔ پیامک در Integrations باید متعلق به پنل خود مجموعه باشد. شناسهٔ قالب، ترتیب متغیرها و فعال بودن SOAP را در هاست بررسی کنید. اطلاعات ورود را در فایل عمومی یا پیام پشتیبانی قرار ندهید.

۲. در پنل، «اعلان‌ها ، سپس قالب‌ها و گیرندگان»، برای وضعیت‌های موردنیاز، شناسهٔ قالب تأییدشدهٔ پنل پیامک و حداکثر سه متغیر را وارد کنید. گیرندهٔ متقاضی و پذیرنده جداگانه انتخاب می‌شوند؛ شمارهٔ یکسان، دو بار پیام نمی‌گیرد. قالب‌ها را پس از بررسی تطبیق متغیرهای پنل پیامک فعال کنید.

۳. مسیر واقعی PHP خط فرمان و ریشهٔ سرویس Loans را در File Manager/تنظیمات هاست مشخص کنید. نخست این دستور را اجرا کنید؛ مسیرها را با مقدار واقعی هاست جایگزین کنید:

```
PHP_BINARY LOANS_PUBLIC_HTML/bin/notification-delivery-managed.php --check
```

خروجی باید وجود bootstrap و job و قابل‌نوشتن بودن storage را تأیید کند و timezone برابر UTC باشد. PHP خط فرمان باید همان افزونه‌های لازم برنامه، به‌خصوص PDO MySQL، را داشته باشد. نمونهٔ مسیر PHP ۸.۲ در برخی هاست‌های cPanel، /opt/cpanel/ea-php۸۲/root/usr/bin/php است؛ مسیر را بدون بررسی عیناً کپی نکنید.

۱. در Cron Jobs هاست، اجرای زیر را هر دقیقه ثبت کنید:

```
* * * * * PHP_BINARY LOANS_PUBLIC_HTML/bin/notification-delivery-managed.php
```

این کار فقط روی سرویس Loans ثبت می‌شود. هر اجرا حداکثر ۲۰ پیام را بررسی می‌کند و قفل اجرا از هم‌پوشانی جلوگیری می‌کند. گزارش خصوصی و فاقد متن پیام یا شمارهٔ کامل، در storage/notification-delivery.log است؛ فایل گزارش با رسیدن به یک مگابایت چرخانده می‌شود. کران قدیمی SLA را نیز پس از پایان ارتقا دوباره فعال کنید.

۱. در «وضعیت ارسال پیامک»، نتیجه را بررسی کنید. «پذیرفته‌شده توسط پنل پیامک» به معنی تحویل قطعی به گوشی نیست. خطای قطعیِ ارسال‌نشده می‌تواند با فاصله دوباره بررسی شود. نتیجهٔ نامشخص خودکار تکرار نمی‌شود: سابقهٔ همان ارسال را در پنل پیامک بررسی و نتیجه را با توضیح ثبت کنید. ثبت نتیجهٔ بررسی، خودش پیامک دیگری ارسال نمی‌کند.

این صف، پیامک وضعیت **پروندهٔ تسهیلات** است. توسعهٔ پیامک وضعیت همکاری جداست؛ OTP قراردادها از اتصال موجود Integrations استفاده می‌کند. اتصال واقعی ارائه‌دهنده در آزمون توسعه اجرا نشده است.

تنظیم دعوت و بازار

در تنظیمات بازار، فعال بودن لینک دعوت، مدت اتصال متقاضی به پذیرنده، مجوز تغییر دعوت قبلی و مدت نمایش کارت پذیرفته‌شده را بررسی کنید. مقادیر مرجع، ۳۰ روز برای دعوت، عدم تغییر دعوت قبلی و هفت روز برای نمایش کارت پذیرفته‌شده‌اند.

مالک پذیرنده از «دعوت متقاضی» کد و لینک ثابت خود را دریافت می‌کند. متقاضی پس از ورود و ثبت دعوت، به پذیرندهٔ دعوت‌کننده متصل می‌شود. دعوت دوم، در تنظیم پیش‌فرض، اتصال فعال قبلی را تغییر یا تمدید نمی‌کند. فرم و API این قاعده را با هم اجرا می‌کنند.

بازیابی در صورت خطا

در صورت سلامت نبودن سرویس‌ها، ابتدا کران‌ها و ثبت عملیات تازه را متوقف کنید. خطای نسخه، اتصال دیتابیس، مجوز فایل و نتیجهٔ مهاجرت را بررسی کنید. بسته را از منبع دارای هش درست دوباره دریافت کنید.

بازیابی صرفاً با کپی کردن PHP قدیمی، معادل بازگرداندن دیتابیس نیست. اگر بازیابی کامل لازم شد، بکاپ هماهنگ **فایل‌ها، دیتابیس‌ها و storage** مربوط به یک نقطهٔ زمانی را برگردانید. اطلاعاتی که بعد از بکاپ ثبت شده‌اند را پیش از بازگردانی حفاظت کنید. برای پروندهٔ مالی یا پیامک با نتیجهٔ نامعلوم، پیش از هر تکرار عملیات، وضعیت را در مرجع ارائه‌دهنده تطبیق دهید.

حدود این تحویل

این بسته با دیتابیس و هفت سرویس موقت، پاسخ ساختگی اعتبارسنجی و پیامک و مرورگر Chromium بررسی شده است. نصب روی هاست کاربر، سرویس‌های واقعی، تحویل پیامک، عملیات پولی و بازیابی بکاپ واقعی هاست هنوز باید در محیط عملیاتی پذیرش شوند. ثبت‌نام و بازیابی رمز برای تطبیق دقیق، به شناسایی بخش ورود مرجع نیاز دارند. متن حقوقی و متغیرهای نهایی قالب‌های هر طرح نیز باید توسط مسئول مجموعه تعیین شوند؛ این نسخه متن قراردادهای قبلی را خودکار تغییر نمی‌دهد.