راهنمای به‌روزرسانی نصب موجود به ۲.۱۸

این کیت برای همان **هفت سرویس نصب‌شدهٔ ۲.۱۷** آماده شده است. نصب تازه، اجرای نصاب، انتقال دیتابیس WordPress یا bootstrap دستی آپدیتر لازم نیست. ابتدا فایل babanoell-platform-۲.۱۸.۰-update-kit.zip را روی رایانه استخراج کنید؛ ZIP اصلی را به آپدیتر سرویس ندهید.

پیش از شروع

۱. از شش دیتابیس Loans، Partners، Integrations، Documents، Identity و Finance و فایل‌های هر هفت سرویس، بکاپ هماهنگ و خصوصی بگیرید. Panel دیتابیس مستقل ندارد؛ نشست‌ها و فایل‌های خصوصی آن نیز باید در بکاپ باشند. فایل‌های config/service-auth.local.php، config/local.env.php، کل storage، مدارک و runtime PDF را حفظ کنید.

۲. سلامت و نسخهٔ فعلی همهٔ سرویس‌ها و امکان ورود مدیر را بررسی کنید. بکاپ را خارج از پوشهٔ قابل دانلود وب نگه دارید. بررسی کنید نسخهٔ موجود واقعاً ۲.۱۷ باشد؛ نصب با نسخهٔ دیگر باید جدا بررسی شود.

۳. یک بازهٔ نگهداری کوتاه در نظر بگیرید. ثبت عملیات تازه و کران‌های صف و مالی را در زمان ارتقای هفت سرویس متوقف کنید. عملیات GreenPay یا پیامک با نتیجهٔ نامعلوم را دوباره اجرا نکنید.

۴. فایل دریافت‌شده را با SHA۲۵۶SUMS-kit.txt، و فایل‌های استخراج‌شده را با SHA۲۵۶SUMS.txt مقایسه کنید. release-index.json، commit منبع، نام، حجم و هش هر بسته و مهاجرت‌های تازه را ثبت می‌کند.

نصب با آپدیتر موجود

به مرکز update.php/ هر سرویس وارد شوید. ZIP مخصوص **همان سرویس** را ابتدا بررسی و سپس اعمال کنید. ترتیب زیر را رعایت کنید و نتیجهٔ هر سرویس را پیش از رفتن به بعدی بررسی کنید:

ترتیب	دامنهٔ سرویس	نسخهٔ مقصد	مهاجرت تازه
۱	identity.noeel.ir	۱.۱۴.۱	۰
۲	documents.noeel.ir	۱.۲۳.۰	۱
۳	integrations.noeel.ir	۱.۷.۰	۰
۴	partners.noeel.ir	۱.۱۲.۰	۵
۵	loans.noeel.ir	۲.۱۸.۰	۲
۶	finance.noeel.ir	۱.۱۰.۰	۱
۷	panel.noeel.ir	۲.۲۶.۰	۰

نام فایل هر سرویس با نام انگلیسی همان سرویس شروع می‌شود. این انتشار رابط مشترک **۲.۱۸.۰** دارد. از نسخهٔ ۲.۱۷، **۹ مهاجرت تازه** و مجموعاً **۸۶ مهاجرت** انتظار می‌رود: Partners=۱۷، Integrations=۱، Documents=۹، Identity=۲۱، Loans=۳۰ و Finance=۸. اجرای مجدد مهاجرت‌ها باید بدون تغییر باشد.

هیچ تنظیم خصوصی، فایل کاربر، vendor، لاگ یا dump دیتابیس در ZIPها نیست. کلیدهای احراز سرویس، نشست و رمزنگاری مالی را تولید مجدد یا جایگزین نکنید. بستهٔ Documents از runtime PDF موجود استفاده می‌کند. پس از هر ارتقا /health و /healthz را بررسی کنید؛ پس از پایان، فایل‌ها و نسخه‌های هفت سرویس باید با مانیفست بسته برابر باشند.

بررسی پس از نصب

- با مدیر، کارشناس، پذیرنده و متقاضی وارد شوید. یک بار صفحه را کامل تازه‌سازی کنید. فونت، آیکن، فاوآیکن و فایل‌های رابط باید از خود سامانه بارگذاری شوند.
- با دادهٔ آزمایشی، ثبت و رفع نقص، مدارک، چاپ و دانلود قرارداد را بررسی کنید. فایل بزرگ مجاز را در شبکهٔ ضعیف امتحان کنید: پس از بازخوانی، همان فایل را دوباره انتخاب کنید تا قطعات باقی‌مانده ارسال شوند. «لغو بارگذاری» فایل نیمه‌تمام را آزاد می‌کند. سقف نوع و حجم سرویس همچنان اعمال می‌شود؛ بارگذاری معمول تابع محدودیت PHP هاست است.
- قرارداد قبلی و امضای آن، شمارهٔ پرونده و مبلغ سیکل‌های تاریخی باید همان مقدار قبلی باشند. بازصدور نسخهٔ بدون امضای تازه می‌سازد.
- تنظیم «گام شمارهٔ پرونده» را فقط در صورت نیاز تغییر دهید. این تنظیم برای شمارهٔ تازه است؛ شناسهٔ داخلی و شمارهٔ پرونده‌های موجود تغییر نمی‌کنند.
- برای کمیسیون اختصاصی، از فهرست کاربران، تنظیم کمیسیون همان کاربر پذیرنده را باز کنید. خالی یعنی نرخ طرح؛ صفر یعنی کمیسیون صفر. فرم پذیرنده و ماشین‌حساب باید یک نتیجه بدهند.

انتخاب قالب قرارداد مرجع

در تنظیمات طرح، قالب قرارداد تسهیلات را به‌صورت صریح انتخاب کنید:

- hami_plus_reference برای متن حامی پلاس؛
- hami_retirees_reference برای متن بازنشستگان.

این قالب‌ها با کد مستقل اضافه شده‌اند و قراردادهای قبلی را بازنویسی نمی‌کنند. محل صدور شناسنامه، مشخصات بازنشستگی، نشانی‌ها و تاریخ تحویل لازم را تکمیل کنید. قالب بازنشستگان، اطلاعات اجباری، نرخ ۲۶٪ و اقساط ماهانه را کنترل می‌کند. قاعدهٔ اولین سررسید و مبلغ توسعهٔ بازار در تنظیم طرح قابل تعیین‌اند؛ مقادیر را با همان طرح واقعی مرجع تطبیق دهید.

برای اصلاح متن قرارداد مرجع پس از اصلاح مشخصات، در بازصدور گزینهٔ «بازسازی از اطلاعات فعلی» را انتخاب کنید؛ وارد کردن هم‌زمان متن دستی مجاز نیست. در حالت عادی متن ثابت قبلی کپی می‌شود. امضاکننده و موبایل در بازسازی از

سرویس تسهیلات خوانده می‌شوند. نسخهٔ قدیمی و شواهد آن حفظ می‌شوند. امضای دیجیتال تازهٔ قالب مرجع دو کد مستقل خریدار و سامانه در PDF دارد؛ برای امضاهای تاریخی کد ساختگی ساخته نمی‌شود.

پیامک وضعیت همکاری

قالب‌ها ابتدا غیرفعال‌اند. ابتدا اتصال معتبر پیامک و SOAP در Integrations، شناسهٔ الگو و ترتیب متغیرهای مصوب پنل پیامک را بررسی کنید. تنظیمات «پیامک همکاری» از پیامک وضعیت پروندهٔ تسهیلات جداست. اعلان‌های گذشته به پیامک انبوه تبدیل نمی‌شوند.

متغیر [[contract_link]] **توکن قرارداد** است، مانند مرجع؛ الگوی پنل پیامک باید لینک https://partners.noeel.ir/contract/TOKEN را با آن بسازد. دامنه را با دامنهٔ واقعی همین نصب تطبیق دهید و آدرس قدیمی WordPress را در الگو باقی نگذارید. اگر قرارداد هنوز ساخته نشده باشد، ارسال منتظر آماده شدن آن می‌ماند. لینک نسخهٔ همکاری ثابت است و انقضای یک‌روزه ندارد؛ صدور دوباره آن را تغییر نمی‌دهد. بازصدور نسخهٔ مستقل و لینک مستقل دارد. OTP همچنان برای امضا لازم است.

مسیر PHP واقعی هاست و ریشهٔ سرویس Partners را جایگزین کنید و ابتدا بررسی زیر را اجرا کنید:

```
PHP_BINARY PARTNERS_PUBLIC_HTML/bin/notification-delivery-managed.php --check
```

پس از تأیید دسترسی storage و timezone برابر UTC، در Cron Jobs ثبت کنید:

```
* * * * * PHP_BINARY PARTNERS_PUBLIC_HTML/bin/notification-delivery-managed.php
```

کران موجود پیامک Loans را نیز حفظ کنید؛ این دو صف مستقل‌اند. گزارش خصوصی همکاری در storage/notification-delivery.log است و در یک مگابایت می‌چرخد. در هر اجرا حداکثر ۲۰ پیام بررسی می‌شود و قفل از هم‌پوشانی و اجرا هنگام ارتقا جلوگیری می‌کند.

«پذیرفته‌شده توسط پنل پیامک» به معنی تحویل قطعی به گوشی نیست. نتیجهٔ نامعلوم خودکار تکرار نمی‌شود؛ ابتدا وضعیت همان ارسال را در پنل پیامک بررسی و با توضیح ثبت کنید. تعیین تکلیف، خودش پیامک دیگری ارسال نمی‌کند.

راه‌اندازی GreenPay پرونده

این قابلیت خودکار فعال نمی‌شود. ابتدا تنظیمات خصوصی و معتبر ارائه‌دهنده در Integrations و اجرای امضاشدهٔ Finance را بررسی کنید. کلیدهای موجود FINANCE_GREENPAY_ENCRYPTION_KEY و FINANCE_GREENPAY_EXECUTION_KEY را حفظ کنید؛ کلید اجرای Integrations باید با آن هماهنگ باشد. اطلاعات محرمانه را در فایل عمومی یا پیام پشتیبانی قرار ندهید.

برای استفادهٔ عملیاتی، تنظیمات خصوصی زیر باید عمداً و پس از پذیرش اتصال فعال باشند:

```
FINANCE_GREENPAY_REQUEST_DEBITS_ENABLED=1
FINANCE_GREENPAY_TRANSFERS_ENABLED=1
FINANCE_GREENPAY_OTP_ENABLED=1
FINANCE_GREENPAY_DESTINATION_POCKET=YOUR_APPROVED_DESTINATION
INTEGRATIONS_GREENPAY_TRANSFERS_ENABLED=1
```

کلیدهای Finance فقط در تنظیم خصوصی Finance و کلید Integrations فقط در تنظیم خصوصی Integrations قرار می‌گیرند؛ نحوهٔ درج باید با فایل local.env.php همان نصب سازگار باشد. این خطوط نمونهٔ نام و مقدارند و فایل PHP آمادهٔ جایگزینی نیستند. حالت آزمون ۱۰۲۳ را در نصب عملیاتی فعال نکنید.

در جزئیات پرونده، «GreenPay پرونده» را باز کنید. مدیر پرونده را صریحاً مشمول و کیف مبدأ را ثبت می‌کند. شروع OTP فقط پس از تأیید مدارک است. مبلغ، مبدأ و مقصد هر تلاش ثابت می‌شوند و در همان تلاش با اصلاح پرونده عوض نمی‌شوند. مبلغ مطابق مرجع، مبلغ تأمین بانک و واحد **ریال** است؛ تبدیل اضافی تومان انجام نمی‌شود. مبلغ سیکل بانک، مستقل از این برداشت، کل خرید است.

در حالت عملیاتی، OTP دریافتی را مدیر برای همان تلاش تأیید می‌کند. موفقیت دوباره اجرا نمی‌شود. در نتیجهٔ نامعلوم، ابتدا سابقهٔ ارائه‌دهنده را با شمارهٔ مرجع تطبیق دهید؛ «پرداخت‌شده» یا «پرداخت‌نشده» را با توضیح و تأیید ثبت کنید. تعیین تکلیف تماس پولی جدید نمی‌سازد. فقط پس از اثبات پرداخت‌نشدن، تلاش تازه مجاز است. تغییر تنظیمات ارائه‌دهنده در میانهٔ تلاش، پیش از برداشت کنترل می‌شود.

کران زیر **اختیاری** است. تنها با FINANCE_GREENPAY_AUTO_REQUEST_OTP=1 برای پرونده‌های صریحاً مشمول در مرحلهٔ تأیید مدارک، درخواست OTP می‌فرستد؛ در محیط عملیاتی انتقال وجه را خودکار تأیید نمی‌کند:

```
PHP_BINARY FINANCE_PUBLIC_HTML/bin/greenpay-request-managed.php --check
* * * * * PHP_BINARY FINANCE_PUBLIC_HTML/bin/greenpay-request-managed.php
```

گزارش خصوصی آن storage/greenpay-request.log است. بدون نیاز کسب‌وکار، پرچم و کران خودکار را فعال نکنید. اتصال واقعی و یک عملیات کنترل‌شده باید با مشاهدهٔ نتیجه در سامانه و ارائه‌دهنده پذیرش شوند؛ آزمون توسعه هیچ پول واقعی جابه‌جا نکرده است.

خطا و بازیابی

اگر مهاجرت، سلامت یا ارتباط سرویس‌ها خطا داد، ثبت عملیات و کران‌ها را متوقف نگه دارید. نسخه، هش بسته، مجوز فایل، اتصال دیتابیس و گزارش آپدیتر را بررسی کنید. بستهٔ درست را دوباره دریافت کنید؛ نقص را با اجرای نصاب اولیه حل نکنید.

کپی کردن PHP قدیمی به‌تنهایی دیتابیس را بازنمی‌گرداند. در صورت لزوم، بکاپ هماهنگ فایل‌ها، دیتابیس‌ها و storage یک نقطهٔ زمانی را بازیابی کنید؛ اطلاعات جدید پس از بکاپ را پیش از آن حفاظت کنید. برای عملیات مالی یا

پیامک نامعلوم، پیش از هر تکرار نتیجه را با ارائه‌دهنده تطبیق دهید.

حدود تحویل

بسته‌ها با هفت سرویس موقت، دیتابیس مصنوعی، آپدیتر واقعی و Chromium بررسی می‌شوند؛ نصب هاست کاربر، ارائه‌دهندگان واقعی و دستگاه‌های واقعی از این محیط کنترل نشده‌اند. گزارش دقیق کنار بسته است. تطبیق کامل ورود، ثبت‌نام و بازیابی به صفحه یا سورس بخش ورود مرجع وابسته است؛ سورس میهن‌پنل در فایل‌های مرجع موجود نیست. این وابستگی و نیاز به پذیرش عملیاتی با نصب موفق بسته رفع نمی‌شوند.