راهنمای به‌روزرسانی نصب موجود بابانوئل — رابط ۲.۱۶.۰

این بسته برای **هفت سرویسِ از قبل نصب‌شدهٔ سامانه** است. همهٔ تغییرات برنامه و رابط موجود در commit زیر را در بر دارد. بستهٔ نصب روی هاست خالی، وب‌سایت عمومی یا ابزار مهاجرت WordPress نیست.

- منبع ثابت: `dcce4420c3add06b18da77ca641cf752decf96cd`
- شناسهٔ انتشار: `20261107-080540-ui-2.16.0`
- تاریخ ساخت: ۷ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۵:۴۰ UTC
- نسخهٔ رابط هر هفت سرویس: `2.16.0`

۱. دانلود و تشخیص فایل‌ها

فایل `babanoell-ui-2.16.0-update-kit.zip` را دانلود و **ابتدا روی رایانهٔ خود استخراج کنید**. داخل آن این موارد قرار دارد:

- هفت ZIP مستقل سرویس‌ها، مطابق جدول پایین؛
- `bootstrap-updaters.zip` برای آماده‌سازی آپدیترهای قدیمی؛
- همین راهنما در `README.fa.md` و `INSTALL-UPDATE.fa.pdf`؛
- `release-index.json` شامل منبع، نسخه‌ها، اندازه‌ها و هش‌ها؛
- `SHA256SUMS.txt` برای بررسی فایل‌ها و `VALIDATION.json` برای نتیجهٔ آزمون انتشار.

ZIP مجموعه را به آپدیتر ندهید. هر آپدیتر فقط ZIP مخصوص همان سرویس را دریافت می‌کند. فایل ZIP کامل سورس GitHub نیز جای بستهٔ به‌روزرسانی نیست.

۲. پیش از هر تغییر روی هاست

۱. نسخهٔ فعلی هر سرویس را از صفحهٔ به‌روزرسانی یا فایل `config/version.php` یادداشت کنید. نسخه‌های مقصد در جدول بخش ۴ آمده‌اند. اگر نسخهٔ برنامهٔ نصب‌شده از مقصد جدیدتر است، نصب این بسته را متوقف کنید تا اختلاف بررسی شود. یکسان بودن شمارهٔ برنامه مشکلی ندارد؛ این انتشار نسخهٔ رابط و فایل‌ها را تغییر می‌دهد و شناسهٔ انتشار آن مستقل است.

۲. از **هر شش دیتابیس** Loans، Partners، Integrations، Documents، Identity و Finance و **تمام فایل‌های هفت سرویس** بکاپ هم‌زمان بگیرید. Panel دیتابیس مستقل ندارد. بکاپ فایل باید تنظیمات خصوصی، `storage`، مدارک، قراردادها، رسیدها و `vendor` سرویس Documents را شامل شود. در cPanel می‌توانید از بخش Backup و برای خروجی مستقل دیتابیس از Export در phpMyAdmin استفاده کنید؛ تنظیمات بکاپ هاست باید واقعاً همهٔ این دیتابیس‌ها و مسیرها را پوشش دهد. یک نسخه را دانلود و خارج از مسیر قابل دسترسی وب نگه دارید و قابلیت بازیابی آن را روی محیط جدا امتحان کنید.

۳. ابتدا همین ترتیب نصب را روی کپی جداگانهٔ بکاپ اجرا کنید. کپی آزمایشی باید دیتابیس‌ها و آدرس‌های خودش را داشته باشد و ارسال پیامک و عملیات مالی واقعی در آن غیرفعال بماند. آزمایش انجام‌شدهٔ این انتشار روی دادهٔ مصنوعی بوده است؛ وضعیت واقعی هاست و داده‌های شما هنوز بررسی نشده است.

۴. PHP همهٔ زیردامنه‌ها باید **۸.۲ یا بالاتر و سازگار با** `composer.lock` باشد؛ آزمون این انتشار با PHP ۸.۴.۲۷ و MariaDB ۱۱.۸.۶ انجام شده است. افزونه‌های موردنیاز، از جمله `pdo_mysql`، `zip`، `mbstring`، `dom/xml`، `gd`، `curl`، `openssl` و `sodium` را بررسی کنید؛ برای ارائه‌دهندهٔ SOAP فعال، افزونهٔ `soap` هم لازم است. در Documents فایل `vendor/autoload.php` و موتور mPDF سازگار با قفل وابستگی‌ها باید از نصب قبلی موجود باشند. ZIP آپدیت عمداً `vendor` ندارد. اگر این بخش ناقص است، ابتدا همان وابستگی‌های قفل‌شده را در محیط آزمایشی اصلاح کنید؛ `composer update` اجرا نکنید.

۵. مسیرهای فعلی دامنه‌ها و تنظیمات HTTPS و ارتباط بین سرویس‌ها را تغییر ندهید. فضا برای ZIP، استخراج موقت، بکاپ فایل‌ها و بکاپ دیتابیس لازم است؛ اندازهٔ ZIP معیار فضای لازم نیست. کاربر PHP باید بتواند فایل‌های برنامه و پوشه‌های موقت و بکاپ سرویس را بنویسد. مجوزها را از مسیر استاندارد هاست تنظیم کنید؛ مجوز عمومی `777` لازم نیست.

۶. یک بازهٔ نگهداری تعیین کنید؛ در طول به‌روزرسانی، ثبت درخواست، امضا و عملیات مالی کاربران را متوقف نگه دارید. اگر کار زمان‌بندی‌شده‌ای روی همین نصب دارید، آن را موقتاً متوقف و پس از تأیید نهایی دوباره فعال کنید. حساب مدیر کل `super_admin` برای ورود به آپدیترها لازم است. این انتشار کلیدهای قبلی نصب را نگه می‌دارد؛ مقدار تازه‌ای برای کلیدهای نشست، رمزنگاری، pepper یا راز مشترک سرویس‌ها تولید یا جایگزین نکنید.

۳. آماده‌سازی آپدیترهای قدیمی — یک بار، قبل از بسته‌های اصلی

آپدیترهای قدیمی Identity و Integrations پسوندهای فونت جدید و آپدیتر قدیمی Documents فونت PDF و `composer.lock` را نمی‌پذیرند. برای همین، ابتدا شش فایل آماده‌سازی زیر را با File Manager هاست یا SFTP جایگزین کنید.

۱. `bootstrap-updaters.zip` را **روی رایانه** استخراج کنید. داخلش فقط سه پوشهٔ `identity`، `documents` و `integrations` است؛ هر کدام دو فایل دارد.

۲. از دو فایل فعلی هر سرویس بکاپ بگیرید و آن را بیرون از مسیر وب نگه دارید. فایل جدید را **دقیقاً در مسیر متناظر ریشهٔ همان سرویس** جایگزین کنید:

پوشه در بسته	فایل اول در مقصد	فایل دوم در مقصد
`identity`	`<ROOT_IDENTITY>/src/Update/UpdateTool.php`	`<ROOT_IDENTITY>/src/Update/PackageIntegrity.php`
`documents`	`<ROOT_DOCUMENTS>/src/Update/UpdateTool.php`	`<ROOT_DOCUMENTS>/src/Update/PackageIntegrity.php`
`integrations`	`<ROOT_INTEGRATIONS>/src/Update/UpdateTool.php`	`<ROOT_INTEGRATIONS>/src/Update/PackageIntegrity.php`

`ROOT` همان پوشه‌ای است که `config`، `src`، `storage` و `public` کنار هم داخل آن قرار دارند. در چیدمان معمول پروژه، مثلاً فایل اول Identity در این مسیر است:

```
identity.noeel.ir/public_html/src/Update/UpdateTool.php
```

ریشهٔ واقعی را در هاست خود بررسی کنید؛ نام مسیر حساب هاست ممکن است متفاوت باشد. پوشهٔ `identity` داخل ZIP فقط نام سرویس را مشخص می‌کند و نباید به پوشهٔ اضافه‌ای مثل `public_html/identity/src/...` تبدیل شود. فایل‌ها را هم داخل `public/src/...` قرار ندهید.

۱. شش فایل کپی‌شده را با هش‌های بخش `updater_bootstrap.files` در `release-index.json` تطبیق دهید. اگر هاست ابزار هش ندارد، فایل‌های مقصد را دانلود و با فایل‌های مبدأ مقایسه کنید. اگر OPcache تغییر فایل‌ها را فوراً تشخیص نمی‌دهد، از گزینهٔ Restart PHP/PHP-FPM یا Reset OPcache خود هاست استفاده کنید یا از پشتیبانی بخواهید؛ اسکریپت عمومی برای reset روی سایت قرار ندهید.

این ZIP را به آپدیتر آپلود نکنید و کل پوشهٔ `src` سرویس را پاک یا جایگزین نکنید؛ فقط شش فایل متناظر جایگزین می‌شوند. اگر ساختار مقصد یا این فایل‌ها وجود ندارند، ادامه ندهید؛ نصب مقصد با پایهٔ آزموده‌شده متفاوت است.

۴. اعمال هفت بستهٔ اصلی، دقیقاً به این ترتیب

ترتیب	سرویس	نسخهٔ برنامهٔ مقصد	فایل ZIP	صفحهٔ به‌روزرسانی
۱	Identity	`1.13.3`	`babanoell-identity-1.13.3-ui-2.16.0.zip`	https://identity.noeel.ir/update.php
۲	Documents	`1.21.1`	`babanoell-documents-1.21.1-ui-2.16.0.zip`	https://documents.noeel.ir/update.php
۳	Integrations	`1.5.0`	`babanoell-integrations-1.5.0-ui-2.16.0.zip`	https://integrations.noeel.ir/update.php
۴	Partners	`1.10.1`	`babanoell-partners-1.10.1-ui-2.16.0.zip`	https://partners.noeel.ir/update.php
۵	Loans	`2.16.7`	`babanoell-loans-2.16.7-ui-2.16.0.zip`	https://loans.noeel.ir/update.php
۶	Finance	`1.8.6`	`babanoell-finance-1.8.6-ui-2.16.0.zip`	https://finance.noeel.ir/update.php
۷	Panel	`2.24.0`	`babanoell-panel-2.24.0-ui-2.16.0.zip`	https://panel.noeel.ir/update.php

اگر نصب شما از دامنه‌های متفاوتی استفاده می‌کند، آدرس فعلی همان سرویس را جایگزین کنید؛ تنظیمات دامنه را برای تطبیق با جدول عوض نکنید.

برای **هر ردیف**، این مراحل را کامل کنید و سپس سراغ ردیف بعدی بروید:

۱. صفحهٔ `/update.php` همان سرویس را باز کنید و با حساب مدیر کل وارد شوید.

۲. ZIP مخصوص همان ردیف را انتخاب و «بررسی بسته» را اجرا کنید. باید بسته معتبر شناخته شود. **بستهٔ اصلی را دستی Extract نکنید**؛ آپدیتر ساختار، هش و نسخه را بررسی و استخراج و نصب را انجام می‌دهد.

۳. اگر آپلود مرورگر محدود است، ZIP مخصوص همان سرویس را با File Manager به `<ROOT_SERVICE>/storage/update.zip` منتقل کنید. نام فایل در هاست باید `update.zip` باشد؛ سپس از همان صفحه «بررسی بسته» را بزنید. وجود `storage/update.zip` به‌تنهایی نصب را انجام نمی‌دهد.

۴. پس از بررسی موفق و اطمینان از بکاپ، «اعمال به‌روزرسانی» و تأییدهای لازم همان صفحه را اجرا کنید. تا نمایش نتیجهٔ نهایی صبر کنید؛ دوباره دکمه نزنید و هم‌زمان از تب دیگر آپدیت نکنید. آپدیتر فایل‌ها را بکاپ می‌گیرد و مهاجرت‌های ثبت‌نشدهٔ دیتابیس را اجرا می‌کند. SQL را جداگانه import نکنید و فایل رهگیری مهاجرت‌ها را پاک نکنید.

۵. نتیجه باید موفق باشد. نسخهٔ برنامه و رابط را در صفحه یا فایل `config/version.php` همان سرویس بررسی کنید. رابط باید `2.16.0` باشد. در `release-manifest.json` شناسهٔ انتشار باید `20261107-080540-ui-2.16.0` و `source_commit` باید commit ابتدای راهنما باشد. `/health` همان سرویس را بررسی کنید و اگر خطا بود سراغ سرویس بعدی نروید. بررسی کامل `/healthz` همهٔ سرویس‌ها را در پایان انجام دهید، چون بعضی از آن‌ها به یکدیگر وابسته‌اند.

در پایهٔ آزموده‌شده، مجموع ۶۹ مهاجرت قبلی به ۷۲ رسیده است: یک مهاجرت تازه در Identity و دو مورد در Partners. اگر نصب شما از این پایه قدیمی‌تر است، مهاجرت‌های معوق دیگری هم ممکن است اجرا شوند؛ صرفاً عدد «۳» ملاک موفقیت نیست. مهاجرت‌های تازه عبارت‌اند از:

```
identity/database/migrations/202611050001_partner_role_activations.php
partners/database/migrations/202611050001_marketplace_configuration.php
partners/database/migrations/202611050002_cooperation_activations.php
```

فایل‌های `config/local.env.php`، `config/service-auth.local.php`، تمام `storage/` و `vendor/` داخل بسته نیستند و نباید با نمونه‌ها جایگزین شوند. نصاب قفل‌شده/حذف‌شده را باز یا دوباره ایجاد نکنید. نصب از قبل انجام شده است.

۵. کنترل نهایی پیش از باز کردن سامانه برای کاربران

۱. اگر هاست نیاز دارد، PHP-FPM/OPcache را از ابزار خود هاست تازه‌سازی کنید. در مرورگر Ctrl+F۵ بزنید و در صورت وجود CDN، فقط کش دارایی‌های ثابت مرتبط را پاک کنید.

۲. در هر هفت دامنه `/health` و `/healthz` را باز کنید. همه باید HTTP ۲۰۰ و وضعیت سالم نشان دهند. پاسخ Integrations ممکن است داخل `data` قرار داشته باشد. خطای ۵۰۳، خطای دیتابیس یا unavailable بودن سرویس وابسته باید پیش از ادامه برطرف شود. صرف باز شدن صفحهٔ ورود، تأیید سلامت کل سامانه نیست.

۳. با حساب‌های آزمایشیِ مجاز، ورود و خروج مدیر، متقاضی و پذیرنده، نمایش موبایل، فرم درخواست، دسترسی مدارک و رسید و تولید PDF قرارداد را در محیط آزمایشی بررسی کنید. PDF باید متن فارسی و فونت درست داشته باشد و فایل‌های قدیمی قابل دریافت بمانند. روی هاست اصلی برای آزمایش، انتقال وجه یا ارسال پیامک واقعی انجام ندهید.

۴. فونت فارسی و آیکن‌ها باید بارگیری شوند و در Network مرورگر درخواست شکست‌خورده برای فایل‌های `woff` / `woff2` وجود نداشته باشد. فونت‌ها و آیکن‌ها محلی‌اند و نیاز به سرویس فونت خارجی ندارند. بررسی فایل‌ها و نسخه‌ها در هر هفت سرویس لازم است؛ به‌روزرسانی فقط Panel کافی نیست.

۵. برای استفاده از بازار پذیرندگان، مدیر باید در Panel مسیر `/partners/marketplace/settings` حوزه‌ها و موقعیت‌های معتبر را تنظیم و برای هر پذیرندهٔ مربوط، صفحهٔ `/partners/merchants/{id}/marketplace` را کامل کند. `{id}` شناسهٔ

واقعی پذیرنده است. مجوز طرح، محدوده و سقف پذیرنده باید متناسب با کسب‌وکار ثبت شود. دادهٔ نمونه به هاست وارد نمی‌شود؛ خالی بودن فهرست بازار می‌تواند از کامل نبودن این تنظیمات باشد.

۶. پس از تأیید سلامت و یکسان بودن نسخه‌ها، فعالیت کاربران و کارهای زمان‌بندی‌شده را از سر بگیرید. فایل‌های باقی‌ماندهٔ `storage/update.zip` را پس از موفقیت حذف کنید؛ بکاپ‌ها و گزارش‌های بازیابی را تا پایان دورهٔ اطمینان نگه دارید. تنظیمات ارائه‌دهندگان و مجوزهای عملیاتی نصب قبلی خود را حفظ کنید.

این انتشار رابط و تغییرات ثبت‌شدهٔ برنامه را به‌روز می‌کند. تکمیل و پذیرش عملیاتی اتصال‌های واقعی، مهاجرت دادهٔ WordPress، ثبت‌نام عمومی/بازیابی رمز و قابلیت‌های تجاریِ هنوز باز، موضوع جداگانه‌اند و این بسته تأیید نهایی آن‌ها نیست.

۶. اگر خطا دیدید، در همان مرحله توقف کنید

نشانه	اقدام
فونت یا `composer.lock` مجاز شناخته نمی‌شود	شش فایل آماده‌سازی، مسیر واقعی و کش PHP را دوباره بررسی کنید. ZIP اصلی را برای حذف فایل‌ها دستکاری نکنید.
«بسته مربوط به سرویس دیگر»، مانیفست/هش نامعتبر	فایل صحیح همان سرویس را دوباره دانلود و با SHA-۲۵۶ تطبیق دهید؛ بررسی‌کننده را غیرفعال نکنید.
آپدیت به `/install.php` هدایت می‌شود	وجود `config/local.env.php` و `storage/installed.lock` قبلی و مسیر صحیح نصب را بررسی کنید. نصب مجدد را روی اطلاعات موجود شروع نکنید.
ZIP آپلود نمی‌شود	از `<ROOT_SERVICE>/storage/update.zip` و سپس «بررسی بسته» در صفحهٔ آپدیتر استفاده کنید؛ محدودیت و خطای هاست را هم بررسی کنید.
فضای ناکافی، خطای نوشتن یا زمان اجرای ناکافی	محدودیت هاست را برطرف کنید. اگر اعمال شروع شده، ابتدا وضعیت بازیابی همان آپدیتر را بررسی کنید؛ پشت سر هم اعمال مجدد نزنید.
خطای مهاجرت، نصب ناتمام یا ۵۰۳ مربوط به انتشار	ادامهٔ سرویس‌ها و فعالیت کاربران را متوقف نگه دارید؛ پیام دقیق و گزارش خصوصی `storage/update-error.log` در صورت وجود را نگه دارید و از مسیر بازیابی آپدیتر یا بکاپ هماهنگ استفاده کنید.

بکاپ داخلی آپدیتر، بکاپ کامل دیتابیس نیست. تغییرات ساختار MySQL/MariaDB ممکن است با rollback تراکنش برنگردند. اگر نصب بعد از شروع مهاجرت شکست خورد، بازیابی فقط فایل‌های PHP کافی نیست: دیتابیسِ متناظر با بکاپ قبل از نصب را بازگردانید و سپس بازیابی فایل‌ها را از مسیر همان آپدیتر انجام دهید. گزینهٔ «دیتابیس را بازیابی کرده‌ام» را فقط بعد از انجام واقعی آن تأیید کنید. قفل‌ها، journal یا فایل‌های وضعیت انتشار را برای دور زدن خطا پاک نکنید.

برای بازگشت کامل پس از ارتقای چند سرویس، **کل فایل‌ها و هر شش دیتابیس را به نقطهٔ بکاپ هماهنگ قبل از انتشار برگردانید** تا نسخه‌های ناسازگار کنار هم نمانند. اگر امکان بازیابی ندارید، اعمال روی هاست اصلی را شروع نکنید.

۷. بررسی SHA-۲۵۶ و نتیجهٔ آزمون‌ها

در Linux/macOS، داخل پوشهٔ استخراج‌شده یکی از این فرمان‌ها را اجرا کنید:

```
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
# macOS در صورت نبودن sha256sum:
shasum -a 256 -c SHA256SUMS.txt
```

در PowerShell ویندوز می‌توانید هش هر فایل را با مقدار متناظر در `SHA256SUMS.txt` مقایسه کنید:

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\bootstrap-updaters.zip
Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\babanoell-identity-1.13.3-ui-2.16.0.zip
```

برای همین فایل‌های انتشار، هر هفت بررسی‌کنندهٔ بومی بسته موفق بودند و سه بستهٔ مصنوعیِ مخدوش/غیرمجاز رد شدند. تمرین ارتقا از ۶۹ به ۷۲ مهاجرت، حفظ تنظیمات خصوصی و دادهٔ آزمایشی ذخیره‌شده، تطبیق بایت فایل‌های مستقرشده با مانیفست، اجرای مجدد بدون تغییر مهاجرت‌ها و **۴۷۴ بررسی HTTP پس از ارتقا** موفق بوده است. `VALIDATION.json` خلاصهٔ قابل بررسی را نگه می‌دارد.

این آزمون‌ها مسیر انتشار را بررسی می‌کنند؛ تضمین بدون خطا بودن هر هاست نیستند. بکاپ قابل بازیابی و اجرای آزمایشی روی کپی نصب خودتان، شرط شروع به‌روزرسانی اصلی است.