ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông



Efficient RAG

Nén ngữ cảnh và truy hồi hiệu quả cho hỏi đáp với LLM

Đề tài 13: Efficient LLM/RAG – Token Compression, Context Compression và Efficient Retrieval

Sinh viên Nguyễn Hoàng Sơn (20261127M)
Võ Việt Hoàng (20251064M)
Giảng viên Lê Thanh Hương
Học phần IT4772 – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Nội dung

I. Bài toán

- Chi phí ngữ cảnh dài trong RAG
- Hiện tượng *lost in the middle*

II. Phương pháp

- Benchmark & giao thức thí nghiệm
- 4 nhóm nén cứng · truy hồi hiệu quả
- **Nén mềm “encode-once”** (đề xuất)

III. Kết quả

- Giữ bằng chứng (không cần LLM)
- Độ chính xác – token – vị trí
- So với số liệu công bố
- Nén mềm · truy hồi · end-to-end · CPU vs GPU

IV. Tổng kết

- Demo · hạn chế · kết luận

Bài toán: ngữ cảnh dài vừa đắt vừa khó dùng

- RAG đưa *k* đoạn văn vào prompt: 20 đoạn NQ $\approx$ **2.900 token** cho một câu hỏi vài chục token.
- Chi phí & độ trễ prefill tăng tuyến tính (attention: bậc hai) theo độ dài.
- **Lost in the middle** (Liu et al., 2024): LLM dùng kém thông tin nằm giữa ngữ cảnh – đường cong chữ U theo vị trí đoạn chứa đáp án.
- Hai hướng giảm chi phí:
  - **Nén ngữ cảnh** (Track A): bỏ bớt token/câu/đoạn thừa.
  - **Truy hồi hiệu quả** (Track B): lấy đúng đoạn với chỉ mục nhỏ, nhanh.

Câu hỏi nghiên cứu

RQ1. Nén 2–4$\times$ mất bao nhiêu độ chính xác? Có làm phẳng đường cong vị trí?


RQ2. Truy hồi hiệu quả: đánh đổi chất lượng – tốc độ – bộ nhớ?

RQ3. Kết luận của bài báo (GPT-3.5) còn đúng với LLM mở 7B?

RQ4. Không có GPU thì có làm được không?

RQ5. Nén mềm *encode-once* (mỗi đoạn $\rightarrow$ vài vector) có thay được văn bản?

Hệ thống: truy hồi → nén → sinh câu trả lời



Mã nguồn gói Python `effrag` (uv, Python 3.11): mỗi bộ nén kế thừa `Compressor`, mỗi retriever có `search(queries, k)`; kết quả ghi chung một schema (`summary.csv` + `.jsonl` từng câu).

Reader Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ trên vLLM (GPU 12 GB), `temperature=0`, prompt gốc của Lost in the Middle; cache theo hash prompt ⇒ chạy lại không tốn chi phí.

Benchmark & giao thức thí nghiệm

Dữ liệu

- NQ-Open 20 đoạn của *Lost in the Middle* (2.655 câu); chọn **500 câu** cố định (seed 42).
- Đoạn vàng ở vị trí **1, 10, 20** – đúng 3 điểm có số công bố của LongLLMLingua / LLMLingua-2.

Chỉ số

- Accuracy = đáp án chuẩn hoá nằm trong output (best-subspan EM).
- **Context recall**: đáp án còn trong ngữ cảnh sau nén (không cần LLM).
- Token (tiktoken `o200k_base`), tỉ lệ nén, độ trễ nén.
- So sánh: paired bootstrap, CI 95%; **n.s.** = không có ý nghĩa thống kê.

Thiết kế tiết kiệm tài nguyên


- **Dry-run** mọi bộ nén trước (miễn phí) $\rightarrow$ chỉ gọi LLM cho cấu hình đáng chạy.
- Bộ nén xử lý *từng đoạn* $\Rightarrow$ **cache** kết quả, dùng lại cho cả 3 vị trí.
- Dùng **số liệu đã công bố** làm tham chiếu thay vì chạy lại.
- Tham chiếu bất biến theo vị trí (closed-book, oracle) chạy 1 lần.
- Một job GPU nặng tại một thời điểm; mọi model chạy được trên CPU.

Các phương pháp nén được so sánh

Mức	Phương pháp	Ý tưởng	Nguồn
Prompt	Truncate	cắt đầu ngữ cảnh theo ngân sách token	baseline
Tài liệu	BM25 / Dense / Rerank top-k	chấm điểm đoạn theo câu hỏi, giữ k đoạn, *giữ thứ tự gốc*	bm25s, bge-small, MiniLM CE
Token	LLMLingua-2	phân loại giữ/bỏ từng token (XLM-R, distill từ nhãn GPT-4)	arXiv 2403.12968
	LongLLMLingua	perplexity có điều kiện câu hỏi, ngân sách theo đoạn	arXiv 2310.06839
	Rerank-10 $\rightarrow$ LLMLingua-2	lọc đoạn rồi nén token	LLMLingua-2 Tab. 4
Câu	Provence	pruning câu theo câu hỏi, chung model với reranker (DeBERTa)	arXiv 2501.16214
	OpenProvence	bản mở, ModernBERT, đa ngôn ngữ	hotchpotch (2025)
Vector	PISCO	mỗi đoạn $\rightarrow$ 8 vector nhớ (16$\times$), Mistral-7B	arXiv 2501.16075
	Nén mềm encode-once	**đề xuất của nhóm** (slide sau)	–

Ý chính. *Tỉ lệ mục tiêu 2$\times$ ($\approx$1.450 token) và 4$\times$ ($\approx$730 token) như bảng của LongLLMLingua; phương pháp dùng ngưỡng (Provence) báo cáo tỉ lệ thực tế.*

Đề xuất: nén mềm “encode-once”



- Qwen2.5-1.5B-Instruct, 2 adapter LoRA (r=16) trên *một* model.
- 15k câu Tevatron NQ-train (loại câu trùng test), vị trí vàng ngẫu nhiên, $k \in \{5, 10, 20\}$.
- **Biến thể hybrid**: đoạn top-1 của reranker giữ dạng văn bản (tương tự *lightning indexer* của DeepSeek-V3.2: một bộ chấm nhẹ chọn phần được xem đầy đủ).

Vì sao?

Nén cứng chạy lại *mỗi câu hỏi*. Nén mềm mã hoá kho tài liệu **một lần**; lúc hỏi chỉ đưa 8 vector/đoạn (20 đoạn: 160 vector + tiêu đề ≈416 vị trí thay vì ≈2.900 token).

Cổng go/no-go (đặt trước khi chạy)

200 câu dev: tiếp tục nếu acc $\geq$ closed-book + 10 điểm và $\geq$ 70% accuracy văn bản đầy đủ; không đạt $\Rightarrow$ dừng, báo cáo phân tích.

Đối chứng: PISCO (Naver) huấn luyện trên >450k mẫu, 7B; nhóm thử ở quy mô BTL (15k mẫu, 1.5B, 1 GPU 12 GB).

Kết quả 1: bộ nén giữ được bao nhiêu bằng chứng? (không cần LLM)


Bộ nén	Token	Tỉ lệ	Recall
Truncate 730	730	3,9×	100 / 16 / 16†
BM25 top-5	705	4,1×	53,2
Dense top-5	702	4,1×	69,0
Rerank top-5	701	4,1×	79,4
LLMLingua-2 r=0,25	827	3,5×	68,0
Rerank-10 → LLMLingua-2	743	3,9×	79,2
LongLLMLingua 730t‡	670	4,3×	77,4 / 76,2 / 80,8
Provence τ=0,1	621	**4,6**×	**91,6**
Rerank top-10	1.425	2,0×	89,8
LLMLingua-2 r=0,5	1.500	1,9×	88,2
OpenProvence τ=0,1	1.091	2,6×	**96,4**

† Truncate: recall ở vị trí 1 / 10 / 20 (cắt mất các đoạn phía sau). ‡ LongLLMLingua: recall ở vị trí 1 / 10 / 20. Các bộ nén khác không phụ thuộc vị trí.

- Cùng ≈4×, **Provence giữ 91,6%** bằng chứng, hơn rerank top-5 12 điểm, hơn LLMLingua-2 24 điểm.
- Nén mức *câu* theo câu hỏi giữ ngữ nghĩa tốt hơn bỏ token rời rạc.
- 19 đoạn nhiễu vốn là hard negative trùng từ với câu hỏi ⇒ BM25 chỉ 53%.

Ý chính. *Context recall là cận trên của accuracy sau nén, đo được miễn phí trên CPU.*


Kết quả 2: độ chính xác – số token (Qwen2.5-7B, 500 câu)



- Full: **65,3**% (TB 3 vị trí); closed-book 38,8; oracle 92,6.
- **Provence** τ**=0,1** (4,6×): **64,0**%; **LongLLMLingua** (4,3×): **64,4**%. Cả hai không giảm có ý nghĩa; Provence nén nhanh hơn 3×.
- Rerank top-5 (4,1×): 62,7%; −6,0 điểm ở vị trí 20 (có ý nghĩa).
- **LLMLingua-2** r=0,25: 38,3% ≈ closed-book, dù recall còn 68%.

Ý chính. *Nén theo câu hỏi: ≈4× ít token, gần như không mất độ chính xác. Nén mức token làm hỏng văn bản đối với reader 7B.*

Kết quả 3: nén và hiện tượng *lost in the middle*



- Full: 65,6 / 62,2 / 68,0 – gần như **phẳng** (chênh 5,8 điểm) so với chữ U của GPT-3.5: 75,7 / 54,1 / 63,1 (chênh 21,6).
- Provence: 63,8 / 62,6 / 65,6; LongLLMLingua: 62,4 / 63,2 / 67,6 – song song với Full: không còn nhiều để "làm phẳng".
- Truncate: 74,0 ở vị trí 1 (**+8,4**, bớt nhiễu) nhưng 19,6 ở vị trí 10/20.

Ý chính. *Reader 7B hiện đại (ngữ cảnh 32K+) hầu như không còn "lost in the middle" ở 3K token.*

Kết quả 4: so với số liệu đã công bố (GPT-3.5-Turbo)

GPT-3.5-Turbo (công bố)	@1	@10	@20	Qwen2.5-7B-AWQ (nhóm)	@1	@10	@20
Original prompt	75,7	54,1	63,1	Full (20 đoạn)	65,6	62,2	68,0
BM25 (4×)	-35,1	-15,9	-26,5	BM25 top-5	-18,0	-16,8	-22,2
SBERT (4×)	-8,8	+4,9	-2,8	Dense top-5	-8,2	-6,2	-11,6
LLMLingua-2 (4×)	-27,1	-10,5	-23,2	LLMLingua-2 r=0,25	-29,0	-21,4	-30,4
LLMLingua-2 + lọc tài liệu (4×)	-1,7	+12,9	+2,2	Rerank-10 → LLMLingua-2	-11,6	-8,4	-15,6
LongLLMLingua (4×)	-0,7	+17,1	+11,6	LongLLMLingua 730t	-3,2	+1,0	-0,4

Hàng đầu: accuracy tuyệt đối của ngữ cảnh đầy đủ; các hàng sau: chênh lệch (điểm) so với ngữ cảnh đầy đủ của chính hệ đó.

Tái lập được: BM25 $\ll$ Dense; LLMLingua-2 đơn lẻ ở 4× sụt nặng (-21 đến -30 điểm, công bố -11 đến -27).

Không tái lập: "nén làm *tăng* accuracy ở giữa" (LongLLMLingua $+17{,}1 \rightarrow +1{,}0$ n.s.) – vì reader 7B mới không còn lost in the middle (reader 1.5B thì còn).

Kết quả 5a: nén mềm bằng checkpoint công bố (PISCO)

Mistral-7B nf4	@1	@10	@20	TB	Token	Tỉ lệ
Full (20 đoạn)	56,6	63,2	61,2	60,3	2.875	1,0×
Rerank top-5	64,0	63,0	61,8	62,9	701	4,1×
Oracle	89,6	89,6	89,6	89,6	113	25,5×
Closed-book	36,2	36,2	36,2	36,2	0	–
PISCO 16× (20 đoạn)	47,8	52,8	44,0	48,2	160	18,0×
PISCO 16× (rerank top-5)	63,4	56,2	55,8	58,5	40	71,9×

Cùng reader, cùng prompt PISCO; chỉ khác ngữ cảnh văn bản / vector.

- 160 vector thay 2.875 token (18×): TB 48,2% so với 60,3% văn bản.
- Giảm 9 / 10 / 17 điểm ở vị trí 1 / 10 / 20, đều có ý nghĩa; tệ nhất khi đoạn vàng ở cuối.
- Rerank-5 → PISCO: 58,5% với 40 vector (72×), +10 điểm so với 20 đoạn; ngang văn bản rerank-5 ở vị trí 1, kém 6–7 điểm ở 10/20.
- Cao hơn closed-book 12 điểm: vector *có* mang thông tin, nhưng chưa đủ thay văn bản.

Kết quả 5b: mô hình encode-once của nhóm (Qwen2.5-1.5B)


Qwen2.5-1.5B	@1	@10	@20	TB	Token	Tỉ lệ
Full (20 đoạn)	53,2	42,0	40,8	45,3	2.875	1,0×
Rerank top-5	55,0	44,6	47,0	48,9	701	4,1×
Provence τ=0,1	58,8	51,6	48,0	52,8	621	4,6×
Rerank top-1	49,2	49,2	49,2	49,2	126	22,8×
Oracle	82,0	82,0	82,0	82,0	113	25,5×
Closed-book	26,2	26,2	26,2	26,2	0	–
Nén mềm (hybrid top-1)	49,0	46,8	49,8	48,5	522	5,5×
Nén mềm (20 đoạn)	26,0	26,2	25,0	25,7	416	6,9×

Cùng reader 1.5B; dòng văn bản chạy qua vLLM, dòng nén mềm là mô hình của nhóm.

Chẩn đoán trên 200 câu dev	Acc
Chỉ đoạn vàng, dạng 8 vector nhớ (mô hình nhóm)	23,0
Chỉ đoạn vàng, dạng văn bản (Qwen2.5-1.5B gốc)	72,0
Đoạn vàng dạng văn bản + 19 đoạn vector nhớ	70,0
Closed-book (gốc $\rightarrow$ đã huấn luyện)	19,0 $\rightarrow$ 12,0

- Loss 7,4 $\rightarrow$ 1,2 nhưng **không qua cổng go/no-go** (dev: 22% so với closed-book 19%, văn bản 42%) $\Rightarrow$ dừng, chỉ đo để phân tích.
- Chỉ dùng vector nhớ: 25,7% $\approx$ closed-book 26,2% trên LITM.
- **Nút thắt**: 8 vector không giữ được đáp án của *một* đoạn (23 so với 72), không phải do 19 đoạn nhiễu (70).
- Hybrid 48,5% $\approx$ chỉ đọc top-1 dạng văn bản 49,2%: lợi ích đến từ đoạn được chọn.
- Phụ: reader 1.5B nhạy vị trí $\Rightarrow$ Provence **+7,5** điểm (có ý nghĩa ở cả 3 vị trí).

Kết quả 6: truy hồi hiệu quả (kho gộp 50,7k đoạn, 500 câu)



Hệ thống	hit@5	Chỉ mục
BM25S	55,2	–
Static 256d (MRL)	55,8	49,5 MB
bge-small fp32	76,2	74,3 MB
bge-small **int8**	**76,2**	**18,6 MB**
bge-small binary + rescore	73,4	**2,3 MB**

Ý chính. *Lượng tử hoá int8 giảm 4× kích thước chỉ mục không mất điểm; binary + rescore giảm 32× chỉ mất 2,8 điểm.*

Kết quả 7: RAG end-to-end (bge-small int8 top-20 $\rightarrow$ nén $\rightarrow$ Qwen2.5-7B)

Cấu hình	Recall	Acc	Token	Tỉ lệ	Δ [CI 95%]
Full (20 đoạn)	95,4	66,0	2.874	1,0$\times$	–
LLMLingua-2 r=0,25	68,6	36,4	826	3,5$\times$	$-29{,}6$ [$-34{,}2$; $-25{,}0$]
Rerank top-5	82,2	63,0	698	4,1$\times$	$-3{,}0$ [$-6{,}8$; 0,8]
Provence τ=0,1	88,8	62,4	627	4,6$\times$	$-3{,}6$ [$-7{,}4$; 0,4]

- Top-20 từ kho 50,7k đoạn chứa đáp án ở 95,4% câu; accuracy 66,0% ngang 20 tài liệu LITM (65,3%).
- Rerank top-5 / Provence: 4,1–4,6$\times$ ít token, mất 3,0–3,6 điểm (không có ý nghĩa); LLMLingua-2 mất 29,6 điểm.

Ý chính. *Pipeline rẻ (chỉ mục 18,6 MB + bộ nén CPU) giữ gần nguyên chất lượng ở 1/4 số token.*

Kết quả 8: không có GPU thì sao?


Bộ nén	GPU (ms)	CPU (ms)	CPU/GPU
BM25 top-5	2	2	0,9×
Rerank top-5	16	196	12,4×
Dense top-5	26	361	13,7×
OpenProvence τ=0,1	77	1.598	20,8×
Provence τ=0,1	200	4.906	24,6×
LLMLingua-2 r=0,5	455	13.104	28,8×
LongLLMLingua 730t	625	14.837	23,8×

Trung vị ms/câu, 20 câu, không tính LLM. RTX 4070 SUPER vs i5-14600K 8 luồng.

- **Mức tài liệu** $<$ 0,4 s trên CPU: dùng tương tác được.
- **Mức câu** chậm 21–25×: Provence 4,9 s, OpenProvence 1,6 s.
- **Mức token** 13–15 s và accuracy kém hơn $\Rightarrow$ không nên dùng khi thiếu GPU.
- Reader qua API: Provence giảm **78%** token đầu vào, $-1{,}3$ điểm (n.s.).

Ý chính. *Không có GPU vẫn chạy được: rerank top-5 (0,2 s) hoặc Provence (4,9 s) trên CPU + reader qua API.*

Demo (Gradio): so sánh bộ nén trên cùng một câu hỏi



Tab “So sánh bộ nén”: chọn câu hỏi, vị trí đoạn vàng và các bộ nén.



- Token trước/sau, thời gian nén, đáp án còn trong ngữ cảnh, câu trả lời LLM.
- Câu được giữ tô xanh, câu bị loại gạch ngang; đoạn vàng được đánh dấu.
- Tab 2: câu hỏi tự do → BM25S/bge-small (50,7k đoạn) → nén → LLM.
- Chạy hoàn toàn trên CPU; không có LLM vẫn xem được phần nén.

Hạn chế & kết luận

Hạn chế

- Một LLM 7B lượng tử hoá, một tập (NQ); số công bố dùng GPT-3.5 đã ngừng.
- 500 câu × 3 vị trí, một seed; không đo trên ngữ cảnh dài (32K+).
- Nén mềm huấn luyện ở quy mô nhỏ (15k mẫu, 1.5B).

Kết luận

- **Nén theo câu hỏi > chọn tài liệu > xoá token**: Provence, LongLLMLingua mất $\leq$1,3 điểm (n.s.); LLMLingua-2 4$\times$ về mức closed-book.
- Reader 7B gần như hết *lost in the middle* $\Rightarrow$ "nén làm tăng accuracy" chỉ còn với reader nhỏ (1.5B: Provence +7,5 điểm).
- Không GPU vẫn làm được: nén trên CPU + reader qua API; dense nhỏ int8 cho truy hồi.
- Nén mềm: PISCO mất 9–17 điểm; mô hình 1.5B của nhóm không qua cổng go/no-go $\Rightarrow$ chọn lọc văn bản vẫn tốt hơn.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!