

Windows Azure 概述

姓名 职位 公司







什么是云?

一种关于互联网规模, 和连接到不同设备和端点的 计算的方法

An approach to computing that's about internet scale and connecting to a variety of devices and endpoints



开和关


开和关的工作模式(例如batch job), 关时的能力被浪费了






快速成长

成功的服务需要跟随需求量快速地成长/扩大规模。 这对于IT而言是一个非常巨大的挑战IT无法提供快速地提供资源



不可预测的爆发增长

需求不可预测/计划外地爆发 突发的流量对性能造成重大影响 不能对极端情况提供资源



可预测的爆发增长

服务有季节性的趋势 由于时间变化,高峰是可以预期的 增加了IT的复杂性,浪费了资源



云计算







云计算



综合的服务集合,帮助在微软管理的全球网络中快速创建,部署和管理应用程序。







全球范围

99.95% monthly SLA



只为使用付费











虚拟机

Windows Server 和 Linux 灵活的负载支持 虚拟的私有网络

虚拟机



虚拟机的可移植性





您的数据中心








您的数据中心











您的数据中心





其他服务提供商





泛有锁定

数据中心










Windows Azure 存储




Windows Azure 存储



Windows Azure 存储

拥有持久驱动器的VM


高可靠性始後



Windows Azure Storage



连续的地理上的 存储复制



Windows Azure 存储




网站

使用ASP.NET, Node.js 或者PHP创建使用FTP, Git 或TFS部署开始免费,流量增长是随时扩展






共享的














共享的
























保留的


















保留的
















云服务

创建无限可扩展的应用程序 支持丰富的多层架构 自动应用程序管理

云服务: 开发









提供角色实例

部署应用程序代码 配置网络









提供角色实例

部署应用程序代码 配置网络














提供角色实例 <mark>部署应用程序代码</mark> 配置网络



Windows Azure 数据中心







云服务: 管理











流量

应用程序块













CDN



网络









→ http://github.com/windowsazure



SQL 数据库

在云中的关系型数据库引擎 为高可用性配置的集群 完全可管理的服务 支持SQL报表

SQL 数据库





Blob 存储

高可用,可扩展,安全的文件系统能够通过http协议获取 在数据中心之间跨地域备份

SERVICE	ENDPOINT	STATUS Online
Blobs	http://contentinstaller.blob.core.windows.net/	GEO-REPLICATION
Tables	http://contentinstaller.table.core.windows.net/	Enabled
Queues	http://contentinstaller.queue.core.windows.net/	LAST GEO FAILOVER Never
		PRIMARY REGION












缓存

低延迟,内存中的分布式缓存 动态增长和缩小的缓存大小 支持高可用性 支持Memcached协议

缓存




Web Roles



Web Roles 12GB Cache 12GB Cache Worker Role Worker Role

24GB分布式缓存


Web Roles






身份认证

和企业认证集成 在应用中单一的登录 支持企业级Graph REST API 财富1000强中93%使用活动目录



服务总线

安全的消息和中继 简单地创建混合应用 支持松耦合的解决方案



服务总线中继











流量

















网络

Windows Azure 场景

理想的应用程序需要:

可扩展性 可用性 容错



通常应用程序使用:

网站 计算密集应用 设备应用 Web API 社交游戏

Windows Azure 实例大小

不同的实例来处理复杂的不同工作量

超小

\$0.013

每个服务小时

//\

\$0.08

每个服务小时

中

\$0.16

每个服务小时

大

\$0.32

每个服务小时

超大

\$0.64

每个服务小时

计算单位的定义

超小

1 x 1.0Ghz (低IO)

> 768 MB内存 20 GB存储 (实例存储)

//\

1 x 1.6Ghz (中等IO)

> 1.75 GB内存 225 GB存储 (实例存储)

中

2 x 1.6Ghz

(高IO)

3.5 GB内存 490 GB存储 (实例存储) 大

4 x 1.6Ghz

(高IO)

7.0 GB内存 1000 GB存储 (实例存储) 超大

8 x 1.6Ghz

(高IO)

14 GB内存 2040 GB存储 (实例存储)



澳大利亚 奥地利 比利时 巴西 加拿大 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 塞浦路斯 捷克共和国 丹麦 芬兰 法国 德国 希腊 香港 匈牙利 印度 爱尔兰 以色列 意大利 日本 韩国

卢森堡 马来西哥 墨西哥 荷兰 新西兰

罗马尼亚 俄国 新加坡 西班牙 瑞典

瑞士 特里尼达和多巴 哥

联合王国 美国

新的国家:阿尔及利亚

89

阿根廷

白俄罗斯

保加利亚

克罗地亚

厄瓜多尔

萨尔瓦多

爱沙尼亚

危地马拉

哈萨克斯坦

埃及

冰岛

印尼

约旦

肯尼亚

多米尼加共和国

国家和地区

科威特 拉脱维亚 列支敦士登 立陶宛 马其顿 马耳他 黑山 摩洛哥 阿塞拜疆 尼日利亚 阿曼 巴基斯坦 巴拿马 巴拉圭

卡塔尔

沙特阿拉伯 塞尔维亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 南非 斯里兰卡 台湾 泰国 突尼斯 土耳其 阿联酋 乌克兰 乌拉圭 委内瑞拉

巴林

开始

3个月免费

包括下列服务:

计算 数据库

存储 缓存

事务 访问控制 带宽 服务总线

MSDN 订阅

权益包括:

对Professional, Premium,和ultimate 订阅者免费访问


加速开发

需要在订阅时输入信用卡信息

Windows Azure MSDN 权益

	ULTIMATE	PREMIUM	PROFESSIONAL
计算	1500 小时Small的实例	750小时Small的实例	375小时Small的实例
存储	30GB	25GB	20GB
事务	4M	2M	1M
流量	35GB 出/ 进入免费	30GB出/ 进入免费	25GB出/ 进入免费
数据库	5GB Web Edition	1GB Web Edition	1GB Web Edition
访问控制	500K	200K	100K
服务总线	1M 消息 3000中继时间	1M消息 3000中继时间	500K消息 1500 中继时间
每年省下	\$3,600	\$2,000	\$1,400

Windows Azure



总结

Windows Azure提供了一组综合的服务,您可以选择创建您的云应用

全球分布的数据中心


99.95% Monthly SLA. 只为使用付费.


灵活和开放的计算选项

虚拟机,网站和云服务

管理的服务

SQL 数据库,缓存,服务总线和其他







现在就开始

http://WindowsAzure.com

