



```
1 Game():MoveToRandomRoom(true,Random())
```

传送到房间网格索引

传送至房间网格索引(GridIndex)为84的房间，网格索引和小地图有关，请小心崩溃，经测试84为非贪婪模式出生点。

```
1 Game():ChangeRoom(84)
```

晃动屏幕

摇晃屏幕，时间为30逻辑帧（1秒）。

```
1 Game():ShakeScreen(30)
```

屏幕黑暗

以0.7的黑暗程度(猜测范围0~1)进行黑屏, 时间为30逻辑帧(1秒)。

```
1 Game():Darken(0.7,30)
```

打印跑圈数

在控制台上打印跑圈数。

```
1 print(Game():GetVictoryLap())
```

进行下一轮跑圈

直接开启下一轮跑圈。

```
1 Game():NextVictoryLap()
```

打印进入过的宝箱房数量

打印进入过的宝箱房数量。

```
1 print(Game():GetTreasureRoomVisitCount())
```

楼层

本章包含有关楼层的代码，主要使用GetLevel函数





增加诅咒位CURSE_OF_BLIND（致盲诅咒！）。可以将指令中的CURSE_OF_BLIND替换为下面的值之一：CURSE_OF_DARKNESS, CURSE_OF_LABYRINTH, CURSE_OF_THE_LOST, CURSE_OF_THE_UNKNOWN, CURSE_OF_THE_CURSED, CURSE_OF_MAZE, CURSE_OF_BLIND

```
1 Game():GetLevel():AddCurse(LevelCurse.CURSE_OF_BLIND)
```

移除诅咒

移除诅咒位CURSE_OF_BLIND（致盲诅咒！）。可以将指令中的CURSE_OF_BLIND替换为下面的值之一：CURSE_OF_DARKNESS, CURSE_OF_LABYRINTH, CURSE_OF_THE_LOST, CURSE_OF_THE_UNKNOWN, CURSE_OF_THE_CURSED, CURSE_OF_MAZE, CURSE_OF_BLIND

```
1 Game():GetLevel():RemoveCurses(LevelCurse.CURSE_OF_BLIND)
```

取当前房间网格索引

打印当前的房间索引（RoomIndex，GridIndex）。

```
1 print(Game():GetLevel():GetCurrentRoomDesc().SafeGridIndex)
```

取上一个房间网格索引

打印上一个房间索引（RoomIndex，GridIndex）。

```
1 print(Game():GetLevel():GetLastRoomDesc().SafeGridIndex)
```

设置红心伤害

设置本层受过的红心伤害（影响恶魔房开启率）。

```
1 Game():GetLevel():SetRedHeartDamage()
```

增加天使房转换率

增加天使房转换率。设调用指令后的天使房转换率为 p ，原始天使房转换率为 p_0 ，则 $p = p_0 + (1 - p_0) \times 0.1$ 。每次使用该指令，变量值累加而不覆盖原有值。当累加值为负数时，不生效，直至累加值为正数。若游戏尚未生成过恶魔房/天使房，则当累加值为正数时， $p = 1$ ，即必定生成天使房。

```
1 Game():GetLevel():AddAngelRoomChance(0.1)
```

打印天使房转换率

打印上一条指令的变量累加值。

```
1 print(Game():GetLevel():GetAngelRoomChance())
```





(<https://www.huijiwiki.com>) 登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)

显示地图，和世界/太阳作用类似，但不显示超级隐藏房。



```
1 Game():GetLevel():ShowMap()
```

透视

类似X光透视、我能永远看清！的效果。将true改为false就是关闭这一能力的指令。

```
1 Game():GetLevel():SetCanSeeEverything(true)
```

使用藏宝图

显示当前层的普通房间，类似藏宝图的效果。

```
1 Game():GetLevel():ApplyMapEffect(true)
```

使用蓝地图

显示当前层的隐藏房和超级隐藏房，类似蓝地图的效果。

```
1 Game():GetLevel():ApplyBlueMapEffect()
```

使用指南针

显示当前层的特殊房间，类似指南针的效果。

```
1 Game():GetLevel():ApplyCompassEffect()
```

移除指南针

移除指南针的效果，不显示特殊房间。

```
1 Game():GetLevel():RemoveCompassEffect()
```

打印当前层是否存在某种房间

打印当前层是否存在星象房。其中24可以替换为0-30的整数，房间类型对应表请见API文档

```
1 local function Check(type) local rooms = Game():GetLevel():GetRooms();for i = 0, rooms.Size-1 do if rooms:Get(i).Data.Type==type then
```

持续roll种直到遇到某种房间

在当前层持续roll种子直到遇到星象房，最多roll100次。其中24可以替换为0-30的整数，房间类型对应表请见API文档，100可以替换为其它整数。

```
1 local type=24;local cnt=100; local function Check(t) local rooms = Game():GetLevel():GetRooms();for i = 0, rooms.Size-1 do if rooms:Get(i).Data.Type==type then
```



https://www.huijiwiki.com

登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)

房间

以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com)

本章包含有关房间的代码， 主要使用GetCurrentRoom函数。

房间变为金色

将当前房间变为金色。类似究极大贪婪死后效果。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():TurnGold()
```

妈咪炸弹！大爆炸

触发一次妈咪炸弹！的爆炸效果。

```
1 local room = Game():GetLevel():GetCurrentRoom() room:MamaMegaExplosion(room:GetCenterPos())
```

打印当前房间是否已有敌人死亡

打印当前房间是否已有敌人死亡。

```
1 print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():IsFirstEnemyDead())
```

设置当前房间是否已有敌人死亡

设置当前房间已有敌人死亡，可以将true改为false，表示当前房间还没有敌人死亡。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():SetFirstEnemyDead(true)
```

打印当前房间是否为最终头目

打印当前房间是否为头目房间。

```
1 print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():IsCurrentRoomLastBoss())
```

重置当前房间的敌人

类似道具七面骰。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():RespawnEnemies()
```

填平沟壑

在网格索引为40的位置上进行填充。可以使用debug 11来观察网格索引。只能在沟壑(pit)上使用，使用时请将40修改为当前房间中某个沟壑的网格索引。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():TryMakeBridge(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():GetGridEntity(40))
```

https://isaac.huijiwiki.com/wiki/控制台/Lua_Debug_Snippets

5/29



以撒的结合中文维基 (<https://isaac.huijiwiki.com>)
移除网格索引为60位置的地形（60在正常大小的房间中是左侧的门的位置，因此会移除左侧的门）。可以使用debug 11来观察网格索引。



```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():RemoveGridEntity(60,0,true)
```

定点移除地形

移除鼠标所在位置处的地形。可以使用debug 11来观察网格索引。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():RemoveGridEntity(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():GetClampedGridIndex(Input.GetMousePosition(true),false),1)
```

定点攻击地形

给鼠标所在位置处的地形造成1点伤害。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():DamageGrid(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():GetClampedGridIndex(Input.GetMousePosition(true)),1)
```

定点摧毁地形（自然摧毁）

自然摧毁鼠标所在位置处的地形。例如，自然摧毁一个爆桶时，会发生爆炸。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():DestroyGrid(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():GetClampedGridIndex(Input.GetMousePosition(true)),false)
```

定点摧毁地形（立即摧毁）

立即摧毁鼠标所在位置处的地形。例如，立即摧毁一个爆桶时，不会发生爆炸。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():DestroyGrid(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():GetClampedGridIndex(Input.GetMousePosition(true)),true)
```

打印标记石头网格索引

打印当前房间中标记石头的网格索引。网格索引可以使用debug 11观察。

```
1 print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():GetTintedRockIdx())
```

打印夹层石头网格索引

打印当前房间中夹层石头的网格索引。-1表示不存在夹层。网格索引可以使用debug 11观察。

```
1 print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():GetDungeonRockIdx())
```

生成清理房间奖励

生成清理房间的奖励。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():SpawnClearAward()
```



以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com)

登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)

注册(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:register?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)

以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com)

控制台/Lua Debug Snippets

墙壁冒血

墙壁冒血，时间为30逻辑帧（1秒），密度为10。

1

Game():GetLevel():GetCurrentRoom():EmitBloodFromWalls(30,10)

反人类卡特效

在当前房间激活反人类卡的特效。

1

Game():GetLevel():GetCurrentRoom():SetCardAgainstHumanity()

损坏的怀表（加速/减速）特效

设置当前房间速度为正常(0)、减速(1)、加速(2)。修改指令中的数字来指定是哪种速度。

1

Game():GetLevel():GetCurrentRoom():SetBrokenWatchState(0)

尝试生成恶魔房门

需要满足开启条件才能成功，成功打印true，否则打印false。

1

print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():TrySpawnDevilRoomDoor(true))

尝试生成头目车轮战门

需要满足开启条件才能成功，指令中的true表示无视时间，改为false则会考虑游戏当前时间。成功打印true，否则打印false。

1

print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():TrySpawnBossRushDoor(true))

尝试生成超级撒但金色大门

需要满足开启条件才能成功，成功打印true，否则打印false。

1

print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():TrySpawnMegaSatanRoomDoor())

尝试生成死寂门

需要满足开启条件才能成功，无视时间。成功打印true，否则打印false。

1

print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():TrySpawnBlueWombDoor(true,true))

尝试生成虚空门

需要满足开启条件才能成功。成功打印true，否则打印false。

1

print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():TrySpawnTheVoidDoor())

7/29

刷新商店的全部商品。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():ShopRestockFull()
```

生成指定价格的指定商品

在坐标(x,y)处, 生成价格为price的ID为Type.Variant.Subtype的商品。

```
1 local shopitem = Isaac.Spawn(Type,Variant,Subtype,Vector(x,y),Vector(0,0),Isaac.GetPlayer(0)):ToPickup() shopitem.Price = price shopit
```

打印当前房间是否清理

打印当前房间是否清理。

```
1 print(Game():GetLevel():GetCurrentRoom():IsClear())
```

设置当前房间是否清理

清理当前房间。将true改为false即设置为未清理状态。注意，改变房间的清理/未清理状态后，游戏将立即进行结算。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():SetClear(true)
```

移除一扇门

移除房间中的某个门。其中DOWN0可以替换为UP0、RIGHT0、LEFT0、LEFT1、UP1、RIGHT1、DOWN1。注意，该指令不保存房间状态。

```
1 Game():GetLevel():GetCurrentRoom():RemoveDoor(DoorSlot.DOWN0)
```

角色

本章包含有关角色的代码，主要使用Isaac.GetPlayer函数。

放置炸弹

在(200,200)的位置，放置一个带有横向初速度向右50的炸弹。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):FireBomb(Vector(200,200),Vector(50,0))
```

强制蒙眼

角色将无法发射任何子弹。

```
1 local game = Game() local player = Isaac.GetPlayer(0) local oldChallenge = Isaac.GetChallenge() game.Challenge = 6 player:UpdateSanSho
```

(https://www.huijiwiki.com)

登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)

解除蒙眼

以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com)

角色不再无法发射任何子弹。

1 local game = Game() local player = Isaac.GetPlayer(0) local oldChallenge = Isaac.GetChallenge() game.Challenge = 0 player:UpdateCanSho

增加心之容器

增加两个心之容器。true表示无视店主或堕化店主。游戏中1单位血量表示为半颗心，4即增加2个心之容器，如果变量为奇数，则会出现半个血上限的情况（店主/堕化店主由于角色机制不会出现此情况）。如果是负数，则减少心之容器，心之容器变成0的时候不会立即死亡，离开当前房间，受伤，放下卡牌/胶囊，拾取卡牌/胶囊/道具会立即死亡，无法进行恶魔交易。

1 Isaac.GetPlayer(0):AddMaxHearts(4,true)

增加红心

增加2颗红心。

1 Isaac.GetPlayer(0):AddHearts(4)

增加白心

增加半颗白心。

1 Isaac.GetPlayer(0):AddEternalHearts(1)

增加魂心

增加半颗魂心。

1 Isaac.GetPlayer(0):AddSoulHearts(1)

增加黑心

增加半颗黑心。

1 Isaac.GetPlayer(0):AddBlackHearts(1)

增加10个硬币

增加10个硬币。值为负数时减少对应数量硬币。

1 Isaac.GetPlayer(0):AddCoins(10)

增加10个炸弹

增加10个炸弹。值为负数时减少对应数量炸弹。

https://isaac.huijiwiki.com/wiki/控制台/Lua_Debug_Snippets

9/29

增加10个钥匙

增加10个钥匙。值为负数时减少对应数量钥匙。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddKeys(10)
```

设置金钥匙

设置金钥匙。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddGoldenKey()
```

移除金钥匙

移除金钥匙。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):RemoveGoldenKey()
```

设置金炸弹

设置金炸弹。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddGoldenBomb()
```

移除金炸弹

移除金炸弹。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):RemoveGoldenBomb()
```

增加金心

增加2颗金心。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddGoldenHearts(2)
```

增加蓝蜘蛛

在随机位置生成蓝蜘蛛。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddBlueSpider(Isaac.GetRandomPosition())
```

增加蓝苍蝇

在随机位置，以角色为目标，生成3个蓝苍蝇。



增加灰苍蝇（pretty fly）

生成1个灰苍蝇（围绕角色旋转）。

1

Isaac.GetPlayer(0):AddPrettyFly()

增加幸运

增加2点幸运值。

1

Isaac.GetPlayer(0):DonateLuck(2)

设置充能

设置主动当前充能为3。

1

Isaac.GetPlayer(0):SetActiveCharge(3)

补满充能

将主动充能补满。

1

Isaac.GetPlayer(0):FullCharge()

清空充能

将主动充能设置为0。

1

Isaac.GetPlayer(0):DischargeActiveItem()

红心补满

恢复所有心之容器。

1

Isaac.GetPlayer(0):SetFullHearts()

打印玩家角色

打印玩家角色。可以用于判断当前角色是谁，角色信息见枚举量PlayerType。PLAYER_ISAAC = 0, PLAYER_MAGDALENA = 1, PLAYER_CAIN = 2, PLAYER_JUDAS = 3, PLAYER_XXX = 4, PLAYER_EVE = 5, PLAYER_SAMSON = 6, PLAYER_AZAZEL = 7, PLAYER_LAZARUS = 8, PLAYER_EDEN = 9, PLAYER_THELOST = 10, PLAYER_LAZARUS2 = 11, PLAYER_BLACKJUDAS = 12, PLAYER_LILITH = 13, PLAYER_KEEPER = 14, PLAYER_APOLLYON = 15, PLAYER_THEFORGOTTEN = 16, PLAYER_THESOUL = 17

1

print(Isaac.GetPlayer(0):GetPlayerType())





打印蓝苍蝇数量

以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com)
打印目前蓝苍蝇的数量。

https://www.huijiwiki.com

登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)

```
1 print(Isaac.GetPlayer(0):GetNumBlueFlies())
```

打印蓝蜘蛛数量

打印目前蓝蜘蛛的数量。

```
1 print(Isaac.GetPlayer(0):GetNumBlueSpiders())
```

触发主动效果

触发传送2.0（419号）主动的效果。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):UseActiveItem(419,true,true,true,false)
```

触发卡片效果

触发The Fool卡片的效果。CARD_FOOL可以替换为枚举变量Card中的任意值（或使用卡片id）。<details>Card枚举变量可用值如下：

CARD_FOOL, CARD_MAGICIAN, CARD_HIGH_PRIESTESS, CARD_EMPRESS, CARD_EMPEROR, CARD_HIEROPHANT, CARD_LOVERS, CARD_CHARIOT, CARD_JUSTICE, CARD_HERMIT, CARD_WHEEL_OF_FORTUNE, CARD_STRENGTH, CARD_HANGED_MAN, CARD_DEATH, CARD_TEMPERANCE, CARD_DEVIL, CARD_TOWER, CARD_STARS, CARD_MOON, CARD_SUN, CARD_JUDGEMENT, CARD_WORLD, CARD_CLUBS_2, CARD_DIAMONDS_2, CARD_SPADES_2, CARD_HEARTS_2, CARD_ACE_OF_CLUBS, CARD_ACE_OF_DIAMONDS, CARD_ACE_OF_SPADES, CARD_ACE_OF_HEARTS, CARD_JOKER, RUNE_HAGALAZ, RUNE_JERA, RUNE_EHWAZ, RUNE_DAGAZ, RUNE_ANSUZ, RUNE_PERTHRO, RUNE_BERKANO, RUNE_ALGIZ, RUNE_BLANK, RUNE_BLACK, CARD_CHAOS, CARD_CREDIT, CARD_RULES, CARD_HUMANITY, CARD_SUICIDE_KING, CARD_GET_OUT_OF_JAIL, CARD_QUESTIONMARK, CARD_DICE_SHARD, CARD_EMERGENCY_CONTACT, CARD_HOLY, CARD_HUGE_GROWTH, CARD_ANCIENT_RECALL, CARD_ERA_WALK

</details>

```
1 Isaac.GetPlayer(0):UseCard(Card.CARD_FOOL)
```

触发胶囊效果

触发剧毒臭屁胶囊的效果，并重新计算玩家属性值（来让射程上升等胶囊生效）。PILLEFFECT_BAD_GAS可以替换为枚举变量PillEffect中的任意值（或使用胶囊ID）。PillEffect枚举变量可用值如下：

PILLEFFECT_BAD_GAS, PILLEFFECT_BAD_TRIP, PILLEFFECT_BALLS_OF_STEEL, PILLEFFECT_BOMBS_ARE_KEYS, PILLEFFECT_EXPLOSIVE_DIARRHEA, PILLEFFECT_FULL_HEALTH, PILLEFFECT_HEALTH_DOWN, PILLEFFECT_HEALTH_UP, PILLEFFECT_I_FOUND_PILLS, PILLEFFECT_PUBERTY, PILLEFFECT_PRETTY_FLY, PILLEFFECT_RANGE_DOWN, PILLEFFECT_RANGE_UP, PILLEFFECT_SPEED_DOWN, PILLEFFECT_SPEED_UP, PILLEFFECT_TEARS_DOWN, PILLEFFECT_TEARS_UP, PILLEFFECT_LUCK_DOWN, PILLEFFECT_LUCK_UP, PILLEFFECT_TELEPILLS, PILLEFFECT_48HOUR_ENERGY, PILLEFFECT_HEMATEMESIS, PILLEFFECT_PARALYSIS, PILLEFFECT_SEE_FOREVER, PILLEFFECT_PHEROMONES, PILLEFFECT_AMNESIA, PILLEFFECT_LEMON_PARTY, PILLEFFECT_WIZARD, PILLEFFECT_PERCS, PILLEFFECT_ADDICTED, PILLEFFECT_RELAX, PILLEFFECT_QUESTIONMARK, PILLEFFECT_LARGER, PILLEFFECT_SMALLER, PILLEFFECT_INFESTED_EXCLAMATION, PILLEFFECT_INFESTED_QUESTION, PILLEFFECT_POWER, PILLEFFECT_RETRO_VISION, PILLEFFECT_FRIENDS_TILL_THE_END, PILLEFFECT_X_LAX, PILLEFFECT_SOMETHINGS_WRONG, PILLEFFECT_IM_DROWSY, PILLEFFECT_IM_EXCITED, PILLEFFECT_GULP, PILLEFFECT_HORE, PILLEFFECT_SUNSHINE, PILLEFFECT_VURP

增加骨心

增加2颗骨心。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddBoneHearts(2)
```

复活角色

复活角色，增加半颗蓝心,并无敌0.5秒。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):Revive();Isaac.GetPlayer(0):SetMinDamageCooldown(30)
```

让角色受伤

让角色受到1点（半颗心）伤害，在第七层后，角色至少受到一颗心的伤害。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):TakeDamage(1,0,EntityRef(nil),0)
```

让角色中毒

让角色中毒，持续时间为30逻辑帧（1秒）。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddPoison(EntityRef(nil),30,0)
```

燃烧角色

让角色燃烧，持续时间为30逻辑帧（1秒）。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):AddBurn(EntityRef(nil),30,0)
```

让角色死亡

让角色立即死亡。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):Die()
```

禁止操作数秒

让角色在120渲染帧（2秒）内无法操作。

```
1 Isaac.GetPlayer(0).ControlsCooldown=120
```

缩放角色贴图

将角色贴图水平放大至2倍，垂直放大至0.1倍。不影响实际碰撞箱。



缩放角色碰撞箱

将角色碰撞箱水平放大至2倍，垂直放大至0.1倍。不影响游戏贴图。

```
1 Isaac.GetPlayer(0).SpriteScale=Vector(2,0.1)
```

隐藏角色贴图

隐藏角色的贴图。角色变得不可见。将指令中的false改为true即可实现相反的效果。

```
1 Isaac.GetPlayer(0).Visible=false
```

角色贴图左右翻转

左右翻转角色的贴图。将指令中的true改为false即可实现停止这一效果。

```
1 Isaac.GetPlayer(0).FlipX=true
```

角色贴图旋转（固定值）

将角色的贴图逆时针为旋转45度。

```
1 Isaac.GetPlayer(0).SpriteRotation=45
```

角色贴图旋转（相对值）

将角色的贴图逆时针继续旋转45度。

```
1 Isaac.GetPlayer(0).SpriteRotation=Isaac.GetPlayer(0).SpriteRotation+45
```

丢弃道具

将角色身上除327、328（全家福、底片）外的所有被动道具以基座形式丢在地上。可以修改第一对{}括号内的数字，使用逗号隔开，这些数字对应的道具不会被丢弃。

```
1 local t,_t,_p={327,328},{},{};for _,i in pairs(t) do _t[i]=true end for i=1,Isaac.GetItemConfig():GetCollectibles().Size-1 do _p=Isaac.GetItemConfig():GetCollectibles()[i] if not _t[_p] then Isaac.Discard(_p) end end
```

移除道具至log文件

将角色身上除327、328（全家福、底片）外的所有被动道具移除至log文件中，可以通过复制log文件中的代码再次拾取这些道具。可以修改第一对{}括号内的数字，使用逗号隔开，这些数字对应的道具不会被丢弃。log文件即游戏存档目录的log.txt，通常位于电脑的：文档\My Games\Binding of Isaac Repentance\log.txt 路径。

```
1 local t,_t,_s,_p={327,328},{},{'player_status':},{};for _,i in pairs(t) do _t[i]=true end for i=1,Isaac.GetItemConfig():GetCollectibles().Size-1 do _p=Isaac.GetItemConfig():GetCollectibles()[i] if not _t[_p] then Isaac.Discard(_p) end end end Isaac.DebugString(_s)
```

https://www.huijiwiki.com

登录

https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets

以撒的结合中文维基

https://isaac.huijiwiki.com

强制丢弃饰品

丢弃玩家身上的饰品（包括血虱）

```
1 Isaac.GetPlayer(0):DropTrinket(Isaac.GetFreeNearPosition(Isaac.GetPlayer(0).Position,50),true)
```

重置拥有的道具

重置角色拥有的除全家福、底片（道具id为327,328）之外的所有被动道具。无视道具池，可重复出现，真随机。

```
1 local _ban,_t,m,t,p,_cfg,_p={327,328},{},Isaac.GetItemConfig():GetCollectibles().Size-1,0,Isaac.GetPlayer(0)for _,i in next,_ban do _t
```

无敌

无敌60渲染帧（1秒），类似于受伤后的无敌，**DLC1**无法与献血机，恶魔乞丐等互动。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):SetMinDamageCooldown(60)
```

修改角色属性

将角色的速度改为3。此方法只能临时修改属性，在属性变动后就会失效。

属性列表：

- Damage 伤害。
- Luck 幸运。
- MaxFireDelay 射击间隔，会影响射速。
- MoveSpeed 移速。
- ShotSpeed 弹速。
- TearRange 射程，实际显示的值为其1/40。注意，该值并不会影响射程，只有显示作用。
- TearFallingSpeed 泪弹下落速度。真正影响射程的属性，但不会改变显示值。
- 更多属性可见API文档

```
1 Isaac.GetPlayer().MoveSpeed=3
```

给予副手道具

其中 SetPocketActiveItem 函数的第一个参数可替换为任意主动道具的ID。

```
1 Isaac.GetPlayer(0):SetPocketActiveItem(479,2,true)
```

回调函数

本章包含有关回调函数的代码，主要使用AddCallback函数。

当发射泪弹时， ...

当发射泪弹时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含I前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftclslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_FIRE_TEAR,function() print('hello, world') end)
```

https://www.huijiwiki.com 登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)

当发射泪弹时，增加幸运

以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com)

当发射眼泪时，增加幸运。这是指令“当发射眼泪时，...”的一个使用示例。指令中的hello world被替换为增加幸运的lua指令。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftclua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_FIRE_TEAR,function() Isaac.GetPlayer(0):DonateLuck(1) end)
```

当角色受伤时，...

当角色受伤时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftclua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_ENTITY_TAKE_DMG,function(_) print('hello, world') end,EntityType
```

当使用主动时，...

当使用任意主动道具时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftclua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_USE_ITEM,function(_) print('hello, world') end)
```

当使用某个主动时，...

当使用ID为105的主动道具（六面骰）时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的 print('hello, world') 替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftclua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_USE_ITEM,function(_) print('hello, world') end,105)
```

当使用卡片时，...

当使用任意卡片时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的 print('hello, world') 替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftclua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_USE_CARD,function(_) print('hello, world') end)
```

当使用某个卡片时，...

当使用The Fool卡时，打印hello, world到控制台上。可以将指令中的CARD_FOOL替换为枚举变量Card中的任意值。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。Card枚举变量可用值如下：

CARD_FOOL, CARD_MAGICIAN, CARD_HIGH_PRIESTESS, CARD_EMPRESS, CARD_EMPEROR, CARD_HIEROPHANT, CARD_LOVERS, CARD_CHARIOT, CARD_JUSTICE, CARD_HERMIT, CARD_WHEEL_OF_FORTUNE, CARD_STRENGTH, CARD_HANGED_MAN, CARD_DEATH, CARD_TEMPERANCE, CARD_DEVIL, CARD_TOWER, CARD_STARS, CARD_MOON, CARD_SUN, CARD_JUDGEMENT, CARD_WORLD, CARD_CLUBS_2, CARD_DIAMONDS_2, CARD_SPADES_2, CARD_HEARTS_2, CARD_ACE_OF_CLUBS, CARD_ACE_OF_DIAMONDS, CARD_ACE_OF_SPADES, CARD_ACE_OF_HEARTS, CARD_JOKER, RUNE_HAGALAZ, RUNE_JERA, RUNE_EHWAZ, RUNE_DAGAZ, RUNE_ANSUZ, RUNE_PERTHRO, RUNE_BERKANO, RUNE_ALGIZ, RUNE_BLACK, CARD_CHAOS, CARD_CREDIT, CARD_RULES, CARD_HUMANITY, CARD_SUICIDE_KING, CARD_GET_OUT_OF_JAIL, CARD_QUESTIONMARK, CARD_DICE_SHARD, CARD_EMERGENCY_CONTACT, CARD_HOLY, CARD_HUGE_GROWTH, CARD_ANCIENT_RECALL, CARD_ERA_WALK, RUNE_SHARD, CARD_REVERSE_FOOL, CARD_REVERSE_MAGICIAN, CARD_REVERSE_HIGH_PRIESTESS, CARD_REVERSE_EMPRESS, CARD_REVERSE_EMPEROR, CARD_REVERSE_HIEROPHANT, CARD_REVERSE_LOVERS, CARD_REVERSE_CHARIOT, CARD_REVERSE_JUSTICE, CARD_REVERSE_HERMIT, CARD_REVERSE_WHEEL_OF_FORTUNE, CARD_REVERSE_STRENGTH, CARD_REVERSE_HANGED_MAN, CARD_REVERSE_DEATH, CARD_REVERSE_TEMPERANCE, CARD_REVERSE_DEVIL, CARD_REVERSE_TOWER, CARD_REVERSE_STARS, CARD_REVERSE_MOON, CARD_REVERSE_SUN, CARD_REVERSE_JUDGEMENT, CARD_REVERSE_WORLD, CARD_CRACKED_KEY,

- **Equity**
- **Efficiency**
- **Equity**

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftclua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_USE_CARD,function(_) print('hello, world') end,Card.CARD_FOOL)
```

当游戏开始时，...

当游戏开始/继续时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的`print('hello, world')`替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_GAME_STARTED,function(_) print('hello, world') end)
```

当开始新游戏时，...

当游戏首次开始(new run)时, 打印hello, world到控制台上, 请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容, 替换时注意不含!前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_GAME_STARTED,function(_,mpgsc) if(not mpgsc) then print('he
```

当继续游戏时，...

当游戏读档继续(continue)时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含前缀。

```
1 | 1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_GAME_STARTED,function(_,mpgsc) if(mpgsc) then print('hello,
```

当退出游戏时，...

当退出游戏时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_PRE_GAME_EXIT,function(_) print('hello, world') end)
```

当角色死亡，游戏结束时，...

当因死亡结束游戏时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_GAME_END,function(_,mpgeiso) if(mpgeiso) then print('hello,
```

当通关，游戏结束时，...

当因通关结束游戏时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_GAME_END,function(_,mpgeiso) if(not mpgeiso) then print('he
```



<https://www.huijiwiki.com>登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)以撒的结合中文维基 (<https://isaac.huijiwiki.com>)

当进入新的楼层或关卡时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含I前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_NEW_LEVEL,function(_) print('hello, world') end)
```

当进入新房间时， ...

当进入新的房间时，打印hello, world到控制台上，请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含I前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_NEW_ROOM,function(_) print('hello, world') end)
```

当按下键盘时， ...

当按下键盘上的K键时时，打印hello, world到控制台上。其中KEY_K可以替换为枚举量Keyboard的值。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含I前缀。枚举量Keyboard包含以下值：KEY_SPACE, KEY_APOSTROPHE, KEY_COMMA, KEY_MINUS, KEY_PERIOD, KEY_SLASH, KEY_0, KEY_1, KEY_2, KEY_3, KEY_4, KEY_5, KEY_6, KEY_7, KEY_8, KEY_9, KEY_SEMICOLON, KEY_EQUAL, KEY_A, KEY_B, KEY_C, KEY_D, KEY_E, KEY_F, KEY_G, KEY_H, KEY_I, KEY_J, KEY_K, KEY_L, KEY_M, KEY_N, KEY_O, KEY_P, KEY_Q, KEY_R, KEY_S, KEY_T, KEY_U, KEY_V, KEY_W, KEY_X, KEY_Y, KEY_Z, KEY_LEFT_BRACKET, KEY_BACKSLASH, KEY_RIGHT_BRACKET, KEY_GRAVE_ACCENT, KEY_WORLD_1, KEY_WORLD_2, KEY_ESCAPE, KEY_ENTER, KEY_TAB, KEY_BACKSPACE, KEY_INSERT, KEY_DELETE, KEY_RIGHT, KEY_LEFT, KEY_DOWN, KEY_UP, KEY_PAGE_UP, KEY_PAGE_DOWN, KEY_HOME, KEY_END, KEY_CAPS_LOCK, KEY_SCROLL_LOCK, KEY_NUM_LOCK, KEY_PRINT_SCREEN, KEY_PAUSE, KEY_F1, KEY_F2, KEY_F3, KEY_F4, KEY_F5, KEY_F6, KEY_F7, KEY_F8, KEY_F9, KEY_F10, KEY_F11, KEY_F12, KEY_F13, KEY_F14, KEY_F15, KEY_F16, KEY_F17, KEY_F18, KEY_F19, KEY_F20, KEY_F21, KEY_F22, KEY_F23, KEY_F24, KEY_F25, KEY_KP_0, KEY_KP_1, KEY_KP_2, KEY_KP_3, KEY_KP_4, KEY_KP_5, KEY_KP_6, KEY_KP_7, KEY_KP_8, KEY_KP_9, KEY_KP_DECIMAL, KEY_KP_DIVIDE, KEY_KP_MULTIPLY, KEY_KP_SUBTRACT, KEY_KP_ADD, KEY_KP_ENTER, KEY_KP_EQUAL, KEY_LEFT_SHIFT, KEY_LEFT_CONTROL, KEY_LEFT_ALT, KEY_LEFT_SUPER, KEY_RIGHT_SHIFT, KEY_RIGHT_CONTROL, KEY_RIGHT_ALT, KEY_RIGHT_SUPER, KEY_MENU

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_RENDER,function(_) if(Input.IsButtonTriggered(Keyboard.KEY_
```

当实体死亡时， ...

当怪物MONSTRO（萌死戳）死亡时，打印hello, world到控制台上。其中ENTITY_MONSTRO可以替换为枚举量EntityType的值。此外，也可以将指令中的“EntityType.ENTITY_MONSTRO”整个替换为一个数字，表示怪物种类，对应的是控制台中spawn指令的第一个数字。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含I前缀。枚举量EntityType包含以下值：ENTITY_NULL, ENTITY_PLAYER, ENTITY_TEAR, ENTITY_FAMILIAR, ENTITY_BOMBDROP, ENTITY_PICKUP, ENTITY_SLOT, ENTITY_LASER, ENTITY_KNIFE, ENTITY_PROJECTILE, ENTITY_GAPER, ENTITY_GUSHER, ENTITY_HORF, ENTITY_FLY, ENTITY_POOTER, ENTITY_CLOTTY, ENTITY_MULLIGAN, ENTITY_SHOPKEEPER, ENTITY_ATTACKFLY, ENTITY_LARRYJR, ENTITY_MONSTRO, ENTITY_MAGGOT, ENTITY_HIVE, ENTITY_CHARGER, ENTITY_GLOBIN, ENTITY_BOOMFLY, ENTITY_MAW, ENTITY_HOST, ENTITY_CHUB, ENTITY_HOPPER, ENTITY_BOIL, ENTITY_SPITY, ENTITY_BRAIN, ENTITY_FIREPLACE, ENTITY_LEAPER, ENTITY_MRMAW, ENTITY_GURDY, ENTITY_BABY, ENTITY_VIS, ENTITY_GUTS, ENTITY_KNIGHT, ENTITY_STONEHEAD, ENTITY_MONSTRO2, ENTITY_POKY, ENTITY_MOM, ENTITY_SLOTH, ENTITY_LUST, ENTITY_WRATH, ENTITY_GLUTTONY, ENTITY_GREED, ENTITY_ENVY, ENTITY_PRIDE, ENTITY_DOPLER, ENTITY_FLAMINGHOPPER, ENTITY_LEECH, ENTITY_LUMP, ENTITY_MEMBRAN, ENTITY_PARA_BITE, ENTITY_FRED, ENTITY_EYE, ENTITY_SUCKER, ENTITY_PIN, ENTITY_FAMINE, ENTITY_PESTILENCE, ENTITY_WAR, ENTITY_DEATH, ENTITY_DUKE, ENTITY_PEEP, ENTITY_LOKI, ENTITY_FISTULA_BIG, ENTITY_FISTULA_MEDIUM, ENTITY_FISTULA_SMALL, ENTITY_BLASTOCYST_BIG, ENTITY_BLASTOCYST_MEDIUM, ENTITY_BLASTOCYST_SMALL, ENTITY_EMBRYO, ENTITY_MOMS_HEART, ENTITY_GEMINI, ENTITY_MOTER, ENTITY_FALLEN, ENTITY_HEADLESS_HORSEMAN, ENTITY_HORSEMAN_HEAD, ENTITY_SATAN, ENTITY_SPIDER, ENTITY_KEEPEER, ENTITY_GURGLE, ENTITY_WALKINGBOIL, ENTITY_BUTTLICKER, ENTITY_HANGER, ENTITY_SWARMER, ENTITY_HEART, ENTITY_MASK, ENTITY_BIGSPIDER, ENTITY_ETERNALFLY, ENTITY_MASK_OF_INFAMY, ENTITY_HEART_OF_INFAMY, ENTITY_GURDY_JR, ENTITY_WIDOW, ENTITY_DADDYLONGLEGS, ENTITY_ISAAC, ENTITY_STONE_EYE, ENTITY_CONSTANT_STONE_SHOOTER,

ENTITY_BROOMSTONE_HEAD, ENTITY_MOBILE_HOST, ENTITY_NEST, ENTITY_BABY_LONG_LEGS, ENTITY_CRAZY_LONG_LEGS, ENTITY_FATTY, ENTITY_FAT_SACK, ENTITY_BLUBBER, ENTITY_HALF_SACK, ENTITY_DEATHS_HEAD, ENTITY_MOMS_HAND, ENTITY_SPIDER_12, ENTITY_SPIDER_LL, ENTITY_SWINGER, ENTITY_DIP, ENTITY_WALL_HUGGER, ENTITY_WIZOOB, ENTITY_SQUIRT, ENTITY_COD_WORM, ENTITY_RING_OF_FLIES, ENTITY_DINGA, ENTITY_OOB, ENTITY_BLACK_MAW, ENTITY_SKINNY, ENTITY_BONY, ENTITY_HOMUNCULUS, ENTITY_TUMOR, ENTITY_CAMILLO_JR, ENTITY_NERVE_ENDING, ENTITY_SKINBALL, ENTITY_MOM_HEAD, ENTITY_ONE_TOOTH, ENTITY_GAPING_MAW, ENTITY_BROKEN_GAPING_MAW, ENTITY_GURGLING, ENTITY_SPLASHER, ENTITY_GRUB, ENTITY_WALL_CREEP, ENTITY_RAGE_CREEP, ENTITY_BLIND_CREEP, ENTITY_CONJOINED_SPITTY, ENTITY_ROUND_WORM, ENTITY_POOP, ENTITY_RAGLING, ENTITY_FLESH_MOBILE_HOST, ENTITY_PSY_HORF, ENTITY_FULL_FLY, ENTITY_TICKING_SPIDER, ENTITY_BEGOTTEN, ENTITY_NULLS, ENTITY_PSY_TUMOR, ENTITY_FLOATING_KNIGHT, ENTITY_NIGHT_CRAWLER, ENTITY_DART_FLY, ENTITY_CONJOINED_FATTY, ENTITY_FAT_BAT, ENTITY_IMP, ENTITY_THE_HAUNT, ENTITY_DINGLE, ENTITY_MEGA_MAW, ENTITY_GATE, ENTITY_MEGA_FATTY, ENTITY_CAGE, ENTITY_MAMA_GURDY, ENTITY_DARK_ONE, ENTITY_ADVERSARY, ENTITY_POLYCEPHALUS, ENTITY_MR_FRED, ENTITY_URIEL, ENTITY_GABRIEL, ENTITY_THE_LAMB, ENTITY_MEGA_SATAN, ENTITY_MEGA_SATAN_2, ENTITY_ROUNDY, ENTITY_BLACK_BONY, ENTITY_BLACK_GLOBIN, ENTITY_BLACK_GLOBIN_HEAD, ENTITY_BLACK_GLOBIN_BODY, ENTITY_SWARM, ENTITY_MEGA_CLOTTY, ENTITY_BONE_KNIGHT, ENTITY_CYCLOPIA, ENTITY_RED_GHOST, ENTITY_FLESH_DEATHS_HEAD, ENTITY_MOMS_DEAD_HAND, ENTITY_DUKIE, ENTITY_ULCER, ENTITY_MEATBALL, ENTITY_PITFALL, ENTITY_MOVABLE_TNT, ENTITY_ULTRA_COIN, ENTITY_ULTRA_DOOR, ENTITY_CORN_MINE, ENTITY_HUSH_FLY, ENTITY_HUSH_GAPER, ENTITY_HUSH_BOIL, ENTITY_GREED_GAPER, ENTITY_MUSHROOM, ENTITY_POISON_MIND, ENTITY_STONEY, ENTITY_BLISTER, ENTITY_THE_THING, ENTITY_MINISTRO, ENTITY_PORTAL, ENTITY_TARBOY, ENTITY_FISTULOID, ENTITY_GUSH, ENTITY_LEPER, ENTITY_STAIN, ENTITY_BROWNIE, ENTITY_FORSAKEN, ENTITY_LITTLE_HORN, ENTITY_RAG_MAN, ENTITY_ULTRA_GREED, ENTITY_HUSH, ENTITY_HUSH_SKINLESS, ENTITY_RAG_MEGA, ENTITY_SISTERS_VIS, ENTITY_BIG_HORN, ENTITY_DELIRIUM, ENTITY_MATRIARCH, ENTITY_EFFECT, ENTITY_TEXT

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_NPC_DEATH,function(_) print('hello, world') end,EntityType.
```

禁止投掷物

移除所有的投掷物。游戏场景内所有的投掷物都会被移除，甚至混沌卡也不能使用。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_PROJECTILE_INIT,function(_,t) t:Remove() end)
```

在游戏的每一逻辑帧， ...

警告：请谨慎执行，该指令可能会引起意外的游戏行为，并导致游戏崩溃。在游戏的每一逻辑帧，打印hello, world到控制台上。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_UPDATE,function(_) print('hello, world') end)
```

在游戏的每一渲染帧， ...

警告：请谨慎执行，该指令可能会引起意外的游戏行为，并导致游戏崩溃。在游戏的每一渲染帧，打印hello, world到控制台上。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。

```
1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_RENDER,function(_) print('hello, world') end)
```

在下一帧，执行...

延迟一帧打印hello, world。这条指令主要在特定逻辑下被用到。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使用的lua指令内容，替换时注意不含!前缀。





在下一帧，执行... (简化版)

注意，该指令仅在至少执行过一遍“在下一帧，执行...”指令后才可以使⽤。

延迟一帧打印hello, world。这条指令主要在特定逻辑下被⽤到。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使⽤的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftk={n=ftlk,f=function() print('hello, world') end}
```

在下两帧，执行... (简化版)

注意，该指令仅在至少执行过一遍“在下一帧，执行...”指令后才可以使⽤。

本质上是延迟一帧的套娃版本，可以进一步套娃，得到延迟三帧、四帧等指令。延迟两帧打印hello, world。这条指令主要在特定逻辑下被⽤到。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使⽤的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftk={n=ftlk,f=function() ftk={n=ftlk,f=function() print('hello, world') end} end}
```

在数逻辑帧后，执行...

延迟30逻辑帧（1秒）打印hello, world。可以修改指令中的30来改变延迟时间。这条指令主要在特定逻辑下被⽤到。请将指令中的print('hello, world')替换为想要使⽤的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftdlk={n=ftdlk,d=30,f=function() print('hello, world') end } if(not ftpdl)then ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1) ftpdl=function() w
```

在数逻辑帧后，执行... (简化版)

注意，该指令仅在至少执行过一次“在数逻辑帧后，执行...”之后才有效。延迟30逻辑帧（1秒）打印hello, world。可以修改指令中的30来改变延迟时间。这条指令主要在特定逻辑下被⽤到。请将指令中的 print('hello, world') 替换为想要使⽤的lua指令内容，替换时注意不含l前缀。

```
1 ftdlk={n=ftdlk,d=30,f=function() print('hello, world') end }
```

掉落道具强制替换 (道具)

将除了全家福(327)、底片(328)、晚餐(第一个23)之外的所有道具掉落替换为晚餐(第二个23)。可以重置，但出入房间后还是会被替换。

```
1 local t,_t,_c={327,328,23},{},23 for _,i in pairs(t) do _t[i]=true end ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallba
```

掉落道具强制替换 (掉落)

将除了全家福(327)、底片(328)之外的所有道具掉落替换为1个幸运币（spawn指令对应的id为5.20.5）。请注意这条指令在商店会产生一些奇特的行为。

```
1 local t,_t={327,328},{},{} for _,i in pairs(t) do _t[i]=true end ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_PR
```

 (https://www.huijiwiki.com) 登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets) 

xxx房间内，掉落道具强制替换（道具）

 以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com)

当位于宝箱房时，将除了全家福(327)、底片(328)、晚餐(第一个23)之外的所有道具掉落替换为晚餐(第二个23)。可以重置，但出入房间后还是会被替换。可以修改指令中的ROOM_TREASURE修改为枚举量RoomType的值。枚举量RoomType包含的值有：ROOM_DEFAULT, ROOM_SHOP, ROOM_ERROR, ROOM_TREASURE, ROOM_BOSS, ROOM_MINIBOSS, ROOM_SECRET, ROOM_SUPERSECRET, ROOM_ARCADE, ROOM_CURSE, ROOM_CHALLENGE, ROOM_LIBRARY, ROOM_SACRIFICE, ROOM_DEVIL, ROOM_ANGEL, ROOM_DUNGEON, ROOM_BOSSRUSH, ROOM_ISAACS, ROOM_BARREN, ROOM_CHEST, ROOM_DICE, ROOM_BLACK_MARKET, ROOM_GREED_EXIT

```
1 | 1 local t,_t,_c={327,328,23},{},23 for _,i in pairs(t) do _t[i]=true end ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallba
```

xxx房间内，掉落道具强制替换（掉落）

当位于宝箱房时，将除了全家福(327)、底片(328)之外的所有道具掉落替换为1个幸运币（spawn指令对应的id为5.20.5）。请注意这条指令在商店会产生一些奇特的行为。可以修改指令中的ROOM_TREASURE修改为枚举量RoomType的值。枚举量RoomType包含的值有：ROOM_DEFAULT, ROOM_SHOP, ROOM_ERROR, ROOM_TREASURE, ROOM_BOSS, ROOM_MINIBOSS, ROOM_SECRET, ROOM_SUPERSECRET, ROOM_ARCADE, ROOM_CURSE, ROOM_CHALLENGE, ROOM_LIBRARY, ROOM_SACRIFICE, ROOM_DEVIL, ROOM_ANGEL, ROOM_DUNGEON, ROOM_BOSSRUSH, ROOM_ISAACS, ROOM_BARREN, ROOM_CHEST, ROOM_DICE, ROOM_BLACK_MARKET, ROOM_GREED_EXIT

```
1 | 1 local t,_t={327,328},{},{} for _,i in pairs(t) do _t[i]=true end ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallba
```

每进入xx个新房间时,...

从输入指令开始起，每进入第5个新房间，则打印hello, world。该指令重复输入不覆盖（前面的输入依旧有效）。可以将指令中的打印hello, world替换为不同的指令。

```
1 | 1 local i=0 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_POST_NEW_ROOM,function() i=Game():GetRoom():IsFirstVis
```

当成功清理房间时,...

当清理房间时，打印hello, world。可以将指令中的打印hello, world替换为不同的指令。

```
1 | 1 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_PRE_SPAWN_CLEAN_AWARD ,function()print('hello, world')end)
```

每成功清理xx个房间时,...

每清理5个房间时，打印hello, world。可以将指令中的打印hello, world替换为不同的指令。

```
1 | 1 local ROOMS=5 local i=0 ftl = ftl or RegisterMod('ftcslua',1);ftl:AddCallback(ModCallbacks.MC_PRE_SPAWN_CLEAN_AWARD ,function() i=i+1
```

实体

本章包含有关房间内实体的代码，主要使用Isaac.GetRoomEntities函数。





令距离鼠标位置最近的实体脚下的地板染红。可以用来观察鼠标最近的实体是哪一个。



```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

消灭鼠标最近实体

消灭距离鼠标位置最近的实体。

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

移除鼠标最近实体

移除距离鼠标位置最近的实体。

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

设置鼠标最近实体的速度

令距离鼠标位置最近的实体速度增加(10,20)。

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

设置鼠标最近实体的颜色

令距离鼠标最近的实体颜色变成红、绿、蓝、透明度依次为0.1, 0.9, 0.2, 0.5的颜色，其中最后的true表示启用渐变，改为false为禁用渐变。

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

设置鼠标最近实体的大小(碰撞箱)

令距离鼠标最近的实体的碰撞箱大小为1，水平缩放0.9，竖直缩放1.5。

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

为鼠标最近实体添加特性

给距离鼠标最近的实体增加FLAG_FEAR标志位（恐惧）。可以将EntityFlag.FLAG_FEAR替换为一个或多个枚举量，并使用“|”隔开。例如：EntityFlag.FLAG_FEAR|EntityFlag.FLAG_BURN|EntityFlag.FLAG_CONFUSION表示恐惧、燃烧、眩晕三个特性。EntityFlag的标志位有：FLAG_NO_STATUS_EFFECTS, FLAG_NO_INTERPOLATE, FLAG_APPEAR, FLAG_RENDER_FLOOR, FLAG_NO_TARGET, FLAG_FREEZE, FLAG_POISON, FLAG_SLOW, FLAG_CHARM, FLAG_CONFUSION, FLAG_MIDAS_FREEZE, FLAG_FEAR, FLAG_BURN, FLAG_RENDER_WALL, FLAG_INTERPOLATION_UPDATE, FLAG_APPLY_GRAVITY, FLAG_NO_BLOOD_SPLASH, FLAG_NO_REMOVE_ON_TEX_RENDER, FLAG_NO_DEATH_TRIGGER, FLAG_NO_SPIKE_DAMAGE, FLAG_BOSSDEATH_TRIGGERED, FLAG_DONT_OVERWRITE, FLAG_SPAWN_STICKY_SPIDERS, FLAG_SPAWN_BLACK_HP, FLAG_SHRINK,



FLAG_NO_FLASH_ON_DAMAGE, FLAG_NO_KNOCKBACK, FLAG_SLIPPERY_PHYSICS, FLAG_ADD_JAR_FLY, FLAG_FRIENDLY, FLAG_NO_PHYSICS_KNOCKBACK, FLAG_DONT_COUNT_BOSS_HP, FLAG_NO_SPRITE_UPDATE, FLAG_CONTAGIOUS, FLAG_BLEED_OUT, FLAG_HIDE_HP_BAR, FLAG_NO_DAMAGE_BLINK, FLAG_PERSISTENT

以撒的结合中文维基

登录

为鼠标最近实体移除特性

给距离鼠标最近的实体移除FLAG_FEAR标志位（恐惧）。你可以将EntityFlag.FLAG_FEAR替换为一个或多个枚举量，并使用“|”隔开。例如：EntityFlag.FLAG_FEAR|EntityFlag.FLAG_BURN|FLAG_CONFUSION表示恐惧、燃烧、眩晕三个特性。<details>EntityFlag的标志位有：FLAG_NO_STATUS_EFFECTS, FLAG_NO_INTERPOLATE, FLAG_APPEAR, FLAG_RENDER_FLOOR, FLAG_NO_TARGET, FLAG_FREEZE, FLAG_POISON, FLAG_SLOW, FLAG_CHARM, FLAG_CONFUSION, FLAG_MIDAS_FREEZE, FLAG_FEAR, FLAG_BURN, FLAG_RENDER_WALL, FLAG_INTERPOLATION_UPDATE, FLAG_APPLY_GRAVITY, FLAG_NO_BLOOD_SPLASH, FLAG_NO_REMOVE_ON_TEX_RENDER, FLAG_NO_DEATH_TRIGGER, FLAG_NO_SPIKE_DAMAGE, FLAG_BOSSDEATH_TRIGGERED, FLAG_DONT_OVERWRITE, FLAG_SPAWN_STICKY_SPIDERS, FLAG_SPAWN_BLACK_HP, FLAG_SHRINK, FLAG_NO_FLASH_ON_DAMAGE, FLAG_NO_KNOCKBACK, FLAG_SLIPPERY_PHYSICS, FLAG_ADD_JAR_FLY, FLAG_FRIENDLY, FLAG_NO_PHYSICS_KNOCKBACK, FLAG_DONT_COUNT_BOSS_HP, FLAG_NO_SPRITE_UPDATE, FLAG_CONTAGIOUS, FLAG_BLEED_OUT, FLAG_HIDE_HP_BAR, FLAG_NO_DAMAGE_BLINK, FLAG_PERSISTENT</details>

为鼠标最近实体增加血量

令距离鼠标最近的实体的血量增加3.5。

为鼠标最近实体增加中毒效果

令距离鼠标最近的实体增加60逻辑帧（2秒）的中毒效果。2表示单次伤害值，最低每次受到2.00点伤害。

为鼠标最近实体增加石化效果

令距离鼠标最近的实体增加60逻辑帧（2秒）的石化效果。

为鼠标最近实体增加减速效果

令距离鼠标最近的实体增加60逻辑帧（2秒）的减速效果，减速值为10（测试没有发现减速值的效果）


```
for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do c=v:GetColor(); print(c.R..", "..c.G..", "..c.B.." ("..c.A.." + "..c.R0.." , "..c.G0.." ,
```

打印血量

```
1 for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do if v:IsVulnerableEnemy() then print(v.HitPoints.."/"..v.MaxHitPoints) end end
```

设置鼠标最近拾取物价格

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

移除鼠标最近拾取物价格

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

设置鼠标最近拾取物充能

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```

设置鼠标最近拾取物的拾取冷却

```

    | 1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.

```

设置鼠标最近拾取物的超时

```
1 local _m,_e=Input.GetMousePosition(true) for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do _e=not _e and v or (_e.Position-_m):Length()<(v.
```


给某种怪物增加标志位

给当前房间中所有的萌死戳（spawn的第一个数字，即种类为20）增加恐惧标志位（FLAG_FEAR）。可以将EntityFlag.FLAG_FEAR替换为一个或多个枚举量，并使用“|”隔开。例如：EntityFlag.FLAG_FEAR|EntityFlag.FLAG_BURN|EntityFlag.FLAG_CONFUSION表示恐惧、燃烧、眩晕三个特性。EntityFlag的标志位有：FLAG_NO_STATUS_EFFECTS, FLAG_NO_INTERPOLATE, FLAG_APPEAR, FLAG_RENDER_FLOOR, FLAG_NO_TARGET, FLAG_FREEZE, FLAG_POISON, FLAG_SLOW, FLAG_CHARM, FLAG_CONFUSION, FLAG_MIDAS_FREEZE, FLAG_FEAR, FLAG_BURN, FLAG_RENDER_WALL, FLAG_INTERPOLATION_UPDATE, FLAG_APPLY_GRAVITY, FLAG_NO_BLOOD_SPLASH, FLAG_NO_REMOVE_ON_TEX_RENDER, FLAG_NO_DEATH_TRIGGER, FLAG_NO_SPIKE_DAMAGE, FLAG_BOSSDEATH_TRIGGERED, FLAG_DONT_OVERWRITE, FLAG_SPAWN_STICKY_SPIDERS, FLAG_SPAWN_BLACK_HP, FLAG_SHRINK, FLAG_NO_FLASH_ON_DAMAGE, FLAG_NO_KNOCKBACK, FLAG_SLIPPERY_PHYSICS, FLAG_ADD_JAR_FLY, FLAG_FRIENDLY, FLAG_NO_PHYSICS_KNOCKBACK, FLAG_DONT_COUNT_BOSS_HP, FLAG_NO_SPRITE_UPDATE, FLAG_CONTAGIOUS, FLAG_BLEED_OUT, FLAG_HIDE_HP_BAR, FLAG_NO_DAMAGE_BLINK, FLAG_PERSISTENT

```
1 | 1 for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do if v.Type==20 then v:AddEntityFlags(EntityFlag.FLAG_FEAR) end end
```

查询环绕物环绕半径

展示角色拥有的环绕物 (/wiki/%E8%B7%9F%E7%8F%AD#环绕类)的环绕距离（X轴/Y轴）。

```
1 | 1 for _,v in pairs(Isaac.GetRoomEntities()) do f=v:ToFamiliar(); if f ~= nil then print(f.OrbitDistance.X.."/"..f.OrbitDistance.Y) end end
```

杂项

本章包含无法归类的各种代码。

执行控制台指令

执行"spawn 5.100.118"这条控制台指令（在地面上生成118号道具），指令需要被单引号或双引号包起来，不要在指令中出现将它包起来的那个符号。相较于直接使用控制台指令，lua里执行控制台指令可以把这条指令用在回调中。

```
1 | 1 Isaac.ExecuteCommand('spawn 5.100.118')
```

执行多次控制台指令

由于此处控制台的repeat指令失效，故提供此方案。反复执行"spawn 5.100.118"这条控制台指令共3次。（在地面上生成118号道具），指令需要被单引号或双引号包起来，不要在指令中出现将它包起来的那个符号。相较于直接使用控制台指令，lua里执行控制台指令可以把这条指令用在回调中。

```
1 | 1 for _=1,3 do Isaac.ExecuteCommand('spawn 5.100.118') end
```

胶囊池中增加胶囊

给本局增加剧毒臭屁胶囊，并在控制台上打印对应的胶囊颜色。可以将指令中的PILLEFFECT_BAD_GAS替换为枚举量PillEffect的其它值。打印的颜色为枚举量PillColor。枚举量PillEffect的值有：PILLEFFECT_BAD_GAS, PILLEFFECT_BAD_TRIP, PILLEFFECT_BALLS_OF_STEEL, PILLEFFECT_BOMBS_ARE_KEYS, PILLEFFECT_EXPLOSIVE_DIARRHEA, PILLEFFECT_FULL_HEALTH, PILLEFFECT_HEALTH_DOWN, PILLEFFECT_HEALTH_UP, PILLEFFECT_I_FOUND_PILLS, PILLEFFECT_PUBERTY, PILLEFFECT_PRETTY_FLY, PILLEFFECT_RANGE_DOWN, PILLEFFECT_RANGE_UP, PILLEFFECT_SPEED_DOWN, PILLEFFECT_SPEED_UP, PILLEFFECT_TEARS_DOWN, PILLEFFECT_TEARS_UP, PILLEFFECT_LUCK_DOWN, PILLEFFECT_LUCK_UP, PILLEFFECT_TELEPILLS,

PILLEFFECT_48HOUR_ENERGY, PILLEFFECT_HEMATEMESIS, PILLEFFECT_PARALYSIS, PILLEFFECT_SEE_FOREVER, PILLEFFECT_PHEROMONES, PILLEFFECT_AMNESIA, PILLEFFECT_LEMON_PARTY, PILLEFFECT_WIZARD, PILLEFFECT_PERCS, PILLEFFECT_ADDICTED, PILLEFFECT_RELAX, PILLEFFECT_QUESTIONMARK, PILLEFFECT_LARGER, PILLEFFECT_SMALLER, PILLEFFECT_INFESTED_EXCLAMATION, PILLEFFECT_INFESTED_QUESTION, PILLEFFECT_POWER, PILLEFFECT_RETRO_VISION, PILLEFFECT_FRIENDS_TILL_THE_END, PILLEFFECT_X_LAX, PILLEFFECT_SOMETHINGS_WRONG, PILLEFFECT_IM_DROWSY, PILLEFFECT_IM_EXCITED, PILLEFFECT_GULP, PILLEFFECT_HORF, PILLEFFECT_SUNSHINE, PILLEFFECT_VURP
胶囊颜色值为：蓝_蓝 = 1, 白_蓝 = 2, 橙_橙 = 3, 白_白 = 4, 红点_红 = 5, 粉_红 = 6, 蓝_军校蓝 = 7, 黄_橙 = 8, 橙点_白 = 9, 白_天蓝 = 10, 黑_黄 = 11, 白_黑 = 12, 白_黄 = 13

```
1 print(Isaac.AddPillEffectToPool(Pilleffect.PILLEFFECT_BAD_GAS))
```

随机执行

有45%的概率打印hello，否则什么都不做。指令中的100和45都可以修改。该指令是真随机。可以将指令中的打印hello替换为不同的指令。

```
1 if Random()%100 < 45 then print('hello') end
```

随机执行二选一

有45%的概率打印hello，否则打印world。指令中的100和45都可以修改。该指令是真随机。可以将指令中的打印hello和打印world替换为不同的指令。

```
1 if Random()%100 < 45 then print('hello') else print('world') end
```

随机位置生成标记石头

在随机位置生成标记石头，不会覆盖已有地形。

```
1 Isaac.GridSpawn(GridEntityType.GRID_ROCKT,0,Isaac.GetRandomPosition(),false)
```

定点生成地形

在鼠标所指位置生成石头（GRID_ROCK），不会覆盖已有地形。其中GRID_ROCK可替换为枚举量GridEntityType的任意值。GridEntityType包括：GRID_DECORATION, GRID_ROCK, GRID_ROCKB, GRID_ROCKT, GRID_ROCK_BOMB, GRID_ROCK_ALT, GRID_PIT, GRID_SPIKES, GRID_SPIKES_ONOFF, GRID_SPIDERWEB, GRID_LOCK, GRID_TNT, GRID_FIREPLACE, GRID_POOP, GRID_WALL, GRID_DOOR, GRID_TRAPDOOR, GRID_STAIRS, GRID_GRAVITY, GRID_PRESSURE_PLATE, GRID_STATUE, GRID_ROCK_SS

```
1 Isaac.GridSpawn(GridEntityType.GRID_ROCK,0,Input.GetMousePosition(true),false)
```

生成怪物

生成种类、变体、子类型为100.0.0的怪物，位置是(200,200)，速度为0，并具有持久（更换房间后不消失）属性。可以将EntityFlag.FLAG_PERSISTENT替换为一个或多个枚举量，并使用“|”隔开。例如：

EntityFlag.FLAG_FEAR|EntityFlag.FLAG_SLOW|EntityFlag.FLAG_PERSISTENT表示恐惧、减速、持久三个特性。EntityFlag的标志位有：FLAG_NO_STATUS_EFFECTS, FLAG_NO_INTERPOLATE, FLAG_APPEAR, FLAG_RENDER_FLOOR, FLAG_NO_TARGET, FLAG_FREEZE, FLAG_POISON, FLAG_SLOW, FLAG_CHARM, FLAG_CONFUSION, FLAG_MIDAS_FREEZE, FLAG_FEAR, FLAG_BURN, FLAG_RENDER_WALL, FLAG_INTERPOLATION_UPDATE, FLAG_APPLY_GRAVITY, FLAG_NO_BLOOD_SPLASH, FLAG_NO_REMOVE_ON_TEX_RENDER, FLAG_NO_DEATH_TRIGGER, FLAG_NO_SPIKE_DAMAGE, FLAG_BOSSDEATH_TRIGGERED, FLAG_DONT_OVERWRITE, FLAG_SPAWN_STICKY_SPIDERS, FLAG_SPAWN_BLACK_HP, FLAG_SHRINK,



FLAG_NO_FLASH_ON_DAMAGE, FLAG_NO_KNOCKBACK, FLAG_SLIPPERY_PHYSICS, FLAG_ADD_IAR_FLY, FLAG_FRIENDLY,
(https://www.huijiwiki.com/wiki/Project:译名表/道具) - 登录(https://isaac.huijiwiki.com/wiki/special:login?returnto=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0/Lua_Debug_Snippets)
FLAG_NO_PHYSICS_KNOCKBACK, FLAG_DONT_COUNT_BOSS_HP, FLAG_NO_SPRITE_UPDATE, FLAG_CONTAGIOUS,
以撒的结合中文维基 (https://isaac.huijiwiki.com/wiki/Project:译名表/道具)
FLAG_SEED_OUT, FLAG_HIDE_HP_BAR, FLAG_NO_DAMAGE_BLINK, FLAG_PERSISTENT

≡

```
1 Isaac.Spawn(100,0,0,Vector(200,200),Vector(0,0),Isaac.GetPlayer(0)):AddEntityFlags(EntityFlag.FLAG_PERSISTENT)
```

定点生成/生产实体

生成种类、变体、子类型为5.100.118的实体（硫磺火），位置是鼠标所指位置，速度为0。这三个数字详见控制台的spawn指令。

```
1 Isaac.Spawn(5,100,118,Input.GetMousePosition(true),Vector(0,0),Isaac.GetPlayer(0))
```

从道具池中移除道具

从道具池中移除420号道具。道具列表请参见Project:译名表/道具 (/wiki/Project:%E8%AF%91%E5%90%8D%E8%A1%A8/%E9%81%93%E5%85%B7)。

```
1 Game():GetItemPool():RemoveCollectible(420)
```

从饰品池中移除饰品

从道具池中移除75号饰品。饰品列表请参见Project:译名表/饰品 (/wiki/Project:%E8%AF%91%E5%90%8D%E8%A1%A8/%E9%A5%B0%E5%93%81)。

```
1 Game():GetItemPool():RemoveTrinket(75)
```

生成巨型大便

在指定位置生成1个巨型大便 (/wiki/%E5%A4%A7%E4%BE%BF#巨型大便)。使用debug 11以决定 pos 的取值。如果指定位置四个网格上有障碍物，则会改为在其中没有障碍物的网格上生成破坏后必掉落红心的大便 (/wiki/%E5%A4%A7%E4%BE%BF)。

```
1 local pos = 32; local room = Game():GetRoom(); local roomwidth = room:GetGridWidth(); room:SpawnGridEntity(pos, 14, 7, 1, 0); room:Spa
```

分类 (/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E5%88%86%E7%B1%BB):

需要帮助 (/wiki/%E5%88%86%E7%B1%BB:%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%B8%AE%E5%8A%A9)

以其他页面作为参考的页面 (/index.php?title=%E5%88%86%E7%B1%BB:%E4%BB%A5%E5%85%B6%E4%BB%96%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E5%8F%82%E8%8C)

来自以撒的结合中文维基

(https://isaac.huijiwi...)

(https://isaac.huijiwi...)

(https://isaac.huijiwi...)

(https://isaac.huijiwi...)

(https://isaac.huijiwi...)

掉落物 (https://...

伊甸的生成机...

更新历史 (http...

控制台 (https://...

控制台/变量表/...



《以撒的结合》是一款集合了推箱子、血统检验、少女换装、宠物养成、地形创造、密室逃脱、鬼屋惊魂、神庙逃亡、弹幕躲避等等诸多元素的跨世代Roguelite大作。

- 本wiki的内容由玩家和爱好者自发编写，以撒的结合、以撒的结合：重生、The Binding of Isaac: Rebirth 商标及其游戏内素材内容归属原作者所有。
 - 本站协作内容产生的最终作品著作权归全体创作者和灰机wiki平台共有。
- 部分内容翻译自英文wiki[🔗]。该部分内容按照CC BY-SA 3.0[🔗]国际许可协议进行分享。
- 本wiki的物品测试等原创内容按照CC BY-NC-SA 3.0[🔗]国际许可协议进行分享。
- - BY(署名) — 您必须给出适当的署名，提供指向本许可协议的链接，同时标明是否（对原始作品）作了修改。您可以用任何合理的方式来署名，但是不得以任何方式暗示以撒的结合中文wiki为您或您的使用背书。
 - NC(商业性使用) — 您不得将本作品用于商业目的，包括用以制作第三方平台上的小程序和应用，关于商业目的的界定，本wiki和托管提供方灰机wiki[🔗]享有最终解释权。
 - SA(相同方式共享) — 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作，您必须基于与原先许可协议相同的许可协议分发您贡献的作品。
- 任何人和第三方未经授权，不得将wiki内容拷贝、转存、引用至无法适用本页协议的程序或应用之上。如需授权请联系站点管理员菌 (/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B7:%E8%8F%8C)。

3.2K 条目 164.8K 编辑 10K 关注

灰机人机协议 (<https://www.hujiwiki.com/p/237>) | 灰机停机坪 (<https://www.hujiwiki.com/p/142>) | 维基家园计划 (<https://www.hujiwiki.com/p/141>) | 关于灰机wiki (<https://www.hujiwiki.com/p/139>) | 使用条款和声明 (<https://www.hujiwiki.com/p/298>) | 编辑条款 (<https://www.hujiwiki.com/p/357>) | 商务合作 (<https://www.hujiwiki.com/p/4584>)

Powered by MediaWiki (<https://mediawiki.org>) 京ICP备15015138号 (<https://beian.miit.gov.cn/>) 京公网安备 11010802025154号 (<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010802025154&token=651a3142-c427-419d-af96-0e3988c05b2f>)