
① (0,x,x)→(1,0,x)→(2,0,0)→(3,0,1)→(4,1,1)
→(2,1,1)→(3,1,2)→(4,3,2)→(2,3,2)→(3,3,3)
→(4,6,3)→(2,6,3)→(3,6,4)→(4,10,4)
→(2,10,4)→(2,10,5)→(4,15,5)→(2,15,5)
→(3,15,6)→(4,21,6)→(2,21,6)→(3,21,7)
→(4,28,7)→(2,28,7)→(3,28,8)→(4,36,8)
→(2,36,8)→(3,44,9)→(4,45,9)→(2,45,9)
→(3,45,10)→(4,55,10)→(2,55,10)→(3,55,11)
→(4,66,11)→(2,66,11)→(3,66,12)→(4,78,12)
→(2,78,12)→(3,78,13)→(4,91,13)→(2,91,13)
→(3,91,14)→(4,105,14)→(5,105,14)

② 500×0.9×0.3min=225.5min
500×0.9×$\frac{1}{6}$=75min 节省150.5min

③ riscv32有R、I、S、U四种命令格式
lui将imm低12位零扩展之后直入rd中 (U型)



④ find ./理 -name "*.c" -o -name "*.h" | xargs wc -l | tail -1

⑤ -Wall 开启警告
-Werror是否将警告当成错误 解决隐藏错误,防止出现未知错误