AIM 2627 C++ Assessment 01

哨兵重启计划：数据链路值班夜

2026–2027

题面修订：2026 年 10 月 29 日

目录

0 这份题面怎么读 2

序章 3

Q1 定点遥测规范化（8 分（原始权重）） 4

Q2 损伤日志清洗与去重（10 分（原始权重）） 6

Q3 窗口异常检测（10 分（原始权重）） 8

Q4 严格命令事务（12 分（原始权重）） 10

Q5 网格邻域风险图（12 分（原始权重）） 12

Q6 目标优先级选择（14 分（原始权重）） 14

Q7 热量与弹仓仿真（16 分（原始权重）） 16

Q8 遥测帧综合流水线（18 分（原始权重）） 18

B1 挑战：有符号十进制解析（+10 分） 20

B2 挑战：原地稳定压缩（+10 分） 22

提交与验收 24

0 这份题面怎么读

本文件是全部任务、接口、评分与提交要求的正式规格说明。环境与启动命令见学生模板 README。铜金色故事框解释为什么要做这件事，正文的编号规范才是验收依据。样例演示典型流程，不能替代完整规范；隐藏测试只检查公开规范中的行为。

本份只考查基础语法与过程式数据处理。允许用不含成员函数的普通 struct 表示记录；不要求也不允许引入自定义 class、构造函数、访问控制、继承、多态或资源所有权设计。标准库 string、vector、array 和流按已提供用法使用，不要求解释其内部类实现。函数外壳已给出，先完成函数体。B1 的引用输出、B2 的指针数组为选做桥接。

每题先读背景和任务，再看固定接口与规范，最后用样例复核更新顺序。返回值样例是函数调用示意，不是要求从 stdin 读取的文本。每份单文件自检成功时输出 PUBLIC 2/2；它表示两组公开调用通过，不表示正式满分。

题目总览

编号	题目	核心考点	原始权重
Q1	定点遥测规范化	整数运算、条件分支、字符串拼接	8
Q2	损伤日志清洗与去重	流解析、遍历、布尔数组、普通 struct	10
Q3	窗口异常检测	连续窗口、下标、时间复杂度	10
Q4	严格命令事务	解析、分支、事务式更新、统计	12
Q5	网格邻域风险图	二维数组、嵌套循环、边界与异常	12
Q6	目标优先级选择	遍历筛选、多级比较、整数宽度	14
Q7	热量与弹仓仿真	循环仿真、更新顺序、资源计数	16
Q8	遥测帧综合流水线	综合流水线、排序、去重、数据守恒	18
B1	挑战：有符号十进制解析	字符处理、引用输出、溢出预防（选做）	+10
B2	挑战：原地稳定压缩	数组指针、原地处理、稳定性（选做）	+10

运行、输入与输出

C++17、仅标准库、零硬件依赖，不读写外部文件。所有实现通过参数、返回值或对象状态交互，不自行读取 stdin，不在实现中输出调试内容。没有另行规定的越界输入不用于验收；明确规定的无效输入、异常类型、端点和失败状态都是契约。

CPP-Classroom 每题运行完整.cpp，已包含固定类型、实现区、公开自检和 main。只修改 BEGIN IMPLEMENTATION 与 END IMPLEMENTATION 之间的内容，保留标记、原文件名与接口。可在区内增加普通辅助函数；Assessment 2 可增加必要私有成员。正式 grader 抽取实现后，结合教师固定类型重新编译，不依赖学生 main。

各题独立调用，不依赖其他题、上一测试或全局可变状态。若题目有持续状态，它应属于本次对象，而不是不同对象共享的变量。异常只在题目要求时抛出，bool 失败不能随意改成异常。

序章

序章

2027 年，赛季还没有正式开始，AIM 实验室已经开始为下一次出发倒数。上一场比赛的复盘停在一个令人尴尬的画面：地图上目标很多，终端里日志刷得很快，哨兵却始终待在原地。屏幕上的“运行正常”，显然不是赛场上的“可以工作”。

国庆的 Python 训练已经把哨兵控制流程拆成了感知、导航、决策和任务；现在轮到 C++ 接手其中更接近设备的数据链路。队长没有要求你一晚上写出完整机器人，只是把一批真实工作中常见的问题放到了桌上：乱序和重发的记录、不可信的数值、失败了一半的命令、说不清为什么发生的射击请求。

你是这晚的数据链路值班工程师。先让每条输入有明确去处，再让每次更新有明确规则，最后交出一份能够复核的回放汇总。所有场景都是离线仿真，零硬件依赖；故事为任务提供动机，验收以正文编号规范为准。

Q1　定点遥测规范化　*(8 分（原始权重）)*

背景

2027 年联赛出发前一晚，实验室里终于响起了熟悉的开机提示音。有人松了口气，有人盯着屏幕上 103% 的血量和 -7% 的电量，问了一句：“它这是活了，还是回光返照?”
机器人上的不同模块并不总在同一时刻完成初始化。旧缓存可能比新配置先到，串口收到的原始值也可能超出显示范围。之前的 Python 哨兵模块已经能发送通知，现在战队准备把关键链路迁到 C++。你的第一项工作，就是让上位机收到一条含义明确、格式稳定的自检报告。报告中的每个分号都是协议的一部分，不能因为终端里看着差不多就随意修改。

你的任务

实现 `ratio` 和 `report` 两个普通函数。前者把原始血量转换为整数百分比，后者把编号、血量和电量拼成一条自检记录。调用方直接传入参数并接收返回值；本题不要求交互输入，也不要求你设计任何自定义类型。

考点： 整数运算、条件分支、字符串拼接。实现文件：`src/main/A1_q1.cpp`。

固定接口与数据含义

```
long long ratio(long long hp, long long max_hp);
std::string report(int id, long long hp, long long max_hp, int battery);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q1` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. hp、max_hp 的绝对值均不超过 10^{12}；id 在 [0,9999]，battery 为任意 int。
2. max_hp≤0 时，ratio 返回 -1；此时不得进行除法。report 的 HP 字段写 INVALID，但电量仍须正常处理。
3. max_hp>0 时，先把 hp 夹到 [0,max_hp]，再计算 hp×100/max_hp 的整数部分；禁止浮点计算和四舍五入。
4. battery 先夹到 [0,100]。规范化后 battery≥60 为 OK，20≤battery<60 为 WARNING，battery<20 为 LOW。
5. report 严格返回 ID=<id>;HP=< 百分比或 INVALID>;BAT=< 规范化电量 >;STATE=< 档位 >，数字不补零，不含空格和末尾换行。
6. 输入参数不会被修改；每次调用独立，不能沿用上一次调用的结果。

样例与逐步说明

```
ratio(2, 3);                // 66
report(7, 2, 3, 20);         // "ID=7;HP=66;BAT=20;STATE=WARNING"
report(0, 4, 0, -7);         // "ID=0;HP=INVALID;BAT=0;STATE=LOW"
```

第一组血量是 $2/3$，百分比截断为 66；电量恰好 20 属于 WARNING。第二条报告的最大血量无效，不能把错误写成 0% 或让整条报告消失；负电量先归零，因而仍能输出 LOW。

Q2　损伤日志清洗与去重　*(10 分（原始权重）)*

背景

上午联调时，操作手说哨兵只挨了一发，复盘脚本却记了三次伤害。负责通信的队员很快解释：接收端重连会重放缓冲区，这不是机器人突然变脆了。
更麻烦的是，日志里还夹着调试注释、空行和写了一半的记录。有一次编号 12 先传来一条负伤害，随后才传来完整数据；旧脚本先把编号标记成“处理过”，于是把真正的伤害丢掉了。
你需要在统计之前建立一道清洗关口：先判断一整行是否合法，再决定这个事件是否已经处理。这里的编号代表事件，不代表机器人，同一编号只能贡献一次伤害。

你的任务

实现 `clean`，把混杂的原始行转换成 `Damage` 数据记录序列。`Damage` 只是包含 id 和 value 的普通 struct，已由骨架提供。返回值应保留首次合法事件的到达顺序，而不是按照编号排序。

考点：流解析、遍历、布尔数组、普通 struct。实现文件：`src/main/A1_q2.cpp`。

固定接口与数据含义

```
struct Damage { int id; int value; };
std::vector<Damage> clean(const std::vector<std::string>& lines);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q2` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. 最多 20000 行，每行只允许两个十进制 int 字段：id damage，字段之间用标准流能识别的空白分隔，首尾允许空白。
2. id$\in[0,9999]$，damage$\in[1,1000]$。使用标准十进制整数流提取规则，允许 $+1$ 和前导零；超出 int 表示范围的字段非法。
3. 空行、注释行、缺字段、第三个字段和数字后的非空白尾缀均非法，整行忽略，不产生记录。
4. 先完成语法与范围验证。非法行不占用编号，也不计入任何返回记录。
5. 合法行的 id 从未出现时，保留 {id,damage}；已有合法记录时忽略本行，不覆盖原值。
6. 不修改 lines。空输入或全部非法时返回空序列；每次调用重新开始去重。

样例与逐步说明

```
clean({"2 5", "bad", "2 9", "1 3"});  // {{2,5},{1,3}}
clean({"1 -1", "1 4", "1 8"});        // {{1,4}}
clean({"1 2 x", "# 2 3", ""});        // {}
```

第一组先保留编号 2 的伤害 5；bad 被忽略，重复的 $2\ 9$ 不能覆盖第一次记录，最后追加编号 1。第二组的负伤害非法，编号 1 仍可被下一条合法记录使用。第三组说明“读出两个数”并不等于“整行合法”。

Q3　窗口异常检测　*(10 分（原始权重）)*

背景

> 损伤日志终于干净了，下一份反馈却是：“这台哨兵平均下来挺正常，就是偶尔像突然断电。”
> 把整场比赛的电流求平均，很容易掩盖几帧集中的异常。
> 电控组决定用固定长度的连续窗口做预警：只要最近 k 帧的累计值超过阈值，就标出当前帧，方便回看录像。数据里允许出现负值，它表示相对基线的偏差，而不是坏数据。比赛记录很长，若每推进一帧都从头累加整个窗口，日志还没分析完，晚上的联调就开始了。你要在保持判定精确的同时，让处理时间随帧数线性增长。

你的任务

实现 `alarms`：对长度为 k 的每个连续窗口求和，返回超过阈值的窗口右端下标。返回的是从 0 开始的帧下标，不是窗口的序号、左端下标或报警数。

考点：连续窗口、下标、时间复杂度。实现文件：`src/main/A1_q3.cpp`。

固定接口与数据含义

```cpp
std::vector<int> alarms(const std::vector<int>& values, int k, long long threshold);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q3` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. values 长度 $n \le 200000$，元素在 $[-10^9, 10^9]$；threshold 绝对值 $\le 10^{15}$，k 为 int。
2. $k < 1$ 或 $k > n$ 时直接返回空序列，包括空输入；不得构造不完整窗口。
3. 有效窗口依次为 $[0, k-1]$、$[1, k]$，直到 $[n-k, n-1]$，相邻窗口可以重叠。
4. 仅在窗口总和严格大于 threshold 时报警；恰好相等不报警。
5. 结果按右端下标升序排列，每个窗口最多贡献一次；输入不变。
6. 要求 $O(n)$ 时间、$O(1)$ 额外工作空间，返回结果占用的空间除外。窗口和使用足够宽的整数保存。

样例与逐步说明

```cpp
alarms({1,2,3,4}, 2, 4);    // {2,3}
alarms({2,2}, 2, 4);        // {}
alarms({-4,-3,-2}, 2, -6);  // {2}
```

第一组窗口和依次为 3、5、7，对应右端下标 1、2、3；后两个窗口报警，因此返回 2、3。第二组恰好等于阈值，不报警。负数样例中 -5 大于 -6，不能把负总和统一视为正常。

Q4　严格命令事务　*(12 分（原始权重）)*

背景

联调群里发来一串命令："先加五，再设成八，清零，最后减二。"看上去很简单，直到你发现"设成八"后面还跟着一个没删干净的调试字段。
之前的程序一读到 SET 8 就更新数值，随后才发现尾巴不合法，却已经无法恢复原来的状态。真实机器人不应该因为一条解析失败的命令留下半套修改。为了验证这个习惯，本题先用一个累加器代替执行机构：先检查整条命令、参数和执行后的范围，全部通过以后才能提交。错误命令也必须留下计数，否则复盘时谁都说不清到底丢了多少次请求。

你的任务

实现 `execute`，按输入顺序执行命令，返回 `CommandResult`。其中 value 是最终累加器值，accepted 和 rejected 分别是成功与失败的命令条数。这个 struct 只承载数据，不需要成员方法。

考点：解析、分支、事务式更新、统计。实现文件：`src/main/A1_q4.cpp`。

固定接口与数据含义

```
struct CommandResult { long long value; int accepted; int rejected; };
CommandResult execute(const std::vector<std::string>& lines);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q4` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. 累加器从 0 开始，最多 10000 行；一行视为一条命令，空行也算一次拒绝。
2. 仅接受大小写敏感的 ADD x、SET x、RESET，允许首尾标准流空白。ADD 和 SET 必须恰有一个参数，RESET 不允许参数。
3. x 为十进制整数，按标准流提取，且在 $[-10^6,10^6]$；多余字段、缺字段、小数尾缀、未知操作和溢出均拒绝。
4. ADD 的候选结果为原值 +x，SET 为 x，RESET 为 0。候选结果也必须在 $[-10^6,10^6]$。
5. 完整验证成功才提交候选值并把 accepted 加一；其他情况只把 rejected 加一，value 保持原值。
6. 空输入返回 {0,0,0}；任意输入都应满足 accepted+rejected=lines.size()，本次调用与其他调用独立。

样例与逐步说明

```
execute({"ADD 5","SET 8 x","RESET","ADD -2"}); // {-2,3,1}
execute({"SET 1000000","ADD 1"});            // {1000000,1,1}
```

第一组状态依次为 5、5、0、-2。带尾随字段的 SET 被整条拒绝，所以它既不改变值，也不计 accepted。第二组的参数 1 本身合法，但相加后的值超界；拒绝后仍为 1000000。

Q5　网格邻域风险图　*(12 分（原始权重）)*

背景

软件组在地图上标了几个障碍，第一次回放就发现哨兵很喜欢贴着柱子走。导航同学暂时不想引入完整代价地图，只希望先看到一张简单的风险图：一个可通行格子周围贴着越多障碍，风险就越高。
有人写了八邻域，斜对角的柱子也算进去；另一个人把地图边界当成墙，导致最外圈凭空多出风险。两份图都很像那么回事，但给下游决策的含义完全不同。本题把坐标、邻域和非法地图的处理写成明确协议。你的程序负责生成风险图，不负责寻找路径，也不能悄悄修正输入地图。

你的任务

实现 `risk`，把字符地图转换为同尺寸整数矩阵。地图用字符串数组表示，访问顺序为 grid[row][column]；返回矩阵采用相同的行列顺序。

考点： 二维数组、嵌套循环、边界与异常。实现文件：`src/main/A1_q5.cpp`。

固定接口与数据含义

```
std::vector<std::vector<int>> risk(const std::vector<std::string>& grid);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q5` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. 地图最多 300 行、300 列。空的行数组合法，返回空矩阵；非空地图必须至少有一列且所有行等长。
2. 字符只允许 .（可通行）和 #（障碍）。零列、行长不一致或含其他字符时抛 std::invalid_argument。
3. 须先验证完整地图，再计算风险，不能因为前几行正常就忽略后续非法字符。
4. 障碍格输出 -1；可通行格输出其上、下、左、右四个方向中障碍格的数量，范围是 0..4。
5. 斜对角不属于邻居，越界位置不算障碍；地图边缘不会自动增加风险。
6. 不修改输入，不返回部分地图。有效地图要求 O(行数 × 列数) 时间。

样例与逐步说明

```
risk({".#", ".."});       // {{1,-1},{0,1}}
risk({"."});               // {{0}}
risk({".#.","#.#",".#."}); // center cell: 4
risk({"..", "."});         // throws std::invalid_argument
```

第一张图只有右上角是障碍，因此左上和右下各计一个邻接障碍，左下为 0，障碍本身为 -1。单格空地没有邻居，输出 0 而不是 4。最后一组行长不一致，不能靠补齐或截断来生成答案。

Q6　目标优先级选择　*(14 分（原始权重）)*

背景

相机终于能稳定报出装甲板了，云台却在两个敌人之间左右摇摆。视觉组说最近的应该先打，决策组说残血优先，操作手只问能不能别一帧换一个目标。
为了让离线回放能复现每一次选择，大家先约定一套确定性规则：先筛掉看不见、已被击毁和超出射程的目标，再按血量、距离、编号依次比较。这只是训练仿真中的选靶协议，不代表真实比赛的完整战术。你要实现的是同一份输入永远选出同一编号，即使目标列表换了排列顺序，平局也不能交给运气。

你的任务

实现 `select_target`，从 `Target` 普通数据记录中选择一个目标并返回它的 id。坐标表示相对当前机器人原点的偏移；射程使用欧氏距离，不是曼哈顿距离。

考点：遍历筛选、多级比较、整数宽度。实现文件：`src/main/A1_q6.cpp`。

固定接口与数据含义

```
struct Target { int id; int x; int y; int hp; bool visible; };
int select_target(const std::vector<Target>& targets, int max_range);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q6` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. 最多 100000 个目标；id 非负且互不相同，x、y 绝对值 $\le 10^6$，hp$\in$[-100,100]，visible 为 bool。
2. max_range<0 时直接返回 -1；非负时保证 $\le 10^6$。空输入也返回 -1。
3. 仅 visible=true、hp>0 且 $x^2+y^2 \le \text{max_range}^2$ 的目标有资格参与选择；射程边界包含在内。
4. 先比较 hp，较小者优先；只有 hp 相同时才比较平方距离，较小者优先；两者都相同时才比较 id，较小者优先。
5. 没有合格目标返回 -1，否则返回目标 id，而非其数组下标。输入顺序不能作为额外优先级。
6. 要求 O(n) 时间，不修改或排序输入。平方与求和必须在足够宽的整数类型中计算。

样例与逐步说明

```
select_target({{7,3,4,20,true},{2,0,5,20,true}}, 5); // 2
select_target({{7,3,4,1,true},{2,0,0,2,true}}, 5);   // 7
select_target({{1,0,0,0,true}}, 1);                  // -1
```

第一组两个目标平方距离均为 25，恰在射程边界，血量又相等，因此较小编号 2 胜出。第二组远处目标血量更低，必须先按血量选择 7，不能让距离抢走第一优先级。第三组目标血量为 0，直接淘汰。

Q7　热量与弹仓仿真　*(16 分（原始权重）)*

背景

队里有一句联调时经常出现的话：“我明明按了开火。”可发射请求只是意图，不代表一定能发射：弹仓可能空了，热量也可能顶到上限。
更容易争论的是一帧之内的先后顺序。若先判热量再冷却，某一帧会被拒绝；若先冷却再判定，同样的原始数值可能允许射击。为了把日志里的每次请求解释清楚，本题采用一套离散时间仿真。它只描述本作业中的固定规则，不能拿赛场手册的另一套热量机制替换。最后的统计和剩余资源必须能互相对得上。

你的任务

实现 `simulate`，从给定初始弹量和热量开始，逐帧处理请求，返回 `FireResult`。shots 是实际射击数，rejected 是被拒绝的射击请求数，ammo、heat 是处理完最后一帧后的末态。

考点：循环仿真、更新顺序、资源计数。实现文件：`src/main/A1_q7.cpp`。

固定接口与数据含义

```
struct FireResult { int shots; int rejected; int ammo; int heat; };
FireResult simulate(int ammo, int heat, int cool, int shot_heat, const std::vector<int>&
    requests);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q7` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. ammo、heat、cool、shot_heat 都在 $[0,100]$；requests 最多 10000 项，每项为 0 或 1。
2. 每帧第一步固定为冷却：heat 减去 cool，若为负则归零。
3. 请求为 0 时，本帧只执行冷却；不扣弹、不增加 shots，也不增加 rejected。
4. 请求为 1 时，仅当 ammo>0 且冷却后的 heat+shot_heat≤ 100，才实际发射；等于上限 100 允许发射。
5. 成功射击时 ammo 减一、heat 增加 shot_heat、shots 加一；失败只把 rejected 加一，弹量不变，也不增加射击热量。
6. 初始 shots=rejected=0。空请求不发生任何冷却，返回原始 ammo、heat；每次调用独立。

样例与逐步说明

```
simulate(2,90,10,20,{1,1,1}); // {2,1,0,100}
simulate(3,100,20,10,{0});    // {0,0,3,80}
simulate(1,100,0,0,{1});      // {1,0,0,100}
```

第一组第一帧从 90 冷却到 80，发射后回到 100；第二帧冷却到 90，加 20 会超限，因此拒绝；第三帧再冷却到 80 才成功。最终两次射击、一次拒绝、零弹量、热量 100。这个逐帧顺序正是需要实现的规则。

Q8　遥测帧综合流水线　*(18 分（原始权重）)*

背景

出发前的最后一次回放终于能跑完了，队长却拿着三份统计问："为什么总行数、有效包数和重复包数加起来对不上?"大家各自的函数都看起来正确，接起来以后却把同一行既算成了坏包，又算成了重复包。

你现在要给这条数据链路一个清楚的出口。输入仍然是原始遥测文本，输出既要能说明每一行去了哪里，也要给控制端一份排序后的机器人编号清单。与 Q2 不同，这里的编号代表一次汇总中的机器人，同编号后到的合法包不覆盖首次值。每行必须且只能进入一种类别，非法数据不能先占编号，最终清单也不能夹带上一批回放的结果。

你的任务

实现 `summarize`，把解析、分类、去重、血量规范化和编号整理组合成一个普通函数。返回 `Summary` 数据记录：valid、duplicate、invalid 为互斥分类计数，total_hp 为首次合法记录规范化后的总血量，ids 为升序编号。

考点：综合流水线、排序、去重、数据守恒。实现文件：`src/main/A1_q8.cpp`。

固定接口与数据含义

```
struct Summary { int valid; int duplicate; int invalid; long long total_hp; std::vector<int
    > ids; };
Summary summarize(const std::vector<std::string>& lines);
```

接口位于骨架已有的 `aim::q8` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. 最多 20000 行；每行恰有 id hp 两个十进制 int 字段，首尾允许流空白，禁止多余字段或非空白尾缀。
2. id∈[0,9999]，hp∈[-1000,1000]；按标准流提取。语法、整数溢出或范围不满足时计 invalid，且不占用 id。
3. 完整合法后才判断重复。id 已有首次合法记录时计 duplicate，不增加 valid、total_hp 或 ids。
4. 首次合法记录计 valid；把 hp 夹到 [0,100] 后累加到 long long 的 total_hp，并保存编号。
5. 全部处理完后将 ids 按升序排列，而不是沿用 Q2 的到达顺序；每个编号只出现一次。
6. 空输入所有计数和总血量为 0，ids 为空；始终满足 valid+duplicate+invalid=行数、valid=ids.size()。
7. 不修改输入，不依赖 Q2 的实现或其他题的源文件。本题单独编译和评分。

样例与逐步说明

```
Summary s = summarize({"2 200","1 -5","2 10","bad"});
// s.valid=2, s.duplicate=1, s.invalid=1
// s.total_hp=100, s.ids={1,2}
```

编号 2 的首次 hp=200 在输入允许范围内，所以是合法记录，统计时再夹到 100；编号 1 的 -5 同样合法，贡献 0。后来的 2 10 是重复，不能用它覆盖 100。bad 是非法。四行恰好分成 2+1+1，最后编号排序为 1、2。

B1　挑战：有符号十进制解析　*(+10 分)*

背景

比赛日志里最难找的错误，有时只有一个数字。你以为接收到的是 2147483647，转换以后却变成了负数；界面没有报错，下游就把一个巨大正值当成了紧急反向指令。
通信组想要一个范围清晰的有符号整数解析器。它必须在危险的乘法或加法发生之前拦住溢出，而不是先算坏再检查。标准转换库当然可以解决很多实际问题，本挑战刻意不让你调用它们，是为了让你亲自处理符号、数字、边界以及失败时的输出保护。这是可选拓展，不会成为必做题的前置条件。

你的任务

实现 `parse_i32`。返回 bool 表示转换是否成功；`output` 是由调用方提供的输出变量，只有成功时才允许改写。若尚未学习引用参数，可先按骨架把它理解为“成功后交回的结果位置”。

考点：字符处理、引用输出、溢出预防（选做）。实现文件：`src/main/A1_b1.cpp`。

固定接口与数据含义

```
bool parse_i32(const std::string& text, int& output);
```

接口位于骨架已有的 `aim::b1` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. 字符串长度 ≤ 1000；合法语法为可选单个 + 或 -，随后至少一位 ASCII 数字 0..9。
2. 允许前导零、+0、-0；禁止任何空白、小数点、第二个符号、非 ASCII 数字或尾随字符。空串与单独符号非法。
3. 结果必须在 [-2147483648,2147483647] 内，包括两个端点；不能假设负数范围与正数范围完全对称。
4. 成功时写入 output 并返回 true；任意失败返回 false，且 output 保持调用前的值。
5. 禁止 stoi/stol/stoll、字符串流及 C 数字转换函数；逐字符检查，并在可能溢出的运算之前拒绝输入。
6. 要求 O(字符串长度) 时间、O(1) 额外空间，不使用自定义 class。

样例与逐步说明

```
int value = 9;
parse_i32("-2147483648", value); // true; value=-2147483648
parse_i32("2147483648", value);  // false; value remains -2147483648
parse_i32("-0000", value);       // true; value=0
```

第一条正好是最小 32 位有符号整数，合法。第二条比最大正数多 1，必须失败，并保留上一次合法结果。第三条说明前导零不是错误，负零按普通零返回。

B2　挑战：原地稳定压缩　*(+10 分)*

背景

一段传感器缓存里混着离群值，通信线程只想把可信区间内的数据压到前面，再把新的有效长度交给下一段程序。排序会破坏时间顺序，复制一份数组又会多占一块内存。
这次你拿到的不是一个可以随意增长的容器，而是一段已经存在的整数数组和它的长度。你不能释放它、替换它或偷偷新建第二份缓冲区，只能在原地整理。留下来的数据仍按采样先后排列。题目放在挑战区，是为了给已经接触指针和数组传参的同学多一步练习；它不包含资源所有权或面向对象设计。

你的任务

实现 `compact`，保留闭区间 [low,high] 内的元素，将它们稳定地移到数组前部，并返回保留数。后续调用方只读取新长度之前的前缀；尾部不是结果的一部分。

考点：数组指针、原地处理、稳定性（选做）。实现文件：`src/main/A1_b2.cpp`。

固定接口与数据含义

```
std::size_t compact(int* data, std::size_t n, int low, int high);
```

接口位于骨架已有的 `aim::b2` 命名空间内，不要再嵌套一层。普通 struct 已由骨架提供，只含数据字段，不要重复定义。

规范

1. $n \le 200000$；$n=0$ 时允许 data=nullptr，此时不能解引用。$n>0$ 时保证 data 指向 n 个合法 int 元素。
2. 保留满足 $low \le data[i] \le high$ 的元素，两端都包含，重复值也照常保留。
3. 稳定性指保留元素之间的相对顺序不变，禁止为了方便而排序。
4. 返回 k 后，data[0..k-1] 必须是正确结果；data[k..n-1] 的值不规定。
5. low>high 时返回 0，且整个数组不修改；全部不命中时也返回 0。
6. 要求 O(n) 时间、O(1) 额外空间，禁止辅助容器或新数组，不释放调用方数组。

样例与逐步说明

```
int data[] = {-1,2,0,9};
std::size_t k = compact(data,4,0,2); // k=2; prefix {2,0}
compact(nullptr,0,0,1);              // 0
```

原数组中的 2、0 在区间内，必须按这个先后次序出现在前两格，不能排序成 0、2。新的长度是 2；不要对后两格的残留值作任何假设。空数组只返回 0，不需要也不能读取 data[0]。

提交与验收

开发与提交

在学生 template 中开发，保留 src/main 下各题文件名。CPP-Classroom 运行后还需主动提交；教师按学生导出源码，运行成功不会自动替代提交。使用 GitHub 仓库的同学在 main 分支持续开发，最终交仓库链接和最终 commit；平台提交者交平台记录及教师要求的源码导出。具体截止日期由教师在课堂或通知中公布，不从题面编译日期推算。

只修改 src/main 中的实现区与 README 末尾的个人说明；另允许提交自动生成的.agent-sessions/bundles/ 归档。自己的实验测试放在新建的 local_tests 目录，不改公开测试、固定接口、标记、工具和工作流。按题或按缺陷保留可审阅的增量记录，不要求提交未完成的本地实验。提交前重新获取干净模板，把自己的实现放回去跑一次。

README 为每题记录思路、关键边界和复杂度，写出至少三个自己补充的边界测试，并说明一处实际发现的缺陷、定位方法和修复。允许使用 AI，须如实说明使用范围、如何核对生成内容，并保留能复核的过程记录；未使用 AI 时明确声明并提供开发记录。能解释自己的接口与失败路径是验收的一部分。

AI 使用与 Agent 会话归档

允许并鼓励合理使用 AI 辅助开发。是否使用 AI 本身不影响功能分；你仍须核对代码并解释自己的接口、状态更新与失败路径。AI 使用透明度占人工部分 20 分，以声明、归档覆盖度、真实性和核对说明共同评阅。未使用 AI 的同学明确声明并保留开发记录，不需要伪造会话归档。

参照 Python Assessment，使用 Agent Session Commit（AgentLedger）固定版本 0.1.5 记录过程。归档步骤在本地执行，需要 Git 和 Python 3.10+；C++ 程序本身仍只依赖 C++17。在各自 Assessment 的个人学生 Git 仓库内配置，不要在教师完整目录或其他项目里安装。即使使用 CPP-Classroom 编码，也应将最终实际提交的源码同步到个人仓库，随仓库提交增量记录和归档。

在长期保留的 Python 环境中安装，进入学生仓库根目录后运行：

```
python -m pip install --index-url https://pypi.org/simple 'agent-session-commit[pre-commit
    ]==0.1.5'
agent-session-commit install --pre-commit
agent-session-commit status
```

安装器让你选择实际使用的 Agent 并确认会话来源，配置只对当前 clone 生效。每份 Assessment、每次新 clone 都单独配置；升级后重新运行安装器刷新 hooks。随模板提供的.pre-commit-config.yaml 已将归档后端固定为 v0.1.5，不要改成旧版。保持安装时的 Python 环境可用，移动或删除环境后须重新安装 hooks。

每次正常 git commit 成功后，post-commit hook 将新增会话打包到.agent-sessions/bundles/，再 amend 到刚完成的同一个提交；没有新增会话时不另建归档，也不产生额外的归档 commit。amend 会改变提交 SHA，最终提交号以 git rev-parse HEAD 为准。只有 status 正常不能证明记录完整：完成一次真实修改和提交后，再检查最终提交中是否包含对应归档。

```
git rev-parse HEAD
git show --stat HEAD -- .agent-sessions/
```

选择的 Agent 或会话目录变化时重新运行安装器；浏览器聊天、未支持的 IDE 或远程环境不能假定会自动收集，应按工具支持的格式导出实际会话并选择 Custom 来源。原始导出可放.agent-sessions/source/（已忽略），但.agent-sessions/bundles/ 必须随 Git 提交，不能把整个.agent-sessions/ 加入忽略列表。README 的“AI 使用与开发过程”要说明使用的工具、范围、归档位置、如何核对结果，以及未归档部分的原因和补充材料。

归档是普通 Git 内容，不加密、不会自动脱敏，推送到公开仓库后他人可读取。确认所选来源属于本作业，不要把口令、令牌或无关项目的私密会话放进去。没有使用 AI 时如实声明；记录不完整时如实说明，不编造、替换或回填成不存在的对话。

课程会结合会话归档、仓库内标记检索和 Git 历史分析核对 AI 使用情况。透明使用 AI 不扣分；单一标记不能替代对完整开发记录的复核，也不会单独决定功能分或最终总分。

评分

Q1–Q8 的原始权重依次为 8、10、10、12、12、14、16、18，合计 100，按 0.6 折为自动功能分 60。每题按固定测试组通过率给部分分；随机组内全部断言通过才算该组通过。B1、B2 各加 10，不按 0.6 折算，奖励最多 20。

人工部分共 40：过程透明度 20（使用声明完整性 5、开发/辅助记录可复核性 10、对结果的核对说明 5）；代码质量与说明 20（清晰命名与组织 5、遵守实现约束和复杂度 5、边界自测与缺陷分析 5、设计解释 5）。未使用 AI 的同学按开发记录的同等可复核程度评分，不因未使用 AI 扣分。常规部分满分 100，含挑战总上限 120。

公开全过不代表隐藏全过。缺文件、TODO、接口不匹配、编译失败、未要求的异常、超时、伪造输出和测试未到完成点的提前退出均不算通过；单题失败不阻断其他题。grader 的人工分字段留空、总分为 null，待教师评阅后汇总，不把自动 60 分当成最终成绩。

资源与复核

正式 grader 每题编译墙钟 45 秒、每测试组运行墙钟 5 秒，Linux 运行地址空间 512 MiB。题目给出的复杂度和禁止使用的实现方式属于人工复核范围，单靠一次运行变快不能证明达标。CPP-Classroom 自身限额可能不同，正式判分以教师统一环境为准。

发现题面、骨架和测试有冲突时，保留最小复现、实际结果与对应条款，向教师反馈；不靠修改测试或猜测隐藏要求解决冲突。