Prüf-Nr. 509

Dv
77 286
5151
27.10.41 gie

Geheime Kommandosache!

Kennblatt
für das Flugzeugmuster Bf 109
Baureihe F-1 und F-2 mit DB 601 N Motor

Ausgabestelle für Ing. u. Lw. Bad Blankenburg/Th.

Berlin 1941

12. Flugleistungen.

Flughöhe H_{GNA} km	Höchstgeschwindigkeit Wirklich km/h	Höchstgeschwindigkeit Anzeige km/h	Geschwindigkeit best. Steigens Wirklich km/h	Geschwindigkeit best. Steigens Anzeige km/h	Steigleistungen Steigzeit min.	Steigleistungen Steiggeschw. m/sec.
0	495 (515)	487 (507)	288	280	-	16 (18,5)
1	514 (534)	482 (501)	304	280	1 (0,9)	16 (18,5)
2	534 (554)	475 (493)	318	280	2,1 (1,8)	16 (18,5)
3	553 (573)	469 (486)	334	280	3,2 (2,7)	16 (18,5)
4	573 (593)	459 (475)	353	280	4,3 (3,6)	16 (18,5)
5	592 (612)	450 (464)	359	270	5,4 (4,5)	13,8 (15,8)
5,2	595 (615)	447 (461)	—	—	—	—
6	594 (614)	428 (442)	366	260	6,5 (5,7)	11,2 (14,0)
7	590 (610)	401 (415)	373	250	8,3 (7)	8,6 (11,0)
8	580 (600)	372 (485)	378	240	10,5 (8,7)	6,4 (8,8)
9	565 (586)	341 (353)	386	230	13,7 (11,0)	4,5 (6,8)
10	523 (543)	296 (307)	410	230	18,7 (14,0)	2,5 (4,5)
11	455 (478)	240 (250)	437	230	18,7 (18,7)	0,5 (2,5)

Die Werte der Flugleistungstabelle sind mit »Steig- und Kampfleistung«, d. h. n = 2400 U/min., p_{Lade} = 1,3*) ata (bis Volldruckhöhe) erflogen.

Die geklammerten Werte (im Flugleistungskurvenblatt gestrichelt gezeichnet) beziehen sich auf »Start- und Notleistung«, d. h. n = 2600 U/min., p_{Lade} = 1,42*) ata (bis Volldruckhöhe).

Bei Verwendung einer Drehzahl von n = 2800 U/min. ergibt sich eine Geschwindigkeitszunahme von weiteren 10 bis 15 km/h in Volldruckhöhe.

Achtung! Die in der Tabelle geklammerten Werte für Steigleistung bei Start- und Notleistung sind im Kurvenblatt zwar gestrichelt als zusammenhängender Linienzug gezeichnet. Es sind jedoch nur Teile dieses Linienzuges zu erfliegen, da die Verwendung der Start- und Notleistung auf eine Dauer von 3 Minuten begrenzt ist.

Volldruckhöhe bei Vollgas-Waagerechtflug: 5200 m,
im Steigflug: 4200 m.

Abhebegeschwindigkeit beim Start mit 2780 kg Fluggewicht: Anzeige 130 km/h,
Wirklich 140 km/h.

Startweg bis 20 m Höhe: 500 m.

Landegeschwindigkeit beim Aufsetzen mit 2700 kg Fluggewicht: Anzeige 140 km/h,
Wirklich 150 km/h.

Landestrecke von 20 m Höhe bis zum Stillstand ungebremst 800 m,
normal gebremst 570 m.

*) Die Ladedrücke sind z. Z. herabgesetzt auf 1,25 ata für Kampfleistung und 1,35 ata für Startleistung. *Die Kampfleistung verringert sich dabei um 4,5 % und die Startleistung um 6 %.*