

coffrets XL VDI 19" et accessoires



Caractéristiques techniques (p. 880-881)

IP 20 - IK 08
Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
Fermeture par serrure à clé 2433 A
Livrés avec 2 montants 19" réglables en profondeur
Livrés avec plaque d'entrée de câbles pleine en partie haute et basse
Ombres hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
Blanc RAL 9002

Emb.	Réf.	Coffrets XL VDI 19" fixes			
		Coffrets profondeur 400 mm			
1	340 36	6 U	600	350	18
1	340 37	9 U	600	500	27
1	340 38	12 U	600	600	36
		Coffrets profondeur 580 mm			
1	340 46	9 U	600	500	27
1	340 48	12 U	600	600	36
1	340 49	16 U	600	800	48

Emb.	Réf.	Coffrets XL VDI 19" pivotants			
		Coffrets profondeur 600 mm			
		Composés de :			
		• une base (fixation murale)			
		• un corps pivotant permettant le libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance			
		Sens de pivotement réversible			
		Livrés avec un support de maintien de câbles horizontal réf. 340 78			
1	340 51	9 U	600	500	27
1	340 52	12 U	600	600	36
1	340 53	16 U	600	800	48
1	340 55	21 U	600	1 000	63


Accessoires

		Entrée de câbles
		En remplacement de la plaque pleine en partie haute ou basse
1	340 83	Plaque avec balais



Emb.	Réf.	Accessoires (suite)	
		Ventilateurs	
		Avec cordon 2,5 m	
1	348 39	Ventilateur 230 V~	
1	348 45	Ventilateur 12 V~ à bruit atténué	
		Vitesse de ventilation en fonction de la température	
		Thermostat intégré. Nécessite une alimentation 12 V~ réf. 047 95 (voir p. 190)	
		Thermostat	
1	348 48	Réglable de 5 à 60 °C, 12 V à 250 V~	
		Contact à ouverture (10 A) et contact à fermeture (5 A)	
		Fixation par aimant	
		Supports de maintien de câbles	
		Permettent une bonne organisation des câbles	
		Se fixent horizontalement en fond de coffret	
1	340 80	Jeu de 2 supports pour coffrets fixes	
1	340 78	Support supplémentaire pour coffrets pivotants	
		Tablettes fixes 1U	
1	332 40	Prof. 115 mm. Charge maxi 20 kg. Se fixe en drapeau sur 2 montants 19", pour châssis VDI mural, coffrets et armoires	
1	332 25	Prof. 250 mm. Se fixe en drapeau sur 2 montants 19", pour coffrets et armoires. Charge maxi 20 kg	
1	332 28	Prof. 300 mm. Se fixe en drapeau sur 2 montants 19", pour armoires et coffrets prof. 580 et 600 mm. Charge maxi 20 kg	
		Kit rail DIN IP 2X	
1	331 36	Pour montage des appareils Lexic Legrand	
		Se fixe directement sur montant 19"	
		Favorise la prise en compte des contraintes de CEM	
		Composé de :	
		• un boîtier métallique,	
		• un rail profilé DIN 24 modules,	
		• un bornier pour conducteurs de protection	
		• un plastron 3 U	
		• un obturateur 24 modules	
		• 14 embouts d'entrée de câbles	
		Kit de mise à la masse	
1	331 39	Kit de mise à la masse 3 fils vert-jaune	
		Long. 250 mm, 2,5 mm ²	

Bloc d'alimentation 19" (p. 862)

	Panneaux passe-fils
	voir p. 864