

接口文档

版本：2021-09-20-1 by xianfei

动态相关部分

1. 获取动态

HTTP请求方式：POST

URL： /getMoments

POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
Time	请求第一个Index的时间戳
type	0为广场 1为关注
begin	本次获取的起始index
end	本次获取的截止index

预期返回类型：Json Object 对象数组 数组元素个数为end-begin+1

```
[{
  "index": 当前动态index, 整型,
  "momentID": 当前动态ID,
  "userID": 用户ID, 字符串,
  "userName": 用户昵称, 字符串,
  "userAvatar": 用户头像, 应为图片URL, 字符串,
  "time": 此动态产生时间戳 整型,
  "text": 动态文字内容,
  "attachmentType": 0无 1图片 2视频 3微程序,
  "attachment": 当type为0时可无此属性 为1时应为含一个或多个图片URL的数组 为2时此项为视频URL 为3
  时此项为代码段;
  "likedNum": 点赞数 整型,
  "commentNum": 评论数 整型,
  "isLiked": 当前用户是否点赞了当前动态, Boolean,
  "tag": 动态标签
}, {
```

//同上

}]

2. 用户点赞

HTTP请求方式：POST

URL： /likeMoment

POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
momentID	点赞的动态

预期返回类型：Json Object

{"succeed":true,"likedNum": 该动态点赞数 }

3. 发送评论

HTTP请求方式：POST

URL： /commentMoment

POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
momentID	评论的动态
commentText	评论内容

预期返回类型：Json Object

{"succeed":true}

4. 获取评论

HTTP请求方式：POST

URL： /getComment

POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
momentID	动态ID

预期返回类型：Json Array

[{

```
"userID": 用户ID, 字符串,
"userName": 用户昵称, 字符串,
"userAvatar": 用户头像, 应为图片URL, 字符串,
"time": 此评论产生时间戳 整型,
"text": 内容,
},{
// 同上
}]
```

5. 发表纯文本动态

HTTP请求方式：POST
URL： /createMomentText
POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
text	文本内容
tag	标签

预期返回类型：Json Object
{ "succeed": true }

6. 发表含图片文本动态

HTTP请求方式：POST
URL： /createMomentPhotos
POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
text	文本内容
tag	标签
photos	多张图片文件*

*参考 https://blog.csdn.net/qq_38310446/article/details/87623991

预期返回类型：Json Object
{ "succeed": true }

7. 发表含视频文本动态

HTTP请求方式：POST

URL： /createMomentVideo

POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
text	文本内容
tag	标签
video	视频文件

预期返回类型：Json Object

{"succeed":true}

8. 发表含程序段文本动态

HTTP请求方式：POST

URL： /createMomentCode

POST Form：

参数	说明
userID	用户唯一标识符
text	文本内容
tag	标签
code	程序代码段

预期返回类型：Json Object

{"succeed":true}