

猎宝获取 B2C 商品文档

(V1.5)

版本号 A-1

密 级 外部

修改履历

版本号	日期	作者	修订要点
1.0	2012.02.28	桂文清	创建文档，第一版本
1.1	2012.03.13	桂文清	商品接口增加 stock 字段
1.2	2012.03.19	桂文清	增加订单查询接口，订单通知接口标准
1.3	2012.03.20	桂文清	增加商品单位 unit 字段
1.4	2012.03.27	桂文清	增加商品 id，增加根据 id 获取商品 detail 信息
1.5	2012.0405	桂文清	订单查询和订单通知接口的订单号，改用合作伙伴的订单号

目录

1、工作方式.....	2
2、字符编码.....	3
3、响应格式.....	3
4、获取最低商品接口详细设计.....	3
4.1 获取商品接口.....	3
4.2 游戏区服信息接口.....	5
4.3 订单查询接口.....	6
4.4 订单通知接口.....	7

1、工作方式

双方通过 HTTP 方式交互数据，也可简称“name=value”方式发送提交内容或相应请求内容。即通过 HTTP 的 POST/GET 方式交换。

另外双方需要保证数据传输的安全性，安全验证采用 APPKEY 和 MD5 结合方式。

注意：文档的版本号和接口的版本号是 2 个意思，具体接口版本号，请参阅接口参数说明的版本号即可。

2、字符编码

接受和相应的字符编码统一为 UTF-8

3、响应格式

响应格式分目前只支持 JSON 格式，请注意。

4、获取最低商品接口详细设计

4.1 获取商品接口

访问地址：<http://api.1771.com/goods/json.htm>

传递参数说明：

字段名称	字段描述	类型	示例	备注
gameId	游戏 ID	varchar2(20)	G10	获取见 4.2 游戏列表类接口(必填)
groupId	游戏区服	varchar2(50)	G21P001	获取见 4.2 游戏列表类接口
serverId	游戏服	varchar2(50)	G21P001001	获取见 4.2 游戏列表类接口
camp	阵营	varchar2(20)	部落	获取见 4.2 游戏列表类接口
pageNo	分页	varchar2(20)	1	当前页数(必填)
channelId	渠道	varchar2(20)	10	渠道，请咨询猎宝运营
keyword	查询关键字	varchar2(20)	测试	
userId	用户 id	varchar2(32)	11110111	

sign	签名	Varchar2 (50)	Sdfs123fa3eqd	签名 (userId+88C05Q2 2+userKey)
stock	库存	varchar2 (10)	2000	所剩库存
unit	单位	varchar2 (10)	万金币	商品单位
version	版本	varchar2 (10)	1.0	版本号

备注:

1. 签名是由用户 id+88C05Q22 盐值+用户申请的 userkey 进行 md5 签名后发送
2. 最小购买数量为 200

返回 json 格式:

1 失败的 json

```
{"code":{"code":"11102","msg":"分页数据类型错误"},"goods":null}
```

字段说明:

code: 返回的 code 信息

code: 编码

msg: 信息

其中 code 含义如下

code 值	意义
11111	成功
11101	无商品
11102	数据类型错误
11103	未知错误
11104	出现空参数错误
11105	未申请 key
11106	签名错误
11107	版本错误
11108	无库存

goods: 具体商品数据

```
{
  "code": {
    "code": "11111",
    "msg": "获取数据成功"
  },
  "goods": [
    {
      "camp": "",
      "gameId": "G10",
      "gameName": "地下城与勇士",
      "goodsId": "88fb103b933d73061fb6240a349e6a9d",
      "groupId": "G10P001",
      "groupName": "电信",
      "price": ".0597",
      "serverId": "G10P001059",
      "serverName": "安徽1区",
      "stock": "100485",
      "unit": "万金币 (DNF 游戏币)"
    },
    {
      "camp": "",
      "gameId": "G10",
      "gameName": "地下城与勇士",
      "goodsId": "f77d73fef4f6e19565a106c3b42b9112",
      "groupId": "G10P001",
      "groupName": "电信",
      "price": ".0598",
      "serverId": "G10P001059",
      "serverName": "安徽1区",
      "stock": "16497",
      "unit": "万"
    },
    {
      "camp": "",
      "gameId": "G10",
      "gameName": "地下城与勇士",
      "goodsId": "2d59c03a9befd82ea3a41bc9eff57c19",
      "groupId": "G10P001",
      "groupName": "电信",
      "price": ".06",
      "serverId": "G10P001059",
      "serverName": "安徽1区",
      "stock": "78981",
      "unit": "万金"
    },
    {
      "camp": "",
      "gameId": "G10",
      "gameName": "地下城与勇士",
      "goodsId": "2aa4168b895b865ecbaafa1bc1b22d75",
      "groupId": "G10P001",
      "groupName": "电信",
      "price": ".2535",
      "serverId": "G10P001059",
      "serverName": "安徽1区",
      "stock": "164793",
      "unit": "万金币"
    }
  ],
  "totalCount": 4
}
```

字段说明:

code: 返回的 code 信息

goods: 返回的商品

totalCount: 总数据量

4.2 游戏区服信息接口

访问地址: <http://supply.1771.com/gameList/gameList.action>

传递参数说明:

字段名称	字段描述	类型	示例	备注
gameid	游戏 id	varchar2(20)	G21	选填
groupid	游戏区 id	varchar2(50)	G21P001	选填
serverid	游戏服务器 id	varchar2(50)	G21P001001	选填
format	返回格式	varchar2(20)	xml/json	选填, 默认采用 xml

返回 xml 格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
  <status>success</status>
  <game>
    <gameId>G21</gameId>
    <gameName>魔兽世界</gameName>
    <campus>联盟-部落</campus>
    <splxids>100001:游戏币,100002:游戏装备,100003:游戏帐号</splxids>
    <groupList>
      <group>
        <groupid>G21P001</groupid>
        <groupName>一区</groupName>
        <serverList>
          <server>
            <serverName>奥特兰克</serverName>
            <serverId>G21P001001</serverId>
          </server>
        </serverList>
      </group>
    </groupList>
  </game>
</result>
```

返回 json 格式:

```
{'success': 'T', 'msg': [{"campid": "5381815:59887-5381815:32827", "campus": "联盟-部落", "gameId": "G21", "gameName": "魔兽世界", "groupList": [{"groupName": "一区", "groupid": "G21P001", "serverList": [{"serverId": "G21P001001", "serverN
```

```
ame": "奥特兰克"}]]], "splxids": "100001:游戏币,100002:游戏装备,100003:游戏帐号"}]]}
```

字段说明:

gameId: 游戏 id

gameName: 游戏名称

campus: 阵营名称, 用-来分隔

splxids: 商品类型 id, 用逗号来分隔每组商品类型, 然后每组类型中用冒号分隔 id 和名称

groupList: 游戏区列表

groupid: 游戏区 id

groupName: 游戏区名称

serverList: 游戏服务器列表

serverid: 游戏服务器 id

serverName: 游戏服务器名称

其他说明:

- 1、当调用此接口不传递任何参数时, 显示所有游戏信息。游戏信息中不包含游戏区信息。
- 2、当调用此接口只传递 gameId 时, 显示游戏信息及该游戏下所有游戏区信息, 区信息中不包含该区的服务器信息。
- 3、当调用此接口传递 gameId, groupid 时, 显示游戏信息、区信息及该区下的所有服务器信息
- 4、当调用此接口传递 gameId, groupid, serverid 时, 显示游戏信息、区信息、服务器信息

4.3 订单查询接口

访问地址: <http://api.1771.com/order/queryOrder.htm>

传递参数说明:

字段名称	字段描述	类型	示例	备注
orderId	订单 id	varchar2(32)	12321321	必填(合作伙伴系统的订单号)
channelId	渠道 id	varchar2(50)	10	必填
userId	用户 id	varchar2(32)	1111111	必填
sign	签名	varchar2(50)	adfafdadserw	必填
version	版本号	varchar2(10)	1.0	必填

备注:

签名是由用户 id+88C05Q22 盐值+用户申请的 userkey 进行 md5 签名后发送

返回 json 格式:

1 失败的 json

```
{"code": {"code": "11104", "msg": "参数为空的数据, 请检查"}, "order": null}
```

字段说明:

code: 返回的 code 信息

code: 编码

msg: 信息

其中 code 含义如下

code 值	意义
11111	成功
11101	无订单
11102	数据类型错误
11103	未知错误
11104	出现空参数错误
11105	未申请 key
11106	签名错误

order: 具体商品数据

```
{
  "code": {
    "code": "11111",
    "msg": "获取数据成功"
  },
  "order": {
    "buyerId": "111187406",
    "callUrl": "",
    "createDate": "2012-3-1.10.23.43.955446000",
    "orderId": "112030113305686263364406",
    "orderMoney": "430.7",
    "orderStatus": "4",
    "orderStock": "36500",
    "userKey": ""
  }
}
```

字段说明:

1.orderId 订单号

2.orderStatus 订单状态 (0 正在处理中 4 撤销 6 完成 7 部分完成)

3.orderMoney 订单金额

4.orderStock 订单所购买数量

4.4 订单通知接口

访问地址: 对方提供, 并存入回调地址中

传递参数说明:

字段名称	字段描述	类型	示例	备注
orderId	订单 id	varchar2(32)	12321321	必填(合作伙伴系统的订单号)
orderStatus	订单状态 id	varchar2(1)	10	0 正在处理中 4 撤销 6 完成 7 部分完成
sign	用户 id	varchar2(52)	adfasdfwtwe	必填
version	签名	varchar2(5)	1.0	必填

备注:

签名是由用户申请的 userkey+88C05Q22 盐值+用户 id 进行 md5 签名后发送

返回 json 格式:

```
{
  "code": "11111",
  "msg": "成功"
}
```

字段说明:

code: 返回的 code 信息

code: 编码

msg: 信息

其中 code 含义如下

code 值	意义
11111	成功

4.5 根据商品 id 获取商品 detail 信息

访问地址: <http://api.1771.com/goods/item.htm>

传递参数说明:

字段名称	字段描述	类型	示例	备注
goodsId	订单 id	varchar2(32)	1232132	必填
channelId	渠道 id	varchar2(50)	10	必填
userId	用户 id	varchar2(32)	1111111	必填
sign	签名	varchar2(50)	adfafdadserw	必填
version	版本号	varchar2(10)	1.0	必填

备注:

签名是由用户 id+88C05Q22 盐值+用户申请的 userkey 进行 md5 签名后发送

返回 json 格式:

1 失败的 json

```
{"code":{"code":"11108","msg":"未找到商品"},"goods":null}
```

字段说明:

code: 返回的 code 信息

code: 编码

msg: 信息

其中 code 含义如下

code 值	意义
11111	成功
11102	数据类型错误
11103	未知错误
11104	出现空参数错误
11105	未申请 key
11106	签名错误
11108	未找到商品

goods: 具体商品数据

```
{"code":{"code":"11111","msg":""},
"goods":{"camp":"","gameId":"G10","gameName":"地下城与勇士",
"goodsId":"88fb103b933d73061fb6240a349e6a9d","groupId":"G10P001","groupName":"电信",
"price":".0597","serverId":"G10P001059","serverName":"安徽 1 区","stock":"100485","unit":"万金币(DNF 游戏币)}}
```


字段说明:

code: 返回的 **code** 信息

goods: 具体的商品信息