

猎宝 B2C 订单创建文档

(V1.2)

版 本 号 A-1

密 级 外部

修改履历

版本号	日期	作者	修订要点
1.0	2012.03.12	张吉海	创建文档，第一版本
1.1	2012.03.19	张吉海	创建订单参数增加版本号
1.2	2012.04.06	张吉海	订单结果增加客服 QQ

目录

1、工作方式.....	2
2、字符编码.....	3
3、响应格式.....	3
4、创建订单接口详细设计.....	3
4.1 订单接口.....	3

1、工作方式

双方通过 HTTP 方式交互数据，也可简称“name=value”方式发送提交内容或相应请求内容。即通过 HTTP 的 POST/GET 方式交换。

另外双方需要保证数据传输的安全性，安全验证采用 APPKEY 和 MD5 结合方式。

2、字符编码

接受和相应的字符编码统一为 UTF-8

3、响应格式

响应格式分目前只支持 JSON 格式，请注意。

4、创建订单接口详细设计

4.1 订单接口

访问地址：<http://open.1771.com/liebaob2bcreate.action>

传递参数说明：

字段名称	字段描述	类型	示例	备注
userId	用户在 1771 的 id	必选	111154252	用户 id
gameId	采购的游戏 ID	必选	G10	游戏 ID
groupId	采购的区	必选	G21P001	游戏区
serverId	采购的服	必选	G21P001001	游戏服
camp	阵营	可选	部落	阵营
tradeType	发货类型	可选	js 或 db	发货方式类型
goodsPrice	采购价格	必选	10.5	采购的总价格
goodsStock	采购数量	必选	300	采购的总数量
roleName	收货的角色名	必选	测试	收货的角色名
roleLevel	收货的角色等级	必选	34	收货的角色等级
buyerPhone	收货人联系方式	可选	123114111	收货人联系方式
buyerQQ	收货人 qq	可选	25542542	收货人 qq
buyerChannel	购买来源渠道	必选	10	购买来源渠道，由猎宝来分配一个标

				识
outerOrderId	外部订单的 id	必选	1141114113	合作方的订单
outerCustomer	外部订单的客服人员	必选	445	合作方的订单客服
remark	订单备注信息	可选	备注	订单备注
sign	签名	必选	Sdfs123fa3eqd	签名
version	版本号	必选	1.1	版本号

备注:

签名是由 userId+goodsPrice+goodsStock+buyerChannel+ 安全码连接成字符串并由 MD5 处理生成, 安全码向猎宝技术索取

返回 json 格式:

采购失败时:

```
{"success":"F","msg":"失败原因"}
```

采购完全成功时:

```
{"successRatio":"1","successStock":"560","superorderid":"122031213315164046571047","msg":
"采购成功","success":"T","customerQQ":"800018695","successMoney":"36.5680"}
```

采购部分成功时:

```
{"successRatio":"0.6","successStock":"560","superorderid":"122031213315164046571047","msg
":"采购部分成功","success":"T","customerQQ":"800018695","successMoney":"36.5680"}
```