

修改weibosdk的ClientLogin（模拟登录）方法，让其有效。

---- 2013-10-30 ~ 2013-10-31 现场实施 计划清单

名词定义：

- 新物理机：是指更换后的服务器；
- 旧物理机：指更换前的Lenovo服务器；
- 虚拟机：一共7个HyperV虚拟机
- 无线路由器：那台拥有1000M有线网的无线路由器

前提条件：

新物理机已有可运行的Windows系统。新物理机的分区分为Windows系统分区与数据分区。数据分区空间至少200GB空余。能够从新物理机上运行的Windows访问旧物理机的Windows共享。

操作步骤：

- 1.停止7个虚拟机；
- 2.导出这7个虚拟机的配置到共享目录；
- 3.使用网线，通过无线路由器，将新物理机与旧物理机接入到同一个局域网；
- 4.通过Windows共享，将数据复制到新物理机数据分区中。
- 5.在新物理机上重新安装Windows Server 2012系统，覆盖原有的系统。
- 6.配置新物理机的网络。
- 7.导入之前导出的7个虚拟机，注意虚拟磁盘的路径问题。
- 8.运行虚拟机。

时间	工作
30日14：00 ~ 30日17：30	1， 2， 3
30日18：30 ~ 31日06：00	4
31日09：00 ~ 31日09：30	5
31日09：30 ~ 31日10：30	6， 7
31日10：30 ~ 31日10：40	8

注：蓝色底色标示工作是在旧物理机上可以完成；紫色底色标示的工作是在新物理机上完成。

可能遇到的问题：

- 1.原有的10.125.1.{180, 181, 182, 200, 201, 202, 203} 地址已不能使用，将会有新地址分配。
- 2.30日到31日夜间，无人值守的数据复制会不会有意外？

今晚搞定。

<http://www.hzqx.com/91.8/>

<http://www.hzqx.com/91.8/App/YB/Data/RealtimeData2.xml>

仿照上面Web页面对天气的预报，实现一个后台自动发送最新天气状况的程序。每隔半小时发布一次。

数据可以使用上面的xml文件内的数据，也可以直接对WEB页截图（how to）。