

# DESENGRASANTE B.S



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO



El desengrasante B.S es una mezcla balanceada de solventes aromáticos, ésteres y alcoholes.

Desengrasante industrial de alto desempeño que limpia y desengrasa al contacto y evaporación rápida para una buena limpieza en metales antes de su uso.

Uso recomendado: Automotriz e industrial (metalmecánica y madera)

## USO DEL DESENGRASANTE



1. Use el producto en un área bien ventilada.
2. Aplique el producto a la superficie que desea limpiar con un trapo o una brocha.
4. Frote la superficie con un trapo o una brocha para eliminar la grasa y la suciedad.
5. Enjuague la superficie con agua limpia.

## PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS



Color: Incoloro

Gravedad específica: 0.88-0.90

Olor: Característico a solvente destilado

Presentación: Galón 3.785

## SEGURIDAD Y MANEJO



Producto muy sensible a la humedad y rápida evaporación, mantener los envases correctamente cerrados.

Este producto es inflamable, se debe evitar el contacto con chispas, llamas o cualquier fuente de calor o ignición. Debe aplicarse en lugares con buena ventilación.

Debe evitarse el contacto con ojos, piel y la inhalación de sus vapores. Usar los elementos de protección personal como gafas, guantes, máscaras para vapores orgánicos. Mantenga los envases fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de ingestión, no provocar el vómito y solicitar atención médica. Lavar con abundante agua y jabón en caso de contacto en la piel.

En caso de chispa o llama, utilizar extintores de CO<sub>2</sub> o polvo químico seco pero nunca agua para apagar. En caso de derrame, rociar arena fina para absorber y recoger el material en envases para evitar contaminaciones.

Este producto sólo debe ser usado por personal profesional y pintores calificados.

### NOTA:

Este producto está diseñado para uso exclusivamente profesional. La información de esta ficha técnica está basada en nuestra experiencia y conocimiento. Como las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, como preparación del producto, preparación de la superficie, superficies a pintar, equipos usados, Industrias Autolack S.A.S no se hace responsable de la utilización de los productos sin solicitar mayor información del correcto uso de estos.