



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Bumper Express es un recubrimiento para plásticos mono componente, de fácil aplicación y rápido secado, especialmente para parachoques y carrocería

Los colores de presentación son blanco, negro.

Se puede aplicar en gran variedad de superficies plásticas. La textura del Bumper puede variar según el tipo de boquilla, la presión de aire de la pistola y la distancia de aplicación. Por su buena adherencia, puede ser utilizado como imprimación adherente para la reparación de parachoques.

COMPONENTES DEL SISTEMA Y RELACION DE MEZCLA

COMPONENTES DEL SISTEMA

Componente A: Bumper Express

Componente B: Diluyente PUR ATL

RELACIÓN DE MEZCLA

COMPONENTE	R.C. (V/V)	VOLUMEN
Bumper Express	4	100
Diluyente PUR ATL	1	25



TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia, seca, libre de polvo y grasa. Lije con grado fino hasta obtener la textura deseada, limpie las partículas de polvo y aplique.





ESPECIFICACIONES

Viscosidad copa Ford #4	Mayor de 250 segundos a 25°C
Viscosidad de aplicación	18 - 25 segundos copa Ford #4
Porcentaje de sólidos	40.0 – 45.0%
Rendimiento teórico aplicar	30,0 m²/gal aprox. a 50 µm producto listo para aplicar

APLICACIÓN Y SECADO

APLICACIÓN

Número de manos	2 a 3
Oreo entre manos	10 a 15 minutos
Pistola de gravedad	Pico de fluido 1.6-1.8 mm, presiones de 30-40 psi
Pistola de succión	Pico de fluido 1.6-1.8 mm, presiones de 35-45 psi
Pistola HVLP	Pico de fluido 1.6-1.8 mm, presión según el fabricante

SECADO

Secado libre polvo	Máximo 10 minutos a 25°C
Secado al tacto	Máximo 15 minutos a 25°C
Secado para manipular	Máximo 1 hora a 25°C

SEGURIDAD Y MANEJO

Este producto es inflamable, se debe evitar el contacto con chispas, llamas o cualquier fuente de calor o ignición. Debe aplicarse en lugares con buena ventilación.

Debe evitarse el contacto con ojos, piel y la inhalación de sus vapores. Usar los elementos de protección personal como gafas, guantes, máscaras para vapores orgánicos. Mantenga los envases fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de ingestión, no provocar el vómito y solicitar atención médica. Lavar con abundante agua y jabón en caso de contacto en la piel.

En caso de chispa o llama, utilizar extintores de CO2 o polvo químico seco pero nunca agua para apagar. En caso de derrame, rociar arena fina para absorber y recoger el material en envases para evitar contaminaciones.

Este producto sólo debe ser usado por personal profesional y pintores calificados.



NOTA:

Este producto está diseñado para uso exclusivamente profesional. La información de esta ficha técnica está basada en nuestra experiencia y conocimiento. Como las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, como preparación del producto, preparación de la superficie, superficies a pintar, equipos usados, Industrias Autolack S.A.S no se hace responsable de la utilización de los productos sin solicitar mayor información del correcto uso de estos.