

Sync Agent

설치 및 설정 매뉴얼

한줄로 데이터 동기화 에이전트

Windows / Linux 듀얼 지원

INVITO (인비토)

버전 1.5.4 | 2026년 6월 개정

1. 개요

Sync Agent는 고객사 로컬 DB(POS, ERP, CRM 등)의 고객 및 구매 데이터를 한줄로로 자동 동기화하는 에이전트입니다. 설치 후 별도의 작업 없이 자동으로 데이터가 동기화되며, 한줄로 관리자 페이지에서 상태를 확인할 수 있습니다.

고객 테이블의 컬럼을 한 번의 클릭으로 한줄로 표준 필드에 자동 매핑하는 AI 자동 매핑 기능을 제공하여 설치 시간을 크게 줄였습니다.

안내. 웹사이트 SDK(방문·장바구니 행동 수집)와 함께 사용하는 경우, 두 데이터는 "휴대폰 번호"로 같은 고객에 연결됩니다. 휴대폰 컬럼 매핑이 중요한 이유입니다.

1.1 시스템 요구사항

항목	Windows	Linux
OS	Windows 10/11, Server 2016+	Ubuntu 20.04+, CentOS 7+, RHEL 7+, Debian 10+
CPU	x64 (64비트)	x64 (64비트)
메모리	512MB 이상	512MB 이상
디스크	200MB 이상	200MB 이상
네트워크	HTTPS(443) 아웃바운드 허용	HTTPS(443) 아웃바운드 허용
권한	관리자 권한 (서비스 설치 시)	root 권한 (서비스 설치 시)

1.2 지원 데이터베이스

DB	기본 포트	비고
MSSQL	1433	한국 POS/ERP 주력
MySQL / MariaDB	3306	중소형 시스템
Oracle	1521	대기업/공공
PostgreSQL	5432	최신 시스템
Excel / CSV	—	파일 기반 (DB가 없는 경우 — 10.15 참고)

2. 사전 준비

2.1 한줄로 접속 정보 발급

설치 전 한줄로 담당자에게 아래 정보를 요청하세요.

- API Key — Agent 인증용 키
- API Secret — Agent 인증용 시크릿
- 서버 URL — 한줄로 서버 주소

주의. API Key/Secret은 고객사별로 고유하며 외부 유출 시 데이터 변조 위험이 있습니다. 관리자 외 타인에게 공유하지 마세요.

2.2 고객사 DB 읽기 전용 계정 생성

Sync Agent는 고객사 DB에 읽기(SELECT) 전용으로 접속합니다. 보안을 위해 전용 읽기 계정을 생성해 주세요.

MSSQL

```
CREATE LOGIN sync_reader WITH PASSWORD = 'secure_password';
USE [고객DB];
CREATE USER sync_reader FOR LOGIN sync_reader;
GRANT SELECT ON [고객테이블] TO sync_reader;
GRANT SELECT ON [구매테이블] TO sync_reader;
```

MySQL / MariaDB

```
CREATE USER 'sync_reader'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT ON 고객DB.고객테이블 TO 'sync_reader'@'localhost';
GRANT SELECT ON 고객DB.구매테이블 TO 'sync_reader'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Oracle

```
CREATE USER sync_reader IDENTIFIED BY secure_password;
GRANT CONNECT TO sync_reader;
GRANT SELECT ON 스키마.고객테이블 TO sync_reader;
GRANT SELECT ON 스키마.구매테이블 TO sync_reader;
```

PostgreSQL

```
CREATE ROLE sync_reader WITH LOGIN PASSWORD 'secure_password';
GRANT CONNECT ON DATABASE 고객db TO sync_reader;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO sync_reader;
GRANT SELECT ON 고객테이블, 구매테이블 TO sync_reader;
```

2.3 방화벽 확인

Agent가 접속해야 하는 네트워크 경로를 확인하세요.

출발	도착	포트	프로토콜
Agent 서버	한줄로 서버	443	HTTPS (아웃바운드)

Agent 서버	고객사 DB	DB 포트	TCP (인바운드)
----------	--------	-------	------------

2.4 매핑 전 컬럼 준비 체크 (설치가 빨라집니다)

설치 마법사의 컬럼 매핑 단계에서 아래 5가지 컬럼을 확인하게 됩니다. 고객 테이블에서 미리 찾아 두면 설치가 한 번에 끝납니다.

1. **휴대폰 컬럼 (필수)** — 한줄로는 휴대폰 번호로 고객을 식별합니다. 매핑되지 않으면 동기화가 불가능합니다.
2. **이름 컬럼** — 메시지의 고객명 변수에 사용됩니다.
3. **수신동의(마케팅 동의) 컬럼** — DB 에 있다면 반드시 매핑하세요. 매핑하지 않으면 전체 고객이 수신 동의 상태로 등록됩니다. 매핑하면 동의 값이 거부인 고객은 자동으로 발송 제외 처리됩니다.
4. **매장/브랜드 구분 컬럼** — 여러 매장(브랜드)을 운영한다면 구분 컬럼을 매핑해야 매장별로 고객이 나뉘어 관리됩니다. 매핑하지 않으면 단일 브랜드로 처리됩니다.
5. **수정일시(timestamp) 컬럼** — 증분 동기화의 기준입니다. 고객/구매 테이블에 수정일시 컬럼이 없다면 설치 전에 한줄로 담당자와 상의해 주세요.

3. Windows 설치

3.1 설치 파일 준비

담당자에게 전달받은 설치 파일을 준비합니다.

- SyncAgent-Setup-1.5.4.exe (약 19MB)

3.2 설치 프로그램 실행

SyncAgent-Setup-1.5.4.exe를 더블클릭하여 실행합니다. 설치 경로를 선택하고(기본: C:\Program Files\SyncAgent), "설치" 버튼을 클릭합니다.

설치 옵션에서 "Windows 서비스로 등록" 체크박스를 선택하면 부팅 시 자동으로 시작됩니다.

3.3 설치 마법사 (초기 설정)

설치 완료 후 설치 마법사가 자동으로 실행됩니다. 수동 실행도 가능합니다.

```
sync-agent.exe --setup
```

브라우저에서 <http://localhost:9876> 이 자동으로 열리며, 5단계 위저드를 따라 설정합니다.

Step 1: API 연결

한줄로 서버 URL, API Key, API Secret을 입력하고 "연결 테스트" 버튼으로 확인합니다.

Step 2: DB 설정

고객사 DB 접속 정보를 입력합니다(DB 타입, 호스트, 포트, DB명, 사용자, 비밀번호). "접속 테스트" 버튼으로 연결을 확인합니다.

Step 3: 테이블 선택

DB 접속 성공 시 테이블 목록이 자동으로 표시됩니다. 고객 테이블과 구매 테이블을 선택합니다. 이후 각 테이블별로 증분 동기화에 사용할 수정일시(timestamp) 컬럼을 지정합니다. 자동 감지된 컬럼이 표시되며, 필요 시 수동으로 변경할 수 있습니다.

Step 4: 컬럼 매핑

고객사 DB의 컬럼명을 한줄로 표준 필드에 매핑합니다.

안내. [AI 자동 매핑 실행] 버튼을 클릭하면, 한줄로 서버가 컬럼명을 분석하여 적절한 표준 필드에 자동으로 매핑해 줍니다. 결과는 매핑 테이블에 자동으로 채워지며, 필요 시 수동으로 수정할 수 있습니다. 결과가 어색하면 재실행할 수 있습니다(월 횟수 제한이 있으니 필요할 때만).

안내. AI 자동 매핑 시 컬럼명 목록만 서버로 전송되며, 실제 고객 데이터(이름·전화번호 등의 샘플 값)는 외부로 전송되지 않습니다.

표준 필드에 매핑되지 않은 컬럼은 커스텀 필드 슬롯(custom_1~custom_15)에 자동 배정되며,

라벨을 지정할 수 있습니다. (v1.5.2부터 라벨이 매핑 결과에서 자동 추출되어 별도 등록 단계가 필요 없습니다.)

자동 매핑 후 아래 4가지를 반드시 확인하세요.

- **휴대폰(phone)** — 필수. 매핑되지 않으면 동기화가 불가능합니다.
- **이름(name)** — 메시지 변수에 사용됩니다.
- **수신동의** — DB 에 동의 컬럼이 있다면 반드시 매핑하세요. 매핑하지 않으면 전체 고객이 수신 동의 상태로 등록됩니다.
- **매장/브랜드 구분** — 다매장 운영 시 필수. 매핑하지 않으면 단일 브랜드로 처리됩니다.

Step 5: 동기화 설정

Agent 이름 등 기본 설정을 확인합니다. 동기화 주기(고객 6시간, 구매 6시간, Heartbeat 1시간)는 표준 값으로 자동 설정되며, 변경이 필요한 경우 한줄로 담당자에게 요청하시면 됩니다.

안내. 설정 완료 시 설정 파일이 AES-256-GCM으로 암호화 저장됩니다.

3.4 Windows 서비스 등록

관리자 권한의 PowerShell에서 실행합니다.

```
sync-agent.exe --install-service
```

서비스가 등록되면 PC 부팅 후 약 2분 뒤에 Sync Agent가 자동으로 시작됩니다(지연 자동 시작). 시스템 네트워크·DNS 등 의존 서비스가 안정화된 뒤 시작되므로 부팅 직후 시작 실패가 발생하지 않습니다. 실패 시 60초 후 자동 재시작되며, 10분 내 최대 3회까지 재시도합니다.

서비스 관리 명령

명령	설명
sync-agent --service-status	서비스 상태 확인
sc start SyncAgent	서비스 시작
sc stop SyncAgent	서비스 중지
sync-agent --uninstall-service	서비스 제거 (관리자 권한)

4. Linux 설치

4.1 바이너리 배포

담당자에게 전달받은 바이너리 파일을 서버에 업로드합니다.

```
# 바이너리를 /opt/sync-agent/ 디렉토리에 배치
sudo mkdir -p /opt/sync-agent
sudo cp sync-agent /opt/sync-agent/
sudo chmod 755 /opt/sync-agent/sync-agent

# 필요 디렉토리 생성
sudo mkdir -p /opt/sync-agent/{data,logs,temp}
```

또는 배포 tarball을 사용할 수 있습니다.

```
tar -xzf SyncAgent-1.5.4-linux-x64.tar.gz
cd sync-agent-1.5.4-linux-x64
sudo bash install.sh
```

4.2 설치 마법사 (초기 설정)

Linux에서는 터미널 기반 CLI 설치 마법사가 자동으로 실행됩니다. 브라우저나 포트 개방이 필요 없습니다.

```
cd /opt/sync-agent
sudo ./sync-agent --setup

# 또는 CLI 강제 실행
sudo ./sync-agent --setup-cli
```

터미널에서 대화형으로 5단계 설정을 진행합니다. 단계 구성은 Windows와 동일합니다.

- Step 1: API 연결 — 서버 URL, API Key, API Secret 입력
- Step 2: DB 접속 — DB 종류를 번호로 선택 후 호스트/포트/DB 명/계정 입력 (자동 접속 테스트, 실패 시 재입력)
- Step 3: 테이블 선택 — 고객/구매 테이블을 번호로 선택 + 수정일시(timestamp) 컬럼 지정
- Step 4: 컬럼 매핑 — "AI 자동 매핑을 사용하시겠습니까?"에 Y 입력 시 자동 매핑, N 입력 시 로컬 규칙 기반. 결과 표에서 수정 가능
- Step 5: 동기화 설정 — Agent 이름 확인 후 완료 (설정 암호화 저장)

주의. 휴대폰(phone) 필드 매핑은 필수입니다. 매핑되지 않으면 동기화가 불가능합니다. 수신동의·매장구분 컬럼 확인(3.3의 Step 4 체크 4가지)은 Linux에서도 동일하게 적용됩니다.

안내. CLI 마법사는 브라우저나 포트 개방 없이 SSH 터미널에서 바로 실행할 수 있어 보안상 안전합니다.

웹 UI 마법사 (선택사항)

데스크톱 환경이 있는 경우 웹 UI 마법사를 강제로 실행할 수 있습니다.

```
./sync-agent --setup-web
```

```
# SSH 터널링으로 원격 접속도 가능
ssh -L 9876:localhost:9876 user@서버주소
# 로컬 브라우저에서 http://localhost:9876 접속
```

4.3 systemd 서비스 등록

root 권한으로 서비스를 등록합니다.

```
sudo ./sync-agent --install-service
```

이 명령은 서비스 unit 파일 생성, 데몬 리로드, 부팅 시 자동 시작 활성화, 즉시 시작을 한 번에 수행합니다. 실패 시 60초 후 자동 재시작, 10분 내 최대 3회 시도로 설정됩니다.

서비스 관리 명령

명령	설명
sync-agent --service-status	서비스 상태 확인
sudo systemctl status sync-agent	상세 상태 확인
sudo systemctl start sync-agent	서비스 시작
sudo systemctl stop sync-agent	서비스 중지
sudo systemctl restart sync-agent	서비스 재시작
journalctl -u sync-agent -f	실시간 로그 확인
journalctl -u sync-agent -n 100	최근 로그 100줄 확인
sudo sync-agent --uninstall-service	서비스 제거

5. 설정 파일 구조

5.1 파일 위치

파일	Windows	Linux
암호화 설정	data\config.enc	data/config.enc
암호화 키	data\agent.key	data/agent.key
동기화 상태	data\sync_state.json	data/sync_state.json
오프라인 큐	data\queue.db	data/queue.db
로그	logs\sync-YYYY-MM-DD.log	logs/sync-YYYY-MM-DD.log

5.2 설정 우선순위

Agent는 다음 순서로 설정을 로드합니다.

- .env 파일 (개발/테스트 모드)
- data/config.enc + data/agent.key (프로덕션 — AES-256-GCM 암호화)
- data/config.json (레거시 — 감지 시 자동으로 enc 로 마이그레이션 후 삭제)

주의. config.enc와 agent.key 파일은 절대 외부에 유출되지 않도록 관리하세요. 이 파일에 DB 접속 정보와 API 키가 암호화되어 저장됩니다.

5.3 환경 변수 (.env) — 개발/테스트용

주의. .env 파일은 개발/테스트 전용입니다. 운영(프로덕션) 환경에서는 반드시 설치 마법사를 통해 생성된 config.enc(AES-256-GCM 암호화)를 사용하세요.

```
SYNC_SERVER_URL=https://example.com
SYNC_API_KEY=your-api-key
SYNC_API_SECRET=your-api-secret
DB_TYPE=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=pos_db
DB_USER=sync_reader
DB_PASSWORD=secure_password
```

6. 동기화 동작 확인

6.1 최초 실행

Agent가 처음 시작되면 다음 순서로 동작합니다.

1. 한줄로 서버에 Agent 등록 (최초 1 회)
2. 전체 동기화 실행 (고객 + 구매 데이터 전체 전송, 배치 처리)
3. 이후 설정된 주기에 따라 증분 동기화 자동 반복

안내. v1.5.4부터 체크 단위(500건) 동기화 도중 1건 오류가 발생해도 체크 전체가 실패하지 않고 단건 재시도로 우회합니다. 일부 잘못된 행이 있어도 정상 행은 모두 동기화됩니다.

6.2 로그 확인

Windows

```
type logs\sync-%date:~0,4%-~%date:~5,2%-~%date:~8,2%.log
```

Linux

```
tail -f logs/sync-$(date +%Y-%m-%d).log  
# 또는 systemd 저널  
journalctl -u sync-agent -f
```

6.3 정상 동작 확인 포인트

- Heartbeat 로그: 주기적으로 "Heartbeat 전송 성공" 메시지
- 동기화 로그: 설정 주기마다 "동기화 완료" + 건수 표시
- 한줄로 슈퍼관리자 대시보드: Agent 상태가 녹색(정상)으로 표시 — 한줄로 담당자가 함께 모니터링합니다
- 고객사 관리자 화면: 고객 DB 메뉴에서 고객 수가 소스 DB 건수와 맞게 들어왔는지 확인

안내. v1.5.4부터 한줄로 대시보드의 "총 동기화 건수"는 누적 합산이 아니라 현재 동기화된 고객 수의 스냅샷으로 표시됩니다. 화면 표시 건수가 실제 DB 건수와 정확히 일치합니다.

6.4 동기화 주기

데이터	기본 주기	비고
고객 정보	6시간	변경 빈도 낮음
구매 내역	6시간	실시간 요구 낮음
Heartbeat	1시간	Agent 생존 확인
큐 재전송	30분	네트워크 복구 시 자동 전송

안내. 동기화 주기는 표준 값으로 고정되어 있습니다. 변경이 필요한 경우 한줄로 담당자에게 문의하세요. 변경된 설정은 다음 동기화 시 Agent에 자동 반영됩니다(별도 재시작 불필요).

6.5 고객 DB 수동 변경 제한

싱크 에이전트로 동기화 중인 회사는 한줄로 웹 UI에서 고객 DB를 수동으로 변경할 수 없습니다. 수동 변경 시 다음 동기화에서 소스 DB 데이터로 덮어써져 변경 내용이 유실되기 때문입니다.

제한되는 기능

- 고객 DB 엑셀 업로드
- 고객 개별 추가 / 수정 / 삭제
- 고객 전체 삭제

정상 이용 가능

- 직접발송 수신자 엑셀 (일회성 발송 목록)
- 수신거부 번호 엑셀 업로드
- AI 분석 / 발송 / 조회

안내. 고객 정보 변경은 귀사의 DB 서버에서 직접 수정하시면, 다음 동기화 시 한줄로에 자동 반영됩니다.

6.6 수신동의 처리 방식

수신동의는 귀사 DB의 동의 컬럼 값이 기준입니다.

- 동의 컬럼을 매핑한 경우: 소스 DB 에서 동의 값이 거부로 바뀐 고객은 다음 동기화 때 자동으로 발송 제외 처리됩니다
- 동의 컬럼을 매핑하지 않은 경우: 동기화되는 전체 고객이 수신 동의 상태로 등록됩니다

주의. DB에 수신동의(마케팅 동의) 컬럼이 있다면 반드시 매핑하세요. 수신거부 고객 보호를 위한 가장 중요한 설정입니다.

7. 자동 업데이트

Sync Agent는 주기적으로 한줄로 서버에서 최신 버전을 확인하고, 새 버전이 있으면 자동으로 업데이트합니다.

7.1 업데이트 흐름

1. Heartbeat 시 서버에서 최신 버전 확인
2. 새 버전 감지 시 바이너리 다운로드 (temp 폴더)
3. SHA-256 체크섬 검증
4. OS 별 교체 스크립트 생성 → 현재 바이너리 백업 → 새 버전 적용 → Agent 재시작

업데이트 실패 시 자동 롤백됩니다. 강제 업데이트 플래그가 설정된 경우 즉시 업데이트가 진행됩니다.

7.2 수동 업데이트

```
# 1. 새 버전 다운로드 (담당자 제공)
# 2. 서비스 중지
sudo systemctl stop sync-agent      # Linux
# 또는 sc stop SyncAgent            # Windows

# 3. 바이너리 교체
sudo cp sync-agent-new /opt/sync-agent/sync-agent

# 4. 서비스 시작
sudo systemctl start sync-agent
```

8. CLI 명령 요약

명령	설명
sync-agent	Agent 실행 (동기화 시작)
sync-agent --setup	설치 마법사 실행 (Windows: 웹 UI, Linux: CLI 자동 감지)
sync-agent --setup-web	웹 UI 마법사 강제 실행 (브라우저)
sync-agent --setup-cli	CLI 마법사 강제 실행 (터미널)
sync-agent --edit-config	설정 편집 (대화형 CLI)
sync-agent --show-config	현재 설정 조회 (민감정보 마스킹)
sync-agent --install-service	OS 서비스로 등록 (Windows: 지연 자동 시작)
sync-agent --uninstall-service	OS 서비스 제거

sync-agent --service-status	서비스 상태 확인
-----------------------------	-----------

Windows에서는 sync-agent.exe, Linux에서는 ./sync-agent 로 실행합니다.

8.1 sync-agent --edit-config 주요 메뉴

설정 편집 시 다음 섹션을 수정할 수 있습니다.

- 서버 정보 (URL, API Key, API Secret)
- DB 접속 정보 (호스트, 포트, 계정, 비밀번호)
- 테이블 및 timestamp 컬럼 변경
- 컬럼 매핑 (AI 자동 매핑 재실행 포함)
- 커스텀 필드 라벨 편집
- Agent 이름 변경

9. 오프라인 내성 및 원격 제어

Sync Agent는 네트워크 장애 시에도 데이터 손실 없이 동작하며, v1.5.1부터 한줄로 슈퍼관리자에서 Agent를 원격으로 제어할 수 있습니다.

9.1 오프라인 큐 (queue.db)

한줄로 서버에 접속할 수 없을 때, 동기화 데이터는 로컬 큐(data/queue.db)에 자동 저장됩니다. 네트워크가 복구되면 30분 주기로 큐에 쌓인 데이터를 자동 재전송합니다. 전송 성공 시 큐에서 삭제됩니다.

9.2 동기화 상태 (sync_state.json)

data/sync_state.json은 마지막 동기화 시각, Agent ID, 총 동기화 건수 등을 기록합니다. 이 파일이 손상되거나 삭제되면 Agent는 다음 실행 시 전체 동기화를 자동으로 수행합니다. 데이터 손실은 없으며, 최초 실행과 동일하게 전체 데이터를 다시 동기화합니다.

9.3 장애 알림

Heartbeat 3회 연속 실패, 동기화 5회 연속 실패, 또는 DB 접속 장애 시 설정된 이메일로 자동 알림이 발송됩니다.

9.4 한줄로 슈퍼관리자 원격 제어 (v1.5.1+)

Agent 측에서 별도 명령을 실행하지 않아도 한줄로 측에서 원격으로 다음 작업을 요청할 수 있습니다.

- 일시정지(Pause) — 동기화를 임시 중단
- 재개(Resume) — 일시정지된 Agent 를 다시 활성화
- 전체 동기화 트리거 — 다음 Heartbeat 시 즉시 전체 동기화 실행
- Agent 삭제 — Agent 등록 정보 제거 (재설치 시 새 Agent 로 등록)

이 명령들은 Agent의 다음 Heartbeat(기본 1시간) 응답에 포함되어 실행됩니다. Agent 측 설정이나 변경 작업이 필요하지 않습니다.

10. 트러블슈팅 (FAQ)

Q1. DB 접속이 실패합니다.

→ DB 서버가 실행 중인지 확인합니다. 호스트/포트/계정 정보가 정확한지 sync-agent --edit-config로 확인합니다. 방화벽에서 Agent 서버 → DB 서버 간 해당 포트(예: MySQL 3306)가 허용되어 있는지 확인합니다. Oracle의 경우 TNS 설정이 필요할 수 있습니다.

Q2. 한줄로 서버에 접속할 수 없습니다 (API 오류).

→ 방화벽에서 HTTPS(443) 아웃바운드가 허용되어 있는지 확인합니다. API Key/Secret이 만료되지 않았는지 한줄로 담당자에게 확인합니다. sync-agent --show-config로 현재 서버 URL이 정확한지 확인합니다.

Q3. 한글이 깨져서 동기화됩니다.

→ MySQL 이중 인코딩 문제일 수 있습니다. Agent는 최초 연결 시 자동으로 이중 인코딩을 감지하고 보정합니다. 문제가 지속되면 logs 폴더의 로그 파일에서 "이중 인코딩 확정" 또는 "정상 인코딩" 메시지를 확인하세요.

Q4. 동기화가 멈춰 있습니다 (Heartbeat만 전송).

→ 증분 동기화 기준 컬럼(timestamp)이 잘못 설정되어 있을 수 있습니다. sync-agent --edit-config로 고객/구매 테이블의 timestamp 컬럼이 실제 DB 컬럼명과 일치하는지 확인하세요. 변경된 데이터가 없으면 정상적으로 건수 0으로 표시됩니다.

Q5. 설정을 변경하고 싶습니다 (DB 주소, 매핑 등).

→ sync-agent --edit-config 명령으로 설정을 부분 수정할 수 있습니다. 서버/DB/동기화/매핑/커스텀 필드 라벨/Agent 섹션별로 수정 가능합니다. 수정 후 서비스 재시작이 필요합니다.

Q6. 전체 재동기화를 하고 싶습니다.

→ data/sync_state.json 파일을 삭제하고 Agent를 재시작하면 최초 실행과 동일하게 전체 동기화가 수행됩니다. 또는 한줄로 측에 요청하면 원격으로 전체 동기화를 트리거할 수 있습니다 (v1.5.1+). 고객 데이터는 서버에서 갱신(UPSERT) 방식으로 처리되므로 중복 문제가 없습니다. 단, 구매 데이터의 전체 재동기화는 중복 적재 가능성이 있으니 임의로 반복 실행하지 말고 반드시 한줄로 담당자와 협의 후 진행하세요.

Q7. AI 자동 매핑이 실패합니다.

→ 네트워크 연결 상태를 확인합니다. AI 매핑 호출에 일시적 제한(월 횟수 한도 포함)이 있을 경우 자동으로 로컬 규칙 기반 매핑으로 대체됩니다. 매핑 결과가 만족스럽지 않으면 매핑 테이블에서 직접 수동 수정할 수 있으며, sync-agent --edit-config에서도 언제든지 재실행 가능합니다.

Q8. 한줄로 웹 UI에서 고객 DB를 엑셀로 업로드할 수 없다는 안내가 나옵니다.

→ 정상 동작입니다. 싱크 에이전트로 동기화 중인 회사는 한줄로 UI에서 고객 DB를 수동으로 변경할 수 없습니다. 변경 내용이 다음 동기화 시 소스 DB 데이터로 덮어쓰지는 것을 방지하기

위함입니다. 고객 정보 변경은 귀사의 DB 서버에서 직접 수정하시면 다음 동기화에 자동 반영됩니다.

Q9. 매장전화번호(store_phone)가 비어서 저장됩니다.

→ v1.4.0 이하에서 발생하던 문제로, v1.5.0에서 해결되었습니다. Agent를 v1.5.0 이상으로 업그레이드하시면 유선번호(02, 031, 1588 등)와 휴대폰 모두 정상 저장됩니다. 이미 비어 있는 기존 데이터는 다음 동기화 시 자동 갱신됩니다.

Q10. Windows 서비스가 시작되지 않습니다 (이벤트 1053).

→ v1.5.0 이하에서 발생하던 문제로, v1.5.1에서 근본 해결되었습니다. v1.5.1 이상 버전으로 업그레이드해 주세요. 자동 업데이트가 비활성화되어 있다면 수동으로 새 설치 파일을 받아 재설치하시면 됩니다.

Q11. PC 부팅 후 Agent가 즉시 시작되지 않습니다.

→ v1.5.4부터 Windows 서비스를 지연 자동 시작으로 등록합니다. 부팅 후 약 2분 뒤에 Agent가 자동으로 시작되며, 이는 시스템 네트워크·DNS 등 의존 서비스가 안정화된 뒤 시작하기 위한 정상 동작입니다. 즉시 시작이 필요한 경우 `sc start SyncAgent` 명령으로 수동 시작할 수 있습니다.

Q12. 동기화 중 일부 행에서 오류가 발생합니다.

→ v1.5.4부터 청크(500건) 단위 처리 중 1건 오류가 발생하면 청크 전체를 실패 처리하지 않고 단건 재시도로 우회합니다. 정상 행은 모두 동기화되며, 실패한 행만 로그에 기록됩니다. 로그(logs 폴더)에서 "단건 재시도" 메시지로 확인 가능합니다.

Q13. 수신동의 값이 의도와 다르게 들어왔습니다.

→ 컬럼 매핑에서 수신동의 컬럼이 매핑되어 있는지 먼저 확인하세요(sync-agent --edit-config → 컬럼 매핑). 매핑하지 않으면 전체 고객이 수신 동의 상태로 등록됩니다. 매핑을 추가하거나 수정하면 다음 동기화부터 소스 DB의 동의 값이 그대로 반영되고, 거부 고객은 자동으로 발송 제외됩니다.

Q14. 여러 매장(브랜드) 고객이 구분 없이 한 덩어리로 들어옵니다.

→ 매장/브랜드 구분 컬럼이 매핑되지 않은 경우입니다. sync-agent --edit-config의 컬럼 매핑에서 매장 구분 컬럼(매장코드 등)을 매핑하면 다음 동기화부터 매장별로 나뉘어 관리됩니다. 기존에 들어온 데이터의 재정리는 한줄로 담당자와 협의해 주세요.

Q15. DB가 없고 Excel/CSV 파일만 있습니다.

→ Excel/CSV 파일 기반 동기화를 지원합니다. 설치 마법사의 DB 타입에서 Excel 또는 CSV를 선택하고 파일 위치를 지정하면 됩니다. 파일 형식·갱신 방식은 환경마다 달라 한줄로 담당자와 함께 설정하시는 것을 권장합니다.

11. 제거 및 재설치

11.1 Windows 완전 제거

제어판 → 프로그램 제거에서 "Sync Agent"를 선택하여 제거합니다. 서비스 중지 및 레지스트리 정리가 자동으로 수행됩니다.

제거 시 설정 파일(data 폴더)과 로그(logs 폴더) 보존 여부를 묻습니다. 재설치 예정이면 "아니오"를 선택하여 설정을 유지하세요.

11.2 Linux 완전 제거

```
# 서비스 제거
sudo ./sync-agent --uninstall-service

# 전체 삭제
sudo rm -rf /opt/sync-agent

# 설정 유지하려면 data 폴더를 백업한 후 삭제
sudo cp -r /opt/sync-agent/data ~/sync-agent-backup
sudo rm -rf /opt/sync-agent
```

11.3 재설치

기존 설정을 유지한 채 재설치하면 data 폴더(config.enc, agent.key, sync_state.json)가 그대로 유지되어 설치 마법사를 다시 실행할 필요가 없습니다. 완전 초기화가 필요하면 data 폴더를 삭제한 후 --setup으로 재설정하세요.

11.4 버전 업그레이드

자동 업데이트를 통해 최신 버전으로 자동 업그레이드됩니다. 수동 업그레이드가 필요한 경우:
서비스 중지 → 새 바이너리로 교체(data 폴더는 그대로 유지) → 서비스 재시작.