家庭用电负荷预测与分时电价下的储能调度

模型、回测与可执行性分析

项目报告　2026 年 10 月

摘　要

针对家庭储能的日前充放电安排，本文以公开家庭用电记录为输入，构建负荷预测、混合整数线性规划和真实负荷回测相衔接的实验流程。采用前一日同小时功率预测次日负荷，在假设分时电价和电池参数下比较无储能、固定规则与优化调度三种策略。2010 年 1 月 4 日至 10 日共 168 小时的预测平均绝对误差为 0.701245 kW，均方根误差为 0.991260 kW。默认 5 kWh 情景的七日日前优化均求得最优解，但仅两日满足三种策略共同可执行，覆盖率为 28.57%。在这两日，优化策略购电费用为 50.050614 元，比无储能减少 7.0747%。该结果属于事后筛选有效日期的条件比较，不能代表全周收益。实验表明，预测条件下的最优性需要与真实负荷下的可执行性分别检验；当前结果主要用于验证流程和识别预测误差对调度的影响。

关键词：家庭负荷预测；储能调度；混合整数线性规划；回测；可执行性

1　研究问题与实验思路

分时电价为低价时段充电、高价时段放电提供了费用优化空间，但日前计划依赖尚未发生的负荷。若预测偏高，放电计划可能超过实际用电需求；在不允许向电网售电的设定下，费用较低的计划也可能无法执行。因此，本项目同时考察预测误差、计划约束和实际购电费用，避免只用优化目标值评价方案。

实验按日独立运行：先清洗历史分钟数据并聚合到小时，再预测目标日 24 小时负荷，分别生成三种策略的计划，最后冻结充放电功率，用目标日真实负荷回测。目标日真实观测只用于评价，不参与计划生成。研究对象是一户家庭的一段历史记录，电价和电池为假设情景，结论适用范围据此限定。

2　数据、预测与实验设定

2.1　数据来源与评价样本

数据来自 UCI 的 Individual Household Electric Power Consumption 数据集 [1]，使用分钟级总有功功率 `Global_active_power`，单位为 kW。记录按数据提供的当地钟表时间处理，不额外推断时区。选取 2010 年内首个连同前一日均具有完整原始观测的连续七日区间，即 2010 年 1 月 4 日至 10 日；选期依据为观测完整性，不使用预测误差或费用结果筛选日期。

历史输入只允许连续缺失最多 5 分钟的因果前向填补，冲突时间戳作为缺失断点。可用小时由 60 个有效分钟功率取均值，小时电量为平均功率乘以 1 h。正式评价另行要

求目标日每小时都有 60 个原始有效分钟，全天共 24 小时，不用填补值替代真实观测。本次七日均满足这一条件。

2.2 预测基线与误差指标

采用前一日同小时负荷作为日前预测基线。设 $L_{D,h}$ 为日期 D、小时 h 的真实平均功率，则

$$\widehat{L}_{D,h} = L_{D-1,h}, \qquad h = 0, \ldots, 23. \tag{1}$$

该方法无需拟合参数，便于检查时间对齐和信息边界。对全部有效预测小时计算平均绝对误差（MAE）与均方根误差（RMSE）：

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |\widehat{L}_i - L_i|, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} (\widehat{L}_i - L_i)^2}. \tag{2}$$

两者单位均为 kW。本次 $N = 168$；费用比较使用的日期集合另由三种策略的回测有效性确定，不与预测误差样本混用。

2.3 设备假设与参数情景

模型假设家庭负荷不受调度影响，电池充放电效率恒定，不允许售电，不计设备投资、老化和需量费用。为避免通过日末耗尽电池获得额外费用优势，两种储能策略均要求日末电量恢复至当日初始值。各日重新使用同一初始电量，因此本实验是独立日比较，不是连续跨日控制仿真。

表 1: 两组电池参数设定

参数	符号/单位	默认情景	参数对照
额定容量	kWh	5.0	3.0
电量下限	$E^{\min}$/kWh	0.5	0.5
电量上限	$E^{\max}$/kWh	4.5	2.5
初始及末端电量	E^{init}/kWh	2.5	1.5
充、放电功率上限	$P_c^{\max}, P_d^{\max}$/kW	2.0, 2.0	2.0, 2.0
充、放电效率	η_c, η_d	0.95, 0.95	0.95, 0.95

假设电价为 00:00–07:00 的 0.30 元/kWh，07:00–17:00 及 22:00–24:00 的 0.60 元/kWh，以及 17:00–22:00 的 1.00 元/kWh。以上时间区间均包含起点、不包含终点；这些价格与设备均不代表该家庭的真实资费或安装情况。

3 调度模型与回测方法

3.1 混合整数线性规划

一天划分为 24 个时段，$t = 0, \ldots, 23$，时长 $\Delta t = 1$ h。设 c_t, d_t, g_t 分别为电网侧充电、放电和购电功率，单位为 kW；E_t 为时段起始电池电量，单位为 kWh；π_t 为电价，

单位为元/kWh；$z_t \in \{0,1\}$ 为充放电模式变量。日前优化最小化预测购电费用：

$$\min \quad \sum_{t=0}^{23} \pi_t g_t \Delta t, \tag{3}$$

$$\text{s.t.} \quad g_t = \widehat{L}_t + c_t - d_t \geq 0, \quad d_t \leq \widehat{L}_t, \tag{4}$$

$$0 \leq c_t \leq P_c^{\max} z_t, \quad 0 \leq d_t \leq P_d^{\max}(1 - z_t), \tag{5}$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta_d}, \tag{6}$$

$$E^{\min} \leq E_t \leq E^{\max} \quad (t = 0, \ldots, 24), \tag{7}$$

$$E_0 = E_{24} = E^{\text{init}}. \tag{8}$$

式 (4) 保持功率平衡，并限制放电不超过预测负荷；式 (5) 禁止同一时段同时充放电；式 (6) 考虑双向转换损耗；式 (7) 和式 (8) 约束电量范围及日末恢复。模型采用 PuLP 建模 [2]、CBC 求解 [3]，单线程、单日时限 30 s。程序同时检查最优性状态及日志，并独立重算功率、电量和费用约束，绝对容差为 10^{-6}。

3.2 对照策略与真实负荷回测

无储能策略令 $c_t = d_t = 0$。固定规则在 00:00–07:00 充电、17:00–22:00 放电，按照窗口内的时间顺序安排功率；循环电量同时受设备边界和预测负荷限制，并满足初末电量一致。三种策略使用同一负荷、电价与评价日期，两种储能策略使用相同电池参数。

计划确定后，保持 c_t, d_t 不变，以真实负荷 L_t 重新计算

$$g_t^{\text{real}} = L_t + c_t - d_t, \qquad C_D = \sum_{t=0}^{23} \pi_t g_t^{\text{real}} \Delta t. \tag{9}$$

回测再次检查约束；若出现 $d_t > L_t$ 等违反情况，该日策略记为不可执行，费用留空，并保存违反时刻及幅度。不通过截断原计划的放电量补救，也不将失败日视为零费用。

设三种策略共同有效的日期集合为 $\mathcal{C}$，费用覆盖率为 $|\mathcal{C}|/7$，策略 s 的相对节省率按合计费用计算：

$$r_s = 1 - \frac{\sum_{D \in \mathcal{C}} C_{D,s}}{\sum_{D \in \mathcal{C}} C_{D,\text{no storage}}}. \tag{10}$$

该集合由实际可执行性事后确定，可能产生选择偏差，因而费用结果必须与覆盖率共同报告。

4 实验结果与分析

4.1 预测误差与调度可执行性

168 小时预测的 MAE 为 0.701245 kW，RMSE 为 0.991260 kW。图 1 给出小时序列及误差分布，展示前日同小时基线与当日负荷的偏差。误差指标汇总所有有效小时，不能直接判断计划在放电时段是否违反约束。




图 1: 测试期小时负荷预测及误差分布。误差定义为预测值减真实值，共 168 个小时。

默认 5 kWh 情景下，七日优化在预测条件下均求得最优解，独立计划检查均通过；但优化策略有五日无法通过真实负荷回测，固定规则有三日无法通过，均涉及放电超过实际负荷。这些属于回测不可执行，不是求解器未找到最优解。

表 2: 默认情景逐日真实负荷回测结果

日期	无储能	固定规则	优化调度
2010-01-04	有效	不可执行	不可执行
2010-01-05	有效	有效	有效
2010-01-06	有效	不可执行	不可执行
2010-01-07	有效	不可执行	不可执行
2010-01-08	有效	有效	不可执行
2010-01-09	有效	有效	不可执行
2010-01-10	有效	有效	有效

三种策略共同有效的日期仅为 1 月 5 日和 10 日，即 $2/7 = 28.57\%$。这一覆盖率说明，当前预测与确定性日前优化的组合仍存在明显的执行限制。即使某日全天平均误差较小，也不能据此排除局部放电超额。

4.2 共同有效日期的购电费用

在相同的两日样本上，表 3 比较三种策略的实际购电费用。优化调度合计比无储能减少 3.810526 元，节省率为 7.0747%；固定规则的节省率为 4.7100%。这些结果仅反映购电运行费用，没有包含储能投资和寿命损耗。

表 3: 共同有效两日的实际购电费用比较

策略	合计费用/元	相对无储能节省率
无储能	53.861140	0.0000%
固定规则	51.324298	4.7100%
优化调度	50.050614	7.0747%

两日是在回测后按三种策略均可执行筛选得到的，不能将其节省率外推到七日全周，也不能把其余日期缺失的费用补为零。本文不对全周经济收益或一般家庭储能的盈利能力作判断。

4.3 调度案例与参数情景比较

图 2 给出 1 月 10 日默认情景的优化计划。电池在不同电价时段之间转移能量，电量保持在允许范围内，并在日末回到 2.5 kWh。该日通过真实负荷回测，但单日案例只能说明这一计划满足既定模型与回测条件。




图 2: 2010 年 1 月 10 日的优化调度。上图充电为正、放电为负；下图为电量轨迹及上下限。阴影表示 17:00–22:00 高价时段。

3 kWh 对照同时改变额定容量、电量上限和初始电量（表 1），其三种策略共同有效日期为 1 月 8、9、10 日。两种情景的共同有效日期交集只有 1 月 10 日；在该日，优化购电费用由 5 kWh 情景的 26.558437 元变为 3 kWh 情景的 27.511068 元。较小的可用电量缩小了能量转移上限，但由于三项参数共同变化，该比较不构成单因素容量敏感性分析。两组各自的有效日期不同，也不能直接比较各自的费用总和来判断容量收益。

5 讨论与结论

本项目实现了从历史负荷处理到日前计划、真实负荷回测和失败记录的完整流程。实验中，预测条件下的最优解并不保证真实条件下可执行；放电时段的负荷高估会触发

约束违反。由此，计划最优性、真实可执行性和共同样本上的费用应作为三类结果分别报告。

现有证据来自单户家庭的一周记录，费用比较只有两天共同有效，尚不足以支持普遍节费结论。前日同小时预测仅为基线，未与其他预测方法系统比较；设备和资费是假设设定，未计入投资、老化、需量费用，也未实现滚动控制、光伏、售电或真实设备接入。后续可扩大时间样本、检验更准确的预测方法，并评估滚动调度与预测不确定性约束能否提高可执行覆盖率；这些仍是待验证方向。

参考文献

[1] Hebrail G, Berard A. Individual Household Electric Power Consumption [DS/OL]. UCI Machine Learning Repository, 2006. DOI: 10.24432/C58K54.

[2] COIN-OR. Optimization with PuLP [EB/OL]. `https://coin-or.github.io/pulp/`. 访问日期：2026-10-21.

[3] COIN-OR. Cbc: COIN-OR Branch-and-Cut Solver [CP/OL]. `https://github.com/coin-or/Cbc`. 访问日期：2026-10-21.

附录　复现与实验记录

项目使用 Python 3.12，依赖版本由 `uv.lock` 锁定。报告对应实验于 2026 年 10 月 21 日重新运行，环境为 Python 3.12.10、PuLP 3.3.2、CBC 2.10.3。源码、配置和依赖与仓库提交 `1333978` 一致；运行时尚未提交的文件仅为报告文档。下载原始数据后，计算可离线完成。在仓库根目录执行：

```
uv sync --locked
uv run load-storage doctor
uv run load-storage download-data
uv run load-storage run --config configs/example.toml
uv run load-storage run --config configs/capacity3.toml
uv run pytest
```

两组实验均会保存结果后返回退出码 1，表示请求日期中存在回测失败；默认情景为五日，参数对照为四日。退出码 0 表示全部请求日期成功，2 表示运行错误。完整运行输出写入各自的 `outputs/<run_id>/`。

随报告保留的 `docs/experiments/` 包括两组逐日策略费用与状态、168 小时预测记录、示例日优化计划及来源摘要。摘要记录原始数据 SHA-256、配置校验值、运行标识和环境版本，便于核对本文数值。原始数据约 133 MB，通过下载命令获取，不随仓库重复保存。报告采用 XeLaTeX 编译；可编辑源码和所用两张矢量图位于 `docs/report/`。