



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DOCUMENTO OBSOLETO

SOBRECOXA RF PC 1 KG

CONTROLE: NN-P&D
DATA EMISSÃO: 07/12/2016
DATA REVISÃO: 01/02/2023
Nº REVISÃO: 19

A 209399 ()

PÁGINA: 01 / 04

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

1-DESCRIÇÃO

Sobrecoxa de Frango, c/osso, c/pele e s/calibre-Resf.

Deve estar s/penas, penugens, excesso de pele, dermatite, hematomas, mancha de bilis, e ausência de materiais estranhos

2-MATÉRIA PRIMA: seguir ET e padrão visual vinculados

3-PROCESSO FABRICAÇÃO

O abate das aves destinadas p/a linha de resfriados deve ser realizado na largada da produção ou após limpeza pre operacional, nas primeiras 8hs.

Não utilizar aves com fraturas;

Recomendando quando possível, priorizar e/ou selecionar criatórios mais próximos do abatedouro c/objetivo das aves estarem nas melhores condições p/abate;

Jejum máx. 12hs;

Manejo apropriado de nebulização pré-abate em galpões (evitar aves/penas encharcadas);

Tanque de escalda c/divisória e purga

Gestão tempo e T^aágua de escalda p/evitar peito queimado e/ou destruir epiderme

Limpeza operacional na depenagem: 1 vez/dia c/soda 12% e enxague por 5min;

T^aágua na depenagem: 56 a 60°C, na dependência de aprovação de testes na planta e/ou 5ppm de cloro desde que não exporte p/Europa e/ou Rússia;

Toaleta pós depenagem. Dispor de bicos c/pressão a fim de retirar possíveis contaminantes e materiais estranhos como (penas, restos de vísceras entre outros);

Performance evisceração e remoção de miúdos c/eficiência;

Cortes parciais: Não usar

Lavagem final carcaça. Dispor de bicos c/pressão a fim de retirar possíveis contaminantes e materiais estranhos como (penas, restos de vísceras entre outros);

Cloração água do pré e chiller: 5ppm desde q não exporte p/Europa e/ou Rússia

T^apeito saída chiller max. 6°C;

Rependura carcaça: s/acúmulo e/ou contaminação cruzada;

Corte automático: águas sistema de autocontrole de lavagem desligadas próx. ao produto;

Limpeza operacional da máquina de corte automático: Cada parada de abate

Esteiras de corte: Lisas, s/ranhuras

Troca de facas: cada 2hs

Troca/inversão de placas de corte: Troca cada 2hs e inversão de lado cada 1h;

Luvax: Troca 2 vezes/turno;

Limpeza operacional das mesas eficiente. Acompanhar resultados de Swab a fim de garantir higienizações eficientes;

Realizar seleção das peças conforme especificação técnica

Tempo máx. do produto na sala de cortes antes da embalagem: 30min.

Em caso de empilhamento de caixas, os cortes devem ser acomodados até 7 cm abaixo da altura das caixas plásticas (p/evitar tocar caixas de cima)

5-EMBALAGEM

Embalar as peças imediatamente após o corte tomando o cuidado de não gerar acúmulos evitando o aumento da temperatura das peças

T^a peças < 7°C no momento da embalagem e ambiente < ou = 12°C

Embalar somente peças dentro do padrão estabelecido pela ET e CE

Em sala limpa, seca e c/ T^a < ou = 12°C, transferir pacotes p/cxs de papelão;

Seguir c/pallet p/câmara de estoque c/T^a de -4 a 2°C e aguardar expedição (etapa crítica, pois produto não pode congelar);

6-EXPEDIÇÃO

Não pode congelar: respeitar T^a de -1 a 1°C p/expedição e transporte

Caminhão deve ser previamente refrigerado e limpo p/acomodar pallets

T^a caminhão de -4 a 0°C (produto não pode congelar);

Planejamento entrega: Direta ao cliente em até 48h c/Inspeção Liberatória-COA.

7-TESTE SHELF LIFE

Uma vez na semana a unidade fabril deverá assegurar a guarda de 5 embalagens de cada produto p/teste de durabilidade, coletado no final da produção, analisar sensorial e CPP nas datas de vida: Dia 0,3,5,8 e 10;

Amostras mantidas em local apropriado a 4°C;

Obs.: Os testes acima serão realizados nas primeiras produções ate geração de informações de qualidade do produto;

Produto não conforme não deve ser expedido.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
2022	GUAPIACU - AB. AVES	83
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	67
530	LAPA - AB. AVES	128
2340	TRINDADE DO SUL - AB. AVES	102

Dados Complementares

Produto destinado ao mercado interno.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros**2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais**

Validade do Produto: 10 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
-1	+1

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Hematoma (Tolerância em 100 pç)	PC			5 - CE vinculado
Queratina (Tolerância em 100 pç)	PC	ausência		
Corpos Estranhos	%	ausência		
Dermatite (tolerância em 100 peças)	PC			5 - CE vinculado
ERRO DE CORTE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
FRATURA EXPOSTA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
FRATURA INTERNA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC			1
MANCHAS VERMELHAS (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
PELE AMARELA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
EXCESSO DE GORDURA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
EXCESSO DE PELE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
FALTA DE PELE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	%			10 - CE vinculado
Penugem	%			3
Mancha de biles (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Penas (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Peças partidas/pedaços (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Furo ou rasgo na pele (tolerância em 100 peças)	PC			

Observação:

TOLERÂNCIAS VÁLIDAS PARA AVALIAÇÕES REALIZADAS EM 100 PEÇAS.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção:	Medida Caseira:	
Quantidade por porção		%VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.

Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária / Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		18	18	18
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		18	18	
Embalagem Primária:		Embalagem Secundária:		
SACO		CAIXAS PALLETIZADAS		
Acondicionamento:		Faixa Peso Peça Individual:		
18 KG/CX		VARIÁVEL		

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	18	18	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)

Comprimento (mm):	240
Largura (mm):	205
Altura (mm):	40
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	570
Largura (mm):	390
Altura (mm):	125

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	11	11
Número de Caixas no Pallet (Un)	55	55
Peso líquido do pallet (kg)	990	0

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.07306	.07690	.08075
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.34485	.36300	.38115
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.41791	.43990	.46190

4 Estrutura de Embalagem

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento

CE A 31.003	PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA FALTA DE PELE EM SOBRECAXAS
CE A 31.004	PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA HEMATOMAS EM SOBRECAXAS
CE A 31.005	PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA DERMATITE EM SOBRECAXAS
CE A 31.006	PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA EXCESSO DE PELE EM SOBRECAXAS
CE A 31.007	PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA ERRO DE CORTE EM SOBRECAXAS
CE H.058	PROCESSO DE EMBALAGEM - CORTES DE FRANGO SEARA RESFRIADO

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO

8.1 Processo de embalagem de produção

OS CORTES DEVEM SER ACONDICIONADOS EM PACOTES (EMBALAGEM MÉDIA BARRERIA) COM VÁCUO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE AR E SELADOS IMPRESSOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

A QUANTIDADE DE PRODUTO POR PACOTE DEVE RESPEITAR A QUANTIDADE ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.

OS PACOTES SÃO ACONDICIONADOS EM CAIXAS PLÁSTICAS COM TEMPERATURA CONTROLADA PARA RESFRIADO, EM SALA COM TEMPERATURA CONTROLADA PARA MANter A TEMPERATURA DOS CORTES.

APÓS AS CAIXAS PLÁSTICAS SÃO CONDUZIDAS EM SALA COM TEMPERATURA CONTROLADA, O AMBIENTE DEVE SECO E LIMPO. A TRANSFERÊNCIA DOS PACOTES EM CAIXAS DE PAPELÃO COM PESO DEFINIDO NA ESPECIFICAÇÃO E COM ETIQUETAS IMPRESSAS/ COLADAS CAIXAS DEVEM SEGUIR PARA PROCESSO FINAL DE RESFRIAMENTO.

APÓS A SAÍDA DO PROCESSO DE RESFRIAMENTO AS CAIXAS DEVEM PASSAR NO APLICADOR DE FILME CONTRÁTIL COM TÚNEL DE ENCOLHIMENTO, SENDO PALLETIZADAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

IMPORTANTE: O PROCESSO DE ENSACAMENTO, ENCAIXOTAMENTO E MANUSEIO EM TODA SUA CADEIA ATÉ A GONDOLA (PDV) DEVE SER UM CUIDADO DIFERENTE TENDO EM VISTO QUE O PRODUTO É RESFRIADO, POIS CASO OCORRA ALGUMA PERFURAÇÃO NA EMBALAGEM PRIMÁRIA O LÍQUIDO ORIGINÁRIO DO PRODUTO IMPACTAR NA RESISTÊNCIA DA CAIXA, GERAR MAU ODOR E PERDA TOTAL DA CAIXA PALLET.