



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
DOCUMENTO OBSOLETO
MEIO DA ASA IQF 1KG

CONTROLE: NN-P&D
DATA EMISSÃO: 27/05/2021
DATA REVISÃO: 27/05/2021
Nº REVISÃO: 1

A 999874 (MEI-01)

PÁGINA: 01 / 04

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Meio da Asa de Frango. As peças devem estar sem penas, penugens, hematomas, erro de corte, mancha de bilis, e ausência de materiais estranhos.

Obs. Não poderá conter peças partidas / pedaços do produto para acerto de peso.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada palete para recolha do drip;

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

*Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

*A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

*Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

*Identificação do pallet idem descrição acima;

*Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

*Proteger os pallets com folhas plásticas;

*Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

*Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

*Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

NA

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

Dados Complementares

Nr. Reg.

Mercado Externo - China

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar:

Máscara de Validade: YYYY/MM/DD

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12 ou mais frio

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANALISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Fratura (Tolerância em 100 pç)	PC	ausência		
Hematoma (Tolerância em 100 pç)	PC			10 - CE vinculado
Pena (Tolerância em 100 pç)	PC	ausência		
Corpos Estranhos	%	ausência		
ERRO DE CORTE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC			15 - CE vinculado
PELE AMARELA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC			2
PENUGEM - ASPECTO VISUAL (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
Mancha de biles (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Peças Coladas (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção:	Medida Caseira:	
Quantidade por porção		%VD
Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal oo 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido		

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária / Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12
Embalagem Primária: POLYBAG		Embalagem Secundária: CAIXAS PALLETIZADAS		
Acondicionamento: 12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX		Faixa Peso Peça Individual: VARIÁVEL		

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	356
Largura (mm):	240
Altura (mm):	50
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso Líquido do pallet (kg)	840	840

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.57000	.60000	.63000
Peso Total do Estrado (kg)	.26600	.28000	.29400
Peso Total das Embalagens (kg)	1.01840	1.07200	1.12560

4 Estrutura de Embalagem**5 Documentos Vinculados ao Processo****Código Documento**

CE A 19.007	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA HEMATOMAS EM MEIO DAS ASAS
CE A 19.008	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA ERRO DE CORTE EM MEIO DAS ASAS