



## FILE PEITO CG IQF1KG

A 209069

0

CONTROLE: NN-P&amp;D

DATA EMISSÃO: 18/11/2016

DATA REVISÃO: 02/03/2026

Nº REVISÃO: 63

PÁGINA: 01 / 06

**1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto****1.1 Descrição Resumida do Produto**

Meio peito, sem osso, sem pele, sem filezinho, sem calibre, com medalhão.  
A peça deve estar sem hematomas, mancha de bÍlis e corpos estranhos.

**PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO****1 - MATÉRIA PRIMA**

\_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

**2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF**

\_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

\_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada palete para recolha do drip;

\_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

\_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

\_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

\_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

\_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

**2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO**

\_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

\*Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

\*A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

\*Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

\*Identificação do pallet idem descrição acima;

\*Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

\*Proteger os pallets com folhas plásticas;

\*Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

\*Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

\*Tempo máximo de permanencia do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

\_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

\_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

\_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

**3 - PROCESSO DE EMBALAGEM - (processo automático embaladora PAC MAC, IQF 1KG marca Seara).**

\_ Produto passa pela balança e cai diretamente na embaladora PAC MAC, as quantidades por pacote devem respeitar a especificação de 1Kg, o peso mínimo não deve ser inferior ao peso declarado no pacote;

\_ Peças não podem estar coladas;

\_ Ausência de peças misturadas;

\_ Deve-se colocar o respectivo filme na embaladora de acordo com o produto a ser envasado;

\_ Deve-se aplicar o zip no topo do pacote;

\_ O pacote deve ficar com o layout bem centralizado, e todos os pacotes devem estar devidamente datado na área indicada;

\_ As soldas devem ser íntegras, sem furos ou queimaduras em toda a extensão. Cuidar para que na área próxima a aplicação do zip, o filme fique bem selado, sem aberturas;

\_ Acondicionar na caixa de papelão 12 pacotes distribuídos em 3 camadas;

\_ Colar etiqueta de identificação do produto na testeira da caixa;

\_ Aplicar filme termoencolhível nas caixas de papelão;

\_ Paletizar caixas em estrado PBR, acondicionar 5 caixas por camada e 13 camadas de altura, totalizando 65 caixas (780Kg) por pallet;

\_ Aplicar filme stretch no pallet conforme documento "IT\_P&D\_0003 APLICAÇÃO DE FILME STRETCH NOS PALETES DE CAIXAS DE PAPELÃO"

**1.2 Processo de Fabricação Resumido**

Não aplicável

**1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto**

SIF Unidade

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 1194 | AMPARO - AB. AVES       | 49  |
| 2022 | GUAPIACU - AB. AVES     | 179 |
| 4430 | ITAPETININGA - AB. AVES | 349 |

**Dados Complementares**

Mercado interno

**2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros****2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais**

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

| Temp do Produto p/ Expedição (°C) |        |
|-----------------------------------|--------|
| Mínimo                            | Máximo |
| -12                               | -12    |

| Padrões Físico-químico | Un. Medida | Mínimo | Padrão | Máximo |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|
|------------------------|------------|--------|--------|--------|

**Observação**

AS ANALISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV\_LAB\_9007.

| Padrões de Qualidade | Un. Medida | Mínimo | Padrão | Máximo |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|
|----------------------|------------|--------|--------|--------|

**Observação:**

PARÂMETROS DE QUALIDADE CONFORME CE - PADRÃO VISUAL VINCULADO.

**2.2 Padrões Microbiológicos**

| Classe | Subclasse |
|--------|-----------|
|        |           |

**2.3 Tabela Nutricional****INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**

Porção: 100 g Medida Caseira: 1/4 unidade

| Quantidade por porção     |                 | %VD* |
|---------------------------|-----------------|------|
| Valor Energético (kcal)   | 104Kcal = 636KJ | 5    |
| Carboidratos (g)          | 0               | 0    |
| Proteínas (g)             | 23              | 46   |
| Gorduras Totais (g)       | 1               | 2    |
| Gorduras Saturadas (g)    | 0               | 0    |
| Fibra Alimentar Total (g) | 0               | 0    |
| Sódio (mg)                | 56              | 3    |
| Gorduras Trans (g)        | 0               | **   |

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

\*\* VD não estabelecido

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

## 3 Processo de Embalagem do Produto

| Embalagem Primária/ Secundária                     |                            | Mínimo                      | Padrão              | Máximo |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)         |                            |                             |                     |        |
| Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg) |                            | 1                           | 1                   |        |
| Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs) |                            | 12                          | 12                  |        |
| Peso Líquido do Produto Embalado (kg)              |                            | 12                          | 12                  | 12     |
|                                                    |                            |                             |                     |        |
| Embalagem Primária:                                | POLYBAG                    | Embalagem Secundária:       | CAIXAS PALLETIZADAS |        |
| Acondicionamento:                                  | 12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX | Faixa Peso Peça Individual: | VARIÁVEL            |        |

|                                                   | Mínimo | Máximo | Tipo Peso: |
|---------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg) | 12     | 12     | fixo       |

| Dimensão da Embalagem Primária ( Produto Embalado ) |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Comprimento (mm):                                   |     |
| Largura (mm):                                       |     |
| Altura (mm):                                        |     |
| Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)          |     |
| Comprimento (mm):                                   | 570 |
| Largura (mm):                                       | 370 |
| Altura (mm):                                        | 145 |

## Estocagem

| Configuração do Pallet            | Mínimo | Máximo |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Número. de Caixas Base no Estrado | 5      | 5      |
| Camada de Caixas no Pallet (Un)   | 13     | 13     |
| Número de Caixas no Pallet (Un)   | 65     | 65     |
| Peso líquido do pallet (kg)       | 780    | 780    |

| Tara das Embalagens              | Mínimo  | Padrão  | Máximo  |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Peso da Embalagem Primária (kg)  | .18240  | .19200  | .20160  |
| Peso da Embalagem Secundária(kg) | .46075  | .48500  | .50925  |
| Peso Total do Estrado (kg)       | .32154  | .33846  | .35538  |
| Peso Total das Embalagens (kg)   | 1.07394 | 1.13046 | 1.18698 |

## 4 Estrutura de Embalagem

## Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 29 - Amparo - BC-MELH-MI-0257

Status: Ativa

| Codigo | Descrição                    | Un. Medida | Qtd.Emb | Qt. Emb Por /Ton |
|--------|------------------------------|------------|---------|------------------|
| 8282   | FILME TERM TRANS 750X0,020MM | KG         | 0.02400 | 2.0000           |
| 76118  | FILME PL POLIETILENO BAIXA D | KG         | 0.13340 | 11.1167          |
| 332896 | ADESIVO HOT MELT BASE RESINA | KG         | 0.00300 | 0.2500           |
| 344186 | RIBBON MISTO ( 89 X 45 ) GR  | UN         | 0.00050 | 0.0417           |
| 377533 | FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL  | KG         | 0.00646 | 0.5383           |
| 429094 | FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI | MT         | 2.88000 | 240.0000         |
| 451970 | ET AD BOPP 210X76,9MM        | UN         | 1.07692 | 89.7433          |
| 473339 | ESTRADO MATERIAL MADEIRA COR | UN         | 0.01538 | 1.2817           |
| 484010 | FD AUT PDO S/IMP 567X370X140 | UN         | 1.00000 | 83.3333          |

## Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 33 - 209069 - ITP - SEM ZIPER

Status: Ativa

| Codigo | Descrição                    | Un. Medida | Qtd.Emb | Qt. Emb Por /Ton |
|--------|------------------------------|------------|---------|------------------|
| 76118  | FILME PL POLIETILENO BAIXA D | KG         | 0.13340 | 11.1167          |
| 332896 | ADESIVO HOT MELT BASE RESINA | KG         | 0.00450 | 0.3750           |
| 344186 | RIBBON MISTO ( 89 X 45 ) GR  | UN         | 0.00049 | 0.0408           |
| 377533 | FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL  | KG         | 0.00646 | 0.5383           |
| 411345 | FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE | MT         | 0.14400 | 12.0000          |
| 451970 | ET AD BOPP 210X76,9MM        | UN         | 1.03076 | 85.8967          |
| 470714 | FILME TERMOENC MATERIAL POLI | KG         | 0.02300 | 1.9167           |
| 485356 | FD AUT PDO S/IMP 570X360X140 | UN         | 1.00000 | 83.3333          |

## Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 34 - 209069 - GUA - SEM ZIPER

Status: Ativa

| Codigo | Descrição                    | Un. Medida | Qtd.Emb | Qt. Emb Por /Ton |
|--------|------------------------------|------------|---------|------------------|
| 8282   | FILME TERM TRANS 750X0,020MM | KG         | 0.02300 | 1.9167           |
| 63143  | ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST  | KG         | 0.00450 | 0.3750           |
| 63362  | BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM | KG         | 0.01584 | 1.3200           |
| 76118  | FILME PL POLIETILENO BAIXA D | KG         | 0.13340 | 11.1167          |
| 344186 | RIBBON MISTO ( 89 X 45 ) GR  | UN         | 0.00049 | 0.0408           |
| 377533 | FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL  | KG         | 0.00646 | 0.5383           |
| 411345 | FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE | MT         | 0.14400 | 12.0000          |
| 451970 | ET AD BOPP 210X76,9MM        | UN         | 1.03076 | 85.8967          |
| 485356 | FD AUT PDO S/IMP 570X360X140 | UN         | 1.00000 | 83.3333          |

## Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 35 - 209069 - AMP - SEM ZIPER

Status: Ativa

| Codigo | Descrição                    | Un. Medida | Qtd.Emb | Qt. Emb Por /Ton |
|--------|------------------------------|------------|---------|------------------|
| 8282   | FILME TERM TRANS 750X0,020MM | KG         | 0.02400 | 2.0000           |
| 76118  | FILME PL POLIETILENO BAIXA D | KG         | 0.13340 | 11.1167          |

|        |                              |    |         |         |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|
| 332896 | ADESIVO HOT MELT BASE RESINA | KG | 0.00300 | 0.2500  |
| 344186 | RIBBON MISTO ( 89 X 45 ) GR  | UN | 0.00050 | 0.0417  |
| 377533 | FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL  | KG | 0.00646 | 0.5383  |
| 451970 | ET AD BOPP 210X76,9MM        | UN | 1.07692 | 89.7433 |
| 473339 | ESTRADO MATERIAL MADEIRA COR | UN | 0.01538 | 1.2817  |
| 484010 | FD AUT PDO S/IMP 567X370X140 | UN | 1.00000 | 83.3333 |

**Filial**

ITAPETININGA - AB. AVES

| <b>Estrutura:</b> 36 - 209069 - ITP - BC-MELH-MI-0257 - Atualização de Design e Artes - Swift |                              |            | <b>Status:</b> Ativa |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| Codigo                                                                                        | Descrição                    | Un. Medida | Qtd.Emb              | Qt. Emb Por /Ton |
| 84354                                                                                         | FILM PE LAM 661X0,07MMP240MM | KG         | 0.13340              | 11.1167          |
| 332896                                                                                        | ADESIVO HOT MELT BASE RESINA | KG         | 0.00450              | 0.3750           |
| 344186                                                                                        | RIBBON MISTO ( 89 X 45 ) GR  | UN         | 0.00049              | 0.0408           |
| 377533                                                                                        | FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL  | KG         | 0.00646              | 0.5383           |
| 411345                                                                                        | FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE | MT         | 0.14400              | 12.0000          |
| 451970                                                                                        | ET AD BOPP 210X76,9MM        | UN         | 1.03076              | 85.8967          |
| 470714                                                                                        | FILME TERMOENC MATERIAL POLI | KG         | 0.02300              | 1.9167           |
| 485356                                                                                        | FD AUT PDO S/IMP 570X360X140 | UN         | 1.00000              | 83.3333          |

**Filial**

AMPARO - AB. AVES

| <b>Estrutura:</b> 37 - 209069 AMPARO - AB. AVES ajuste de pallet |                              |            | <b>Status:</b> Ativa |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| Codigo                                                           | Descrição                    | Un. Medida | Qtd.Emb              | Qt. Emb Por /Ton |
| 8282                                                             | FILME TERM TRANS 750X0,020MM | KG         | 0.02400              | 2.0000           |
| 70118                                                            | ESTRADO MATERIAL MADEIRA COR | UN         | 0.01538              | 1.2817           |
| 76118                                                            | FILME PL POLIETILENO BAIXA D | KG         | 0.13340              | 11.1167          |
| 332896                                                           | ADESIVO HOT MELT BASE RESINA | KG         | 0.00300              | 0.2500           |
| 344186                                                           | RIBBON MISTO ( 89 X 45 ) GR  | UN         | 0.00050              | 0.0417           |
| 377533                                                           | FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL  | KG         | 0.00646              | 0.5383           |
| 429094                                                           | FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI | MT         | 2.88000              | 240.0000         |
| 451970                                                           | ET AD BOPP 210X76,9MM        | UN         | 1.07692              | 89.7433          |
| 484010                                                           | FD AUT PDO S/IMP 567X370X140 | UN         | 1.00000              | 83.3333          |

**5 Documentos Vinculados ao Processo****Código Documento**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CE A 24.018 | PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA MEIO PEITO SEM OSSO SEM PELE SEM SASSAMI |
| CE H.088    | PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF                          |

**9 - PADRÃO FOTOGRAFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM****9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

| Código       | Versão | Descrição                          |
|--------------|--------|------------------------------------|
| AV.M-FR.0001 | 2      | MEIO PEITO SEM OSSO PELE IN NATURA |

