



CMS HTD8

A 234309

0

CONTROLE: NN-P&D
 DATA EMISSÃO: 15/10/2018
 DATA REVISÃO: 19/11/2025
 Nº REVISÃO: 18

PÁGINA: 01 / 05

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

CMS (Carne Mecanicamente Separada) de Aves.

Deve fazer parte da matéria prima do CMS HTD8: Única e exclusivamente Front e pescoço sem pele.

O produto deve estar livre de contaminações, sem pulmão, sem traquéia, sem esôfago, em penas / penugem / cânulas e materiais estranhos.

O rendimento praticado para este CMS deve ser de 55 a 60%.

Devem ser utilizadas lâminas de 3mm e as navalhas devem ser montadas de forma que fiquem 1 de frente para a outra de forma que a abertura das mesmas seja de 6mm.

A rotação da máquina deve estar regulada para 70RPM.

As condições para processamento da CMS devem seguir o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade.

Obs. 1: O produto congelado não poderá apresentar entrada da embalagem no produto (envaginação) quando o mesmo segue para o túnel de congelamento.

Obs. 2: A temperatura após processamento não deve ultrapassar 12°C.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
2022	GUAPIACU - AB. AVES	185
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	319

Dados Complementares

Produto transferido das unidades de Aves para uso em Industrializados.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 3 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
-3	0

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Gordura	%	10	16	19
Proteína	%	12	12,5	NA
Índice de peróxido (mEq KOH por kg de gordura)	-			Máx. 1,0
pH (leitura direta)	-	6,2		6,6
Cálcio (base seca) (%)	%			Máx. 1,0
Matéria Mineral	%			1,1
Percentual de ossos	%	NA	NA	0,30

Observação

(*) - A UNIDADE DEVERÁ OBTER MÉDIA DE 12,5% NOS RESULTADOS DO MÊS, SENDO QUE NÃO DEVERÁ TER NENHUM RESULTADO ABAIXO DO MÍNIMO ESPECIFICADO.

AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Ossos de 1 a 3mm (em 100 g de CMS)	PC			28
Ossos de 3 a 5mm (em 100g)	PC			2

Observação:

NOTA:

O PRODUTO AINDA DEVE TER AUSÊNCIA DE PENAS, PENUGEM, SUJIDADES/CONTAMINAÇÃO FECAL, MANCHAS DE BÍLIS, VISCERAS, TRAQUEIA, ESÔFAGO, ESTÔMAGO E CORPOS ESTRANHOS (INSETOS, PLÁSTICOS, PAPEL E VIDRO).

* EM RELAÇÃO A TAMANHO DOS OSSOS:

_ INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTROLE DE QUALIDADE DE CMS IT_GQ_9043.

* EM RELAÇÃO À ANÁLISE DE GORDURA:

_ PLANO DE AMOSTRAGEM NAS UNIDADES PRODUTORAS E RECEBEDORAS ESTABELECIDO PELA ÁREA DA QUALIDADE.

* O NÃO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES PRÉ ESTABELECIDAS ESTÁ SUJEITO A REJEIÇÃO DO PRODUTO.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD*
-----------------------	------

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		20	20	
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)				
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		20	20	
Embalagem Primária:	BLOCO	Embalagem Secundária:	CONTENTOR ARAMADO	
Acondicionamento:	16 X 20 KG = 320 KG	Faixa Peso Peça Individual:	VARIAVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	20	20	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	700
Largura (mm):	460
Altura (mm):	12
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	4	4
Camada de Caixas no Pallet (Un)	4	4
Número de Caixas no Pallet (Un)	16	16
Peso líquido do pallet (kg)	320	0

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.04180	.04400	.04620
Peso da Embalagem Secundária(kg)	3.37416	3.55175	3.72934
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	54.65540	57.53200	60.40860

4 Estrutura de Embalagem

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 7 - Ajuste de consumo - Guapiacu				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	1.00000	50.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0240
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.02625	1.3125
441170	SC PEBD TR 2150X2300X0,100MM	UN	0.04000	2.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.04000	2.0000
509315	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	50.0000

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 11 - Guapiacu - bc-melh-mi-0144 - reg28497				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67942	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	50.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0240
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.02625	1.3125
380155	CAPA P/ PALETE PEBD	UN	0.06250	3.1250
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.06670	53.3350

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 12 - 234309 - Itapetininga Ab. Aves				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67942	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	50.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00020	0.0100
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.02625	1.3125
441170	SC PEBD TR 2150X2300X0,100MM	UN	0.06250	3.1250
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.04000	52.0000

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 13 - 234309 ITAPETININGA - AB. AVES CAPA PALLET AZUL				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67942	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	50.0000
72626	CP PALETE 2150X2300X0,100MM	UN	0.06250	3.1250
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00020	0.0100
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.02625	1.3125
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.04000	52.0000

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento

CE A 6.002 PADRÃO VISUAL MATÉRIAS PRIMAS DE CMS HTD8

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO

8.1 Processo de embalagem de produção

O produto deverá ser acondicionado em tanques de inox cobertos com uma folha plástica e identificado com uma etiqueta.

*Processo de embalagem para produtos produzidos em terceiros/fornecedores de matéria-prima.

*Processo de embalagem para produto Congelado:

O produto deve ser acondicionado em sacos de polietileno, termoselado (garantir a selagem sem falha) contendo 15 kg a 20 kg. A embalagem não deve ter furos. Os blocos devem ser paletizados sobre estrados de madeira padrão 1,20x1,00 m, previamente cobertos com filme plástico e envoltos por filme stretch com várias camadas de filme na base do pallet de forma que o produto fique bem compactado durante o transporte. O estrado deve ter resistência suficiente para suportar a movimentação do produto.

Obs: Cuidar para que a embalagem não fique entremeada dentro da carne, durante o congelamento.

*Processo de embalagem para produto Resfriado:

OPÇÃO 1. O produto deve ser acondicionado sacos plásticos termoselados e em bacias plásticas com peso de 15kg a 20 kg. A embalagem não deve ter furos. As caixas plásticas devem ser paletizadas sobre estrados de madeira padrão 1,20x1,00 m, previamente cobertos com filme plástico e envoltos por filme stretch com várias camadas de filme na base do pallet de forma que o produto fique bem compactado durante o transporte. O estrado ter resistência suficiente para suportar a movimentação do produto.

O produto resfriado também pode ser enviado em tanques de aço inox contendo de 500 a 650 kg, cobertos completamente com filme plástico e identificado com uma etiqueta.

OPÇÃO 2. O produto deve ser acondicionado em sacos plásticos termoselados e em minipallet de papelão internamente forrado com saco capa de polietileno para proteger o papelão da umidade.. O minipallet deve estar apoiado sobre estrado 1,20x1,00 m com resistência suficiente para suportar a movimentação do produto. O minipallet deve ser fechado com tampa de papelão e envolto com filme stretch em quantidade suficiente para dar proteção ao pallet. O conjunto minipallet e estrado deve ter no máximo 1,75 m de altura. O minipallet deve estar devidamente rotulado com etiqueta adesiva.

Obs:

- Condições de higiene no transporte serão avaliadas no momento de cada recebimento e poderá ser fator de rejeição do lote.
- Os sacos devem conter informações gerais do produto. Ex: Recorte de peito de frango sem osso (nomenclatura do produto), 15 Kg (peso do produto) e 10/10/2010 - 10/10/2011(datas de produção/validade).
- A espessura ideal do saco para o acondicionamento da matéria prima é de 150 à 200 micras.

8.2 - Fluxograma De Embalagem

Passo	Fluxograma	Observação
-------	------------	------------