

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.117 (00)	10/10/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – PEITO PACOTE 7,5KG			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	

Objetivo: Fluxo fotografico de padrões do processo de embalagem de Peito congelado em pacotes de 7,5kg.

Abaixo seguem Etapas das Embalagens Primárias e Secundárias para embalar Peito em sacos de 7,5kg.

- 1) O produto é pesado, podendo ser feito diretamente no saco ou em uma vasilha para posteriormente transferir para o saco.



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.117 (00)	10/10/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – PEITO PACOTE 7,5KG			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	

- 2) Após a pesagem, o produto é selado em seladora pica-pau ou seladora a vácuo, conforme disponibilidade da unidade. A selagem deverá respeitar a marca de selagem indicada nos pacotes.



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.117 (00)	10/10/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – PEITO PACOTE 7,5KG			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	

- 3) Os pacotes deverão ser encaminhados para o setor de Embalagem secundária, onde são posicionados na caixa de papelão. Espalhar bem os pacotes na caixa para que a aparência do saco seja flat.



- 4) Posteriormente as caixas seguem para o túnel com a identificação na etiqueta. As etiquetas devem estar aplicadas corretamente na região da testeira da caixa (ou tampa quando aplicável o uso, conforme disponibilidade nas estruturas dos produtos).



- 5) Após congelamento, os pacotes deverão apresentar aspecto flat.



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.117 (00)	10/10/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – PEITO PACOTE 7,5KG			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	

- 6) Após saída do túnel as caixas deverão receber tampa (se aplicável) e seguir para etapa do Shrink, sendo aplicado e encolhido, de forma que “englobe” toda a caixa, sem aberturas ou falhas de encolhimento.



- 7) A palletização interna deve respeitar conforme o cadastro no módulo do PGPK 0700, no SRP. Paletização Cruzada e 05 caixas por lastro, logo em seguida o pallet deverá ser stretchado. Sempre consultar no SRP as informações dos produtos acabados.

