

Inhaltsverzeichnis

0.1	Offene Fragen und Notizen	1
0.2	Datenmodel Beispiele	1
0.2.1	Benutzer(Datenmodelle)	1
1	Einleitung und Vorüberlegungen	7
1.1	Benutzerrollen	7
2	REST-API-Definition	9
2.1	Schnittstellen für Schulfächer	9
2.1.1	Endpunkt in der REST-API: /api/school-subjects	9
2.1.1.1	READ	9
2.2	Schnittstellen für Schuljahre	10
2.2.1	Endpunkt in der REST-API: /api/school-years	10
2.3	Schnittstellen für Schulen	10
2.3.1	Endpunkt in der REST-API: /api/schools	10
2.3.2	Endpunkt in der REST-API: /api/schools/\$id	11
2.3.3	Endpunkt in der REST-API: /api/schools/\$id/users	11
2.3.3.1	READ	12
2.3.3.2	CREATE	14
2.3.4	Endpunkt in der REST-API: /api/schools/\$id/classes	16
2.3.5	Endpunkt in der REST-API: /api/schools/\$id/subjects	16
2.3.5.1	READ	17
2.4	Schnittstellen für Benutzer	18
2.4.1	Endpunkt in der REST-API: /api/user	18
2.4.1.1	READ	19
2.4.2	Endpunkt in der REST-API: /api/user/\$id	20
2.4.2.1	READ	21
2.4.3	Endpunkt in der REST-API: /api/user/assignments	22
2.4.3.1	READ	23
2.4.4	Endpunkt in der REST-API: /api/user/assignments/\$id	24
2.4.4.1	READ	25
2.4.5	Endpunkt in der REST-API: /api/user/classes	26
2.4.5.1	READ	27
2.4.6	Endpunkt in der REST-API: /api/user/classes/\$id	28
2.4.6.1	READ	29
2.4.7	Endpunkt in der REST-API: /api/user/subjects	30
2.4.7.1	READ	31

2.4.8	Endpunkt in der REST-API: /api/user/subjects/\$id	32
2.4.8.1	READ	33
2.4.9	Endpunkt in der REST-API: /api/user/chilids	34
2.4.9.1	READ	35
2.4.10	Endpunkt in der REST-API: /api/user/chilids/\$id	36
2.4.10.1	READ	37
2.4.11	Endpunkt in der REST-API: /api/user/guardians	38
2.4.11.1	READ	39
2.4.12	Endpunkt in der REST-API: /api/user/guardians/\$id	40
2.4.12.1	READ	41
2.5	Schnittstellen für Schulfächer an Schulen	42
2.5.1	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects	42
2.5.1.1	READ	42
2.5.2	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/\$id	43
2.5.2.1	READ	43
2.5.3	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes	44
2.5.4	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes/\$id	44
2.5.4.1	READ	44
2.5.5	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools	46
2.5.6	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools/\$id	46
2.5.6.1	READ	46
2.5.7	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/students	47
2.5.7.1	READ	47
2.5.8	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/students/\$id	48
2.5.9	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/teachers	48
2.5.9.1	READ	49
2.5.10	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/teachers/\$id	50
2.5.11	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/timetable	50
2.5.11.1	READ	51
2.5.12	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/timetable/\$id	52
2.6	Schnittstellen für Klassen	52
2.6.1	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/	52
2.6.2	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/\$id	52
2.6.3	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/schools/	53
2.6.4	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/schools/\$id	53
2.6.5	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/subjects	53
2.6.6	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/subjects/\$id	53
2.6.7	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/users	54
2.6.8	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/users/\$id	54

Abbildungsverzeichnis	55
------------------------------	-----------

Tabellenverzeichnis	56
----------------------------	-----------

Listings	59
Algorithmenverzeichnis	60

0.1 Offene Fragen und Notizen

Fragen die beim Schreiben Aufgekommen sind.

1. Wer legt Schüler und Eltern bei der Einschulung zum Ersten mal an?
2. Wie ist der Schulwechsel zu Regeln. Idee bis Jetzt Schule von die der Schüler kommt gibt Schüler an neue Schule weiter, am besten mit Datenschutz von der Idee her.
3. Welche Daten darf der Schulträger einsehen von Schülern, wie weit darf der Schulträger Schüler anlegen und co.

0.2 Datenmodel Beispiele

0.2.1 Benutzer(Datenmodelle)

```
1 {
2   id: "USER-01",
3   name: "Leming",
4   surname: "Zobel",
5   birtdate: "03-01-2003",
6   sex: "male",
7   assignments: [
8     {
9       school_id: "SCHULE-01",
10      role: "students",
11      start: "01-09-2009",
12      end: "31-08-2016",
13      school-years: ["SJ-09/10", "SJ-10/11", "SJ-11/12", "SJ-13/14", "SJ-14/15", "SJ-15/16"]
14    }, {
15      school_id: "SCHULE-04",
16      role: "students",
17      start: "01-09-2016",
18      school-years: ["SJ-16/17", "SJ-17/18", "SJ-18/19", "SJ-19/20", "SJ-20/21"]
19    }, {
20      school_id: "SCHULE-02",
21      role: "external-students",
22      start: "01-09-2019",
23      end: "31-08-2020",
24      school-years: ["SJ-19/20"]
25    },
26  ],
27  guardians: [
28    {
29      user_id: "USER-02",
30      start: "01-09-2009",
31      end: "03-01-2020",
32    }, {
33      user_id: "USER-04",
34      start: "01-09-2009",
```

```

35     end: "03-01-2020",
36 }
37 ],
38 classes: [
39 {
40     class_id: "KLASSE-0001",
41     school_id: "SCHULE-01",
42     school-year: "SJ-09/10",
43     start: "01-09-2009",
44     end: "31-08-2010",
45 }, {
46     class_id: "KLASSE-0002",
47     school_id: "SCHULE-01",
48     school-year: "SJ-10/11",
49     start: "01-09-2010",
50     end: "31-08-2011",
51 }, {
52     class_id: "KLASSE-0003",
53     school_id: "SCHULE-01",
54     school-year: "SJ-10/11",
55     start: "01-09-2010",
56     end: "31-08-2011",
57 },
58 ],
59 subjects: [
60 {
61     subject_id: "SUBJECT-0001",
62     subject_ref_id: "DE",
63     school_id: "SCHULE-01",
64     school-year: "SJ-09/10",
65     start: "01-09-2009",
66     end: "28-02-2010".
67     time_tabel [
68     {
69         day: "1",
70         start: "08:00:00",
71         end: "08:45:00",
72         repeat: "weekly"
73     }, {
74         day: "2",
75         start: "08:00:00",
76         end: "08:45:00",
77         repeat: "weekly"
78     }, {
79         day: "3",
80         start: "08:50:00",
81         end: "09:35:00",
82         repeat: "biweekly",
83         start: "week-1"
84     }, {
85         day: "4",
86         start: "08:50:00",
87         end: "09:35:00",

```

```

88     repeat: "biweekly",
89     start: "week-2"
90 }, {
91     day: "3",
92     start: "08:50:00",
93     end: "09:35:00",
94     repeat: "once",
95     date: "30-10-2009"
96 }
97 }, {
98     subject_id: "SUBJECT-0002",
99     subject_ref_id: "MA",
100    school_id: "SCHULE-01",
101    school-year: "SJ-09/10",
102    start: "01-09-2009",
103    end: "31-08-2010"
104 },
105
106 ]
107 }

```

Listing 1: Beispiel 1 Schüler

```

1 {
2   id: "USER-02",
3   name: "Altes Leming 1",
4   surname: "Zobel",
5   birtdate: "03-01-2003",
6   sex: "female",
7   assignments: [
8     {
9       school_id: "SCHULE-01",
10      role: "guardians",
11      start: "01-09-2009",
12      end: "31-08-2016",
13      school-years: ["SJ-09/10", "SJ-10/11", "SJ-11/12", "SJ-13/14", "SJ-14/15", "SJ-15/16"]
14    }, {
15      school_id: "SCHULE-04",
16      role: "guardians",
17      start: "01-09-2016",
18      school-years: ["SJ-16/17", "SJ-17/18", "SJ-18/19", "SJ-19/20", "SJ-20/21"]
19    }, {
20      school_id: "SCHULE-02",
21      role: "guardians",
22      start: "01-09-2019",
23      end: "31-08-2020",
24      school-years: ["SJ-19/20"]
25    }, {
26      school_id: "SCHULE-02",
27      role: "teacher",
28      start: "01-09-2019"
29    }
30  ],

```

```

31 |   childs: [
32 |   {
33 |     user_id: "USER-01",
34 |     start: "01-09-2009",
35 |     end: "03-01-2020",
36 |   }, {
37 |     user_id: "USER-03",
38 |     start: "01-09-2009",
39 |     end: "03-01-2020",
40 |   }
41 | ],
42 |   classes: [
43 |   {
44 |     class_id: "KLASSE-0031",
45 |     school_id: "SCHULE-02",
46 |     school-year: "SJ-09/10",
47 |     start: "01-09-2009",
48 |     end: "31-08-2010",
49 |   }, {
50 |     class_id: "KLASSE-0032",
51 |     school_id: "SCHULE-02",
52 |     school-year: "SJ-20/21",
53 |     start: "01-09-2020",
54 |     end: "31-08-2021",
55 |   }, {
56 |     class_id: "KLASSE-0033",
57 |     school_id: "SCHULE-02",
58 |     school-year: "SJ-20/21",
59 |     start: "01-09-2020",
60 |     end: "31-08-2021",
61 |   },
62 | ]
63 | }

```

Listing 2: Beispiel 1 Lehrer + Eltern

```

1 | {
2 |   subject: "SUBJECT-0001",
3 |   name: "Deutsch 1-A",
4 |   subject_ref: "DE",
5 |   school: "SCHULE-01",
6 |   school-year: "SJ-09/10",
7 |   start: "01-09-2009",
8 |   end: "28-02-2010",
9 |   classes: [ "KLASSE-01", "KLASSE-03", "KLASSE-05" ],
10 |   grade: [ "1" ],
11 |   students: [
12 |   {
13 |     user: "USER-01",
14 |     start: "01-09-2009",
15 |     end: "28-02-2010",
16 |   }, {
17 |     user: "USER-06",
18 |     start: "01-09-2009",

```

```

19     end: "28-02-2010",
20 }, {
21     user: "USER-07",
22     start: "01-09-2009",
23     end: "31-12-2009",
24 },
25 ],
26 teachers: [
27     {
28         user: "USER-08",
29         start: "01-09-2009",
30         end: "28-02-2010",
31     }, {
32         user: "USER-09",
33         start: "01-09-2009",
34         end: "31-12-2009",
35     }, {
36         user: "USER-10",
37         start: "05-10-2009",
38         end: "05-10-2009",
39     },
40 ],
41 timetable [
42     {
43         day: "1",
44         start: "08:00:00",
45         end: "08:45:00",
46         repeate: "weackly"
47     }, {
48         day: "2",
49         start: "08:00:00",
50         end: "08:45:00",
51         repeate: "weackly"
52     }, {
53         day: "3",
54         start: "08:50:00",
55         end: "09:35:00",
56         repeate: "beweackly",
57         week: "week-1"
58     }, {
59         day: "4",
60         start: "08:50:00",
61         end: "09:35:00",
62         repeate: "beweackly",
63         week: "week-2"
64     }, {
65         day: "3",
66         start: "08:50:00",
67         end: "09:35:00",
68         repeate: "ontime",
69         date: "30-10-2009"
70     }
71 ]

```


Listing 3: Beispiel 1 Schüler

1 Einleitung und Vorüberlegungen

Ziel dieses Dokument ist es, eine REST-API und die darauf verwendeten Datenobjekte zu spezifizieren bzw. zu modellieren, um Daten aus einem IDM-System beziehen zu können.

Der IDM-Provider ist verpflichtet, mindestens die geforderten Schnittstellen und Protokolle mit der angegebenen Verfügbarkeitsanforderung bereitzustellen. Im Gegenzug erhält der IDM-Provider über viele Objekte die Hoheit der zentralen ID-Vergabe. Eine zentralisierte ID-Vergabe ist notwendig, damit verschiedene nachgelagerte Systeme (z.B. Schulverwaltungssoftwares, Lernplattformen) interoperabel sind.

Es werden die notwendigen Endpunkte definiert, die jeweils zugelassenen Operationen nebst verwendeter HTTP-Methode festgelegt, die Datenobjekte in JSON modelliert sowie der Workflow darauf dargestellt.

1.1 Benutzerrollen

Um eine saubere Zugriffssteuerung auf die Daten gewährleisten zu können, definiert dieses Dokument zentral die möglichen Rollen der Akteure. Das korrekte Mapping aus dem jeweiligen IDM-System auf die im Dokument aufgelisteten Rollenbezeichnungen ist dabei vom IDM-Provider sicherzustellen.

Im Nachfolgenden werden die Benutzerrollen des Systems aufgelistet. Die Auflistung der erlaubten und unerlaubten Aktionen erfolgt jeweils in der Definition der Endpunkte.

Rollenname	Beschreibung der Rolle
guest	Gäste und nicht authentifizierte Benutzer
user	authentifizierte Benutzer
students	Schüler
external-students	Schüler von anderen Schulen, die nur einzelne Fächer oder Kurse besuchen
guardians	Eltern, Erziehungsberechtigte, Vormünder von Schülern
teacher	Lehrer
principal	Schulleitung
school-admin	Schul-Administrator
school-board	Schulträger
fed-school-board	Mitarbeiter/-in des Schulministeriums
sync-systems	Systeme, welchen ein Sync mit allen Daten erlaubt ist

Tabelle 1.1: Benutzerrollen, die im zentralen IDM-System vorgesehen sind

2 REST-API-Definition

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Endpunkte der REST-API definiert. Jeder Endpunkt stellt einen Zugriffspunkt auf einen Datentyp dar und es wird definiert, inwiefern die einzelnen Operationen CREATE, READ, UPDATE und DELETE zugelassen sind und welche HTTP-Methode dabei Verwendung findet. Auch erfolgt jeweils die Definition der JSON-Objekte.

2.1 Schnittstellen für Schulfächer

2.1.1 Endpunkt in der REST-API: /api/school-subjects

Die *Tabelle 2.1* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden. In der Tabelle <REF> ist eine Liste der vollständigen Fächer enthalten.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.1: Zugelassene Operationen auf /api/school-subjects

2.1.1.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.1*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.2* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.3* entnommen werden.

```
1  [  
2  {  
3    id: "<STRING>",  
4    name: "<STRING>"  
5  },  
6  ...  
7  {  
8    id: "<STRING>",  
9    name: "<STRING>"  
10 }
```

Listing 2.1: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/school-subjects`

Feldname	Datentyp	Beschreibung
id	STRING	Eine eindeutige Zeichenkette, die vom IDM-Provider vergeben wird. Sie darf nur aus alphanumerischen Zeichen und Bindestrich bestehen.
name	STRING	Der ausgeschriebene Name eines Schulfaches

Tabelle 2.2: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für ein Schulfach

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	Darf den Endpunkt mit GET aufrufen und Endpunkt gibt alle im System vorhandenen Schulfächer in einer Liste zurück.
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.3: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.2 Schnittstellen für Schuljahre

2.2.1 Endpunkt in der REST-API: `/api/school-years`

Die *Tabelle 2.4* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

2.3 Schnittstellen für Schulen

2.3.1 Endpunkt in der REST-API: `/api/schools`

Die *Tabelle 2.5* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.4: Zugelassene Operationen auf /api/school-years

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.5: Zugelassene Operationen auf /api/school

2.3.2 Endpunkt in der REST-API: /api/schools/\$id

Die *Tabelle 2.6* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.6: Zugelassene Operationen auf /api/schools/\$id

2.3.3 Endpunkt in der REST-API: /api/schools/\$id/users

Die *Tabelle 2.7* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden. \$id ist die ID der Schule im IDM, auf welche die nachfolgenden Operationen ausgeführt werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.7: Zugelassene Operationen auf /api/schools/\$id/users

2.3.3.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Bei diesem Aufruf wird eine Liste mit von Objekten übermittelt, auf welche der aktuelle Benutzer Zugriff hat, eingeschränkt auf die Schule, welche über die ID ausgewählt wurde. Ein Objekt aus der Liste enthält immer für genau einen Benutzer die Information der Benutzer-ID, der Schul-ID, der Rollen-ID, eines Zeitpunkts, ab wann das Objekt gültig war, und optional eines Zeitpunkts, bis wann das Objekt gültig ist. Gibt es Unterbrechungen in den Zeiträumen, in denen ein Benutzer eine Rolle in einer Schule eingenommen hat, so muss es für jeden Zeitraum ein eigenes Objekt geben. Zum Abrufen von Daten mit IDs müssen die Anwendungen über die entsprechenden Spezialrouten gehen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.2*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.8* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können aus *Tabelle 2.9* entnommen werden.

```
1  [
2  {
3    school_id: "<STRING>",
4    user_id: "<STRING>",
5    role: "<STRING>",
6    start: "<TIMESTAMP>",
7    end: "<TIMESTAMP>",
8    school-years: ["<STRING>", ..., "<STRING>"]
9  },
10 ...
11 {
12   school_id: "<STRING>",
13   user_id: "<STRING>",
14   role: "<STRING>",
15   start: "<TIMESTAMP>",
16   end: "<TIMESTAMP>",
17   school-years: ["<STRING>", ..., "<STRING>"]
18 },
19 ]
```

Listing 2.2: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/schools/users/$id`

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	Bekommt eine Liste mit ihren Daten von der ausgewählten Schule wieder.

Tabelle 2.9: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
students	Bekommt die Daten aller ihrer Mitschüler von der ausgewählten Schule, mit denen sie gemeinsame Klassen oder Kurse hat, (nur Rollen: <i>students</i> und <i>external-students</i>), den Daten ihrer Erziehungsberechtigten (nur Rolle <i>guardians</i>), den Daten ihrer Lehrer von der ausgewählten Schule (nur Rolle <i>teacher</i>) und den Daten ihrer Schulleiter von der ausgewählten Schule (nur Rolle <i>principal</i>) wieder.
external-students	Bekommt eine Liste mit den Daten aller ihrer Mitschüler von der ausgewählten Schule, mit denen sie gemeinsame Klassen oder Kurse hat, (nur Rollen: <i>students</i> und <i>external-students</i>), den Daten ihrer Lehrer von der ausgewählten Schule (nur Rolle <i>teacher</i>) und den Daten ihres Schulleiters von der ausgewählten Schule (nur Rolle <i>principal</i>) wieder.
guardians	Bekommt eine Liste mit den Daten ihrer Kinder unter 18 von der ausgewählten Schule (nur Rollen: <i>students</i> und <i>external-students</i>), den Daten der Personen von der ausgewählten Schule, für die Sie Vormund ist, (nur Rollen: <i>students</i> und <i>external-students</i>), den Daten der Lehrer ihrer Kinder unter 18 von der ausgewählten Schule (nur Rolle <i>teacher</i>), den Daten der Lehrer von Personen von der ausgewählten Schule, für die sie Vormund ist, (nur Rolle <i>teacher</i>), den Daten der Schulleiter ihrer Kinder unter 18 von der ausgewählten Schule, (nur Rolle <i>principal</i>) und die Daten der Schulleiter von Personen von der ausgewählten Schule, für die sie die Vormundschaft hat, (nur Rolle <i>principal</i>) wieder.
teacher	Bekommt eine Liste mit den Daten aller Schüler von der ausgewählten Schule, die sie unterrichten, (nur Rollen: <i>students</i> und <i>external-students</i>), den Daten aller Erziehungsberechtigten von Schülern unter 18 von der ausgewählten Schule, die sie unterrichten, (nur Rolle <i>guardians</i>), den Daten aller Erziehungsberechtigten von Schülern mit einem Vormund von der ausgewählten Schule, die sie unterrichten, (nur Rolle <i>guardians</i>) und den Daten aller Kollegen von der ausgewählten Schule (nur mit den Rollen <i>teacher</i> , <i>principal</i> , <i>school-admin</i>) wieder.

Tabelle 2.9: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
principal	Bekommt eine Liste mit ihren Daten, den Daten aller Schüler von der ausgewählten Schule, an der sie Schulleiter ist, (nur Rollen: <i>students</i> und <i>external-students</i>), den Daten aller Erziehungsberechtigten von Schülern von der ausgewählten Schule, an der sie Schulleiter ist, (nur Rolle <i>guardians</i>) und den Daten aller Kollegen von der ausgewählten Schule (nur mit den Rollen <i>teacher</i> , <i>principal</i> , <i>school-admin</i>) wieder.
school-admin	Bekommt eine Liste mit ihren Daten und den Daten aller Personen von der ausgewählten Schule, an der sie die Rolle <i>school-admin</i> hat, mit den Rollen <i>students</i> , <i>external-students</i> , <i>guardians</i> , <i>teacher</i> , <i>principal</i> und <i>school-admin</i> wieder.
school-board	Muss geklärt werden, welche Einschränkungen auf den Daten es hier gibt
fed-school-board	Muss geklärt werden, welche Einschränkungen auf den Daten es hier gibt
sync-systems	Liste mit allen Personen, in den Rollen der Personen an den Schulen, von den es syncen darf.

Tabelle 2.9: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.3.3.2 CREATE

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-POST-Methode für ein CREATE der Daten zugelassen. Die Aufgabe von CREATE ist es ein Benutzer einer Schule in einer bestimmten Rolle zuzufügen. Die Felder im JSON Object, *Listing 2.3*, im HTTP-Post Body wird für das CREATE wird in *Tabelle 2.10* beschrieben. Im Erfolgsfall wird der Request mit den HTTP-Statuscode 200 - OK Beantwortet. In allen anderen Fällen werden Anfragen mit den HTTP-Statuscode 403 - Forbidden Beantwortet. Es gilt für diesen Endpunkt das der Zugriff explizit Erlaubt sein muss, *Tabelle 2.11*, ansonsten gibt der Endpunkt den HTTP-Statuscode 403 - Forbidden wieder.

Wird ein Datensatz an den Endpunkt für ein Benutzer mit der Rolle *students* gesendet, gilt das wenn der Benutzer schon ein Eintrag mit der Rolle *students* hat der noch Aktiv ist so wird dessen Enddatum auf das Startdatum des neuen Eintrages gestellt. Wenn für Benutzer mit der Rolle *students*, der unter 18 ist, ein Eintrag erstellt wird, muss für seine Eltern, Erziehungsberechtigten oder Vormünder vom System aus entsprechende Einträge für diese Personen mit der Rolle *guardians* Erzeugt werden müssen. Wird für ein Benutzer über 18 mit der Rolle *students* ein Eintrag erstellt und sind vom einen Gericht ein oder mehrere Vormünder bestimmt wurden so muss vom System aus die Entsprechenden Einträger für diese Person mit der Rolle *guardians* Erzeugt werden müssen.

Wird für ein Benutzer mit der Rolle *external-students* ein Datensatz an dem Endpunkt gesendet, muss für seine Eltern, Erziehungsberechtigten oder Vormünder vom System aus entsprechende Einträge für diese Personen mit der Rolle *parents* Erzeugt werden müssen.

Feldname	Datentyp	Beschreibung
school_id	STRING	ID der Schule
user_id	STRING	ID des Benutzers
role	STRING	Rolle des Benutzers an der Schule
start	TIMESTAMP	Zeitpunkt, ab wann der Benutzer diese Rolle innehat
end	TIMESTAMP	Optional; gibt an, bis wann ein Benutzer diese Rolle innehatte
school-years	LIST of STRINGS	Optional; das Feld gibt es nur, wenn die Rolle <i>students</i> oder <i>external-students</i> ist; enthält eine Liste von Schuljahres-IDs

Tabelle 2.8: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für einen Benutzer an einer Schule

```

1 {
2   user_id: "<STRING>",
3   role: "<STRING>",
4   start: "<TIMESTAMP>"
5   school-years: ["<STRING>", ..., "<STRING>"]
6 }

```

Listing 2.3: Felder im JSON-Objekt einer CREATE anfrage per HTTP-POST auf der Route `/api/schools/users/$id`

Feldname	Datentyp	Beschreibung
user_id	STRING	ID des Benutzers
role	STRING	Rolle des Benutzers an der Schule.
start	TIMESTAMP	Zeitpunkt ab wann der Benutzer diese Rolle innehat.
school-years	LISTE of STRINGS	Optional, das Feld wird nur benötigt wenn die Rolle <i>students</i> oder <i>external-students</i> ist, Enthält eine Liste von Schuljahres IDs.

Tabelle 2.10: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
principal	Darf Einträge für Personen mit den Rollen <i>students</i> , <i>teacher</i> , <i>principal</i> und <i>school-admin</i> an der ausgewählten Schule anlegen. Darf für User mit der Rolle <i>students</i> von seiner Schule, an ausgewählten Schule, mit der Rolle <i>external-students</i> anlegen und somit diesen Schüler für ausgewählten Schule freigeben.
school-admin	Darf Einträge für Personen mit den Rollen <i>students</i> , <i>teacher</i> , <i>principal</i> und <i>school-admin</i> an der ausgewählten Schule anlegen. Darf für User mit der Rolle <i>students</i> von seiner Schule, an ausgewählten Schule, mit der Rolle <i>external-students</i> anlegen und somit diesen Schüler für ausgewählten Schule freigeben.
school-board	Darf Einträge für Personen mit den Rollen <i>students</i> , <i>teacher</i> , <i>principal</i> und <i>school-admin</i> an der ausgewählten Schule anlegen, wenn der Schulträger für die Schule Zuständig ist. Darf für User mit der Rolle <i>students</i> für Schulen, von Schulen zu dessen Schulträger er gehört, an der ausgewählten Schule, Einträge mit der Rolle <i>external-students</i> anlegen und somit diesen Schüler für ausgewählten Schule freigeben.
fed-school-board	Darf Einträge für User mit den Rollen <i>students</i> , <i>external-students</i> , <i>teacher</i> , <i>principal</i> und <i>school-admin</i> an der ausgewählten Schule anlegen.

Tabelle 2.11: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.3.4 Endpunkt in der REST-API: `/api/schools/$id/classes`

Die *Tabelle 2.12* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.12: Zugelassene Operationen auf `/api/schools/$id/classes`

2.3.5 Endpunkt in der REST-API: `/api/schools/$id/subjects`

Die *Tabelle 2.13* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.13: Zugelassene Operationen auf `/api/schools/$id/subjects`

2.3.5.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.4*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.14* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.15* entnommen werden.

```

1 [
2   "<STRING>",
3   ...
4 ]

```

Listing 2.4: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/school/subjects`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.14: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.15: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4 Schnittstellen für Benutzer

2.4.1 Endpunkt in der REST-API: /api/user

Die *Tabelle 2.16* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.16: Zugelassene Operationen auf /api/user

2.4.1.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den eingeloggtten Benutzer seine persönlichen Daten wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.5*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.17* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.18* entnommen werden.

```
1 {  
2   id: "<STRING>",  
3   name: "<STRING>",  
4   surname: "<STRING>",  
5   dateofbirth: "<CALENDARDATE>",  
6   sex: "<ENUM>",  
7 }
```

Listing 2.5: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.17: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.18: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.2 Endpunkt in der REST-API: /api/user/\$id

Die *Tabelle 2.19* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Nein	

Tabelle 2.19: Zugelassene Operationen auf /api/user/\$id

2.4.2.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den per ID ausgewählten Benutzer seine persönlichen Daten wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.6*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.20* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.21* entnommen werden.

```
1 {  
2   id: "<STRING>",  
3   name: "<STRING>",  
4   surname: "<STRING>",  
5   dateofbirth: "<CALENDARDATE>",  
6   sex: "<ENUM>",  
7 }
```

Listing 2.6: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/\$id

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.20: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.21: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.3 Endpunkt in der REST-API: /api/user/assignments

Die *Tabelle 2.22* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.22: Zugelassene Operationen auf /api/user/assignments

2.4.3.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Sie gibt für den eingeloggten Benutzer seine Zuordnungen im System wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.7*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.23* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.24* entnommen werden.

```
1 {  
2   school_id: "<STRING>",  
3   role: "<STRING>",  
4   start: "<CALENDARDATE>",  
5   end: "<CALENDARDATE>",  
6   school-years: ["<STRING>", ...]  
7 },  
8 ...
```

Listing 2.7: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/assignments

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.23: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.24: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.4 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/assignments/$id`

Die *Tabelle 2.25* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.25: Zugelassene Operationen auf `/api/user/assignments/$id`

2.4.4.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Sie gibt für den per ID ausgewählten Benutzer seine Zuordnungen im System wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.8*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.26* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.27* entnommen werden.

```
1 {  
2   school_id: "<STRING>",  
3   role: "<STRING>",  
4   start: "<CALENDARDATE>",  
5   end: "<CALENDARDATE>",  
6   school-years: ["<STRING>", ...]  
7 },  
8 ...
```

Listing 2.8: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/assignments/$id`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.26: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.27: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.5 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/classes`

Die *Tabelle 2.28* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.28: Zugelassene Operationen auf `/api/user/classes`

2.4.5.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den eingeloggten Benutzer seine für ihn hinterlegten Klassen im System wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.9*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.29* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.30* entnommen werden.

```
1 [
2   {
3     class_id: "<STRING>",
4     school_id: "<STRING>",
5     school-year: "<STRING>",
6     start: "<CALENDARDATE>",
7     end: "<CALENDARDATE>",
8   },
9   ...
10 ]
```

Listing 2.9: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/classes`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.29: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.30: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.6 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/classes/$id`

Die *Tabelle 2.31* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.31: Zugelassene Operationen auf `/api/user/classes/$id`

2.4.6.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den per ID ausgewählten Benutzer seine für ihn hinterlegten Klassen im System wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.10*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.32* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.33* entnommen werden.

```
1 [
2   {
3     class_id: "<STRING>",
4     school_id: "<STRING>",
5     school-year: "<STRING>",
6     start: "<CALENDARDATE>",
7     end: "<CALENDARDATE>",
8   },
9   ...
10 ]
```

Listing 2.10: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/classes/$id`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.32: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.33: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.7 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/subjects`

Die *Tabelle 2.34* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.34: Zugelassene Operationen auf `/api/user/subjects`

2.4.7.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.11*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.35* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.36* entnommen werden.

```
1 [
2   "<STRING>",
3   ...
4 ]
```

Listing 2.11: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/subjects`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.35: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.36: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.8 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/subjects/$id`

Die *Tabelle 2.37* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.37: Zugelassene Operationen auf `/api/user/subjects/$id`

2.4.8.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.12*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.38* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.39* entnommen werden.

```
1 [
2   "<STRING>",
3   ...
4 ]
```

Listing 2.12: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/subjects/$id`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.38: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.39: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.9 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/childs`

Die *Tabelle 2.40* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.40: Zugelassene Operationen auf `/api/user/childs`

2.4.9.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den eingeloggtten Benutzer die Liste mit den IDs seiner Kinder wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.13*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.41* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.42* entnommen werden.

```
1 [
2   id: "<STRING>",
3   ...
4 ]
```

Listing 2.13: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/childs`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.41: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.42: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.10 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/childs/$id`

Die *Tabelle 2.43* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.43: Zugelassene Operationen auf `/api/user/childs/$id`

2.4.10.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den per ID ausgewählten Benutzer Benutzer die Liste mit den IDs seiner Kinder wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.14*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.44* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.45* entnommen werden.

```
1 [
2   id: "<STRING>",
3   ...
4 ]
```

Listing 2.14: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/childs/$id`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.44: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.45: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.11 Endpunkt in der REST-API: /api/user/guardians

Die *Tabelle 2.46* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.46: Zugelassene Operationen auf /api/user/guardians

2.4.11.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den eingeloggten Benutzer die Liste mit den IDs seiner Eltern, Erziehungsberechtigten und Vormünder wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.15*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.47* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.48* entnommen werden.

```
1 [
2   id: "<STRING>",
3   ...
4 ]
```

Listing 2.15: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/guardians`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.47: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.48: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.4.12 Endpunkt in der REST-API: `/api/user/guardians/$id`

Die *Tabelle 2.49* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.49: Zugelassene Operationen auf `/api/user/guardians/$id`

2.4.12.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Route gibt für den per ID ausgewählten Benutzer die Liste mit den IDs seiner Eltern, Erziehungsberechtigten und Vormünder wieder. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.16*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.50* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.51* entnommen werden.

```
1 [
2   id: "<STRING>",
3   ...
4 ]
```

Listing 2.16: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/user/guardians/$id`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.50: Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.51: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.5 Schnittstellen für Schulfächer an Schulen

2.5.1 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects

Die *Tabelle 2.52* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.52: Zugelassene Operationen auf /api/subjects

2.5.1.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.17*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.53* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.54* entnommen werden.

```
1 [
2   "<STRING>",
3   ...
4 ]
```

Listing 2.17: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.53: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	

Tabelle 2.54: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.54: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.5.2 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/\$id

Die *Tabelle 2.55* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.55: Zugelassene Operationen auf /api/subjects/\$id

2.5.2.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.18*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.56* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.57* entnommen werden.

```

1  [
2  {
3      subject: "<STRING>",
4      name: "<STRING>",
5      subject_ref: "<STRING>",
6      school: "<STRING>",
7      school-year: "<STRING>",
8      start: "<CALENDARDATE>",
9      end: "<CALENDARDATE>",
10 },
11 ...
12 ]

```

Listing 2.18: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/\$id

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.56: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.57: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.5.3 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes

Die *Tabelle 2.58* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.58: Zugelassene Operationen auf /api/subjects/classes

2.5.4 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes/\$id

Die *Tabelle 2.59* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

2.5.4.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.19*. Die einzelnen Felder

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.59: Zugelassene Operationen auf `/api/subjects/classes/$id`

der Antwort werden in *Tabelle 2.60* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.61* entnommen werden.

```

1 [
2   {
3     subject: "<STRING>",
4     classes: [ "<STRING>", ... ],
5   },
6   ...
7 ]

```

Listing 2.19: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/subjects/classes/$id`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.60: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.61: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.5.5 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools

Die *Tabelle 2.62* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.62: Zugelassene Operationen auf /api/subjects/schools

2.5.6 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools/\$id

Die *Tabelle 2.63* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.63: Zugelassene Operationen auf /api/subjects/schools/\$id

2.5.6.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.20*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.64* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpunkt können *Tabelle 2.65* entnommen werden.

```
1 [
2   {
3     subject: "<STRING>",
4     school: "<STRING>",
5   },
6   ...
7 ]
```

Listing 2.20: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/schools/\$id

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.64: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.65: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.5.7 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/students

Die *Tabelle 2.66* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.66: Zugelassene Operationen auf /api/subjects/students

2.5.7.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.21*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.67* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpoint können *Tabelle 2.68* entnommen werden.

¹ [

```

2 {
3   subject: "<STRING>",
4   user: "<STRING>",
5   start: "<CALENDARDATE>",
6   end: "<CALENDARDATE>",
7 },
8 ...
9 ]

```

Listing 2.21: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/subjects/students`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.67: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom Endpunkt erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.68: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.5.8 Endpunkt in der REST-API: `/api/subjects/students/$id`

Die *Tabelle 2.69* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

2.5.9 Endpunkt in der REST-API: `/api/subjects/teachers`

Die *Tabelle 2.70* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.69: Zugelassene Operationen auf `/api/subjects/students/$id`

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.70: Zugelassene Operationen auf `/api/subjects/teachers`

2.5.9.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.22*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in *Tabelle 2.71* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpoint können *Tabelle 2.72* entnommen werden.

```

1 [
2   {
3     subject: "<STRING>",
4     user: "<STRING>",
5     start: "<CALENDARDATE>",
6     end: "<CALENDARDATE>",
7   },
8   ...
9 ]

```

Listing 2.22: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/subjects/teachers`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.71: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpoint nicht aufrufen und keine Daten vom Endpoint erhalten.

Tabelle 2.72: Berechtigungen auf dem Endpoint

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.72: Berechtigungen auf dem Endpunkt

2.5.10 Endpunkt in der REST-API: `/api/subjects/teachers/$id`

Die *Tabelle 2.73* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.73: Zugelassene Operationen auf `/api/subjects/teachers/$id`

2.5.11 Endpunkt in der REST-API: `/api/subjects/timetable`

Die *Tabelle 2.74* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Nein	
DELETE	Nein	

Tabelle 2.74: Zugelassene Operationen auf `/api/subjects/timetable`

2.5.11.1 READ

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein READ auf die Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.23*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in Tabelle *Tabelle 2.75* beschrieben. Die Berechtigungen auf den Endpoint können *Tabelle 2.76* entnommen werden.

```
1  [
2  {
3    subject: "<STRING>",
4    day: "<ENUM>",
5    start: "<TIME>",
6    end: "<TIME>",
7    repeate: "<ENUM>",
8    date: "<CALENDARDATE>",
9    week: "<ENUM>",
10 },
11 ...
12 ]
```

Listing 2.23: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route `/api/subjects/timetable`

Feldname	Datentyp	Beschreibung

Tabelle 2.75: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpoint nicht aufrufen und keine Daten vom Endpoint erhalten.
user	
students	
external-students	
guardians	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

Tabelle 2.76: Berechtigungen auf dem Endpoint

2.5.12 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/timetable/\$id

Die *Tabelle 2.77* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.77: Zugelassene Operationen auf /api/subjects/timetable/\$id

2.6 Schnittstellen für Klassen

2.6.1 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/

Die *Tabelle 2.78* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.78: Zugelassene Operationen auf /api/classes/

2.6.2 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/\$id

Die *Tabelle 2.79* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Nein	
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.79: Zugelassene Operationen auf /api/classes/\$id

2.6.3 Endpunkt in der REST-API: `/api/classes/schools/`

Die *Tabelle 2.80* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.80: Zugelassene Operationen auf `/api/classes/schools`

2.6.4 Endpunkt in der REST-API: `/api/classes/schools/$id`

Die *Tabelle 2.81* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.81: Zugelassene Operationen auf `/api/classes/schools/$id`

2.6.5 Endpunkt in der REST-API: `/api/classes/subjects`

Die *Tabelle 2.82* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.82: Zugelassene Operationen auf `/api/classes/subjects`

2.6.6 Endpunkt in der REST-API: `/api/classes/subjects/$id`

Die *Tabelle 2.83* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.83: Zugelassene Operationen auf /api/classes/subjects/\$id

2.6.7 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/users

Die *Tabelle 2.84* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.84: Zugelassene Operationen auf /api/classes/users

2.6.8 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/users/\$id

Die *Tabelle 2.85* listet auf, welche Operationen zugelassen sind und welche HTTP-Methoden dabei verwendet werden.

Operation	Zugelassen?	HTTP-Methode
CREATE	Ja	POST
READ	Ja	GET
UPDATE	Ja	POST
DELETE	Ja	POST

Tabelle 2.85: Zugelassene Operationen auf /api/classes/users/\$id

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1.1	Benutzerrollen, die im zentralen IDM-System vorgesehen sind	8
2.1	Zugelassene Operationen auf /api/school-subjects	9
2.2	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für ein Schulfach	10
2.3	Berechtigungen auf dem Endpunkt	10
2.4	Zugelassene Operationen auf /api/school-years	11
2.5	Zugelassene Operationen auf /api/school	11
2.6	Zugelassene Operationen auf /api/schools/\$id	11
2.7	Zugelassene Operationen auf /api/schools/\$id/users	11
2.9	Berechtigungen auf dem Endpunkt	12
2.9	Berechtigungen auf dem Endpunkt	13
2.9	Berechtigungen auf dem Endpunkt	14
2.8	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für einen Benutzer an einer Schule	15
2.10	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	15
2.11	Berechtigungen auf dem Endpunkt	16
2.12	Zugelassene Operationen auf /api/schools/\$id/classes	16
2.13	Zugelassene Operationen auf /api/schools/\$id/subjects	17
2.14	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	17
2.15	Berechtigungen auf dem Endpunkt	17
2.16	Zugelassene Operationen auf /api/user	18
2.17	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	19
2.18	Berechtigungen auf dem Endpunkt	19
2.19	Zugelassene Operationen auf /api/user/\$id	20
2.20	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	21
2.21	Berechtigungen auf dem Endpunkt	21
2.22	Zugelassene Operationen auf /api/user/assignments	22
2.23	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	23
2.24	Berechtigungen auf dem Endpunkt	23
2.25	Zugelassene Operationen auf /api/user/assignments/\$id	24

2.26	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	25
2.27	Berechtigungen auf dem Endpunkt	25
2.28	Zugelassene Operationen auf /api/user/classes	26
2.29	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	27
2.30	Berechtigungen auf dem Endpunkt	27
2.31	Zugelassene Operationen auf /api/user/classes/\$id	28
2.32	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	29
2.33	Berechtigungen auf dem Endpunkt	29
2.34	Zugelassene Operationen auf /api/user/subjects	30
2.35	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	31
2.36	Berechtigungen auf dem Endpunkt	31
2.37	Zugelassene Operationen auf /api/user/subjects/\$id	32
2.38	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	33
2.39	Berechtigungen auf dem Endpunkt	33
2.40	Zugelassene Operationen auf /api/user/childs	34
2.41	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	35
2.42	Berechtigungen auf dem Endpunkt	35
2.43	Zugelassene Operationen auf /api/user/childs/\$id	36
2.44	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	37
2.45	Berechtigungen auf dem Endpunkt	37
2.46	Zugelassene Operationen auf /api/user/guardians	38
2.47	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	39
2.48	Berechtigungen auf dem Endpunkt	39
2.49	Zugelassene Operationen auf /api/user/guardians/\$id	40
2.50	Beschreibung der Felder in einem JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	41
2.51	Berechtigungen auf dem Endpunkt	41
2.52	Zugelassene Operationen auf /api/subjects	42
2.53	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	42
2.54	Berechtigungen auf dem Endpunkt	42
2.54	Berechtigungen auf dem Endpunkt	43
2.55	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/\$id	43
2.56	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzers in einer Rolle zu einer Schule	44

2.57	Berechtigungen auf dem Endpunkt	44
2.58	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/classes	44
2.59	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/classes/\$id	45
2.60	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	45
2.61	Berechtigungen auf dem Endpunkt	45
2.62	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/schools	46
2.63	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/schools/\$id	46
2.64	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	47
2.65	Berechtigungen auf dem Endpunkt	47
2.66	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/students	47
2.67	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	48
2.68	Berechtigungen auf dem Endpunkt	48
2.69	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/students/\$id	49
2.70	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/teachers	49
2.71	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	49
2.72	Berechtigungen auf dem Endpunkt	49
2.72	Berechtigungen auf dem Endpunkt	50
2.73	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/teachers/\$id	50
2.74	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/timetable	50
2.75	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für das Zuordnen eines Benutzer in einer Rolle zu einer Schule	51
2.76	Berechtigungen auf dem Endpunkt	51
2.77	Zugelassene Operationen auf /api/subjects/timetable/\$id	52
2.78	Zugelassene Operationen auf /api/classes/	52
2.79	Zugelassene Operationen auf /api/classes/\$id	52
2.80	Zugelassene Operationen auf /api/classes/schools	53
2.81	Zugelassene Operationen auf /api/classes/schools/\$id	53
2.82	Zugelassene Operationen auf /api/classes/subjects	53
2.83	Zugelassene Operationen auf /api/classes/subjects/\$id	54
2.84	Zugelassene Operationen auf /api/classes/users	54
2.85	Zugelassene Operationen auf /api/classes/users/\$id	54

Listings

1	Beispiel 1 Schüler	1
2	Beispiel 1 Lehrer + Eltern	3
3	Beispiel 1 Schüler	4
2.1	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school-subjects . . .	9
2.2	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/schools/users/\$id .	12
2.3	Felder im JSON-Object einer CREATE anfrage per HTTP-POST auf der Route /api/schools/users/\$id	14
2.4	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school/subjects . .	17
2.5	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user	19
2.6	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/\$id	21
2.7	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/assignments .	23
2.8	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/assignments/\$id	25
2.9	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/classes	27
2.10	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/classes/\$id . .	29
2.11	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/subjects	31
2.12	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/subjects/\$id .	33
2.13	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/childs	35
2.14	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/childs/\$id . . .	37
2.15	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/guardians . . .	39
2.16	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/user/guardians/\$id	41
2.17	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects	42
2.18	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/\$id	43
2.19	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/classes/\$id	45
2.20	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/schools/\$id	46
2.21	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/students .	47
2.22	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/teachers .	49
2.23	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/subjects/timetable .	51

Algorithmenverzeichnis