Inhaltsverzeichnis

T	Einle	eitung		1
	1.1	Benutz	zerrollen	1
2	RES	T API	Definition	2
	2.1	Schnitt	tstellen für Schulfächer	2
		2.1.1	Endpunkt in der REST-API: /api/school-subjects	2
			2.1.1.1 Get	2
	2.2	Schnitt	tstellen für Schuljahre	3
		2.2.1	Endpunkt in der REST-API: /api/school-years	3
	2.3	Schnitt	tstellen für Schulen	3
		2.3.1	Endpunkt in der REST-API: /api/school	3
		2.3.2	Endpunkt in der REST-API: /api/school/\$id	3
		2.3.3	Endpunkt in der REST-API: /api/school/users	3
			2.3.3.1 Get	5
		2.3.4	Endpunkt in der REST-API: /api/school/users/\$id	7
			2.3.4.1 Get	7
		2.3.5	Endpunkt in der REST-API: /api/school/classes	10
		2.3.6	Endpunkt in der REST-API: /api/school/classes/\$id	10
		2.3.7	Endpunkt in der REST-API: /api/school/subjects	10
		2.3.8	Endpunkt in der REST-API: /api/school/subjects/\$id	10
	2.4	Schnit	tstellen für Benutzer	11
		2.4.1	Endpunkt in der REST-API: /api/user	11
		2.4.2	Endpunkt in der REST-API: /api/user/\$id	11
		2.4.3	Endpunkt in der REST-API: /api/user/roles	11
		2.4.4	Endpunkt in der REST-API: /api/user/roles/\$id	11
		2.4.5	Endpunkt in der REST-API: /api/user/schools	12
		2.4.6	Endpunkt in der REST-API: /api/user/schools/\$id	12
		2.4.7	Endpunkt in der REST-API: /api/user/classes	12
		2.4.8	Endpunkt in der REST-API: /api/user/classes/\$id	13
		2.4.9	Endpunkt in der REST-API: /api/user/subjects	13
		2.4.10	Endpunkt in der REST-API: /api/user/subjects/\$id	13
		2.4.11	Endpunkt in der REST-API: /api/user/childs	14
		2.4.12	Endpunkt in der REST-API: /api/user/childs/\$id	14
		2.4.13	Endpunkt in der REST-API: /api/user/guardians	14
		2.4.14	Endpunkt in der REST-API: /api/user/guardians/\$id	14
	2.5	Schnitt	tstellen für Schulfächer an Schulen	15
		2.5.1	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects	15

Algorith	ımenve	rzeichnis	24
Listings			23
Tabelle	nverzei	chnis	21
Abbildu	ngsverz	zeichnis	20
	2.0.0	Endpunkt in der 16201-111 1. /api/classes/dsers/vid	-
	2.6.8	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/users	19 19
	2.6.6 $2.6.7$	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/subjects/\$id	
	2.6.5	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/subjects	
	2.6.4	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/schools/\$id	
	2.6.3	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/schools/	
	2.6.2	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/\$id	
	2.6.1	Endpunkt in der REST-API: /api/classes/	
2.6	Schnit	tstellen für Klassen	
	2.5.8	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/users/\$id	
	2.5.7	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/users	16
	2.5.6	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools/\$id	16
	2.5.5	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools	16
	2.5.4	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes/\$id	15
	2.5.3	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes/\$id	15
	2.5.2	Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/\$id	15

1 Einleitung

Der IDM Provider ist verpflichtet mindestens die geforderten Schnittstellen und Protokolle mit der angegebene Verfügbarkeits-Anforderung bereitzustellen. Dafür bekommt der über viele Objekte die Hoheit der zentralen ID Vergabe. Eine Zentralisierte ID Vergabe ist notwendig damit verschieden nachgelagerte System wie zum Beispiel die Dataport Bildungscloud oder Schulverwaltung-Software interoperabel sind. Zudem werden in diesem Dokument die Operationen für die HTTP REST Schnittstelle beschrieben und ein zulässiger Workflow auf diesem dargestellt.

1.1 Benutzerrollen

Im Nachfolgenden werden die Benutzerrollen des Systems aufgelistet. Später werden für jede Benutzerrolle erlaubte und unerlaubte Aktionen festgelegt.

Rollenname	Beschreibung der Rolle
guest	Gäste und nicht authentifizierte Benutzer
user	authentifizierte Benutzer
studenst	Schüler
external-students	Schüler die von anderen Schulen kommen und nur einzelne Fächer
	oder Kurse an einer anderen Schule besuchen
guardians	Eltern, Erziehungsberechtigte, Vormünder von Schülern
teacher	Lehre
principal	Schulleitung
school-admin	Schule Administrator
school-board	Schulträger
fed-school-board	Mittarbeiter/Mitarbeiterin des Schulministerums
sync-systems	Systeme welchen ein Sync mit allen Daten erlaubt ist

Tabelle 1.1: Benutzerrollen die im Zentralen IDM vorgesehen sind

2 REST API Definition

2.1 Schnittstellen für Schulfächer

2.1.1 Endpunkt in der REST-API: /api/school-subjects

Die *Tabelle 2.1* listet die zugelassenen Methoden. In der Tabelle <REF> ist eine Liste der vollständigen Fächer enthalten.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.1: Zugelassene Methoden auf /api/school-subjects

2.1.1.1 Get

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein GET der Daten zugelassen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt *Listing 2.1*. Die einzelnen Felder der Antwort werden in Tabelle *Tabelle 2.2* beschrieben. Die Berechtigungungen auf den Endpoint können aus *Tabelle 2.3* entnommen werden.

Listing 2.1: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school-subjects

Feldname	Datentyp	Beschreibung
id	STRING	Eine eindeutige Zeichenkette, die vom IDM-Provider ver-
		geben wird. Sie darf nur aus alphanumerischen Zeichen und
		Bindestrich bestehen.
name	STRING	Der Ausgeschrieben name eines Schulfaches

Tabelle 2.2: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für ein Schulfach

Tabelle 2.3: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom End-
	punkt erhalten.
user	Darf den Endpunkt mit GET aufrufen und Endpunkt gibt alle
	im System vorhandenen Schulfächer in einer Liste zurück.
students	
external-students	
parents	
teacher	
principal	
school-admin	
school-board	
fed-school-board	
sync-systems	

2.2 Schnittstellen für Schuljahre

2.2.1 Endpunkt in der REST-API: /api/school-years

Die Tabelle 2.4 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.4: Zugelassene Methoden auf /api/school-years

2.3 Schnittstellen für Schulen

2.3.1 Endpunkt in der REST-API: /api/school

Die Tabelle 2.5 listet die zugelassenen Methoden.

2.3.2 Endpunkt in der REST-API: /api/school/\$id

Die Tabelle 2.6 listet die zugelassenen Methoden.

2.3.3 Endpunkt in der REST-API: /api/school/users

Die Tabelle 2.7 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.5: Zugelassene Methoden auf /api/school

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.6: Zugelassene Methoden auf /api/school/\$id

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.7: Zugelassene Methoden auf /api/school/users

2.3.3.1 Get

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein GET der Daten zugelassen. Bei diesem Aufruf wird eine Liste mit von Objecten auf welche der aktuelle Benutzer zugriff hat übermittelt. Ein Object aus der liste Enthält immer für genau eine Benutzer die Information der Benutzer ID, der Schul ID, der Rollen ID, eines Zeitpunktes ab wann das Object gültig war und optional ein Zeitpunkt bis wann das Object gültig ist. Gibt es Unterbrechungen in den Zeiträumen in den ein Benutzer eine Rolle in einer Schule eingenommen hat, so muss es für jeden Zeitraum ein eigens Object geben. Zum Abrufen von Daten mit IDs müssen die Anwendung über die entsprechenden spezial Routen gehen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt Listing 2.2. Die einzelnen Felder der Antwort werden in Tabelle Tabelle 2.8 beschrieben. Die Berechtigungungen auf den Endpoint können aus Tabelle 2.9 entnommen werden.

```
2
3
      school_id: "<STRING>",
      user_id: "<STRING>",
4
5
      role: "<STRING>",
      start: "<TIMESTAMP>",
6
7
      end: "<TIMESTAMP>"
8
9
10
11
      school_id: "<STRING>",
12
      user_id: "<STRING>",
     role: "<STRING>",
start: "<TIMESTAMP>",
13
14
      end: "<TIMESTAMP>"
15
16
    },
   ]
17
```

Listing 2.2: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school/users

Feldname	Datentyp	Beschreibung
school_id	STRING	ID der Schule.
user_id	STRING	ID des Benutzers
role	STRING	Rolle des Benutzers an der Schule.
start	TIMESTAMP	Zeitpunkt ab wann der Benutzer diese Rolle innen hat.
end	TIMESTAMP	Optional, wenn das Feld da ist gibt es an bis wan ein
		Benutzer diese Rolle innen hatte.

Tabelle 2.8: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für ein Benutzer an einer Schulle

Tabelle 2.9: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom End-
	punkt erhalten.
user	Bekommt eine Liste mit ihren Daten
students	die Daten aller iherer Mitschüller mit den Sie gemeinsame
	Klassen oder Kurse haben (nur Rollen: students und external-
	students), den Daten ihrer Erziehungsberechtigten (nur Rolle
	parents), den Daten ihrer Lehrer (nur Rolle teacher) und den
	Daten ihres Schulleiters (nur Rolle <i>principal</i>) wieder.
external-students	die Daten aller iherer Mitschüller mit den Sie gemeinsame
	Klassen oder Kurse haben (nur Rollen: students und external-
	students), den Daten ihrer Lehrer (nur Rolle teacher) und den
	Daten ihres Schulleiters (nur Rolle <i>principal</i>) wieder.
parents	den Daten ihrer Kinder unter 18 (nur für die Rollen stu-
	dents und external-students), den Daten der Personen für die
	Sie Vormund ist (nur für die Rollen students und external-
	students), den Daten der Lehrer ihrer Kinder unter 18 (nur
	Rolle teacher), den Daten der Lehrer von Personen für die Sie
	Vormund ist (nur Rolle teacher) und den Daten der Schulleiter
	ihrer Kinder unter 18 oder Personen für die sie die Vormund-
	schaft haben (nur Rolle <i>principal</i>) wieder.
teacher	den Daten aller Schüler, die sie unterrichten (nur für die Rollen
	students und external-students), den Daten aller Erziehungs-
	berechtigten von Schülern unter 18 die Sie Unterrichten (nur
	Rolle parents), den Daten aller Erziehungsberechtigten von
	Schülern mit einem Vormund die Sie Unterrichten (nur Rolle
	parents) und den Daten aller Kollegen (nur mit den Rollen
	teacher, principal, school-admin) wieder.
principal	Bekommt eine Liste mit ihren Daten, den Daten aller Schüler
	von Schulen, an denen Sie Schulleiter sind (nur für die Rollen
	students und external-students), den Daten aller Erziehungs-
	berechtigten von Schülern von Schulen, an denen Sie Schul-
	leiter sind (nur Rolle parents) und den Daten aller Kollegen
1 1 1 .	(nur mit den Rollen teacher, principal, school-admin) wieder.
school-admin	Bekommt eine Liste mit ihren Daten und den Daten aller Per-
	sonen von den Schulen, an denen er die Rolle school-admin hat
	mit den Rollen students, external-students, parents, teacher,
school-board	principal und school-admin wieder.
school-board	Muss geklärt werden, welche Einschränkungen auf
	den Daten es hier gibt

Tabelle 2.9: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten	
fed-school-board	Muss geklärt werden, welche Einschränkungen auf	
	den Daten es hier gibt	
sync-systems	Liste mit allen Personen, in den Rollen der Personen an den	
	Schulen, von den es syncen darf.	

2.3.4 Endpunkt in der REST-API: /api/school/users/\$id

Die *Tabelle 2.10* listet die zugelassenen Methoden. \$id ist die ID der Schule im IDM auf welche die nachfolgenden Operationen ausgeführt werden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.10: Zugelassene Methoden auf /api/school/users/\$id

2.3.4.1 Get

Es sind nur Anfragen mit der HTTP-GET-Methode für ein GET der Daten zugelassen. Bei diesem Aufruf wird eine Liste mit von Objecten auf welche der aktuelle Benutzer zugriff hat eingeschränkt auf die Schulle welche über die ID ausgewählt wurde übermittelt. Ein Object aus der liste Enthält immer für genau eine Benutzer die Information der Benutzer ID, der Schul ID, der Rollen ID, eines Zeitpunktes ab wann das Object gültig war und optional ein Zeitpunkt bis wann das Object gültig ist. Gibt es Unterbrechungen in den Zeiträumen in den ein Benutzer eine Rolle in einer Schule eingenommen hat, so muss es für jeden Zeitraum ein eigens Object geben. Zum Abrufen von Daten mit IDs müssen die Anwendung über die entsprechenden spezial Routen gehen. Die Antwort erfolgt mit dem JSON-Objekt Listing 2.3. Die einzelnen Felder der Antwort werden in Tabelle Tabelle 2.11 beschrieben. Die Berechtigungungen auf den Endpoint können aus Tabelle 2.12 entnommen werden.

```
1
   E
2
     school_id: "<STRING>",
3
     user_id: "<STRING>",
4
     role: "<STRING>",
5
     start: "<TIMESTAMP>".
6
     end: "<TIMESTAMP>"
7
8
   },
9
10 | {
```

Listing 2.3: JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school/users/\$id

Feldname	Datentyp	Beschreibung
school_id	STRING	ID der Schule.
user_id	STRING	ID des Benutzers
role	STRING	Rolle des Benutzers an der Schule.
start	TIMESTAMP	Zeitpunkt ab wann der Benutzer diese Rolle innen hat.
end	TIMESTAMP	Optional, wenn das Feld da ist gibt es an bis wan ein
		Benutzer diese Rolle innen hatte.

Tabelle 2.11: Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für ein Benutzer an einer Schulle

Tabelle 2.12: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten	
guest	Darf den Endpunkt nicht aufrufen und keine Daten vom End-	
	punkt erhalten.	
user	Bekommt eine Liste mit ihren Daten von der ausgewählten	
	Schule	
students	die Daten aller iherer Mitschüller mit den Sie gemeinsame	
	Klassen oder Kurse haben, von der ausgewählten Schule (
	nur Rollen: students und external-students), den Daten ihrer	
	Erziehungsberechtigten (nur Rolle parents), den Daten ihrer	
	Lehrer, von der ausgewählten Schule (nur Rolle teacher) und	
	den Daten ihrer Schulleiter, von der ausgewählten Schule, (nur	
	Rolle principal) wieder.	
external-students	die Daten aller iherer Mitschüller mit den Sie gemeinsame	
	Klassen oder Kurse haben, von der ausgewählten Schule (nur	
	Rollen: students und external-students), den Daten ihrer Leh-	
	rer, von der ausgewählten Schule (nur Rolle teacher) und den	
	Daten ihres Schulleiters, von der ausgewählten Schule (nur	
	Rolle principal) wieder.	

Tabelle 2.12: Berechtigungen auf dem Endpunkt

Benutzergruppen	Zugelassene Daten		
parents	den Daten ihrer Kinder unter 18, von der ausgewählten Schu-		
	le, (nur Rollen: students und external-students), den Daten		
	der Personen für die Sie Vormund ist, von der ausgewählten		
	Schule, (nur Rollen: students und external-students), den Da-		
	ten der Lehrer ihrer Kinder unter 18, von der ausgewählten		
	Schule, (nur Rolle teacher), den Daten der Lehrer von Per-		
	sonen für die Sie Vormund ist, von der ausgewählten Schule,		
	(nur Rolle teacher), den Daten der Schulleiter ihrer Kinder		
	unter 18, von der ausgewählten Schule, (nur Rolle principal)		
	und die Daten der Schulleiter von Personen für die sie die		
	Vormundschaft hat, von der ausgewählten Schule, (nur Rolle		
	principal) wieder.		
teacher	den Daten aller Schüler, die sie unterrichten, von der ausge-		
	wählten Schule, (nur Rollen: students und external-students),		
	den Daten aller Erziehungsberechtigten von Schülern unter 18		
	die Sie Unterrichten, von der ausgewählten Schule, (nur Rolle		
	parents), den Daten aller Erziehungsberechtigten von Schülern		
	mit einem Vormund die Sie Unterrichten, von der ausgewähl-		
	ten Schule, (nur Rolle <i>parents</i>) und den Daten aller Kollegen,		
	von der ausgewählten Schule, (nur mit den Rollen teacher,		
	principal, school-admin) wieder.		
principal	Bekommt eine Liste mit ihren Daten, den Daten aller Schüler,		
	von der ausgewählten Schule, an denen Sie Schulleiter sind (
	nur Rollen: students und external-students), den Daten aller		
	Erziehungsberechtigten von Schülern, von der ausgewählten		
	Schule, an denen Sie Schulleiter sind (nur Rolle parents) und		
	den Daten aller Kollegen, von der ausgewählten Schule, (nur		
	mit den Rollen teacher, principal, school-admin) wieder.		
school-admin	Bekommt eine Liste mit ihren Daten und den Daten aller Per-		
	sonen, von der ausgewählten Schule, an denen er die Rolle		
	school-admin hat mit den Rollen students, external-students,		
1 11 1	parents, teacher, principal und school-admin wieder.		
school-board	Muss geklärt werden, welche Einschränkungen auf		
C 1 1 11 1	den Daten es hier gibt		
fed-school-board	Muss geklärt werden, welche Einschränkungen auf		
ı	den Daten es hier gibt		
sync-systems	Liste mit allen Personen, in den Rollen der Personen an den		
	Schulen, von den es syncen darf.		

2.3.5 Endpunkt in der REST-API: /api/school/classes

Die Tabelle 2.13 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.13: Zugelassene Methoden auf /api/school/classes

2.3.6 Endpunkt in der REST-API: /api/school/classes/\$id

Die Tabelle 2.14 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.14: Zugelassene Methoden auf /api/school/classes/\$id

2.3.7 Endpunkt in der REST-API: /api/school/subjects

Die Tabelle 2.15 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.15: Zugelassene Methoden auf /api/school/subjects

2.3.8 Endpunkt in der REST-API: /api/school/subjects/\$id

Die Tabelle 2.16 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.16: Zugelassene Methoden auf /api/school/subjects/\$id

2.4 Schnittstellen für Benutzer

2.4.1 Endpunkt in der REST-API: /api/user

Die Tabelle 2.17 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.17: Zugelassene Methoden auf /api/user

2.4.2 Endpunkt in der REST-API: /api/user/\$id

Die Tabelle 2.18 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	nicht Zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.18: Zugelassene Methoden auf /api/user/\$id

2.4.3 Endpunkt in der REST-API: /api/user/roles

Die Tabelle 2.19 listet die zugelassenen Methoden.

2.4.4 Endpunkt in der REST-API: /api/user/roles/\$id

Die Tabelle 2.20 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.19: Zugelassene Methoden auf /api/user/roles

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.20: Zugelassene Methoden auf /api/user/roles/\$id

2.4.5 Endpunkt in der REST-API: /api/user/schools

Die Tabelle 2.21 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.21: Zugelassene Methoden auf /api/user/schools

2.4.6 Endpunkt in der REST-API: /api/user/schools/\$id

Die Tabelle 2.22 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.22: Zugelassene Methoden auf /api/user/schools/\$id

2.4.7 Endpunkt in der REST-API: /api/user/classes

Die Tabelle 2.23 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.23: Zugelassene Methoden auf /api/user/classes

2.4.8 Endpunkt in der REST-API: /api/user/classes/\$id

Die Tabelle 2.24 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.24: Zugelassene Methoden auf /api/user/classes/\$id

2.4.9 Endpunkt in der REST-API: /api/user/subjects

Die Tabelle 2.25 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.25: Zugelassene Methoden auf /api/user/subjects

2.4.10 Endpunkt in der REST-API: /api/user/subjects/\$id

Die Tabelle 2.26 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.26: Zugelassene Methoden auf /api/user/subjects/\$id

2.4.11 Endpunkt in der REST-API: /api/user/childs

Die Tabelle 2.27 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.27: Zugelassene Methoden auf /api/user/childs

2.4.12 Endpunkt in der REST-API: /api/user/childs/\$id

Die Tabelle 2.28 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.28: Zugelassene Methoden auf /api/user/childs/\$id

2.4.13 Endpunkt in der REST-API: /api/user/guardians

Die Tabelle 2.29 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.29: Zugelassene Methoden auf /api/user/guardians

2.4.14 Endpunkt in der REST-API: /api/user/guardians/\$id

Die Tabelle 2.30 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.30: Zugelassene Methoden auf /api/user/guardians/\$id

2.5 Schnittstellen für Schulfächer an Schulen

2.5.1 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects

Die Tabelle 2.31 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.31: Zugelassene Methoden auf /api/subjects

2.5.2 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/\$id

Die Tabelle 2.32 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.32: Zugelassene Methoden auf /api/subjects/\$id

2.5.3 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes/\$id

Die Tabelle 2.33 listet die zugelassenen Methoden.

2.5.4 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/classes/\$id

Die Tabelle 2.34 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.33: Zugelassene Methoden auf /api/subjects/classes

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.34: Zugelassene Methoden auf /api/subjects/classes/\$id

2.5.5 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools

Die Tabelle 2.35 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.35: Zugelassene Methoden auf /api/subjects/schools

2.5.6 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/schools/\$id

Die Tabelle 2.36 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.36: Zugelassene Methoden auf /api/subjects/schools/\$id

2.5.7 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/users

Die Tabelle 2.37 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Nicht zugelassen	
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Nicht zugelassen	

Tabelle 2.37: Zugelassene Methoden auf /api/subjects/users

2.5.8 Endpunkt in der REST-API: /api/subjects/users/\$id

Die Tabelle 2.38 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.38: Zugelassene Methoden auf /api/subjects/users/\$id

2.6 Schnittstellen für Klassen

2.6.1 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/

Die Tabelle 2.39 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.39: Zugelassene Methoden auf /api/classes/

2.6.2 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/\$id

Die Tabelle 2.40 listet die zugelassenen Methoden.

2.6.3 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/schools/

Die Tabelle 2.41 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Nicht zugelassen	
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.40: Zugelassene Methoden auf /api/classes/\$id

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.41: Zugelassene Methoden auf /api/classes/schools

2.6.4 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/schools/\$id

Die Tabelle 2.42 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.42: Zugelassene Methoden auf /api/classes/schools/\$id

2.6.5 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/subjects

Die Tabelle 2.43 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.43: Zugelassene Methoden auf /api/classes/subjects

2.6.6 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/subjects/\$id

Die Tabelle 2.44 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.44: Zugelassene Methoden auf /api/classes/subjects/\$id

2.6.7 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/users

Die Tabelle~2.45 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.45: Zugelassene Methoden auf /api/classes/users

2.6.8 Endpunkt in der REST-API: /api/classes/users/\$id

Die Tabelle 2.46 listet die zugelassenen Methoden.

Methode	Zugelassen	HTTP-Methode
GET	Zugelassen	GET
UPDATE	Zugelassen	POST
CREATE	Zugelassen	POST
DELETE	Zugelassen	POST

Tabelle 2.46: Zugelassene Methoden auf /api/classes/users/\$id

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1.1	Benutzerrollen die im Zentralen IDM vorgesehen sind	1
2.1	Zugelassene Methoden auf /api/school-subjects	2
2.2	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für ein Schulfach	3
2.3	Berechtigungen auf dem Endpunkt	3
2.4	Zugelassene Methoden auf /api/school-years	3
2.5	Zugelassene Methoden auf /api/school	4
2.6	Zugelassene Methoden auf /api/school/\$id	4
2.7	Zugelassene Methoden auf /api/school/users	4
2.8	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für ein Benutzer an einer	
	Schulle	5
2.9	Berechtigungen auf dem Endpunkt	6
2.9	Berechtigungen auf dem Endpunkt	7
2.10	Zugelassene Methoden auf /api/school/users/\$id	7
	Beschreibung der Felder in eine JSON-Objekt für ein Benutzer an einer	
	Schulle	8
2.12	Berechtigungen auf dem Endpunkt	8
	Berechtigungen auf dem Endpunkt	9
	Zugelassene Methoden auf /api/school/classes	10
	Zugelassene Methoden auf /api/school/classes/\$id	10
	Zugelassene Methoden auf /api/school/subjects	10
2.16	Zugelassene Methoden auf /api/school/subjects/\$id	11
2.17	Zugelassene Methoden auf /api/user	11
	Zugelassene Methoden auf /api/user/\$id	11
2.19	Zugelassene Methoden auf /api/user/roles	12
2.20	Zugelassene Methoden auf /api/user/roles/\$id	12
	Zugelassene Methoden auf /api/user/schools	12
	Zugelassene Methoden auf /api/user/schools/\$id	12
2.23	Zugelassene Methoden auf /api/user/classes	13
2.24	Zugelassene Methoden auf /api/user/classes/\$id	13
2.25	Zugelassene Methoden auf /api/user/subjects	13
2.26	Zugelassene Methoden auf /api/user/subjects/\$id	13
2.27	Zugelassene Methoden auf /api/user/childs	14
2.28	Zugelassene Methoden auf /api/user/childs/\$id	14
2.29	Zugelassene Methoden auf /api/user/guardians	14
2.30	Zugelassene Methoden auf /api/user/guardians/\$id	15

2.31	Zugelassene Methoden auf /api/subjects	15
2.32	Zugelassene Methoden auf /api/subjects/\$id	15
2.33	Zugelassene Methoden auf /api/subjects/classes	16
2.34	Zugelassene Methoden auf /api/subjects/classes/\$id	16
2.35	Zugelassene Methoden auf /api/subjects/schools	16
2.36	Zugelassene Methoden auf /api/subjects/schools/\$id	16
2.37	Zugelassene Methoden auf /api/subjects/users	17
2.38	Zugelassene Methoden auf /api/subjects/users/\$id	17
2.39	Zugelassene Methoden auf /api/classes/	17
2.40	Zugelassene Methoden auf /api/classes/\$id	18
2.41	Zugelassene Methoden auf /api/classes/schools	18
2.42	Zugelassene Methoden auf /api/classes/schools/\$id	18
2.43	Zugelassene Methoden auf /api/classes/subjects	18
2.44	Zugelassene Methoden auf /api/classes/subjects/\$id	19
2.45	Zugelassene Methoden auf /api/classes/users	19
2.46	Zugelassene Methoden auf /api/classes/users/\$id	19

Listings

2.1	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school-subjects	2
2.2	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school/users	5
2.3	JSON-Antwort für einen GET-Aufruf der Route /api/school/users/\$id	7

Algorithmenverzeichnis