
HPLTool *Ultimate*

Instrukcja obsługi

Przewodnik po wielofunkcyjnym narzędziu serwisowym Windows: timer zasilania, zarządzanie siecią, firewall, diagnostyka i szybka wyszukiwarka plików.

HPL Tool Ultimate

opisywane wydanie: ver.3.09

Data wydania

2026-07-12

Platforma

Windows 10 / 11 (aplikacja okienkowa)

Zasada oznaczeń: interfejs dzieli się na cztery ponumerowane sekcje (1 - Zasilanie, 2 - Sieć, 3 - Narzędzia, 4 - Wyszukiwarka). Etykieta **ADMIN** oznacza funkcję, która działa poprawnie tylko po uruchomieniu programu jako administrator. Etykieta **PIN** oznacza funkcję chronioną kodem PIN programu.

Spis treści

- | | |
|---|---|
| 1. O programie | 8. Sekcja 3 - Narzędzia systemowe |
| 2. Uruchomienie, PIN i uprawnienia administratora | 9. Historia schowka |
| 3. Główne okno | 10. Blokada aplikacji w firewallu |
| 4. Sekcja 1 - Zasilanie i timer | 11. Sekcja 4 - Wyszukiwarka plików |
| 5. Moje dane | 12. Wyszukiwanie łączone, w treści i menu wyników |
| 6. Sekcja 2 - Sieć: interfejs, ping, DNS | 13. Duplikaty plików |
| 7. Skaner sieci lokalnej | 14. Hurtowa zmiana nazw i pliki programu |
| | 15. Rozwiązywanie problemów |

1. O programie

HPL Tool Ultimate ver.3.09 [2026-07-12] to wielofunkcyjne narzędzie serwisowe dla systemu Windows, które w jednym oknie łączy:

- **timer zasilania** z komunikatami głosowymi i wyborem akcji (wyłączenie, restart, hibernacja, uśpienie, wylogowanie),
- zarządzanie **siecią**: włączanie/wyłączanie interfejsu, stały monitor ping, szybka zmiana DNS (presety Google, Cloudflare, Quad9, DHCP),
- **skaner sieci lokalnej** z rozpoznawaniem producenta urządzenia po adresie MAC (pełna baza IEEE OUI, ok. 40 tys. wpisów) **NOWE v3.09**,
- okno **Moje dane** - komplet informacji o połączeniu (IP publiczne i lokalne, MAC, brama, DNS, testy ping),
- **blokowanie aplikacji dostępu do internetu** przez reguły Zapory Windows,
- narzędzia serwisowe: aktywne połączenia TCP/UDP z nazwami procesów, raport systemu (CPU, RAM, płyta główna, dyski + SMART), czyszczenie TEMP, DISKPART, Keep Awake,
- **historię schowka** z przypinaniem wpisów,
- bardzo szybką **wyszukiwarkę plików** opartą na indeksie: po nazwie, rozmiarze, dacie, rozszerzeniu, kryteriach łączonych i w treści plików, z wykrywaniem duplikatów i hurtową zmianą nazw.

Interfejs jest dostępny w języku **polskim i angielskim** (przełącznik PL / EN w prawym górnym rogu, zmiana natychmiastowa) i używa ciemnego motywu „Windows 11 Dark Industrial” z akcentem morskim (teal).

Wymagania

- Windows 10 lub 11.
- Przy uruchamianiu z pliku `.py`: Python 3 z bibliotekami **pyautogui**, **pyttsx3** i **Pillow**. Wersja EXE zawiera wszystkie zależności.
- Dostęp do internetu dla funkcji sieciowych (IP publiczne, ping, DNS).
- Głośniki/wyjscie audio dla komunikatów głosowych (syntezator mowy Windows SAPI).

- **Uprawnienia administratora** dla części funkcji - pełna lista w rozdziale 2.

2. Uruchomienie, PIN i uprawnienia administratora

Uruchomienie programu

1. Uruchom program (plik `hp1_tool_search.py` lub dostarczony plik wykonywalny).
2. Okno otwiera się w rozmiarze 1480x1000 (minimalnie 1100x700) z czterema sekcjami.
3. Aby korzystać z funkcji oznaczonych **ADMIN**, zamknij program i uruchom go ponownie **prawym przyciskiem myszy** → „Uruchom jako administrator” (i zatwierdź okno UAC).

Funkcje wymagające uprawnień administratora

Ważne: poniższe funkcje wykonują polecenia systemowe (`netsh`, `shutdown /fw`, `diskpart`), które Windows dopuszcza wyłącznie z podniesionymi uprawnieniami. Bez trybu administratora program wyświetli komunikat błędu w stylu „Uruchom program jako administrator”.

Funkcja	Sekcja	Bez administratora
WYŁĄCZ SIEĆ / WŁĄCZ SIEĆ ADMIN	2 - Sieć	polecenie jest ignorowane - interfejs nie zmienia stanu
USTAW DNS ADMIN	2 - Sieć	komunikat „Błąd - uruchom jako administrator”
RESTART DO BIOS ADMIN	1 - Zasilanie	polecenie <code>shutdown /r /fw</code> kończy się odmową dostępu
Firewall: ZABLOKUJ / ODBLOKUJ / USUŃ regułę ADMIN	3 - Narzędzia	komunikat „Błąd podczas tworzenia/usuwania reguły”
DISKPART ADMIN	3 - Narzędzia	diskpart odmówi pracy w nieuniesionej konsoli
WYCZYŚĆ TEMP - część <code>C:\Windows\Temp</code> ADMIN	3 - Narzędzia	czyszczony jest tylko TEMP użytkownika i Kosz; pliki systemowe zwiększają licznik błędów

Pozostałe funkcje (timer, ping, skaner sieci, Moje dane, połączenia, raport systemu, schowek, cała wyszukiwarka) działają bez uprawnień administratora. Przeglądanie listy reguł firewalla również nie wymaga administratora - tylko ich usuwanie.

Kod PIN

Wrażliwe operacje są dodatkowo chronione kodem PIN **PIN**. Domyślny PIN to `0000` - zmień go przyciskiem **ZMIEN PIN** w sekcji 3.

- PIN chroni: **zamknięcie programu**, anulowanie timera, restart do BIOS, włączenie/wyłączenie sieci, zmianę DNS, czyszczenie TEMP, blokady firewalla oraz usuwanie duplikatów do kosza.
- Po **3 błędnych próbach** wprowadzanie PIN jest blokowane na **5 minut**.
- PIN jest zapisany w pliku `pin.dat` jako skrót SHA-256 (nie da się go odczytać z pliku).

Zapomniany PIN: zamknij program (np. przez Menedżer zadań), usuń plik `pin.dat` z katalogu programu i uruchom program ponownie - PIN wróci do `0000`.

3. Główne okno

Poniższy rysunek jest bezpiecznym schematem GUI. Nie zawiera adresów IP ani innych danych użytkownika.

HPL Tool *Ultimate* | ver.3.09 [2026-07-12] | PL / EN

1 - ZASILANIE / POWER

00:00:00

Akcja: Wyłączenie ▾

START TIMER WYŁĄCZENIA PC

ANULUJ WYŁĄCZENIE

RESTART DO BIOS

MOJE DANE

2 - SIEĆ / NETWORK

Interfejs ▾

WYŁĄCZ SIEĆ

WŁĄCZ SIEĆ

Ping: [] START PING

SKANER SIECI

DNS ▾ USTAW DNS

3 - NARZĘDZIA / TOOLS

DISKPART

KEEP AWAKE

ZMIENŲ PIN

POŁĄCZENIA

RAPORT SYSTEMU

WYCZYŚĆ TEMP

SCHOWEK (HISTORIA)

Aplikacja: [] ZABLOKUJ / ODBLOKUJ / REGULY

4 - WYSZUKIWARKA / FILE SEARCH

Dyski: ☒ C: ☒ D: ...

BUDUJ INDEKS | WYBIERZ FOLDER | ZMIENŲ NAZWY

Rozszerzenie | SZUKAJ ŁĄCZONE | DUPLIKATY PLIKÓW | W treści

SZUKAJ PO NAZWIE • ROZMIAR (MIN. MB) • DATA (RRRR-MM-DD)

listy wyników (podwójne kliknięcie otwiera plik)

Gotowy | HPL Tool Ultimate ver.3.09 [2026-07-12]

- **Pasek tytułu** zawiera logo HPL, nazwę programu i przełącznik języka **PL / EN** (zmiana działa natychmiast, bez restartu).
- Sekcje 1-3 przewijają się w górnym obszarze okna (kółko myszy), sekcja 4 zajmuje resztę okna.

- **Zamknięcie okna (X) wymaga podania PIN** - program jest pomyślany także jako blokada rodzicielska / serwisowa.

4. Sekcja 1 - Zasilanie i timer

Timer zasilania

1. Z listy **Akcja** wybierz, co ma się stać po odliczeniu: *Wyłączenie, Restart, Hibernacja, Uśpienie* albo *Wylogowanie*.
2. Kliknij **START TIMER WYŁĄCZENIA PC** i podaj czas w minutach (1-1440, czyli do 24 godzin).
3. Duży zegar odlicza czas w formacie GG:MM:SS, a przycisk zmienia się w „🕒 TIMER AKTYWNY”.
4. Program **mówi** komunikaty głosowe: na 3 minuty przed końcem, na 1 minutę przed końcem oraz w chwili wykonania akcji (po polsku lub angielsku, zależnie od języka interfejsu).

ANULUJ WYŁĄCZENIE PIN przerywa odliczanie i dodatkowo wykonuje `shutdown /a`, więc anuluje także wyłączenie zaplanowane poza programem. Podwójne uruchomienie timera jest zablokowane.

RESTART DO BIOS PIN ADMIN

Natychmiast restartuje komputer bezpośrednio do ustawień UEFI/BIOS (`shutdown /r /fw /t 0`). Wymaga płyty z UEFI oraz uruchomienia programu jako administrator.

Uwaga: restart następuje od razu, bez pytania o zapisanie otwartych dokumentów.

5. Moje dane

Przycisk **MOJE DANE** w sekcji 1 zbiera w tle komplet informacji o połączeniu (kilka sekund) i otwiera okno z wierszami do kopiowania:

Pozycja	Opis
Status internetu	OK / Offline - test pobrania IP publicznego.
Ping rutera / Ping DNS / Ping internetu	Trzy niezależne testy osiągalności: brama domyślna, pierwszy serwer DNS, serwer 8.8.8.8.
IP publiczne / IP lokalne / Maska podsieci	Adresy komputera widziane z internetu i w sieci lokalnej.
MAC komputera / Nazwa komputera	Identyfikacja sprzętu w sieci.
Brama domyślna / MAC rutera / Serwery DNS	Dane rutera i aktualnie używane serwery DNS.

Każdy wiersz ma przycisk **KOPIUJ**; **KOPIUJ WSZYSTKO** kopiuje cały raport - wygodne przy zgłoszeniach do pomocy technicznej.

6. Sekcja 2 - Sieć: interfejs, ping, DNS

Włączanie i wyłączanie sieci

PINADMIN

Z listy **Interfejs** wybierz kartę sieciową (program wykrywa aktywne interfejsy), a następnie użyj **WYŁĄCZ SIEĆ** lub **WŁĄCZ SIEĆ**. To twarde wyłączenie karty na poziomie systemu - komputer traci łączność do chwili ponownego włączenia.

Monitor ping

1. Wpisz adres (domyślnie **8.8.8.8**) i kliknij **START PING**.
2. Program pinguje adres co sekundę i pokazuje czas odpowiedzi w kolorze: **zielony** poniżej 50 ms, **morski** poniżej 150 ms, **pomarańczowy** powyżej, **TIMEOUT** czerwony przy braku odpowiedzi.
3. **STOP PING** zatrzymuje monitor.

Szybka zmiana DNS

PINADMIN

Wybierz preset z listy **DNS** i kliknij **USTAW DNS**. Dostępne preset:

- **Automatyczny (DHCP)** - powrót do serwerów przydzielanych przez ruter,
- **Google** (8.8.8.8 / 8.8.4.4), **Cloudflare** (1.1.1.1 / 1.0.0.1), **Quad9** (9.9.9.9 / 149.112.112.112).

Zmiana dotyczy interfejsu wybranego na liście **Interfejs**. Wynik operacji („OK: ...” lub błąd) pojawia się obok przycisku.

7. Skaner sieci lokalnej

Przycisk **SKANER SIECI** w sekcji 2 wyszukuje wszystkie urządzenia w sieci lokalnej (podsieć /24, do 254 adresów). Skanowanie trwa kilka-kilkanaście sekund:

1. Program pinguje równolegle całą podsieć (partiami po 64 adresy), wypełniając systemową tablicę ARP.
2. Z tablicy ARP odczytuje pary IP + MAC (z pominięciem adresów broadcast/multicast).
3. Nazwy urządzeń ustala dwuetapowo: najpierw DNS, potem NetBIOS (`nbtstat`) dla komputerów Windows bez wpisu DNS.
4. Producenta urządzenia rozpoznaje po prefiksie MAC z pełnej bazy **IEEE OUI** (plik `oui_db.txt`, ok. 40 tys. wpisów); bez pliku używa wbudowanej listy najpopularniejszych producentów (Raspberry Pi, Espressif/smart home, TP-Link, Apple, Samsung, MikroTik, Ubiquiti i inne). **NOWE v3.09**

Wyniki trafiają do tabeli **IP | MAC | Nazwa | Producent**. Nagłówki kolumn są klikalne - sortowanie rosnąco/malejąco ze strzałką kierunku **NOWE v3.09**. Każdy wiersz można skopiować przyciskiem **KOPIUJ**, a całą listę - przyciskiem **KOPIUJ WSZYSTKO**.

Wskazówka: własny komputer zawsze pojawia się na liście (ARP go nie pokazuje, program dodaje go sam). Jeśli lista jest podejrzanie krótka, sprawdź izolację klientów Wi-Fi na routerze i wyłącz VPN.

8. Sekcja 3 - Narzędzia systemowe

DISKPART **ADMIN**

Otwiera okno konsoli z narzędziem `diskpart` do zarządzania dyskami i partycjami. Diskpart wymaga uprawnień administratora.

KEEP AWAKE

Zapobiega uśpieniu komputera i wygaszacowi: co 30 sekund delikatnie przesuwając kursor myszy w losowe miejsce. Ponowne kliknięcie wyłącza funkcję (przycisk zmienia kolor, gdy jest aktywna).

ZMIENŃ PIN **PIN**

Po podaniu dotychczasowego PIN pozwala ustawić nowy.

POŁĄCZENIA

Okno **Aktywne połączenia** pokazuje wszystkie połączenia TCP i UDP (`netstat`): protokół, adres lokalny, adres zdalny, stan oraz **nazwę procesu**, który nawiązał połączenie. Przydatne do szybkiego sprawdzenia, „co łączy się z internetem”.

RAPORT SYSTEMU

Serwisowy raport komputera: system operacyjny (z numerem kompilacji), procesor, ilość RAM, model i numer seryjny płyty głównej oraz lista dysków fizycznych z rozmiarem i **stanem SMART / kondycją** (OK, Healthy, Warning...).

WYCZYŚĆ TEMP

PIN

ADMIN — częściowo

Po potwierdzeniu usuwa pliki tymczasowe z `%TEMP%`, `C:\Windows\Temp` oraz opróżnia **Kosz**. Wynik („Usunięto: N plików | Błędy: M”) pojawia się obok przycisku. Czyszczenie `C:\Windows\Temp` w pełni działa tylko w trybie administratora; pliki aktualnie używane przez programy są pomijane i zwiększają licznik błędów - to normalne.

9. Historia schowka

Program stale monitoruje schowek tekstowy (co ok. 0,8 s) i zapisuje historię do pliku `clipboard.json`. Przycisk **SCHOWEK (HISTORIA)** otwiera menedżer:

- przechowywanych jest **30 ostatnich wpisów** plus wpisy **przypięte** 📌 (bez limitu) - przypięte nie znikają przy przepełnieniu historii,
- 📌 przypina/odpina wpis (przypięte są zawsze na górze listy),
- **KOPIUJ** wstawia wpis z powrotem do schowka i zamyka okno,
- ✕ usuwa pojedynczy wpis, a **WYCZYŚĆ HISTORIĘ (BEZ PRZYPIĘTYCH)** kasuje wszystko poza przypiętymi,
- skopiowanie tekstu, który już jest w historii, przenosi go na górę i zachowuje przypięcie.

10. Blokada aplikacji w firewallu

Wiersz **Aplikacja** w sekcji 3 blokuje wybranemu programowi dostęp do internetu przez reguły Zapory Windows Defender.

Blokowanie PIN ADMIN

1. Kliknij **PRZEGLĄDAJ** i wskaż plik `.exe` aplikacji (albo wpisz pełną ścieżkę ręcznie).
2. Kliknij **ZABLOKUJ**. Program utworzy dwie reguły zapory - dla ruchu wychodzącego i przychodzącego - o nazwach `HPL_BLOCK_<nazwa>_OUT` i `HPL_BLOCK_<nazwa>_IN`.
3. **ODBLOKUJ** usuwa obie reguły dla wskazanej aplikacji.

Przegląd reguł

REGUŁY otwiera listę wszystkich reguł `HPL_BLOCK_*` istniejących w zaporze. Samo przeglądanie nie wymaga administratora; przycisk **USUŃ** przy regule PIN ADMIN kasuje ją pojedynczo.

Uwaga: reguły zapory pozostają w systemie także po zamknięciu programu - zablokowana aplikacja nie ma internetu, dopóki reguły nie zostaną usunięte (przyciskiem ODBLOKUJ, z listy REGUŁY albo ręcznie w Zaporze Windows).

11. Sekcja 4 - Wyszukiwarka plików

Dwa tryby pracy

Tryb	Kiedy działa	Charakterystyka
Indeks	gdy nie wybrano folderu (etykieta „Cały system”)	Błyskawiczne wyniki z wcześniej zbudowanego indeksu wszystkich zaznaczonych dysków.
Na żywo	po kliknięciu WYBIERZ FOLDER	Przeszukuje wskazany folder bezpośrednio na dysku - zawsze aktualne, wolniejsze. Przycisk X wraca do trybu indeksu.

Budowanie indeksu

1. Zaznacz dyski do zindeksowania (checkboxy przy „Dyski:”; wykrywane są też dyski sieciowe).
2. Kliknij **BUDUJ INDEKS**. Program skanuje dyski w tle i zapisuje spis wszystkich plików (ścieżka, rozmiar, data) do pliku `index.json`.
3. Po zakończeniu pojawia się komunikat z liczbą plików i głosowe „Indexing complete”.

Wskazówka: indeks to migawka - nowe lub usunięte pliki nie są w nim widoczne, dopóki nie zbudujesz go ponownie. Przy dużych zmianach na dysku odśwież indeks.

Podstawowe wyszukiwania

- **SZUKAJ NAZWY** - fraza w nazwie pliku; obsługuje maski z gwiazdką, np. `*.iso` albo `raport*2026*`. Wyniki w lewej liście.
- **FILTRUJ ROZMIAR** - pliki większe od podanego progu w MB (domyślnie 500). Wyniki z rozmiarem `[MB/GB]` w prawej liście.
- **SZUKAJ PO DACIE** - pliki zmodyfikowane w podanym dniu *lub* nowsze (format RRRR-MM-DD).
- **SZUKAJ ROZSZERZENIA** - wszystkie pliki o podanym rozszerzeniu (np. `mkv`).

Po zakończeniu każdego wyszukiwania program mówi „Search complete”.

12. Wyszukiwanie łączone, w treści i menu wyników

SZUKAJ ŁĄCZONE

Łączy **wszystkie wypełnione** kryteria naraz (AND): frazę z pola nazwy, rozszerzenie, minimalny rozmiar i datę. Przykład: + min. 4000 MB + data 2026-01-01 znajdzie duże filmy dodane w tym roku. Puste pole = kryterium pomijane.

SZUKAJ W TREŚCI

1. Najpierw **WYBIERZ FOLDER** - szukanie w treści działa tylko w wybranym folderze.
2. Wpisz frazę w polu „W treści:” i kliknij **SZUKAJ W TREŚCI**.
3. Program przeszukuje pliki tekstowe (txt, log, ini, cfg, csv, xml, json, md, py, bat, ps1, html, css, js, sql, yaml, srt, nfo, reg i inne), pomijając pliki większe niż 20 MB; limit wyników to 1000 trafień.
4. Wyniki w lewej liście są pogrupowane po plikach, z numerem linii i podglądem treści; podwójne kliknięcie otwiera plik.

Praca z wynikami

- **Podwójne kliknięcie** otwiera plik w domyślnym programie.
- **Prawy przycisk** na wyniku otwiera menu: otwórz plik, **otwórz folder zawierający** (z zaznaczeniem pliku w Eksploratorze) oraz **właściwości pliku**.

13. Duplikaty plików

DUPLIKATY PLIKÓW analizuje indeks i grupuje pliki o **identycznej nazwie i identycznym rozmiarze**. Wymaga zbudowanego indeksu.

1. Okno otwiera się na prawej połowie ekranu; grupy są posortowane od największych plików (wyświetlane maks. 200 grup).
2. Każda grupa pokazuje nazwę, rozmiar i liczbę kopii; **ZAZNACZ KOPIE** zaznacza wszystkie pliki grupy *poza pierwszym* (oryginał zostaje).
3. Licznik na dole sumuje zaznaczone pliki i ich rozmiar.
4. **USUŃ DO KOSZA** przenosi zaznaczone pliki do Kosza systemowego (można je przywrócić). Program weryfikuje, co faktycznie zniknęło z dysku, aktualizuje indeks i odświeża widok.

Uwaga: kryterium nazwa+rozmiar nie porównuje zawartości plików. Przed usunięciem upewnij się, że zaznaczone pozycje to rzeczywiście kopie.

14. Hurtowa zmiana nazw i pliki programu

ZMIEŃ NAZWY

- 1. Najpierw **WYBIERZ FOLDER** - zmiana nazw działa na plikach wybranego folderu (bez podfolderów).
- 2. Ustaw operacje: **Zmień** tekst na inny, dodaj **Prefiks** i/lub **Sufiks**, opcjonalnie **Numeruj (001, 002...)**.
- 3. Podgląd **STARA** → **NOWA** na żywo pokazuje wynik dla każdego pliku; rozszerzenia pozostają nienaruszone.
- 4. Zatwierdź przyciskiem zmiany nazw - program wypisze liczbę przemianowanych plików.

Pliki programu

Plik	Przeznaczenie
pin.dat	Skrót SHA-256 kodu PIN. Usunięcie pliku przywraca PIN 0000.
index.json	Indeks plików wyszukiwarki (ścieżki, rozmiary, daty). Aktualizowany przy usuwaniu duplikatów.
clipboard.json	Historia schowka (zapis atomowy - plik nie ulega uszkodzeniu przy awarii).
oui_db.txt	Pełna baza producentów IEEE OUI dla skanera sieci (opcjonalny; bez niego działa lista wbudowana).
icon.ico, logo3_HPLInk.jpg	Ikona okna i logo w sekcji 1 (opcjonalne).

15. Rozwiązywanie problemów

„Błąd - uruchom jako administrator" (DNS, firewall, sieć)

Funkcja wymaga podniesionych uprawnień. Zamknij program (PIN) i uruchom go ponownie prawym przyciskiem myszy → „**Uruchom jako administrator**”. Pełna lista funkcji wymagających administratora znajduje się w rozdziale 2.

WYŁĄCZ SIEĆ nie działa

Polecenie `netsh interface set interface` bez uprawnień administratora jest po cichu odrzucane przez system. Uruchom program jako administrator. Sprawdź też, czy na liście wybrany jest właściwy interfejs.

Zapomniałem PIN / PIN zablokowany

Po 3 błędnych próbach odczekaj 5 minut. Jeśli PIN został zapomniany - usuń plik `pin.dat` z katalogu programu (program trzeba wcześniej zamknąć np. Menedżerem zadań); PIN wróci do `0000`.

Wyszukiwarka pokazuje „Nie znaleziono indeksu”

W trybie „Cały system” wyszukiwanie korzysta z indeksu - kliknij najpierw **BUDUJ INDEKS**. Alternatywnie wybierz folder przyciskiem **WYBIERZ FOLDER**, aby szukać na żywo bez indeksu.

Wyniki wyszukiwania są nieaktualne

Indeks to migawka z chwili budowania. Zbuduj indeks ponownie po większych zmianach na dyskach.

Skaner sieci znajduje mało urządzeń

Wyłącz na próbę VPN, sprawdź izolację klientów (AP isolation) na routerze i powtórz skanowanie - tablica ARP wypełnia się z każdym przebiegiem. Urządzenia uśpione mogą nie odpowiadać na ping.

Brak komunikatów głosowych

Sprawdź wyjście audio i głośność systemu. Syntezator korzysta z głosów Windows (SAPI) - w Ustawieniach Windows sprawdź, czy głosy mowy są zainstalowane.

WYCZYŚĆ TEMP zgłasza błędy

Pliki używane w danej chwili przez uruchomione programy nie mogą zostać usunięte - licznik „Błędy” jest wtedy normalny. Pełne czyszczenie `C:\Windows\Temp` wymaga trybu administratora.

RESTART DO BIOS zwraca błąd

Funkcja wymaga uruchomienia jako administrator oraz płyty głównej z UEFI. Na starszych komputerach (BIOS legacy) polecenie `shutdown /r /fw` nie jest obsługiwane.

Zablokowana aplikacja nadal ma internet

Sprawdź w oknie **REGUŁY**, czy reguły `HPL_BLOCK_*` istnieją (jeśli nie - blokada nie powstała, najpewniej przez brak uprawnień administratora). Upewnij się też, że zablokowana została właściwa ścieżka `.exe` - niektóre programy mają kilka plików wykonywalnych.