

Archive de session — 6 octobre 2026

Session du 06/10, de la reprise (« point projet ») jusqu'au « bye bye » de 17h15 environ. Quatre chantiers : vérification de la sauvegarde nocturne vers Proton et retrait du fichier témoin, tri des fichiers non suivis du dépôt, alias SSH à bascule automatique maison / déplacement, et règle de capture de session. Aucun commit de code ; un seul push, côté wiki.

Capture brute de la session : absente. Une capture a bien été lancée à 17h05 mais dans un autre terminal que celui de Claude Code ; elle ne contient que des invites vides (538 octets). La conversation complète reste disponible dans le fichier de transcription que Claude Code tient lui-même (dossier de projet de Claude Code, un fichier .jsonl par session, environ 2 Mo pour celle-ci).

1. Reprise : « point projet »

Consigne de hprzeta : « point projet ».

Lecture du bloc de reprise du Handoff local et résumé en trois lignes : dernier commit 43222bf sur Riemann_Lab_IA, chantier précédent (purge des identifiants réseau, RAG ré-ingéré, sauvegarde « hors git »), prochaine action = lire le journal de la copie nocturne vers Proton. Point d'attention relevé : Riemann_Lab_C en retard de trois commits d'outils et main sans les quatre.

2. Vérification de la sauvegarde nocturne (nuit du 03 au 04/10)

Consigne de hprzeta (extrait) : lire le journal de la copie rclone sur PC3, vérifier chez Proton que le fichier témoin est présent, tableau de synthèse, puis s'arrêter.

Obstacle : PC3 injoignable en SSH depuis PC1 (délai dépassé). Cause trouvée par hprzeta : PC1 était connecté au partage de connexion du téléphone au lieu de la box ; après reconnexion à la box, SSH a fonctionné.

Constats (vérifiés dans le journal de PC3) :

Point	Résultat
Tâche	copie quotidienne à 02h00, compte pjexosql, du dossier de sauvegarde vers Proton D
Nuit 03 → 04/10	27 fichiers sur 27 transférés en 48,6 s, aucun échec, témoin copié à 02h00m12
Avertissements	422 « existe déjà » (bénin, fichiers remplacés), 429 « trop de requêtes » (rclone rées
Nuits 05 et 06/10	« rien à transférer »
Contrôle quotidien (8h)	« Proton répond » tous les jours jusqu'au 06/10
Témoin	présent sur PC1 et PC3 (71 octets, 03/10 21h33) ; confirmé chez Proton par hp

Le listage direct chez Proton n'a pas été fait : le compte SSH hprzeta n'a pas la configuration rclone du compte pjexosql, et hprzeta a demandé de ne pas toucher à cette configuration ni au jeton.

3. Suppression du témoin

Consigne de hprzeta : supprimer le témoin sur PC1 et PC3 seulement, un fichier à la fois, sans joker, sans changer les droits ; hprzeta supprime lui-même chez Proton.

- PC1 : supprimé et vérifié (117 → 116 fichiers dans le dossier de journaux).
- PC3 : suppression refusée (dossier appartenant à `pjexosql`, hprzeta hors du groupe). Arrêt, comme demandé. Après accord explicite de hprzeta pour un `sudo`, la commande interactive a été lancée par hprzeta lui-même (je ne peux pas saisir de mot de passe) ; vérification ensuite : témoin absent de PC3, 117 fichiers.
- Rappel donné : supprimer chez Proton **après** PC3, pour éviter que la copie de 02h00 le recopie.

4. Tri des fichiers non suivis (analyse, puis actions validées)

Consigne de hprzeta (extrait) : pour chaque fichier non suivi, chercher IP, MAC, clés, jetons sans afficher les valeurs ; tableau avec proposition ; ne rien modifier ; attendre sa validation fichier par fichier.

Résultat de l'analyse : 23 entrées, soit 36 fichiers une fois les dossiers développés (le chiffre attendu était 21 ou 22).

Catégorie	Nombre
Propres	28
À masquer ou régénérer avant commit	6
À garder hors dépôt	2

Alerte : un ancien PDF de la documentation sécurité contient très probablement un **jeton DNS dynamique réel** (début d'un identifiant coupé par un retour à la ligne, deux occurrences). Hors git, mais le dossier est copié par la sauvegarde nocturne vers PC3 puis Proton. La rotation du jeton reste à décider par hprzeta (en LAN, jamais par le tunnel).

Décisions de hprzeta, puis actions :

Fichier ou groupe	Décision
archive de configuration de PC3 (clés, tâches planifiées, configuration SSH)	hors dépôt
PDF sécurité avec le jeton	hors dépôt
6 fichiers avec adresses privées	masquer les sources puis régénérer
PDF de la session du 20/09	régénérer
Guide RAG BrainVault pour débutant	régénérer
Formation Zêta et Hypothèse de Riemann (19 pages)	régénérer
sources d'IA tierces (7 fichiers)	hors git

Vérification demandée par hprzeta sur le dossier md/ : 63 fichiers Markdown ; 78 des 90 PDF ont un équivalent du même nom, 12 n'en ont pas (certains existent ailleurs ou sous un autre nom). Six Markdown locaux contiennent encore des adresses (dossier ignoré par git, à ne jamais synchroniser vers un dépôt public). Deux PDF suivis citent le nom du fournisseur DNS dynamique, sans valeur ; contexte non relu.

Les 26 fichiers restants, présentés en neuf groupes (A à I) : scripts de cours (2), test A/B du scan (1), schémas et image (4), audits des skills (3), rapports du 12/09 (2), PDF d'optimisation

et matériel (3), RAG et vault (6), archive de session du 20/09 (2), suivi du wiki et méthode de sauvegarde chiffrée (3). **Aucun commit, aucun ajout à l'index** ; la validation groupe par groupe de hprzeta est en attente. Décision ouverte : la suppression de l'ancien PDF de la documentation du cluster dont le remplaçant est ignoré par git.

5. Alias SSH à bascule automatique maison / déplacement

Constat de hprzeta : à distance (tunnel actif), les quatre alias expiraient car ils visaient des adresses du réseau local ; le tunnel ne route que son propre réseau.

Consigne : que les quatre alias marchent à l'identique à la maison et à distance, sans saisir de saut à la main ; une étape à la fois, sauvegarde datée avant toute modification, aucun secret affiché, scripts de session et de surveillance non modifiés.

- **Étape 1 (lecture seule)** : les quatre alias pointaient en adresse directe, sans saut ni délai court. La détection des scripts (ping du bastion) se trompe si le tunnel est actif à la maison, ou monté mais mort en déplacement.
- **Étape 2 (proposition)** : détection par test du port 22 de **chaque nœud** plutôt que par ping du bastion, car elle teste la joignabilité de la cible elle-même. Cas limite : un autre réseau avec la même plage d'adresses ; la clé d'hôte refuserait une machine homonyme.
- **Étape 3 (application)** : fichier de configuration SSH réécrit après sauvegarde datée ; vérification de la syntaxe pour les quatre alias en contexte maison (aucun saut, délais de 5 s).
- **Incident** : le test affichait « Connection ... succeeded » avec l'adresse ; quatre adresses privées du réseau local se sont affichées dans la conversation. Corrigé en rendant le test silencieux. Les adresses restent visibles dans cet échange, ce qui est irréversible de mon côté.
- **Étape 4** : bloc modèle d'ajout d'un nouveau poste (plage .57 à .70), sans adresse réelle, intégré à la documentation.

Tests réels par hprzeta : à distance, tunnel monté, les quatre alias répondent (le bastion directement par le tunnel, les trois autres par saut), en 2 à 3 secondes ; retour au réseau local, les quatre repassent en direct sans saut. Le transfert TCP sur le bastion est donc bien autorisé.

Limites : cas d'un autre réseau avec la même plage non testé sur un vrai réseau ; les scripts de session, de surveillance et de bascule du tunnel gardent leur détection par ping (défauts connus, volontairement non modifiés).

6. Mise à jour de la documentation et push du wiki

Consigne de hprzeta : « pousse ce qui faut pousser, mets à jour Handoff, guide, etc. »

- Aucun commit de code en attente à pousser ; seules trois suppressions de fichiers déplacés étaient en attente.
- Wiki : journal, Handoff et guide d'accès distant WireGuard mis à jour (nouvelles sections « alias SSH à bascule » et « ajout d'un nouveau poste »). Audit des lignes ajoutées (adresses, clés, jetons) : zéro occurrence après reformulation d'une plage générique. Commit 0dc2146, poussé sur master sans force.
- Handoff local réécrit (bloc de reprise), diagnostic du cluster ajouté dans le dossier privé des diagnostics, indexé et publié sans adresse. Sauvegardes datées dans un dossier de sauvegarde du jour.

7. Règle « bye bye » et capture de session

Questions de hprzeta : quel script note la session ? est-ce celui du « bye bye » ? le script de capture ne marche pas, pourquoi ?

Outil	Ce qu'il fait
Règle « bye bye »	résumé narratif en PDF (tableaux, conclusions, consignes citées, sans code) d
Script de capture	enregistre le terminal brut, puis génère un Markdown propre
Transcription de Claude Code	conversation complète, enregistrée automatiquement, un fichier par session

Pourquoi la capture était vide : elle enregistre uniquement le terminal où elle tourne ; Claude Code tournait dans le terminal intégré de VS Code, déjà ouvert. Pour la dernière capture exploitable (juin, 3 Mo), l'ordre avait été respecté.

Décisions : règle « bye bye » conservée et étendue (vérification de la capture à chaque fin de session, rappel de taper `exit` deux fois si elle est active, mention dans l'archive, pas de commit des captures sans audit) ; alias `zeta-capture-conv` créé dans le fichier de configuration du shell (sauvegarde datée) ; hprzeta a demandé de noter en **priorité 1 pour la prochaine étape** l'écriture d'un convertisseur de la transcription de Claude Code vers du Markdown lisible, car il lance Claude Code de façons variées.

8. Ce qui reste à faire (par ordre)

1. **Priorité 1 :** écrire le convertisseur de la transcription de Claude Code (fichier `.jsonl`) en Markdown lisible, en lecture seule, sans longues sorties d'outils.
2. Validation, groupe par groupe (A à I), des 26 fichiers non suivis, puis un seul commit depuis `Riemann_Lab_IA` après audit des lignes ajoutées ; décider de l'ancien PDF de la documentation du cluster et d'ignorer les sources d'IA tierces et les archives de configuration dans le fichier d'exclusion de git.
3. Décider de la rotation du jeton DNS dynamique ; traiter les copies du PDF au jeton et de la Formation déjà présentes sur PC3 et chez Proton.
4. Rattraper `Riemann_Lab_c` (trois commits d'outils) ; `main` n'a aucun des quatre commits.
5. Tester la bascule SSH sur un autre réseau à même plage d'adresses ; décider si les scripts de session et de surveillance adoptent la même détection.
6. Points hérités des sessions précédentes : jeu 6 de la sauvegarde « hors git » jamais exécuté en réel, nettoyage des sauvegardes temporaires, MCP, documentation du stockage, etc. (voir le Handoff).

Archive de session du 06/10/2026 — rédigée à la demande de hprzeta (« bye bye »).