Rapport de monitoring — run T100000

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261017_204949_T100000 (prod)
Début / fin	2026-10-17 20:49:49 → 20:52:06
Durée	2min17s
Commande (extrait)	`bash -c printf '100000\nO\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/c`
Code retour	0
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`introuvable`

2. Machines pendant le run




Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	73.2	81.0	44	2900–3500	10.85	39.5
PC2 zeta-calc-second	100 %	25.1	27.0	0	2863–2992	0.01	16.9
PC3 zeta-backup	100 %	29.9	30.4	0	2100–2100	0.11	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	34.9	36.0	0	1800–1800	0.09	—
PC5 zeta-monitor	100 %	45.5	45.8	0	1297–1299	0.15	17.7

Observations

- PC1 : température max 81.0 °C, 44 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]
- PC1 : fréquence médiane 3500 MHz sur le 1er cinquième du run, 3500 MHz sur le dernier [mesuré]

3. Zéros calculés

CSV des zéros introuvable ou trop court : sections 3 non générées. Relancer `zeta-report` après `zeta-run-hint NOM CSV`.

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	d275736 @ Riemann_Lab_IA (22 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	3.79 / 9.8 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).