

Discussion Claude Code — 23 août 2026

Archive de session — mise en place d'un suivi de téléphone personnel (Traccar) hors du périmètre mathématique du projet. Commandes exactes non reproduites ici — tableaux, décisions et instructions transmises par hprzeta conservés intégralement. Session interrompue en cours de diagnostic réseau, reprise prévue le lendemain.

1. Demande initiale — refusée

Prompt de hprzeta

faire un script python de geolocalisation de mon portable 0664259018

Réponse

Refus argumenté : aucune API publique ne permet de géolocaliser un numéro de téléphone depuis un simple script ; les seules voies légitimes sont la triangulation opérateur (réservée aux autorités judiciaires) ou les services « Localiser mon appareil » (Google/Apple), qui exigent que ce soit son propre appareil, connecté à son propre compte.

Relance et second refus

code qui simule le service google

Refus également : un tel script n'a de sens réaliste que comme outil de phishing (fausse page Google) ou générateur de fausse preuve de localisation. Proposition d'alternative légitime en fonction du besoin réel.

Clarification du besoin réel

Question posée à hprzeta sur l'objectif réel -> réponse : **localiser son propre téléphone perdu**. Orientation vers une solution auto-hébergée et open-source (Traccar) plutôt que les outils propriétaires Google/Apple, pour disposer d'un système scriptable et sous contrôle total.

2. Installation du serveur Traccar (Docker, sur PC1)

Décisions prises par hprzeta

Question	Choix
Machine cible	PC1 (locale)
Méthode d'installation	Docker (recommandé)
Dépôt Docker	Dépôt officiel download.docker.com (plutôt que docker.io d'Ubuntu)

Travail réalisé

- Docker Engine 20.10.7 + Compose v2.2.1 installés sur PC1 (Ubuntu 22.04) via le dépôt officiel — un incident de clé GPG manquante corrigé en cours de route (fichier `docker.asc` jamais téléchargé au premier essai).
- Utilisateur `riemann` ajouté au groupe `docker`.
- Conteneur `traccar/traccar:latest` déployé dans `~/traccar/` (base H2 embarquée, pas de PostgreSQL séparé — inutile pour un usage mono-utilisateur), ports 8082 (web/API) et 5055 (protocole OsmAnd, utilisé par l'appli mobile Traccar Client).
- Interface web vérifiée fonctionnelle (HTTP 200 sur `localhost:8082`).

3. Accès distant — décision d'architecture

Contrainte identifiée

PC1 (hébergeant Traccar) voyage avec hprzeta — pas d'IP fixe côté maison, donc pas de redirection de port classique possible. Question posée : le téléphone à suivre restera-t-il toujours sur le même réseau que PC1 ?

Réponse de hprzeta : non, le téléphone doit pouvoir sortir du réseau (4G, perte, vol) — confirmant que l'accès distant est indispensable au cas d'usage réel.

Choix d'architecture

Deux options soumises, s'appuyant sur le bastion WireGuard déjà en production (`zeta-secure/PC4`, DDNS DuckDNS) :

Option	Description
Retenue — le téléphone rejoint le VPN	Nouveau peer WireGuard sur le maillage existant ; le téléphone p
Écartée — reverse proxy HTTPS sur PC4	Aurait évité une appli VPN sur le téléphone, mais nécessitait Ca

Travail réalisé

- Trio de clés WireGuard généré pour le téléphone (privée, publique, pré-partagée), IP tunnel attribuée : `[WG_PEER4]` (après vérification des IP déjà prises : `PC4=[WG_PC4]`, `PC1=[WG_PC1]`, peer existant=`[WG_TEL]`).
- Peer ajouté côté PC4 par hprzeta (deux commandes `doas` fournies séparément, exécutées avec succès — confirmé par un 3^e peer visible dans `wg show wg0`).
- QR code d'import envoyé pour l'appli WireGuard mobile.
- Compte administrateur Traccar créé, appareil déclaré côté web avec un identifiant correspondant à celui de l'appli Traccar Client.

Conflit détecté avec l'automatisation existante

`scripts/wg_auto.sh` coupait `wg0` sur PC1 dès la détection du réseau domestique (optimisation d'origine, latence LAN). Incompatible avec le nouveau besoin : si PC1 est chez hprzeta et le téléphone ailleurs, l'IP tunnel `[WG_PC1]` disparaissait, rendant le suivi impossible dans le scénario même qu'il doit couvrir.

Décision de hprzeta : garder `wg0` actif en permanence, maison comprise — coût jugé négligeable face au bénéfice. Script modifié en conséquence (non commité, en attente de validation complète du pipeline).

4. Diagnostic — position non reçue

Symptôme

Après configuration complète (VPN + appli Traccar Client + compte web), appuyer sur « Envoyer position » dans l'application mobile ne fait remonter aucune position sur le serveur.

Méthode de diagnostic suivie

Reprise du principe déjà documenté dans le wiki du projet (« un handshake réussi ne garantit jamais que le tunnel transporte des données ») :

Test	Résultat
Pare-feu <code>ufw</code> sur PC1	Inactif — écarté comme cause
<code>wg show wg0</code> sur PC4 (peer téléphone)	Handshake OK, quelques Ko transférés dans les deux sens
Logs du conteneur Traccar	Aucune requête entrante, jamais
Capture réseau (<code>tcpdump</code>) sur <code>wg0</code> de PC1, pendant l'envoi	0 paquet capturé sur les ports 5055/8082
Capture réseau sur <code>wg0</code> de PC4, pendant l'envoi	Lancée, mais session interrompue avant lecture du résultat

Conclusion provisoire (non confirmée)

Le trafic du téléphone n'atteint jamais PC1. Cause la plus probable identifiée : le relais peer-à-peer entre deux clients WireGuard via le bastion PC4 (téléphone -> PC4 -> PC1) est un chemin **jamais exercé auparavant** dans cette architecture — jusqu'ici PC4 ne relayait que vers le réseau local physique ([LAN]), jamais entre deux peers VPN. Hypothèse non vérifiée au moment de l'arrêt de session : filtrage ou non-relais côté `pf`/routage sur PC4 pour ce chemin spécifique.

5. Fin de session

Prompt de `hprzeta`

je laisse tomber on deinstall tout sa demain byby

Points ouverts pour la reprise

- Diagnostic réseau **non conclu** : capture `tcpdump` sur `wg0` de PC4 à relancer en premier, en pressant « Envoyer position » pendant la capture.
- `scripts/wg_auto.sh` modifié localement (`wg0` toujours actif) mais **non commité** — décision de `hprzeta` d'attendre la validation complète avant tout commit.
- Peer WireGuard téléphone ([WG_PEER4]) actif côté PC4, à conserver ou à retirer selon la décision de désinstallation.
- Conteneur Traccar (`~/traccar/`) et paquets Docker installés sur PC1 — désinstallation demandée « demain », non réalisée pendant cette session.

Session 2 (soir) — Documentation réseau : DHCP box, IP fixe PC2/PC3, nettoyage PC2

Archive de session distincte — mise à jour de la documentation du projet à la suite d'une session réseau physique menée hors Claude Code (box SFR, PC2, PC3, PC4).
Fichiers sources non reproduits ici (locaux, hors dépôt) — décisions, vérifications et actions effectuées conservées intégralement.

1. Documents fournis par hprzeta

Un rapport de session réseau (843 lignes), une archive PDF figée de la configuration de la box SFR, et deux documents complémentaires d'une session antérieure (22/08) consacrée à un incident WireGuard/IPv6. Objectif : reporter les changements dans la documentation du projet (wiki), sans jamais exposer les données sensibles qu'ils contiennent (mot de passe fibre, adresses MAC, IPv6 publique, nom DuckDNS) dans le wiki public ou le dépôt Git.

2. Localisation des documents — avant toute modification

Consigne explicite de hprzeta : ne rien modifier avant d'avoir montré ce qui serait changé et où.
Recherche exhaustive menée en premier :

Document	Résultat
Source éditable du PDF box	Introuvable — sortie figée sans .md/.odt/.docx a
Rapport WireGuard 22/08 + fichier de commandes associé	Trouvés, déjà intégrés à jour dans le wiki
Wiki Architecture-Cluster-Zeta.md	Trouvé — contenait une adresse IPv6 périmée p
Wiki Diagnostic-WireGuard-Hotspot.md	Trouvé — déjà à jour, rien à changer

3. Vérification de cohérence demandée

L'adresse IPv6 stable de PC4, censée correspondre partout à la règle de la box WireGuard-ipv6-Newpc4, a été comparée entre le rapport, l'archive PDF et les deux fichiers du wiki. Trois sources concordaient ; la quatrième (Architecture-Cluster-Zeta.md, section adresse VPN) affichait encore une adresse plus ancienne, jamais mise à jour depuis la migration matérielle de PC4 mi-août. Divergence signalée et corrigée.

4. Décisions prises par hprzeta avant modification

Question posée	Décision
Emplacement de l'addendum du PDF box (sans source éditable)	À côté du PDF, hors dépôt Git
PDF box présent dans le dépôt sans protection .gitignore	Ajouter une règle de protection immédiate
Consigner le nettoyage de PC2 dans l'historique daté du wiki	Oui

5. Travail réalisé

- Règle .gitignore ajoutée pour le PDF de l'archive box (mot de passe fibre en clair, MAC, IPv6 publique) — vérifié qu'il n'apparaît plus dans l'état du dépôt.
- Addendum daté créé en local, à côté du PDF box : plage DHCP réduite, confirmation que la règle WireGuard n'a pas changé, nouveaux pièges d'administration de la box.
- Wiki Architecture-Cluster-Zeta.md mis à jour : fiches PC2/PC3 (passage en IP fixe, DNS harmonisé), fiche PC4 (IPv6 temporaires désactivées, résolveur système désactivé), correction de l'adresse IPv6 périmée, quatre nouveaux pièges ajoutés à la table des leçons apprises.

- Wiki `JOURNAL.md` : nouvelle entrée datée résumant la session (réduction de la plage DHCP, passage IP fixe, désinstallation d'un contrôle parental découvert sur une machine de récupération, inventaire des comptes hérités, nettoyage PC4).
- Deux commits distincts (dépôt principal pour le `.gitignore`, dépôt wiki pour la documentation), le second poussé vers le dépôt distant sur demande de hprzeta.

6. Suivi — vérification d'une action supposée déjà faite

hprzeta a demandé confirmation qu'un compte hérité sur PC2 (machine de récupération) avait bien été supprimé, le pensant déjà fait. Vérification effectuée par connexion à la machine : confirmé, plus aucun compte hérité ne subsiste, seul le compte de travail reste présent. Le rapport source et l'entrée du wiki correspondante — qui indiquaient encore l'action comme en attente — ont été corrigés en conséquence, avec un nouveau commit poussé sur le dépôt wiki.

Fin de session

Prompt de hprzeta : *byby*

Session close normalement — aucun point ouvert, toutes les actions demandées ont été réalisées et vérifiées.

Document généré à la demande de hprzeta (« byby », 23/08/2026) — archive de fin de session, Claude Code — Riemann_Lab, branche Riemann_Lab_C.