2020-02-19 需求确认

业务流程

- 创建合约
  1. 创建早期给仓单的合约，部署合约[address]，owners，unit，required；
  2. 调用 JUB_SignContractETH 执行创建合约，其中，与ChainID，input 为字段！的结果；
- 合约调用
  - submitTransaction:
    - ETH 交易：
      1. 创建自定义合约交易的 abi，使用 JUB_BuildContractWithAbiAndData；
      2. 调用 JUB_SignContractETH 执行合约调用，其中，与合约地址，input 为字段！的结果；
    - 代币 交易：
      1. 创建自定义合约代币交易的 abi，使用接口 JUB_BuildERC20NullTH；
      2. 创建合约调用 abi，使用接口 JUB_BuildContractWithAbiAndData，其中，data 为步骤1 的结果；
      3. 调用 JUB_SignContractETH 执行合约调用，其中，与合约地址，input 为步骤2 的结果；
  - confirmTransactionNeedleTransaction：
    - 创建合约调用 abi，使用接口 **JUB_BuildContractWithTxID**；
    - 调用 JUB_SignContractETH 执行合约调用，其中，与合约地址，input 为步骤3 的结果；

**接口修改调整方案**

| 修改前 | 修改后 | 算盘 | 二次确认? |
| --- | --- | --- | --- |
| ETH 合约交易<br>JUB_PB_SubSignContractETH<br>IN JUB_CONTEXT contextID,<br>IN BIP32_Path path,<br>IN JUB_CONTEXT nonce,<br>IN JUB_CONTEXT gasLimit,<br>IN JUB_CHAR_PTR gasPriceWei,<br>IN JUB_CHAR_PTR to,<br>IN JUB_CHAR_PTR valueWei,<br>IN JUB_CHAR_PTR input,<br>OUT JUB_CHAR_PTR_PTR rawJ;<br>**data**:<br>0x24617cdd0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000