

- RooCode API 配置说明（可配图版）
 - 1. 目标
 - 2. 前置准备
 - 3. 安装 RooCode
 - 4. 进入 RooCode 配置入口
 - 5. 配置 API（核心步骤）
 - 5.1 选择 Provider（服务商）
 - 5.2 填写 API Key
 - 5.3 配置 Base URL（如需要）
 - 5.4 选择模型
 - 5.5 设置 Token / 温度等参数（可选）
 - 5.6 界面语言（可选）
 - 6. 连接验证
 - 7. 常见问题排查
 - 7.1 401 / Unauthorized
 - 7.2 403 / 模型不可用
 - 7.3 429 / Rate Limit
 - 7.4 Timeout / 无响应
 - 8. 务必遵守

RooCode API 配置说明（可配图版）

本文档用于指导在 VS Code 中完成 RooCode 的 API 配置，内容按“从零到可用”组织。你可以直接在对应位置补充截图和本地细节。

1. 目标

完成以下事项后，即可在 RooCode 中正常对话与执行代码任务：

- 安装 RooCode 扩展
 - 选择模型服务商（如 OpenAI / Anthropic / Gemini / OpenRouter 等）
 - 填写 API Key 与基础配置
 - 验证连接是否正常
-

2. 前置准备

在开始配置前，请先准备：

1. 可用的 API Key（建议单独创建，避免复用主账号密钥）
2. 对应服务商的 API 访问权限（账号余额/配额/区域限制）
3. 稳定网络环境（公司网络建议确认代理策略）

```
base_url=http://154.201.92.23:3000
```

3. 安装 RooCode

1. 打开 VS Code 扩展市场
2. 搜索 **Roo Code**
3. 点击安装并重启 VS Code（如提示）



4. 进入 RooCode 配置入口

常见入口方式：

- VS Code 左侧活动栏 RooCode 图标
- 命令面板 (**Ctrl/Cmd + Shift + P**) 中搜索 RooCode 配置项

【配图位-3】可放“RooCode 设置入口”截图

5. 配置 API（核心步骤）

以下参数名称在不同版本可能略有差异，但语义一致。

5.1 选择 Provider（服务商）

在 RooCode 设置中选择你要使用的 Provider，例如：

- OpenAI
- Anthropic
- Google Gemini

5.2 填写 API Key

将你的 API Key 填入 RooCode 对应字段。

建议：sk-9pRn4kBXREnAYEcKwJ55YAqc9lEdSHQCgJroZyF0Awi8VLbh

- 不要把 Key 写入代码仓库
- 使用本机安全存储（扩展设置/系统密钥链/环境变量）

5.3 配置 Base URL（如需要）

若你使用代理网关或私有中转，需要设置 Base URL（Endpoint）。

示例（请按你的网关实际地址替换）：

```
http://154.201.92.23:3000
```

5.4 选择模型

根据任务类型选择模型：

- 通用问答：中等成本模型
- 代码生成/重构：代码能力更强模型
- 大上下文分析：长上下文模型

5.5 设置 Token / 温度等参数（可选）

推荐起步值（按需调整）：

- Temperature: 0.2 ~ 0.7
- Max Tokens: 按任务长度与预算权衡



5.6 界面语言（可选）

如需中文界面，可在 RooCode 设置中切换到简体中文（zh-CN）。



6. 连接验证

完成配置后执行一次最小验证：

1. 打开 RooCode 会话
2. 输入一条简单请求（如“输出 hello world 的 Python 示例”）
3. 观察是否正常返回

如果可以返回内容，说明 API 已连通。

7. 常见问题排查

7.1 401 / Unauthorized

常见原因：

- API Key 错误或过期
- Key 权限不足

处理：重新生成并替换 Key，确认 Provider 选择无误。

7.2 403 / 模型不可用

常见原因：

- 账号未开通该模型
- 区域策略限制

处理：切换可用模型，或在服务商后台开通权限。

7.3 429 / Rate Limit

常见原因：

- 请求过快或配额不足

处理：降低并发、延迟重试、检查余额与配额。

7.4 Timeout / 无响应

常见原因：

- 网络不通
- Base URL 配置错误

处理：先验证网络，再核对 Endpoint 与代理设置。

8. 务必遵守

1. API Key 不入库（不要提交到 Git）
2. 不在群聊/工单中明文传播 Key