

- VS Code Codex 配置指南
 - 1. 安装 VS Code 插件
 - 2. 打开 Codex 配置文件
 - 3. 写入配置文件
 - 4. 配置个人令牌
 - 5. 验证配置是否生效
 - 6. 常见问题
 - Model provider not found
 - 401 或 Unauthorized
 - 404 或接口不存在
 - 修改配置后 VS Code 没反应
 - 7. 安全提醒

VS Code Codex 配置指南

本文用于实验室成员配置 VS Code 中的 Codex。每个人需要先从实验室网站领取自己的两项信息：

- **base_url**：模型服务地址，例如 **http://154.201.92.23:8317/v1**
- **token**：个人访问令牌，请不要转发给他人，也不要提交到 Git 仓库

1. 安装 VS Code 插件

在 VS Code 里打开扩展市场，搜索并安装 OpenAI 的 Codex/ChatGPT 插件。

也可以在终端中安装：

```
code --install-extension openai.chatgpt
```

安装完成后，重启 VS Code，左侧边栏或命令面板中应该可以看到 Codex/ChatGPT 相关入口。

2. 打开 Codex 配置文件

Codex 的用户配置文件通常位于：

```
~/.codex/config.toml
```

在 Linux 终端中可以这样打开：

```
mkdir -p ~/.codex
code ~/.codex/config.toml
```

如果 `code` 命令不可用，也可以在 VS Code 中使用 `File -> Open File...`，然后打开：

```
/home/你的用户名/.codex/config.toml
```

3. 写入配置文件

把下面模板写入 `~/.codex/config.toml`，并把 `base_url` 改成实验室网站分配给你的地址。

```
disable_response_storage = true
model = "gpt-5.5"
model_provider = "PioneerCode"
model_reasoning_effort = "xhigh"
model_verbosity = "high"

[features]
web_search_request = true

[model_providers.PioneerCode]
base_url = "把这里替换成你的 base_url"
name = "PioneerCode"
requires_openai_auth = true
wire_api = "responses"
```

示例：

```
disable_response_storage = true
model = "gpt-5.5"
model_provider = "PioneerCode"
```

```
model_reasoning_effort = "xhigh"
model_verbosity = "high"

[features]
web_search_request = true

[model_providers.PioneerCode]
base_url = "http://154.201.92.23:8317/v1"
name = "PioneerCode"
requires_openai_auth = true
wire_api = "responses"
```

注意: `model_provider = "PioneerCode"` 必须和 `[model_providers.PioneerCode]` 完全一致, 大小写也要一致。如果一个写成 `PIIONEER`, 另一个写成 `PioneerCode`, Codex 会报 `provider` 找不到。

4. 配置个人令牌

不要把 `token` 写进项目代码, 也不要发到群里。Codex 的令牌文件通常位于:

```
~/.codex/auth.json
```

在 Linux 终端中可以这样打开:

```
mkdir -p ~/.codex
code ~/.codex/auth.json
```

把下面内容写入 `~/.codex/auth.json`, 并把 `把这里替换成你的 token` 换成实验室网站分配给你的个人令牌:

```
{
  "OPENAI_API_KEY": "把这里替换成你的 token"
}
```

例如你的 `token` 是 `sk-lab-xxxx`, 则写成:

```
{
  "OPENAI_API_KEY": "sk-123zbcpioneer"
}
```

保存后可以检查登录状态：

```
codex login status
```

5. 验证配置是否生效

在终端执行：

```
codex --version  
codex debug models
```

如果 `codex debug models` 能正常输出模型信息，说明 Codex CLI 能读取配置文件。

也可以在当前项目目录中启动一次 Codex：

```
codex
```

如果 VS Code 里仍然创建任务失败，先保存 `~/.codex/config.toml`，然后重启 VS Code 或重新打开 Codex 会话。

6. 常见问题

Model provider not found

报错示例：

```
failed to resolve feature override precedence: Model provider `PIONEER` not found
```

原因通常是 `model_provider` 和 `provider` 配置块名称不一致。

错误示例：

```
model_provider = "PIONEER"

[model_providers.PioneerCode]
base_url = "http://154.201.92.23:8317/v1"
```

正确示例：

```
model_provider = "PioneerCode"

[model_providers.PioneerCode]
base_url = "http://154.201.92.23:8317/v1"
```

401 或 Unauthorized

这通常表示 token 没配置好、token 写错、token 已过期，或者当前 token 不属于这个 `base_url`。

处理方式：

```
{
  "OPENAI_API_KEY": "新的 token"
}
```

修改 `~/.codex/auth.json` 后，执行 `codex login status` 检查登录状态。

404 或接口不存在

如果服务端返回 404，通常是 `base_url` 写错，或者服务端没有兼容 `wire_api = "responses"` 对应的接口。

检查 `base_url` 是否包含 `/v1`，例如：

```
base_url = "http://154.201.92.23:8317/v1"
```

不要写成：

```
base_url = "http://154.201.92.23:8317"
```

除非实验室网站明确要求这样写。

修改配置后 VS Code 没反应

VS Code 插件可能还在使用旧配置。处理方式：

1. 保存 `~/.codex/config.toml`
2. 关闭当前 Codex 会话
3. 重启 VS Code
4. 重新创建 Codex 任务

7. 安全提醒

每个人的 token 只给本人使用。不要把 `~/.codex/auth.json`、token、完整请求日志提交到 Git 仓库，也不要截图公开包含 token 的页面。

如果怀疑 token 泄露，请立即在实验室网站重新生成 token，或者联系管理员吊销旧 token。