Shopify koppelen aan Skipily via Make.com

Nauwkeurige handleiding voor product- en bestelsynchronisatie (winkel: marinedustrie.de, een Shopify-store). Status: eenvoudige authenticatie alleen via x-api-key, belastbaar met rate-limit.

1. Architectuur

Twee gegevensstromen via Make.com:
Stroom A - Producten: Shopify -> Make -> Skipily Products-API (producten en voorraden naar de Skipily-shop).
Stroom B - Bestellingen: Skipily order-webhook -> Make -> Shopify (bestelling/notitie aanmaken).

2. Vereisten

1) **Skipily provider-API-sleutel** (Provider-portaal, Pro-abonnement). 2) **Endpoint:** POST/PUT https://vcjwlyqkfkszumdrfvtm.supabase.co/functions/v1/products-api. 3) Authenticatie uitsluitend via header **x-api-key** (geen andere sleutel nodig). 4) **Rate-limit:** 300 schrijfverzoeken/min per provider, 600 leesverzoeken/min per IP; bij overbelasting antwoordt de API met HTTP 429.

3. Stroom A: Shopify -> Skipily

1) Maak in Make een scenario en importeer de blueprint (bestand make-blueprint-shopify-to-skipily.json). De trigger is een Custom-webhook; kopieer de URL.
2) In Shopify onder Instellingen -> Meldingen -> Webhooks twee webhooks (formaat JSON) naar de Make-URL: 'Product aangemaakt' (products/create) en 'Product bijgewerkt' (products/update).
3) Vervang in de HTTP-module de placeholder x-api-key door jouw Skipily provider-sleutel.

4. Veldtoewijzing (Shopify -> Skipily)

Shopify	Skipily
title	name
vendor	manufacturer
body_html (HTML verwijderd)	description
variants[].price	price
variants[].sku	sku / part_number
variants[].barcode	ean
variants[].inventory_quantity	stock_quantity / in_stock
variants[].grams / 1000	weight_kg
images[].src	images[]
product_type / tags	category_id (mapping) / tags
status = active	is_active

5. Request-body (eenvoudig product)

```
POST https://vcjwlyqkfkszumdrfvtm.supabase.co/functions/v1/products-api
Header:  Content-Type: application/json
         x-api-key: <DEIN_SKIPILY_PROVIDER_KEY>

{
  "sku": "{{1.variants[1].sku}}",
  "name": "{{1.title}}",
  "manufacturer": "{{1.vendor}}",
  "description": "{{ HTML entfernt aus 1.body_html }}",
  "price": {{1.variants[1].price}},
  "currency": "EUR",
```

```
  "ean": "{{1.variants[1].barcode}}",
  "stock_quantity": {{1.variants[1].inventory_quantity}},
  "in_stock": {{ inventory_quantity > 0 }},
  "weight_kg": {{1.variants[1].grams / 1000}},
  "images": ["{{1.image.src}}"],
  "category_id": null,
  "is_active": true
}
```

6. Request-body met varianten

variant_options = Shopify-opties (naam + waarden). variants = een regel per Shopify-variant. variants vervangt bij POST/PUT ALLE bestaande varianten.

```
{
  "name": "Liros Race SK78", "manufacturer": "Liros",
  "currency": "EUR", "price": 100.0, "sku": "LIROS-SK78",
  "variant_options": [{"name":"Durchmesser","values":["6mm","8mm","10mm"]}],
  "variants": [
    {"attributes":{"Durchmesser":"6mm"},"price":100.0,"stock_quantity":20,"sku":"SK78-6"},
    {"attributes":{"Durchmesser":"8mm"},"price":120.0,"stock_quantity":15,"sku":"SK78-8"}
  ]
}
```

7. Stroom B: Skipily -> Shopify (bestellingen)

1) Maak in Make een tweede Custom-webhook. 2) Zet die URL in het providerprofiel als webhook_url. 3) Skipily POST bij bestelgebeurtenissen ondertekend naar die URL (zie onder). Maak in Make daaruit een Shopify-bestelling (Admin-API) of notitie/mail.

```
POST an service_providers.webhook_url (im Provider-Profil)
Header:  X-BoatCare-Event, X-BoatCare-Signature (HMAC)

{
  "event_type": "order_created",
  "order": {
    "order_number": "SK-2026-000123", "total": 129.9, "currency": "EUR",
    "buyer_name": "Max Mustermann", "shipping_city": "Bonn",
    "line_items": [
      {"product_name":"Liros Race SK78","product_sku":"LIROS-SK78",
       "variant_sku":"SK78-8","variant":{"Durchmesser":"8mm"},
       "quantity":2,"unit_price":120.0,"total":240.0}
    ]
  }
}
```

8. Aandachtspunten

Categorieen: Skipily gebruikt category_id (UUID). Lijst via GET .../rest/v1/product_categories?select=id,name_de,slug (header apikey:). Zonder mapping blijft category_id null (product zonder categorie, werkt wel).
Voorraden: products.json bevat geen voorraadaantal; de products/update-webhook en de Shopify Admin-API leveren inventory_quantity. Optioneel extra webhook inventory_levels/update.
Nieuw vs. bijwerken: POST maakt aan, PUT ?id= werkt bij. Voor correct bijwerken de Skipily-uuid per Shopify-product bewaren in een Make Data Store.