

Shopify ↔ Skipily verbinden (Schritt für Schritt)

Voraussetzung: Lies zuerst `00-Skipily-Anbindung-Grundlagen.md` und halte deinen **Skipily-API-Schlüssel** bereit. Du brauchst einen Shopify-Login mit Inhaber-/Admin-Rechten.

Wir verbinden beides über das kostenlose No-Code-Werkzeug **Make.com** – alles per Klick, kein Programmieren.

Was am Ende funktioniert:

- Neues/geändertes Produkt in Shopify → erscheint automatisch bei Skipily.
- Bestellung bei Skipily → landet automatisch in Shopify.
- Versand in Shopify (Fulfillment) → Status + Sendungsnummer gehen zurück an Skipily.

Plane **ca. 45 Minuten** ein.

Teil 0 – Vorbereitung (10 Min)

1. **Make.com-Konto** anlegen: <https://www.make.com> → „Get started free“.
2. **Skipily-API-Schlüssel** aus dem Provider-Portal bereitlegen (siehe Grundlagen).
3. Shopify-Verbindung bereitet Make gleich selbst vor – du musst **nichts** manuell in Shopify anlegen. Beim ersten Shopify-Baustein wirst du auf deinen Shop weitergeleitet und klickst „**Install/Installieren**“, um Make zu erlauben, Produkte und Bestellungen zu lesen/schreiben. (Halte deine **Shop-Adresse** bereit, z. B. `dein-shop.myshopify.com`.)

Teil A – Produkte von Shopify zu Skipily schicken (15 Min)

Ziel: Neues/geändertes Produkt in Shopify → automatisch bei Skipily.

1. In **Make.com** oben rechts „**Create a new scenario**“.
2. Auf „+“ → „**Shopify**“ suchen → Baustein „**Watch Products**“.
 - „**Add**“ bei Connection → Shop-Adresse eingeben → in Shopify **installieren/bestätigen**.
 - Bei „Watch“ „**Created or updated**“ wählen.
3. Rechts daneben „+“ → „**HTTP**“ → „**Make a request**“ (Skipily-Aufruf):
 - **URL:** `https://vcjwlyqkfkszumdrfvtm.supabase.co/functions/v1/products-api`
 - **Method:** `POST`

- **Headers** (je „Add item“):
 - `Authorization` → `Bearer eyJhbGci...` (öffentlicher Wert aus den Grundlagen)
 - `x-api-key` → **dein Skipily-API-Schlüssel**
 - `Content-Type` → `application/json`
- **Body type:** `Raw` → `**JSON (application/json)`
- **Request content** (Shopify-Felder per Klick einsetzen – die bunten „Chips“):

```
{
  "name": "{{Title aus Shopify}}",
  "sku": "{{Variant SKU aus Shopify}}",
  "price": "{{Variant Price aus Shopify}}",
  "currency": "EUR",
  "stock_quantity": "{{Inventory Quantity aus Shopify}}",
  "in_stock": true,
  "description": "{{Body HTML / Beschreibung aus Shopify}}"
}
```

4. **Speichern** → „**Run once**“ → in Shopify ein Test-Produkt anlegen → Szenario läuft grün → Produkt erscheint bei Skipily.
5. Links unten „**Scheduling**“ auf **ON** (z. B. alle 15 Min).

Tipp – Änderungen sauber halten: Speichere die von Skipily zurückgegebene `id` je Produkt (z. B. als Shopify-„Metafield“). Für spätere Updates dann **PUT** auf `.../products-api?id=DIE-ID`. Für den Start reicht das reine Anlegen.

Teil B – Skipily-Bestellungen in Shopify anlegen (12 Min)

Ziel: Kauf über Skipily → Bestellung automatisch in Shopify. Skipily „klingelt“ per **Webhook** bei einer Make-Adresse.

1. In Make **neues Szenario**.
2. Erster Baustein „**Webhooks**“ → „**Custom webhook**“ → „**Add**“ → Name `Skipily-Bestellungen` → **URL kopieren**.
3. Diese URL bei Skipily hinterlegen: **Provider-Portal** → **Einstellungen** → **Integrationen** → „**Webhook-URL für Bestellungen**“ → einfügen → speichern. (Kein Feld? URL an support@skipily.app – wir tragen sie ein.)
4. Zweiter Baustein „**Shopify**“ → „**Create an Order**“. Skipily-Webhook-Felder zuordnen (Kunde, Artikel per SKU, Menge, Preis, Lieferadresse).

5. **Speichern + Scheduling ON.**

6. **Test:** Test-Bestellung bei Skipily auslösen → erscheint in Shopify.

Skipily-Bestell-ID merken (`order_id` / `order_number` aus dem Webhook) – als Shopify- „Note“ oder „Metafield“ an der Bestellung ablegen. Brauchst du in Teil C.

Teil C – Versand & Tracking an Skipily zurückmelden (10 Min)

Ziel: Versendest du in Shopify (Fulfillment mit Tracking), sieht der Kunde bei Skipily „versandt“ + Sendungsnummer.

1. In Make **neues Szenario**.
2. Erster Baustein **„Shopify“** → **„Watch Fulfillments“** (oder „Watch Orders“ gefiltert auf erledigte Sendungen).
3. Zweiter Baustein **„HTTP“** → **„Make a request“**:
 - **URL:** `https://vcjwlyqkfkszumdrfvtn.supabase.co/functions/v1/orders-api?id={{Skipily-Bestell-ID}}`
 - **Method:** PUT
 - **Headers:** dieselben drei wie in Teil A.
 - **Body** → **Raw** → **JSON:**

```
{
  "status": "shipped",
  "tracking_number": "{{Tracking Number aus Shopify}}",
  "tracking_url": "{{Tracking URL aus Shopify}}"
}
```

4. **Speichern, Run once** (eine Sendung erstellen), dann **Scheduling ON**.

Fertig! Kurz-Kontrolle

- ☐ Test-Produkt in Shopify → erscheint bei Skipily (Teil A)
- ☐ Test-Bestellung bei Skipily → erscheint in Shopify (Teil B)
- ☐ Sendung in Shopify → Skipily zeigt „shipped“ + Tracking (Teil C)

Wenn etwas klemmt

- „**401/403**“: `x-api-key` oder `Authorization` -Wert falsch/verrutscht – exakt neu kopieren.
- „**400 – name required**“: Feld `name` im Body ist leer → Shopify-„Title“ neu zuordnen.
- **Bestellung ohne Artikel**: In Shopify muss die **SKU** zum Produkt passen – Artikel über die SKU zuordnen.
- **Nichts läuft: Scheduling ON?** Szenario in Make aktiv (grün)?
- **Hilfe**: support@skipily.app (gern mit Screenshot der Make-Fehlermeldung).