

Skipily-Shop-Anbindung – Grundlagen (bitte zuerst lesen)

Diese Anleitungen zeigen dir, wie du deinen bestehenden Online-Shop bzw. dein Warenwirtschafts-/ERP-System mit **Skipily** verbindest – **ohne Programmierkenntnisse**.

Es gibt separate Schritt-für-Schritt-Anleitungen:

- `01-WooCommerce.md`
 - `02-Shopify.md`
 - `03-0doo-ERP.md`
-

Was wird eigentlich verbunden? (in einfachen Worten)

Stell dir Skipily wie einen **Marktplatz auf der Landkarte** vor, auf dem Bootseigner Betriebe und Produkte finden. Damit dein Shop dort mitspielt, tauschen zwei Systeme automatisch Daten aus – in **zwei Richtungen**:

1. **Deine Produkte** → **Skipily** (damit Kunden sie finden) Immer wenn du ein Produkt anlegst oder änderst, wird es zu Skipily „gemeldet“.
2. **Bestellungen** ↔ **zurück**
 - **Skipily** → **dein System**: Kauft jemand bei dir über Skipily, bekommst du sofort eine Bestellung (per **Webhook**).
 - **Dein System** → **Skipily**: Wenn du versendest, meldest du **Status + Sendungsnummer** zurück, damit der Kunde den Versand sieht.

Zwei Fachbegriffe – ganz einfach erklärt:

- **API** = eine „Steckdose“ bei Skipily, in die dein System Daten hineinschieben (Produkte) oder herausholen (Bestellungen) kann.
- **Webhook** = ein „Klingelknopf“. Passiert etwas (z. B. neue Bestellung), drückt Skipily automatisch die Klingel bei deinem System – du musst nicht ständig nachschauen.

Zum Verbinden nutzen wir ein **No-Code-Werkzeug** als „Übersetzer“ zwischen den Systemen: [Make.com](https://make.com) (kostenloser Tarif reicht zum Start; Alternative: Zapier). Damit klickst du die Verbindung zusammen, statt zu programmieren.

Was du EINMALIG brauchst (für alle Anleitungen gleich)

1. Dein Skipily-API-Schlüssel (identifiziert deinen Betrieb)

- Anmelden auf <https://provider.skipily.app>
- **Einstellungen** → **Integrationen / API** öffnen → **API-Schlüssel anzeigen/erstellen**
- Sieht aus wie eine lange Zeichenkette. **Geheim halten** (wie ein Passwort).
- *Findest du den Bereich nicht?* → kurze Mail an support@skipily.app, wir schalten ihn frei (nötig ist der **Pro-/Enterprise-Tarif** oder eine Freischaltung).

2. Die Skipily-Adressen (die trägst du später ein – hier einmal gesammelt):

Zweck	Adresse (URL)	Method e
Produkt anlegen	https://vcjwlyqkfkszumdrfvtn.supabase.co/functions/v1/products-api	POST
Produkt ändern	.../products-api?id=PRODUKT-ID	PUT
Bestellungen abrufen	.../functions/v1/orders-api	GET
Versand/Tracking melden	.../orders-api?id=BESTELL-ID	PUT

3. **Zwei „Kopfzeilen“ (Header)**, die bei JEDEM Aufruf mitgeschickt werden. Kopiere sie später 1:1 in Make/Zapier:

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJkdXBhYmFzZSI6InJlZi6InZjandseXFrZmtzenVtZHJmdnRtIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJlE3NjY2MDQ0NTksImV4cCI6MjA4NDY0MDg1OX0. V0lhRdvShU325xG18SSSTWdFfGEdeyX-7CAovE2vesQ
x-api-key: DEIN-SKIPILY-API-SCHLUESSEL
Content-Type: application/json
```

- Der **Authorization -Wert ist öffentlich** und für alle gleich (Türöffner zum Skipily-Tor).
- Der **x-api-key** ist **DEIN geheimer Schlüssel** aus Schritt 1 (sagt Skipily, wer du bist).

Skipily-Produktfelder (welche Daten wandern rüber)

Beim Anlegen/Ändern eines Produkts kannst du diese Felder senden (alle optional außer **name**):

Skipily-Feld	Bedeutung	Beispiel
name	Produktname (Pflicht)	„Impeller Jabsco 1210-0001“
sku	deine Artikelnummer	„IMP-1210“
part_number	Teile-/Herstellernummer	„1210-0001“
manufacturer	Hersteller	„Jabsco“
price	Preis (Zahl)	24.90
currency	Währung	„EUR“
stock_quantity	Lagerbestand	45
in_stock	lieferbar? (true/false)	true
shipping_cost	Versandkosten	4.90
delivery_days	Lieferzeit in Tagen	3
ean	EAN/Barcode	„400123...“
weight_kg	Gewicht	0.3
description	Beschreibung	„Original-Impeller ...“

Merke dir die **Skipily-Produkt-ID**, die beim Anlegen zurückkommt (Feld `id`) – die brauchst du zum späteren **Ändern** (PUT).

Bestellungen: Status & Rückmeldung

- **Bestell-Status** bei Skipily: `pending` → `confirmed` → `shipped` → `delivered` (oder `cancelled`).
- **Versand zurückmelden** (PUT `orders-api?id=...`), Beispiel-Inhalt:

```
{ "status": "shipped", "tracking_number": "00340123...", "tracking_url": "https://..." }
```

Abkürzung: Fertige Vorlagen (Blueprints) importieren

Gibt es ein fertiges Make-Template für Skipily? In der öffentlichen Template-Galerie (<https://www.make.com/en/templates>) noch nicht – dort findest du nur Vorlagen zwischen bekannten App-Paaren (z. B. „WooCommerce → Google Sheets“). Skipily wird über den universellen **HTTP-Baustein** angebunden, dafür gibt es keine Galerie-Vorlage.

Aber: Make kann fertige Szenarien als Datei importieren – sogenannte **Blueprints**. Wir liefern drei fertige Skipily-Blueprints mit (im Ordner `blueprints/` neben dieser Anleitung – oder auf Anfrage von support@skipily.app):

Datei	Was sie vorbereitet
<code>skipily-produkt-anlegen.json</code>	Teil A – Skipily-Aufruf „Produkt anlegen“ (URL, Header, Body fertig)
<code>skipily-bestellung-empfangen.json</code>	Teil B – Webhook, der Skipily-Bestellungen empfängt
<code>skipily-versand-melden.json</code>	Teil C – Skipily-Aufruf „Versand + Tracking melden“

So importierst du einen Blueprint (dauert 1 Minute):

1. In Make.com: „**Create a new scenario**“.
2. Unten in der Werkzeugleiste auf die **drei Punkte „...“ (More)** klicken → „**Import Blueprint**“ → die JSON-Datei auswählen → **Save**.
3. Danach nur noch **3 Dinge anpassen** (steht auch als Notiz direkt am Baustein):
 - Im HTTP-Baustein den Platzhalter beim Header `x-api-key` durch **deinen** Skipily-API-Schlüssel ersetzen.
 - **Deinen Shop-Baustein davor/dahinter setzen** (z. B. „WooCommerce → Watch Products“ davor bzw. „Shopify → Create an Order“ dahinter – siehe jeweilige Detail-Anleitung Teil A/B/C).
 - Im Body die `HIER-...`-Platzhalter durch die **Felder deines Shops** ersetzen (per Klick auf die bunten „Chips“).

Der Import erspart dir das Abtippen von URL, Headern und JSON-Gerüst – die Detail-Anleitungen gelten weiterhin für das Verbinden mit deinem Shop-System.

Der rote Faden (gilt für alle drei Systeme)

1. **API-Schlüssel holen** (oben).
2. **Make.com-Konto** anlegen (kostenlos).
3. **Produkte → Skipily:** In Make ein „Szenario“ bauen: *Auslöser = neues/geändertes Produkt in deinem Shop → Aktion = Skipily-API aufrufen (products-api)*.
4. **Bestellungen ← Skipily:** In Make ein zweites Szenario: *Auslöser = Skipily-Webhook (neue Bestellung) → Aktion = Bestellung in deinem Shop/ERP anlegen*.
5. **Versand → Skipily:** Drittes Szenario: *Auslöser = Sendung erstellt → Aktion = Skipily-API `orders-api` (Status „shipped“ + Tracking)*.
6. **Testen** mit einem Test-Produkt und einer Test-Bestellung.

Die drei Detail-Anleitungen führen dich für dein System **Klick für Klick** durch genau diese Schritte.

Wichtig: Behandle den `x-api-key` wie ein Passwort. Wer ihn hat, kann in deinem Namen Produkte anlegen. Nicht per E-Mail/Chat weitergeben, nicht in Screenshots zeigen.