

Codex Provider Switcher 使用手册

一键切换官方 ChatGPT 账号连接和第三方 OpenAI-compatible 网关。普通用户只需要看状态、选连接、点按钮。

恩禾 ENHE AI | 恩禾智能科技工作室研发 | 官网: <https://www.enhe-tech.com.cn>

1. 这个工具是做什么的

它把 Codex 的连接切换做成 Windows 桌面应用。你可以在官方 ChatGPT 账号模式和第三方 API 网关模式之间切换，不需要手动改 config.toml。

- 官方 ChatGPT 账号连接：使用 ChatGPT 账号里的 Codex 额度。
- 第三方连接：使用 CCswitch/Freemodel、OpenRouter、SiliconFlow/硅基流动、私有网关等兼容服务。
- 每次切换前都会自动备份配置，方便出错时恢复。

2. 推荐使用流程

- 1 打开桌面快捷方式 Codex Provider Switcher。
- 2 点击 连接状态，确认当前 Codex 使用的是官方账号还是第三方连接。
- 3 要使用官方账号额度，点击 使用官方 ChatGPT。
- 4 要使用第三方连接，在 第三方连接 下拉框里选择连接，再点击 使用所选第三方。
- 5 列表里没有你的第三方时，点击 添加第三方连接，选择模板，填入 API Key 和模型名。
- 6 切换完成后，重启已经打开的 Codex 窗口。

3. 安装

- Windows 10 或 Windows 11。
- 已安装 Codex CLI，并且 codex 命令可用。
- 官方模式需要 Codex 已通过 Sign in with ChatGPT 登录。

普通用户先打开根目录的 使用前必看.pdf，然后双击 一键安装.cmd 或 Install.cmd。

如果 Windows 阻止双击脚本，再在项目目录运行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\installer\install.ps1
```

- 桌面快捷方式：Codex Provider Switcher。
- 开始菜单快捷方式：Codex Provider Switcher。
- 本地安装目录：%USERPROFILE%\codex\provider-switch。
- 第三方连接配置文件：%USERPROFILE%\codex\provider-switch\providers.json。

4. 主界面按钮说明

按钮	作用
连接状态	查看当前连接、第三方 Key 是否存在、ChatGPT 登录状态。
使用官方 ChatGPT	切换到官方 OpenAI provider 和 ChatGPT 账号模式。
使用所选第三方	切换到下拉框当前选中的第三方连接。
添加第三方连接	用模板添加新的第三方网关，并可保存 API Key 到本机环境变量。
高级编辑配置	打开 providers.json，给高级用户手动修改。
刷新列表	保存配置后刷新第三方下拉框。
重新登录 ChatGPT	官方模式仍显示 API Key 登录时，重新走 ChatGPT 登录流程。

5. 添加第三方连接

- 1 点击 添加第三方连接。
- 2 在 连接模板 中选择 CCswitch / Freemodel、OpenRouter、SiliconFlow / 硅基流动 或 自定义。
- 3 填入 API Key。Key 只保存到当前 Windows 用户环境变量，不会写进项目文件。
- 4 确认 API 地址、环境变量名、模型名称、接口类型。
- 5 点击 保存。
- 6 回到主界面选择新连接，并点击 使用所选第三方。

内置模板会预填常见公开参数，但最终模型名仍要以你自己的第三方账号可用模型为准。

字段	说明
API 地址	第三方网关给你的接口地址。
环境变量名	保存 API Key 的变量名，例如 OPENROUTER_API_KEY。
模型名称	第三方网关要求的模型名。
接口类型	通常是 responses 或 chat，以第三方网关说明为准。

6. 官方 ChatGPT 模式

点击 使用官方 ChatGPT 后，工具会把 Codex 切换回官方 openai provider 和 ChatGPT 账号登录模式。如果状态仍显示 API Key 登录，点击 重新登录 ChatGPT，然后选择 Sign in with ChatGPT。

7. 高级配置

高级用户可以手动编辑 providers.json。普通用户建议使用 [添加第三方连接 表单](#)。

```
%USERPROFILE%\codex\provider-switch\providers.json
```

保存后回到应用，点击 [刷新列表](#)。

8. 卸载

普通用户可以双击 一键卸载.cmd 或 Uninstall.cmd。

如果 Windows 阻止双击脚本，再在项目目录运行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\installer\uninstall.ps1
```

卸载只删除应用文件和快捷方式，不会删除：

- Codex 主配置文件。
- Windows 环境变量。
- ChatGPT 登录凭据。
- 配置备份。

9. 常见问题

问题	处理方法
切换后为什么还没生效	关闭并重新打开已经运行的 Codex 窗口。
API Key 要不要写进 providers.json	不要。providers.json 只保存环境变量名。
第三方连接不工作	检查 API Key、模型名称、接口类型 responses/chat。
官方模式是否需要 OpenAI API Key	不需要。官方模式使用 Sign in with ChatGPT。