# 응축 압력 조절 밸브
# LTF 시리즈

LTF 응축 압력 조절 밸브는 풍냉식 콘덴서의 냉방 유닛에 적용된다. 콘덴서에 장착후 주변 온도가 많이 낮을 시 콘덴서의 출구 압력을 제어하여 압력 과저로 인한 유닛 정상 작동 불가를 방지할 수 있다. 일반적으로 차압 밸브와 같이 사용된다.



## 특징


- 압력 조절의 정확 가변 실현.
- 스테인레스 밸브 튜브, 내부식성 강함.
- 스테인레스 리플.
- 40만회 긴 수명.

## 일반 사양

- 적용 냉매 : 범용 HCFC, HFC (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R32)
- 적용 냉매 온도 : -30℃~140℃
- 적용 주변 온도 : -30℃~60℃
- 상대 습도 : 100% 이하

## 응축 압력 조절 밸브전기적 사양

| 품번 1) | 물 유량 2) | 최대 작동 압력 | 설정 압력 | 조절 범위 | 배관 치수 ODF | | 외형 치수 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $m^3/h$ | Mpa | Mpa | Mpa | Inch | mm | A | B | C |
| LTF16H01 | 2.34 | 4.3 | 0.75±0.05 | 0.5~1.75 | 5/8 | 16 | 180 | 64 | 99 |




주의 : 1) 다른 규격의 수요 혹은 차징 수요가 있을시 해당 지역의 SANHUA 영업에 연락 부탁드립니다.
2) 제품 설정치 0.75Mpa+0.29Mpa 의 입구 압력하에

## LTF SERIES

# 응축 압력 조절 밸브 LTF 시리즈



### 차압 밸브 전기적 사양

| 품번 | ALL ON 물유량* | 최대 작동압력 | 최소 개변 압력차 | 적용 냉매 온도 | 배관 치수 ODF | | 외형 치수 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $m^3/h$ | Mpa | Mpa | ℃ | Inch | mm | C | E |
| YCVS10-004 | 3 | 4.6 | 0.14 | -40~+140 | 1/2 | - | 130 | 22 |

주의 : *0.3Mpa 압력차하에서 밸브 All on

