증발 압력 조절 밸브
CTF 시리즈

CTF 증발 압력 조절 밸브는 에바의 출구에 장착하여 항정의 증발 압력을 유지시키는데 사용되며 증발 압력 과저를 방지한다. 또는 하나의 콤프레샤에 두개 혹은 두개 이상의 증발 압력을 배치한 시스템에 적용되어 서로 다른 증발 온도를 실현할 수 있다.



특징


- 압력 조절의 정확 가변 실현.
- 스테인레스 밸브 튜브, 내부식성 강함.
- 스테인레스 리플.
- 40만회 긴 수명.

일반 사양

- 적용 냉매 : HCFC, HFC 사용 (R22, R407C, R134a, R404A, R410A)
- 적용 냉매 온도 : -30℃~140℃
- 적용 주변 온도 : -30℃~60℃
- 상대 습도 : 100% 이하

전기적 사양 & 외형 치수

품번 1)	유형	물 유량 2)	최대 작동 압력	출하 설정 압력	압력 조절 범위	배관 치수 ODF		외형 치수 mm		
		m^3/h	Mpa	Mpa	Mpa	Inch	mm	A	B	C
CTF16H01	차징포트 무	2.34	4.3	0.2	0.2~0.6	5/8	16	165	64	100
CTF16H51	차징포트 유	2.34				5/8	16	180	64	105



주의 : 1) 다른 규격 혹은 차징의 수요가 있을시 SANHUA 해당 구역의 영업에 연락 부탁드립니다.
2) 제품 설정치 0.2Mpa+0.29Mpa 의 입구 압력하에서