EEV드라이버
VSD1002시리즈



특징

- 선진적인 항류제어 스테핑모터를 사용하여, 구동 전류를 정확히 제어 가능.
- 0~10VDC 혹은 4~20MA 아날로그 시그널 입력을 사용하여, EEV개도를 제어함.
- 밸브의 강제 ON/OFF 기능으로 튜닝이 용이함.
- MODBUS 통신 사용 가능, 32대의 기기 캐스케이드 가능.
- 소형화, 레일 설계로 장착 용이함.

일반 사양

- VPF 시리즈 EEV에 적용됨
- 작동 온도 : -30~+55℃
- 저장 온도 : -30~+55℃
- 상대 습도 : ≤90% RH
- 장착 방식 : DIN35 SLIDE
- 취득 규격 : UL,CE

전기적 사양

- 전워 : 24Vac (20~28), 50/60Hz
  24Vdc (20~28), CLASS 2
- 전력 : Max 15W at 24V DC
- 단자 : 5.08mm 간격, 플러그 가능
- 입력 : 4~20mA 혹은 0~10VDC 아날로그 시그널 입력
  디지털 시그널 입력
- 출력 : 4 wire EEV 출력
- 통신 : RS485

EEV드라이버 VSD1002시리즈



기술 사양

DIP 스윗치 설정

DIP 스윗치			펄스	적용 제품
1	2	3		
OFF	OFF	OFF	2700	VPF12.5 VPF25 VPF50
ON	OFF	OFF	3500	VPF100
OFF	ON	OFF	3800	VPF150 VPF250 VPF400

DIP 스윗치 1/2/3 는 VPF 품번 선택시 적용

DIP 스윗치	OFF	ON	비고
4	Bipolar	-	유니폴라 지원 안함
5	Forward	Reverse	모터 회전 방향 변경
6	0-10V	4-20mA	점퍼 P1과 P2를 같히 사용
7	200pps	-	
8	I1	-	무부하 전류

점퍼 P1 과 P2 설정

아날로그 설정	점퍼 P2 (0~10V)	점퍼 P2 (4~20mA)	DIP 스윗치 S1-6
0~10VDC	ON	OFF	OFF
4~20mA	OFF	ON	ON

제품 사양

NO.	품번	밸브 드라이버 수량
1	VSD1002	1EA
2	VSD1002P	1EA
3	VSD2001	2EA