흡입 압력 조절 밸브
XTF 시리즈

XTF 시리즈 흡입 압력 조절 밸브는 콤프레샤의 흡입 관로에 장착하여 흡입 압력을 조절하여 흡입 압력의 과고를 방지할 수 있다.



특징

- 압력 조절의 정확 가변 실현.
- 스테인레스 밸브 튜브, 내부식성 강함.
- 스테인레스 리플.
- 25만회 긴 수명.

일반 사양

- 적용 냉매 : 사용 HCFC, HFC (R22, R407C, R134a, R404A, R410A)
- 적용 냉매 온도 : -40℃~130℃
- 적용 주변 온도 : -40℃~60℃
- 상대 습도 : 100% 이하

전기적 사양 & 외형 치수

품번	Kv	최대 작동 압력	표준 출하 설정 압력	압력 조절부위	배관 치수 ODF		외형 치수 [mm]		
	[m^3/h]	[Mpa]	[Mpa]	[Mpa]	[inch]	[mm]	A	B	C
XTF12H01	3.2	1.8Mpa	0.25	0~0.6	1/2	-	179	64	99
XTF15H01	3.2				5/8	16	179	64	99
XTF22H01	3.2				7/8	22	179	64	99
XTF28H02	6.2				1-1/8	-	259	105	151
XTF35H01	6.2				1-3/8	35	259	105	151

