**Projet R3st0.fr** 2023/2024

## Projet R3st0.fr Ticket n° 9

**Titre du ticket :** détection d'un compte déjà existant lors de l'inscription

_		
Type du ticket : incident Niveau de gravité :		
···	Mineur	
Diodrair Nighti		
Émateure Nella Cantant	2022	
<b>Emetteur</b> : Nelly Contant <b>Date signalement</b> : 25/09/	2023	
(nom de l'émetteur) (jj/mm/aaaa)		
Assignation : Hugo Date de résolution souhai	t <b>ée</b> : 02/10/2023	
(nom du membre de l'équipe en charge du ticket) (jj/mm/aaaa)		
<b>Application concernée</b> : <i>R3st0.fr</i> <b>Version</b> : 1.0 initiale – sep	tembre 2023	
<del></del>		
<b>Description du problème</b> (avec éventuelles captures d'écran, messages d'erreurs) :		
L'application doit vérifier que le mail saisi n'existe pas déjà lors d'une nouvelle	inscription an lieu	
	inscription du neu	
de provoquer une erreur SQL (afficher un message explicite à l'utilisateur)		
Actuellement, nous avons l'erreur suivante qui s'affiche		
T		
Inscription		
test@bts.sio		
to significant		
test		
S'inscrire		
Cela donne l'erreur suivante :		
Cela donne l'erreur suivante :		
Cela donne l'erreur suivante :  Liste des erreurs		
Liste des erreurs	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : >SQLSTATE[23000]: Integrity constraint	violation: 1062	
Liste des erreurs	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : >SQLSTATE[23000]: Integrity constraint	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Q Recherche  CGU Connexion	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Q Recherche  CGU Connexion	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Q Recherche  Iste des erreurs  Liste des erreurs	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accuell Q Recherche  Liste des erreurs  • le compte entele deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Q Recherche    Sato.ft   CGU Connexion	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accuell Q Recherche  Liste des erreurs  • le compte entrè déjà  Inscription  Emul de correction	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accuell Q Recherche  Liste des erreurs  • le compte entré de la	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Recherche  Liste des erreurs  • le compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accuell Q Recherche  Liste des erreurs  • le compte entele dejà  Inscription  Email de connection  Mod de passe  Festudo	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Recherche  Liste des erreurs  • le compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Recherche  Liste des erreurs  • le compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Recherche  Liste des erreurs  • le compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Recherche  Liste des erreurs  • le compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Recherche  Liste des erreurs  • le compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil Recherche  Liste des erreurs  • le compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription  Email de compte easid deja  Inscription	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accueil	violation: 1062	
Liste des erreurs  • inscription : Erreur dans la méthode modele\dao\UtilisateurDAO::insert : br/>SQLSTATE[23000]: Integrity constraint Duplicate entry 'test@bts.sio' for key 'mailU'  Il serait préférable d'avoir ceci  Accuri	violation: 1062	

Projet R3st0.fr 2023/2024

En effet, le message d'erreur affiché n'est pas approprié aux utilisateurs. On peut aisément retrouver la source du problème à l'aide du message généré. Ainsi, l'erreur provient de la méthode « insert » de la classe « UtilisateurDao ». On peut observer que le message d'erreur est généré directement au sein de la méthode, cependant, un contrôle de saisie se trouve déjà dans le fichier « inscription.php ». On va donc passer outre l'affichage d'erreur de la méthode afin de procéder à son affichage directement dans le fichier « inscription.php » en étoffant le contrôle de saisie pour un traitement plus adapté. Pour cela, on commence par laisser le corps du « catch » de la méthode « insert » vide :

Ensuite, on ajoute le contrôle de saisie qui affiche le message attendu si le mail renseigné lors de l'inscription est déjà présent dans la BDD. Au passage, on pourra procéder à l'affichage de messages d'erreurs spécifiques afin de répondre aux autres causes possibles :

```
¢
          if ($ret) {
              $inscriptionReussie = true;
               // 2- mise à jour du mot de passe
              $user = UtilisateurDAO::getOneByMail($mailU); // pour récupérer l'id auto-généré
              UtilisateurDAO::updateMdp($user->getIdU(), $mdpU);
\dot{\Box}
          } else {
               $requete = "SELECT * FROM utilisateur WHERE mailU = '".$mailU."'";
              $stmt = Bdd::getConnexion()->query($requete);
               // Si au moins un (et un seul) utilisateur (car login est unique), c'est que le
               if ($stmt->rowCount() > 0) {
                   ajouterMessage("L'email renseigné existe déjà.");
               } else{
                   ajouterMessage("La saisie est invalide.");
               }
      } else {
          ajouterMessage("Veuillez renseigner tous les champs.");
  }
```

Projet R3st0.fr	2023/2024