

I. Интегрирането на GDIPlus библиотека в среда за програмиране Visual Studio изисква следните стъпки:

1. Създаване на проект **Win32/ application**

2. Включване на библиотеката в проекта

2.1. В *StdAfx.cpp* - след TODO, преди края на файла

```
#pragma comment(lib, "GdiPlus.lib")
```

2.2. В *StdAfx.h* – след TODO - #include <GDIPlus.h>

```
using namespace Gdiplus;
```

Коментира се // #define WIN32_LEAN_AND_MEAN

3. В основната програма на проекта в **APIENTRY WinMain** - след TODO

```
GdiplusStartupInput gdiplusStartupInput;
```

```
ULONG_PTR gdiplusToken;
```

```
GdiplusStartup(&gdiplusToken, &gdiplusStartupInput,  
NULL);
```

```
и GdiplusShutdown(gdiplusToken);
```

```
преди return msg.wParam;
```

II. Инициализация на графичен режим:

Инициализацията на графика в проект е свързана с дефиниране на условен бял лист под формата на пикселно пространство, организирано в BitMap формат. Изчертаването се извършва при обслужване на съобщение **WM_PAINT**

hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); - начало на изчертаване върху екрана със задаване на манипулатор към контекст на устройството

RECT rt; // дефиниране на променлива за „листа“

GetClientRect(hWnd, &rt); //прехвърляне на параметрите на екрана в променливата

EndPaint(hWnd, &ps); // освобождаване на екрана

Чрез долните две команди може да се постигне анимиране на изображението.

InvalidateRect(hWnd, NULL, true); // изчистване на текущия екран

UpdateWindow(hWnd); // предизвикване на ново изертване чрез изпращане на съобщение WM_PAINT

Обслужването на прозореца чрез библиотеката ***GDIPlus*** се осъществява след създаване на обект в класа ***Graphics***.