

Помощен код

В помощния код към темата са показани три рендиращи процедури:

Render_BezierS_textura показва повърхнината от предходната тема, генерирана чрез Безие сплайни, върху която е наложена двумерна текстура в цветовете на дъгата. Тексурата е определена с основното изображение, с три компоненти – RGB, отчитайки широчината и височината на генерираното изображение, без граници, с RGB организация на формата на пикселите, с тип байт – без знак.

Render_NURBS_textura показва текстуриране на повърхнината от предходната тема, генерирана чрез базисни сплайни. Условиата на полагане са същите като при предходния рендиращ модул.

Тексурата е създадена в отделна процедура **makeImage**, като масив от 64 x 64 пиксела с промяна на цветовете на дъгата

Render_Bezier_textura_Ex – показва повърхнината от модула **Render_BezierS_textura**, текстурирана с външно изображение. За целта са създадени три допълнителни процедури.

LoadFileImag – за четене на изображението се използва GDIPlus библиотеката.

DisplayBmpJPG – ползва GDIPlus библиотеката за начална визуализация на изображението.

getDataHBITMAP – изтегля данните за изображението и картата му в общи за програмата масиви чрез функция **Datasize**.

Използваното изображение е фиксирано във файл **proba_win32OGL.jpg**, намиращ се в директорията с основните файлове на проекта.

Тексурата е определена с основното изображение, с три компоненти – RGB, отчитайки широчината и височината на входното изображение, без граници, с BGRA организация на формата на пикселите (съобразено с вътрешното представяне на данните за bitmap формата), с тип байт – без знак.