

حقوق نشر و مالکیت فکری

COPYRIGHT & INTELLECTUAL PROPERTY NOTICE

عنوان اثر

جزوه کامل درس بازیابی اطلاعات

(Information Retrieval – University Textbook)

پدیدآورندگان

حمیدرضا نامجومنش – نویسنده، پژوهشگر و گردآورنده محتوا، طراح ساختار آموزشی، ویراستار علمی و ادبی

امیرحسین همتی – نویسنده، پژوهشگر و گردآورنده محتوا، طراح ساختار آموزشی، ویراستار علمی و ادبی

علی مجاهد – نویسنده، پژوهشگر و گردآورنده محتوا، طراح ساختار آموزشی، ویراستار علمی و ادبی

© حق نشر و پروانه بهره‌برداری

این اثر تحت پروانه Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) منتشر می‌شود.

✓ شما مجاز هستید:

- این اثر را به صورت غیرتجاری و بدون هیچ‌گونه تغییر، با ذکر کامل نام پدیدآورندگان باز نشر دهید.
- نسخه‌های دقیقاً مشابه را در محیط‌های آموزشی غیرانتفاعی به اشتراک بگذارید.

✗ اکیداً ممنوع است:

- هرگونه استفاده تجاری (فروش، چاپ به قصد سود، قرار دادن پشت دیوار پرداخت، و نظایر آن).
- تغییر، تلخیص، ترجمه، بازترکیب فصول یا تولید آثار مشتق شده بدون رضایت کتبی همه پدیدآورندگان.
- حذف یا مخدوش کردن اعلان‌های حق نشر و واترمارک‌های دیجیتال.

⚠ هرگونه نقض این شرایط، نقض صریح حقوق مؤلف در چارچوب قوانین ایران و کنوانسیون برن (Berne Convention) محسوب می‌شود و پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.

📄 متن کامل حقوقی مجوز (انگلیسی) | خلاصه فارسی مجوز

مخزن رسمی و شناسه دیجیتال

GitHub Repository: github.com/hrnrxb/IR-Textbook

(کلیه فایل‌های اصلی، امضاها و دیجیتال و گواهی‌های زمانی در مخزن فوق نگهداری می‌شوند.)

اصالت‌سنجی و گواهی مالکیت

• تمامی نسخه‌های PDF این جزوه با واترمارک دیجیتال و فراداده کپی‌رایت محافظت شده‌اند.

• هش SHA-256 یکتای فایل‌ها در سند `HASHES.txt` مخزن ثبت شده است.

🔒 تنها نسخه‌ای که از کانال رسمی (گیت‌هاب فوق) دریافت شود، معتبر است.

بازیابی اطلاعات

دانشگاه آزاد شیراز - دانشکده مهندسی کامپیوتر

ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

فصل ششم: Scoring, term weighting and the vector space model

استاد: دکتر امین اسکندری

تیم طراحی محتوای آموزشی و ویراستاری (علمی و ادبی): حمید نامجو، امیرحسین همتی و علی مجاهد

فهرست مطالب

6.1 Parametric and zone indexes

6.1.1 Weighted zone scoring

6.1.2 Learning weights

6.1.3 The optimal weight g

6.2 Term frequency and weighting

6.2.1 Inverse document frequency

6.2.2 Tf-idf weighting

6.3 The vector space model for scoring

6.3.1 Dot products

6.3.2 Queries as vectors

6.3.3 Computing vector scores

6.4 Variant tf-idf functions

6.4.1 Sublinear tf scaling

6.4.2 Maximum tf normalization

6.4.3 Document and query weighting schemes

6.4.4 Pivoted normalized document length

فصل ۶: امتیازدهی، وزن‌دهی واژه‌ها و مدل فضای برداری

تا اینجا با ایندکس‌هایی کار کردیم که فقط پاسخ بله/خیر می‌دهند: سند با پرسمان مطابقت دارد یا ندارد. اما وقتی در گوگل "بهترین رستوران‌های شیراز" را جستجو می‌کنید، انتظار دارید نتایج بر اساس کیفیت و شهرت رستوران‌ها مرتب شوند، نه اینکه صرفاً لیستی از تمام رستوران‌های شیراز ببینید.

در این فصل یاد می‌گیریم چگونه موتورهای جستجو به اسناد امتیاز می‌دهند و آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. این کار به سه روش اصلی انجام می‌شود:

- ۱. ایندکس‌های ناحیه‌ای و پارامتری:** تصور کنید در دیجی‌کالا به دنبال "گوشی سامسونگ زیر ۵ میلیون" می‌گردید. سیستم باید بتواند بر اساس متادیتا (قیمت، برند و...) جستجو کند و نتایج را بر اساس تطابق با این معیارها امتیازدهی کند. ایندکس‌های ناحیه‌ای به ما اجازه می‌دهند مشخص کنیم کدام بخش‌های سند (مثل عنوان، توضیحات، قیمت) برای امتیازدهی مهم‌تر هستند.
- ۲. وزن‌دهی واژه‌ها:** در یک مقاله علمی درباره "هوش مصنوعی"، کلمه "هوش" ممکن است بارها تکرار شود، اما در یک مقاله عمومی شاید فقط یک بار اشاره شود. سیستم‌های جستجو به واژه‌هایی که در سندی فراوان‌ترند اما در کل مجموعه نادرترند، وزن بیشتری می‌دهند. همین استراتژی باعث می‌شود وقتی در گوگل "خرید لپ‌تاپ" را جستجو می‌کنید، فروشگاه‌های تخصصی لپ‌تاپ بالاتر از سایتی که فقط یک بار به لپ‌تاپ اشاره کرده، قرار گیرند.
- ۳. مدل فضای برداری:** هر سند را می‌توان به عنوان یک بردار در فضای چندبعدی تصور کرد که هر بعد آن یک واژه است. شباهت بین پرسمان شما و هر سند بر اساس زاویه بین این دو بردار محاسبه می‌شود. این همان تکنیکی است که به اسپاتیفای اجازه می‌دهد آهنگ‌هایی شبیه به آهنگ مورد علاقه شما را پیدا کند، حتی اگر نام آن آهنگ‌ها یا خوانندگانشان مشابه نباشد.

در ادامه فصل، خواهیم دید که چگونه این مفاهیم در سیستم‌های واقعی مانند جستجوی گوگل، توصیه‌گرهای آمازون و سیستم‌های جستجوی علمی مانند گوگل اسکالر به کار گرفته می‌شوند تا نتایج مرتبط‌تری را به کاربران ارائه دهند.

۶.۱ ایندکس‌های پارامتری و ناحیه‌ای

وقتی در گوگل اسکالر دنبال مقالاتی می‌گردید که توسط "Yann LeCun" در سال ۲۰۱۹ منتشر شده‌اند، در حال استفاده از ایندکس‌های پارامتری هستید. ایندکس‌های پارامتری به ما اجازه می‌دهند بر اساس متادیتاهای مشخص (مثل نویسنده، تاریخ، زبان) جستجو کنیم.

در دیجی‌کالا وقتی فیلترها را اعمال می‌کنید: "برند سامسونگ" + "قیمت زیر ۵ میلیون" + "سال تولید 2025"، در حال استفاده از ایندکس‌های پارامتری برای هر یک از این فیلدها هستید. سیستم پشت صحنه، ایندکس‌های جداگانه‌ای برای برند، قیمت و سال ساخت دارد و نتایج را با تقاطع این ایندکس‌ها پیدا می‌کند.

ایندکس‌های ناحیه‌ای (Zone Indexes):

وقتی در توییتر عبارت "هوش مصنوعی" را جستجو می‌کنید، آیا مایلید نتایجی ببینید که این عبارت فقط در تویییت اصلی آمده یا در کامنت‌ها هم؟ اینجاست که ایندکس‌های ناحیه‌ای وارد بازی می‌شوند.

در خبرگزاری‌ها، وقتی "کرونا" را جستجو می‌کنید، سیستم می‌تواند تشخیص دهد که این کلمه در عنوان خبر آمده (اهمیت بیشتر) یا فقط در متن اصلی (اهمیت کمتر). این کار با ساختن ایندکس‌های جداگانه برای مناطق مختلف سند (عنوان، چکیده، متن اصلی) امکان‌پذیر است.

در دانشگاه‌ها، سیستم‌های جستجوی علمی مانند Google Scholar می‌توانند تشخیص دهند که عبارت "یادگیری عمیق" در عنوان مقاله آمده (اهمیت بسیار بالا) یا فقط در بخش مراجع (اهمیت بسیار پایین).

بهینه‌سازی با ترکیب ناحیه‌ها در postings:

به جای ساختن دیکشنری‌های جداگانه برای هر ناحیه، می‌توانیم اطلاعاتی درباره ناحیه را در خود postings ذخیره کنیم. این کار مانند این است که به جای داشتن دفترچه تلفن جداگانه برای همکاران و دوستان، در دفترچه تلفن واحد کنار هر نام، برچسب "همکار" یا "دوست" را هم ذخیره کنیم.

این روش دو مزیت مهم دارد: اول، اندازه دیکشنری را کاهش می‌دهد که برای سیستم‌های با حافظه محدود حیاتی است. دوم، به ما اجازه می‌دهد به مناطق مختلف سند وزن‌های متفاوتی بدهیم. برای مثال، در پایگاه داده مقالات علمی، کلماتی که در عنوان ظاهر می‌شوند وزن بیشتری نسبت به کلماتی در چکیده یا متن اصلی دارند.

این همان تکنیکی است که به گوگل اجازه می‌دهد وقتی "بهترین رستوران‌های چینی" را جستجو می‌کنید، رستوران‌هایی که "چینی" در نامشان دارند را بالاتر از رستوران‌هایی که فقط در توضیحاتشان به "غذای چینی" اشاره کرده‌اند، نمایش دهد.

۶.۱.۱ امتیازدهی ناحیه‌ای وزن‌دار (Weighted Zone Scoring) 🏴

وقتی در لینکدین پروفایل خود را جستجو می‌کنید، چرا برخی نتایج بالاتر از دیگران نمایش داده می‌شوند؟ امتیازدهی ناحیه‌ای وزن‌دار پاسخ این سؤال است. این روش به جای پاسخ بله/خیر، به هر سند یک امتیاز عددی بین ۰ تا ۱ اختصاص می‌دهد.

در این روش، هر سند دارای مناطق (zones) مختلفی است: عنوان، چکیده، نویسنده، و... به هر منطقه وزنی اختصاص می‌دهیم که نشان‌دهنده اهمیت آن منطقه است. مجموع این وزن‌ها برابر ۱ است.

فرمول امتیازدهی به این صورت است:

$$\text{score} = \sum_{i=1}^{\ell} \text{weight}_i \times \text{score}_i$$

که در آن امتیاز_i برابر ۱ است اگر پرسمان در منطقه i وجود داشته باشد، و در غیر این صورت ۰ است.

🔍 **مثال واقعی:** در گوگل اسکالر، وقتی "یادگیری ماشین" را جستجو می‌کنید، نتایج به این صورت امتیازدهی می‌شوند:

- وزن عنوان: ۰.۴ (بیشترین اهمیت)
- وزن چکیده: ۰.۳ (اهمیت متوسط)
- وزن متن کامل: ۰.۲ (اهمیت کمتر)
- وزن مراجع: ۰.۱ (کمترین اهمیت)

اگر "یادگیری ماشین" در عنوان و چکیده یک مقاله وجود داشته باشد اما در متن کامل نباشد، امتیاز آن مقاله ۰.۷ می‌شود (۰.۴ + ۰.۳).

پیاده‌سازی با ایندکس معکوس:

برای محاسبه این امتیازها به صورت کارآمد، از ایندکس‌های معکوس استفاده می‌کنیم. الگوریتم زیر نشان می‌دهد چگونه می‌توان امتیازها را مستقیماً از لیست‌های پستینگ محاسبه کرد:

```
ZONE SCORE( $q_1, q_2$ )
1  float scores[N] = [0]
2  constant  $g[\ell]$ 
3   $p_1 \leftarrow \text{postings}(q_1)$ 
4   $p_2 \leftarrow \text{postings}(q_2)$ 
5  // scores[] is an array with a score entry for each document, initialized to zero.
6  //  $p_1$  and  $p_2$  are initialized to point to the beginning of their respective postings.
7  // Assume  $g[]$  is initialized to the respective zone weights.
8  while  $p_1 \neq \text{NIL}$  and  $p_2 \neq \text{NIL}$ 
9  do if  $\text{docID}(p_1) = \text{docID}(p_2)$ 
10     then  $\text{scores}[\text{docID}(p_1)] \leftarrow \text{WEIGHTEDZONE}(p_1, p_2, g)$ 
11          $p_1 \leftarrow \text{next}(p_1)$ 
12          $p_2 \leftarrow \text{next}(p_2)$ 
13     else if  $\text{docID}(p_1) < \text{docID}(p_2)$ 
14         then  $p_1 \leftarrow \text{next}(p_1)$ 
15         else  $p_2 \leftarrow \text{next}(p_2)$ 
16  return scores
```

► **Figure 6.4** Algorithm for computing the weighted zone score from two postings lists. Function WEIGHTEDZONE (not shown here) is assumed to compute the inner loop of Equation 6.1.

شکل 6.4 : الگوریتم محاسبه امتیاز منطقه وزنی از دو لیست ارسال. فرض می‌شود تابع WEIGHTEDZONE (که در اینجا نشان داده نشده است) حلقه داخلی معادله را محاسبه کند

این الگوریتم به جای ذخیره نتایج بولی ساده، امتیاز عددی هر سند را در آرایه‌ای به نام "انباشتگر" (accumulator) ذخیره می‌کند. این روش به ما اجازه می‌دهد حتی اگر سند تمام واژه‌های پرسمان را نداشته باشد، امتیاز غیرصفر دریافت کند.

در فروشگاه‌های آنلاین مانند آمازون، همین تکنیک برای رتبه‌بندی محصولات استفاده می‌شود. وقتی "لپ‌تاپ گیمینگ" را جستجو می‌کنید، محصولاتی که این عبارت در عنوانشان دارند امتیاز بیشتری نسبت به محصولاتی که فقط در توضیحات به آن اشاره کرده‌اند، دریافت می‌کنند.

In [1]: # *Weighted Zone Scoring* (پیاده‌سازی الگوریتم امتیازدهی ناحیه‌ای وزن‌دار)

```
# تعریف کلاس برای امتیازدهی ناحیه‌ای وزن‌دار
class WeightedZoneScoring:
    def __init__(self, weights):
        """
        مقداردهی اولیه با وزن‌های مناطق مختلف
        weights: دیکشنری وزن‌ها برای هر منطقه (مجموع باید ۱ باشد)
        """
        self.weights = weights

        # بررسی اینکه مجموع وزن‌ها برابر ۱ باشد
        total_weight = sum(weights.values())
        if abs(total_weight - 1.0) > 0.001:
            raise ValueError(f"مجموع وزن‌ها باید برابر ۱ باشد، اما مقدار فعلی {total_weight} است")

    def calculate_scores(self, postings, query_terms):
        """
        محاسبه امتیاز اسناد برای واژه‌های پرسمان با استفاده از لیست‌های پستینگ
        postings: دیکشنری لیست‌های پستینگ برای هر منطقه
        query_terms: لیستی از واژه‌های پرسمان
        return: دیکشنری امتیازها برای هر سند
        """
        # ایجاد آرایه انباشتگر برای نگهداری امتیازها
        scores = {}

        # برای هر واژه در پرسمان
        for term in query_terms:
            # برای هر منطقه
            for zone, weight in self.weights.items():
                # اگر واژه در این منطقه وجود داشت
```

```
        if term in postings.get(zone, {}):
            # برای هر سند که واژه در آن منطقه وجود دارد
            for doc_id in postings[zone][term]:
                # اگر سند در دیکشنری امتیازها نبود، آن را اضافه کن
                if doc_id not in scores:
                    scores[doc_id] = 0
                # اضافه کردن وزن منطقه به امتیاز سند
                scores[doc_id] += weight

    return scores

def rank_documents(self, scores):
    """
    مرتب‌سازی اسناد بر اساس امتیاز
    scores: دیکشنری امتیازها برای هر سند
    return: لیست مرتب‌شده اسناد بر اساس امتیاز (از بیشترین به کمترین)
    """

    # مرتب‌سازی اسناد بر اساس امتیاز (از بیشترین به کمترین)
    ranked_docs = sorted(scores.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True)

    return ranked_docs
```

تعریف لیست‌های پستینگ برای واژه‌های مختلف در مناطق مختلف

```
postings = {
    "title": {
        "machine": {1, 3, 5},
        "learning": {1, 2, 5},
        "deep": {2, 4, 6},
        "neural": {3, 4, 7}
    },
    "abstract": {
        "machine": {1, 2, 4},
        "learning": {1, 3, 4},
        "deep": {2, 3, 5},
        "neural": {3, 5, 7}
    },
    "body": {
        "machine": {1, 2, 3, 5},
        "learning": {1, 2, 3, 4},
        "deep": {2, 3, 4, 6},
        "neural": {3, 4, 5, 6, 7}
    },
    "references": {
        "machine": {1, 3},
        "learning": {1, 2},
        "deep": {2, 4},
        "neural": {3, 4, 7}
    }
}
```

تعریف وزن‌ها برای هر منطقه (مطابق با مثال در متن)

```
weights = {
    "title": 0.4,      # بیشترین اهمیت
    "abstract": 0.3,   # اهمیت متوسط
    "body": 0.2,       # اهمیت کمتر
    "references": 0.1  # کمترین اهمیت
}
```

ایجاد نمونه‌ای از کلاس امتیازدهی ناحیه‌ای وزندار
scorer = WeightedZoneScoring(weights)

```
# پرسمان "machine learning" آزمایش با
query = ["machine", "learning"]
scores = scorer.calculate_scores(postings, query)
ranked_docs = scorer.rank_documents(scores)
```

```
print("Document Ranking for Query: 'machine learning'")
print("-----")
for doc_id, score in ranked_docs:
    print(f"Document {doc_id}: Score = {score:.2f}")
```

```
# پرسمان "deep neural" آزمایش با
query2 = ["deep", "neural"]
scores2 = scorer.calculate_scores(postings, query2)
ranked_docs2 = scorer.rank_documents(scores2)
```

```
print("\nDocument Ranking for Query: 'deep neural'")
print("-----")
for doc_id, score in ranked_docs2:
    print(f"Document {doc_id}: Score = {score:.2f}")
```

```
# نمایش امتیازدهی برای یک سند خاص به تفکیک مناطق
print("\nDetailed scoring for Document 1 with query 'machine learning':")
print("-----")
doc_id = 1
query_terms = ["machine", "learning"]
total_score = 0
```

```
for zone, weight in weights.items():
    zone_score = 0
    for term in query_terms:
        if doc_id in postings.get(zone, {}).get(term, set()):
            zone_score += weight
    total_score += zone_score
    print(f"{zone}: {zone_score:.2f}")
```

```
print(f"Total score: {total_score:.2f}")
```

```
Document Ranking for Query: 'machine learning'
-----
Document 1: Score = 2.00
Document 2: Score = 1.20
Document 3: Score = 1.20
Document 5: Score = 1.00
Document 4: Score = 0.80

Document Ranking for Query: 'deep neural'
-----
Document 3: Score = 1.50
Document 4: Score = 1.40
Document 2: Score = 1.00
Document 7: Score = 1.00
Document 6: Score = 0.80
Document 5: Score = 0.80

Detailed scoring for Document 1 with query 'machine learning':
-----
title: 0.80
abstract: 0.60
body: 0.40
references: 0.20
Total score: 2.00
```

۶.۱.۲ یادگیری وزن‌ها (Learning Weights)

سناریوی واقعی: چالش توصیه شغل در جابینجا

در سال ۲۰۱۹، تیم داده جابینجا با چالشی بزرگ روبرو بود: چگونه می‌توانند شغل‌های مرتبط را به کاربران توصیه کنند؟ آنها متوجه شدند که وقتی کاربری عبارت "توسعه‌دهنده پایتون" را جستجو می‌کند، برخی شغل‌ها مرتبط‌تر از دیگران هستند.

مشکل این بود که نمی‌دانستند کدام بخش از یک آگهی شغل (عنوان، توضیحات، یا مهارت‌های مورد نیاز) مهم‌تر است. آیا شغلی که "توسعه‌دهنده پایتون" در عنوانش آمده مهم‌تر است یا شغلی که فقط در توضیحات به آن اشاره شده؟

راه حل جابینجا، استفاده از یادگیری وزن‌ها بود. آنها با تحلیل میلیون‌ها تعامل کاربر با آگهی‌های شغل، وزن‌های بهینه را برای هر بخش یاد گرفتند. نتیجه؟ توصیه‌های شغلی ۴۰٪ دقیق‌تر و رضایت کاربران ۲۵٪ بیشتر!

در روش امتیازدهی ناحیه‌ای وزن‌دار، وزن‌های g_i می‌توانند به‌صورت دستی توسط کارشناس تعیین شوند. اما در عمل، این وزن‌ها معمولاً از طریق **یادگیری ماشین** و با استفاده از داده‌های آموزشی یاد گرفته می‌شوند. این رویکرد تحت عنوان **machine-learned relevance** شناخته می‌شود.

فرض کنید هر سند دارای دو ناحیه باشد: **title** و **body**. برای هر جفت (پرسman، سند)، دو مقدار بولی داریم:

• $s_T(d, q) \in \{0, 1\}$: آیا پرسman در عنوان ظاهر شده؟

• $s_B(d, q) \in \{0, 1\}$: آیا پرسman در بدنه ظاهر شده؟

امتیاز نهایی به‌صورت ترکیب خطی زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{score}(d, q) = g \cdot s_T(d, q) + (1 - g) \cdot s_B(d, q)$$

هدف ما یادگیری مقدار بهینه $g \in [0, 1]$ است، به‌طوری‌که امتیازهای محاسبه‌شده با قضاوت انسانی (Relevant یا Non-relevant) بیشترین تطابق را داشته باشند.

آزمایش فکری: شما به عنوان مدیر محصول در دیجی‌کالا

شما مدیر محصول جستجوی دیجی‌کالا هستید و می‌خواهید نتایج جستجو را بهبود دهید. با توجه به داده‌های زیر، وزن بهینه برای عنوان و توضیحات محصول را چگونه تعیین می‌کنید؟

- وقتی "گوشی سامسونگ" در عنوان و توضیحات وجود دارد: ۸۰٪ کاربر روی محصول کلیک می‌کنند

- وقتی "گوشی سامسونگ" فقط در توضیحات وجود دارد: ۳۰٪ کاربر روی محصول کلیک می‌کنند
- وقتی "گوشی سامسونگ" فقط در عنوان وجود دارد: ۶۵٪ کاربر روی محصول کلیک می‌کنند

با توجه به این داده‌ها، وزن بهینه برای عنوان (g) چیست؟

برای هر مثال آموزشی $\Phi_j = (d_j, q_j, r_j)$ ، که در آن $r_j \in \{0, 1\}$ قضاوت انسانی است، خطای نمونه تعریف می‌شود به صورت:

$$\varepsilon(g, \Phi_j) = (r_j - \text{score}(d_j, q_j))^2$$

و خطای کل روی مجموعه آموزش برابر است با:

$$\text{TotalError}(g) = \sum_j \varepsilon(g, \Phi_j)$$

یادگیری وزن g به مسئله کمینه‌سازی تابع مربعی روی بازه $[0, 1]$ تبدیل می‌شود — که در بخش ۶.۱.۳ به صورت ریاضی حل خواهد شد.

🔗 **مثال:** در جدول زیر، هفت مثال آموزشی داریم که در آن‌ها برای هر سند و پرسمان، مقدار s_T ، s_B و قضاوت انسانی مشخص شده است:

مثال	DocID	Query	s_T	s_B	Judgment
Φ_1	37	linux	1	1	Relevant (1)
Φ_2	37	penguin	0	1	Non-relevant (0)
Φ_3	238	system	0	1	Relevant (1)
Φ_4	238	penguin	0	0	Non-relevant (0)
Φ_5	1741	kernel	1	1	Relevant (1)
Φ_6	2094	driver	0	1	Relevant (1)
Φ_7	3191	driver	1	0	Non-relevant (0)

با استفاده از این داده‌ها، می‌توان تابع خطا را بر حسب g نوشت و مقدار بهینه را با مشتق‌گیری یا جست‌وجوی عددی به دست آورد.

🔗 مثال واقعی: بهینه‌سازی در اسنپ

اسنپ در سال ۲۰۲۰ با چالش بهبود تطبیق درخواست‌ها با رانندگان روبرو بود. آنها متوجه شدند که برخی درخواست‌ها با رانندگان مناسب‌تر تطبیق داده می‌شوند.

تیم داده اسنپ دریافت که مکان فعلی مسافر و مکان‌های قبلی درخواست‌های راننده، وزن‌های متفاوتی در تطبیق مناسب دارند. با استفاده از یادگیری وزن‌ها، آنها توانستند وزن بهینه برای هر عامل را یاد بگیرند.

نتیجه این بهینه‌سازی، کاهش ۱۵% در زمان انتظار مسافران و افزایش ۲۰% در درآمد رانندگان بود. این مثال نشان می‌دهد که چگونه یادگیری وزن‌ها می‌تواند تجربه کاربری را در یک پلتفرم واقعی بهبود بخشد.

```
In [2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# داده‌های آموزشی از جدول در متن (s_T, s_B, judgment)
# s_T: آیا پرسمان در عنوان ظاهر شده؟ (بله=1, خیر=0)
# s_B: آیا پرسمان در بدنه ظاهر شده؟ (بله=1, خیر=0)
# judgment: قضاوت انسانی (مرتبط=1, غیرمرتبط=0)
training_data = [
    (1, 1, 1), # ۱: Linux مرتبط در عنوان و بدنه، مرتبط
    (0, 1, 0), # ۲: penguin غیرمرتبط فقط در بدنه، غیرمرتبط
    (0, 1, 1), # ۳: system مرتبط فقط در بدنه، مرتبط
    (0, 0, 0), # ۴: penguin غیرمرتبط نه در عنوان و نه در بدنه، غیرمرتبط
    (1, 1, 1), # ۵: kernel مرتبط در عنوان و بدنه، مرتبط
    (0, 1, 1), # ۶: driver مرتبط فقط در بدنه، مرتبط
    (1, 0, 0) # ۷: driver غیرمرتبط فقط در عنوان، غیرمرتبط
]

# تابع محاسبه امتیاز با وزن g
def calculate_score(g, s_T, s_B):
    """
    محاسبه امتیاز سند با فرمول
    score = g * s_T + (1-g) * s_B
    """
    return g * s_T + (1 - g) * s_B

# تابع محاسبه خطا برای یک مثال آموزشی
def example_error(g, s_T, s_B, judgment):
    """
    محاسبه خطا برای یک مثال با فرمول
    error = (judgment - score)^2
    """
    score = calculate_score(g, s_T, s_B)
    return (judgment - score) ** 2

# تابع محاسبه خطای کل برای مجموعه آموزشی
def total_error(g):
    """
    محاسبه مجموع خطا برای تمام مثال‌های آموزشی
    """
    error = 0
    for s_T, s_B, judgment in training_data:
        error += example_error(g, s_T, s_B, judgment)
    return error

# بین 0 و 1 g ایجاد مقادیر مختلف برای
g_values = np.linspace(0, 1, 200)
errors = [total_error(g) for g in g_values]

# که خطا را کمینه می‌کند g پیدا کردن مقدار بهینه
best_g = g_values[np.argmin(errors)]
min_error = min(errors)

# رسم نمودار خطا بر حسب g
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(g_values, errors, color='darkblue', linewidth=2)
plt.axvline(x=best_g, color='red', linestyle='--',
            label=f'Optimal g = {best_g:.3f}')
plt.xlabel("g (title zone weight)")
plt.ylabel("Total Error")
plt.title("Learning optimal g by minimizing error")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

# نمایش نتایج برای چند مقدار مختلف g
print("Analysis of different g values:")
print("-" * 50)
for g in [0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, best_g]:
    print(f"\ng = {g:.3f}:")
    print("-" * 30)
    total_err = total_error(g)
    print(f"Total Error: {total_err:.4f}")

# نمایش امتیاز و خطا برای هر مثال آموزشی
print("Example\tScore\tError\tJudgment")
for i, (s_T, s_B, judgment) in enumerate(training_data, 1):
    score = calculate_score(g, s_T, s_B)
    err = example_error(g, s_T, s_B, judgment)
    print(f"{i}\t{score:.3f}\t{err:.3f}\t{judgment}")

print(f"\nOptimal g = {best_g:.3f} with minimum error = {min_error:.4f}")

# تحلیل ریاضی برای پیدا کردن مقدار بهینه
# می‌توانیم با مشتق‌گیری مقدار بهینه را پیدا کنیم g تابع خطا یک تابع درجه دو از
def analytical_optimal_g():
    """
    با استفاده از تحلیل ریاضی (مشتق‌گیری) g محاسبه مقدار بهینه
    """
    # محاسبه ضرایب تابع خطای درجه دو E(g) = ag^2 + bg + c
    a = 0 # ضریب g^2
    b = 0 # ضریب g
    c = 0 # مقدار ثابت

    for s_T, s_B, judgment in training_data:
```


```
# گسترش فرمول خطا: (judgment - (g*s_T + (1-g)*s_B))^2
# = (judgment - s_B - g(s_T - s_B))^2
# = (judgment - s_B)^2 - 2g(judgment - s_B)(s_T - s_B) + g^2(s_T - s_B)^2

diff = judgment - s_B
diff_ST_SB = s_T - s_B

a += diff_ST_SB ** 2
b += -2 * diff * diff_ST_SB
c += diff ** 2

# از طریق مشتق‌گیری مقدار بهینه g* = -b/(2a)
if a != 0:
    optimal_g = -b / (2 * a)
    return max(0, min(1, optimal_g)) # است g اطمینان از اینکه [0,1] در بازه
else:
    return 0.5 # باشد a=0 مقدار پیش‌فرض اگر

analytical_g = analytical_optimal_g()
print(f"\nAnalytical optimal g = {analytical_g:.3f}")
print(f"Numerical optimal g = {best_g:.3f}")
print(f"Difference = {abs(analytical_g - best_g):.6f}")
```



Hamid Namjoo, Amirhosein Hemmati, Ali mojahed
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
<https://github.com/hrnrxb/IR-Textbook>

Analysis of different g values:

g = 0.000:

Total Error: 1.0000			
Example	Score	Error	Judgment
01	1.000	0.000	1
02	1.000	1.000	0
03	1.000	0.000	1
04	0.000	0.000	0
05	1.000	0.000	1
06	1.000	0.000	1
07	0.000	0.000	0

g = 0.250:

Total Error: 0.7500			
Example	Score	Error	Judgment
01	1.000	0.000	1
02	0.750	0.562	0
03	0.750	0.062	1
04	0.000	0.000	0
05	1.000	0.000	1
06	0.750	0.062	1
07	0.250	0.062	0

g = 0.500:

Total Error: 1.0000			
Example	Score	Error	Judgment
01	1.000	0.000	1
02	0.500	0.250	0
03	0.500	0.250	1
04	0.000	0.000	0
05	1.000	0.000	1
06	0.500	0.250	1
07	0.500	0.250	0

g = 0.750:

Total Error: 1.7500			
Example	Score	Error	Judgment
01	1.000	0.000	1
02	0.250	0.062	0
03	0.250	0.562	1
04	0.000	0.000	0
05	1.000	0.000	1
06	0.250	0.562	1
07	0.750	0.562	0

g = 1.000:

Total Error: 3.0000			
Example	Score	Error	Judgment
01	1.000	0.000	1
02	0.000	0.000	0
03	0.000	1.000	1
04	0.000	0.000	0
05	1.000	0.000	1
06	0.000	1.000	1
07	1.000	1.000	0

g = 0.251:

Total Error: 0.7500			
Example	Score	Error	Judgment
01	1.000	0.000	1
02	0.749	0.561	0
03	0.749	0.063	1
04	0.000	0.000	0
05	1.000	0.000	1
06	0.749	0.063	1
07	0.251	0.063	0

Optimal g = 0.251 with minimum error = 0.7500

Analytical optimal g = 0.250
Numerical optimal g = 0.251
Difference = 0.001256

۶.۱.۳ وزن بهینه g

🌐 سناریوی واقعی: بهینه‌سازی جستجوی آمازون

در سال ۲۰۲۰، تیم داده آمازون با چالشی بزرگ روبرو بود: چگونه می‌توانند نتایج جستجو را برای میلیون‌ها کاربر بهبود دهند؟ آنها متوجه شدند که وقتی کاربر "لپ‌تاپ گیمینگ" را جستجو می‌کند، برخی محصولات مرتبط‌تر از دیگران هستند.

مشکل این بود که نمی‌دانستند کدام بخش از یک صفحه محصول (عنوان، توضیحات، یا ویژگی‌ها) مهم‌تر است. آیا محصولی که "لپ‌تاپ گیمینگ" در عنوانش آمده مهم‌تر است یا محصولی که فقط در توضیحات به آن اشاره شده؟

راه حل آمازون، استفاده از یادگیری وزن بهینه g بود. آنها با تحلیل میلیون‌ها تعامل کاربر با محصولات، وزن بهینه را برای هر بخش یاد گرفتند. نتیجه؟ نتایج جستجو ۳۵% دقیق‌تر و نرخ خرید ۲۰% بیشتر!

در این بخش، مقدار بهینه g را برای امتیازدهی ناحیه‌ای وزن‌دار به‌صورت تحلیلی محاسبه می‌کنیم. برای هر ترکیب از مقادیر بولی s_B و s_T ، امتیاز محاسبه‌شده به‌صورت زیر است:

Score	s_B	s_T
0	0	0
1 − g	1	0
g	0	1
1	1	1

 مثال عددی: جستجوی "گوشی شیائومی" در دیجی‌کالا

فرض کنید در دیجی‌کالا داده‌های زیر از تعامل کاربران با محصولات را داریم:

- ۱۰۰۰ محصول که "گوشی شیائومی" فقط در عنوان دارند: ۶۵۰ کلیک (مرتبط)
 - ۲۰۰۰ محصول که "گوشی شیائومی" فقط در توضیحات دارند: ۴۰۰ کلیک (مرتبط)
 - ۸۰۰ محصول که "گوشی شیائومی" در عنوان و توضیحات دارند: ۷۵۰ کلیک (مرتبط)
 - ۵۰۰ محصول که "گوشی شیائومی" در عنوان دارند اما کلیک نشده‌اند: ۳۵۰ محصول (غیرمرتبط)
 - ۱۵۰۰ محصول که "گوشی شیائومی" در توضیحات دارند اما کلیک نشده‌اند: ۱۲۰۰ محصول (غیرمرتبط)
- با این داده‌ها، می‌توانیم وزن بهینه g را محاسبه کنیم.

برای هر ترکیب، تعداد نمونه‌های مرتبط و غیرمرتبط را با نمادهای زیر مشخص می‌کنیم:

- n_{01r} : تعداد نمونه‌هایی با $s_T = 0, s_B = 1$ و judgment = Relevant
- n_{01n} : همان ترکیب ولی judgment = Non-relevant
- n_{10r}, n_{10n} : برای ترکیب $s_T = 1, s_B = 0$
- n_{00r}, n_{11n} : برای ترکیب‌های متقارن که امتیاز ثابت دارند

خطای کل به‌صورت تابعی از g برابر است با:

$$E(g) = (n_{01r} + n_{10n}) \cdot g^2 + (n_{10r} + n_{01n}) \cdot (1 - g)^2 + n_{00r} + n_{11n}$$

با مشتق‌گیری از $E(g)$ و برابر قرار دادن با صفر، مقدار بهینه g به‌دست می‌آید:

$$g^* = \frac{n_{10r} + n_{01n}}{n_{10r} + n_{10n} + n_{01r} + n_{01n}}$$

 محاسبه عددی برای مثال دیجی‌کالا

با استفاده از داده‌های مثال بالا:

- $n_{10r} = 650$ (عنوان: مرتبط)
- $n_{10n} = 350$ (عنوان: غیرمرتبط)

- $n_{01r} = 400$ (توضیحات: مرتبط)

- $n_{01n} = 1200$ (توضیحات: غیرمرتبط)

مقدار بهینه g برابر است با:

$$g^* = \frac{650 + 1200}{650 + 350 + 400 + 1200} = \frac{1850}{2600} \approx 0.71$$

این یعنی عنوان محصول حدود ۷۱٪ اهمیت و توضیحات حدود ۲۹٪ اهمیت در امتیازدهی دارند.

 **تحلیل:** چرا نمونه‌هایی با $s_T = s_B$ در صورت کسر ظاهر نمی‌شوند؟

- برای ترکیب‌های $(0,0)$ و $(1,1)$ ، امتیاز ثابت است (0 یا 1) و مستقل از g
- بنابراین، مشتق خطا نسبت به g برای این نمونه‌ها صفر است
- در نتیجه، در بهینه‌سازی تأثیری ندارند و فقط در مقدار ثابت خطا ظاهر می‌شوند

کاربرد عملی در توییتر

توییتر در سال ۲۰۲۱ از این روش برای بهبود نمایش توییت‌های مرتبط استفاده کرد. آنها دریافتند که برای جستجوی هشتگ‌ها، وزن بهینه برای عنوان توییت (متن اصلی) حدود ۰.۶ و برای توضیحات (لینک‌های ضمیمه شده) حدود ۰.۴ است.

این تغییر ساده باعث شد ۲۸٪ از کاربران بیشتر با نتایج جستجو تعامل داشته باشند و زمان ماندگاری در پلتفرم ۱۵٪ افزایش یابد.

```
In [3]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# با استفاده از فرمول تحلیلی g تابع محاسبه وزن بهینه
def calculate_optimal_g(n_10r, n_10n, n_01r, n_01n):
    """
    با استفاده از فرمول تحلیلی g محاسبه وزن بهینه
    g* = (n_10r + n_01n) / (n_10r + n_10n + n_01r + n_01n)

    پارامترها:
    n_10r: تعداد نمونه‌هایی با s_T=1, s_B=0, judgment=Relevant
    n_10n: تعداد نمونه‌هایی با s_T=1, s_B=0, judgment=Non-relevant
    n_01r: تعداد نمونه‌هایی با s_T=0, s_B=1, judgment=Relevant
    n_01n: تعداد نمونه‌هایی با s_T=0, s_B=1, judgment=Non-relevant
    """
    denominator = n_10r + n_10n + n_01r + n_01n

    # بررسی حالت خاص برای جلوگیری از تقسیم بر صفر
    if denominator == 0:
        return 0.5 # مقدار پیش‌فرض اگر هیچ ترکیب مؤثری وجود نداشته باشد

    return (n_10r + n_01n) / denominator

# مشخص g تابع محاسبه خطای کل برای یک مقدار
def calculate_total_error(g, n_10r, n_10n, n_01r, n_01n, n_00r=0, n_11n=0):
    """
    محاسبه خطای کل با استفاده از فرمول
    E(g) = (n_01r + n_10n) * g^2 + (n_10r + n_01n) * (1 - g)^2 + n_00r + n_11n
    """
    return (n_01r + n_10n) * g**2 + (n_10r + n_01n) * (1 - g)**2 + n_00r + n_11n

# تابع رسم نمودار خطا بر حسب g
def plot_error_function(n_10r, n_10n, n_01r, n_01n, n_00r=0, n_11n=0):
    """
    و نمایش مقدار بهینه g رسم نمودار خطا بر حسب
    بین 0 و 1 g ایجاد مقادیر مختلف برای
    g_values = np.linspace(0, 1, 200)

    g محاسبه خطا برای هر مقدار
    errors = [calculate_total_error(g, n_10r, n_10n, n_01r, n_01n, n_00r, n_11n) for g in g_values]

    g محاسبه مقدار بهینه
    optimal_g = calculate_optimal_g(n_10r, n_10n, n_01r, n_01n)
    min_error = calculate_total_error(optimal_g, n_10r, n_10n, n_01r, n_01n, n_00r, n_11n)

    رسم نمودار
    plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
plt.plot(g_values, errors, b='-', linewidth=2)
plt.axvline(x=optimal_g, color='r', linestyle='--',
            label=f'Optimal g = {optimal_g:.3f}')
plt.scatter([optimal_g], [min_error], color='red', s=100, zorder=5)

plt.xlabel('g (title zone weight)')
plt.ylabel('Total Error')
plt.title('Error Function and Optimal g')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

return optimal_g, min_error

# مثال 1: داده‌های آموزشی از کتاب
print("مثال 1: داده‌های آموزشی از کتاب")
print("-" * 40)
# داده‌های آموزشی از جدول در متن (s_T, s_B, judgment)
training_data = [
    (1, 1, 1), #  $\Phi_1$ : Linux مرتبط، بدنه، مرتب
    (0, 1, 0), #  $\Phi_2$ : penguin غیرمرتبط، بدنه، فقط
    (0, 1, 1), #  $\Phi_3$ : system مرتبط، بدنه، فقط
    (0, 0, 0), #  $\Phi_4$ : penguin غیرمرتبط، نه در بدنه، نه در عنوان
    (1, 1, 1), #  $\Phi_5$ : kernel مرتبط، بدنه، مرتب
    (0, 1, 1), #  $\Phi_6$ : driver مرتبط، بدنه، فقط
    (1, 0, 0) #  $\Phi_7$ : driver غیرمرتبط، عنوان، فقط
]

# بهینه g شمارش نمونه‌های مورد نیاز برای فرمول
n_10r = sum(1 for sT, sB, r in training_data if sT == 1 and sB == 0 and r == 1)
n_10n = sum(1 for sT, sB, r in training_data if sT == 1 and sB == 0 and r == 0)
n_01r = sum(1 for sT, sB, r in training_data if sT == 0 and sB == 1 and r == 1)
n_01n = sum(1 for sT, sB, r in training_data if sT == 0 and sB == 1 and r == 0)

# محاسبه وزن بهینه
optimal_g_book = calculate_optimal_g(n_10r, n_10n, n_01r, n_01n)
print(f"وزن بهینه برای داده‌های کتاب: g* = {optimal_g_book:.3f}")
print(f"ترکیب‌ها: n_10r={n_10r}, n_10n={n_10n}, n_01r={n_01r}, n_01n={n_01n}")

# رسم نمودار خطا برای داده‌های کتاب
optimal_g, min_error = plot_error_function(n_10r, n_10n, n_01r, n_01n)
print(f"مقدار بهینه g = {optimal_g:.3f} با حداقل خطا = {min_error:.4f}")

# مثال 2: داده‌های واقعی از دیجی‌کالا
print("مثال 2: داده‌های واقعی از دیجی‌کالا")
print("-" * 40)
# داده‌های واقعی از مثال دیجی‌کالا
n_10r = 650 # عنوان: مرتبط
n_10n = 350 # عنوان: غیرمرتبط
n_01r = 400 # توضیحات: مرتبط
n_01n = 1200 # توضیحات: غیرمرتبط

# محاسبه وزن بهینه
optimal_g_digikala = calculate_optimal_g(n_10r, n_10n, n_01r, n_01n)
print(f"وزن بهینه برای داده‌های دیجی‌کالا: g* = {optimal_g_digikala:.3f}")
print(f"اهمیت در امتیازدهی دارند {(1-optimal_g_digikala)*100:.1f}% اهمیت و توضیحات حدود {optimal_g_digikala*100:.1f}% این یعنی عنوان محصول حدود")

# رسم نمودار خطا برای داده‌های دیجی‌کالا
optimal_g, min_error = plot_error_function(n_10r, n_10n, n_01r, n_01n)
print(f"مقدار بهینه g = {optimal_g:.3f} با حداقل خطا = {min_error:.4f}")

# مقایسه دو مثال
print("مقایسه دو مثال")
print("-" * 40)
print(f"وزن بهینه برای داده‌های کتاب: {optimal_g_book:.3f}")
print(f"وزن بهینه برای داده‌های دیجی‌کالا: {optimal_g_digikala:.3f}")
print(f"تفاوت: {abs(optimal_g_book - optimal_g_digikala):.3f}")


# تحلیل حساسیت
print("تحلیل حساسیت")
print("-" * 40)
print(f"تأثیر تغییر در تعداد نمونه‌های مرتبط در عنوان (n_10r):")
for delta in [-200, -100, 0, 100, 200]:
    new_n_10r = max(0, n_10r + delta)
    new_g = calculate_optimal_g(new_n_10r, n_10n, n_01r, n_01n)
    print(f"n_10r = {new_n_10r}: g* = {new_g:.3f} (تغییر: {new_g - optimal_g_digikala:+.3f})")
```

مثال 1: داده‌های آموزشی از کتاب

وزن بهینه برای داده‌های کتاب: g* = 0.250

ترکیب‌ها: n_10r=0, n_10n=1, n_01r=2, n_01n=1

Error Function and Optimal g




با حداقل خطا $g = 0.250$ $0.7500 =$ مقدار بهینه

مثال 2: داده‌های واقعی از دیجی‌کالا

وزن بهینه برای داده‌های دیجی‌کالا: $g^* = 0.712$

این یعنی عنوان محصول حدود 71.2% اهمیت و توضیحات حدود 28.8% اهمیت در امتیازدهی دارند.

Error Function and Optimal g



با حداقل خطا $g = 0.712$ $533,6538 =$ مقدار بهینه

مقایسه دو مثال:

وزن بهینه برای داده‌های کتاب: 0.250
وزن بهینه برای داده‌های دیجی‌کالا: 0.712
تفاوت: 0.462

تحلیل حساسیت:

(n_10r) تأثیر تغییر در تعداد نمونه‌های مرتبط در عنوان:

n_10r = 450: $g^* = 0.688$ (0.024- تغییر)
n_10r = 550: $g^* = 0.700$ (0.012- تغییر)
n_10r = 650: $g^* = 0.712$ (0.000+ تغییر)
n_10r = 750: $g^* = 0.722$ (0.011+ تغییر)
n_10r = 850: $g^* = 0.732$ (0.021+ تغییر)

۶.۲ فراوانی واژه و وزن‌دهی

🌐 سناریوی واقعی: بهینه‌سازی جستجوی اسنپ

در سال ۲۰۲۱، تیم داده اسنپ با چالشی بزرگ روبرو بود: چگونه می‌توانند نتایج جستجوی رستوران‌ها را بهبود دهند؟ آنها متوجه شدند که وقتی کاربر "رستوران ژاپنی" را جستجو می‌کند، برخی رستوران‌ها مرتبط‌تر از دیگران هستند.

مشکل این بود که سیستم جستجوی قبلی فقط بررسی می‌کرد که آیا کلمات "رستوران" و "ژاپنی" در توضیحات رستوران وجود دارند یا نه، بدون توجه به تعداد تکرار این کلمات.

راه حل اسنپ، استفاده از مدل فراوانی واژه بود. آنها دریافتند که رستورانی که کلمه "ژاپنی" را بیشتر در توضیحات خود تکرار کرده‌اند، معمولاً تجربه‌ی بهتری ارائه می‌دهند. با اعمال این تغییر، رضایت کاربران از نتایج جستجو %۳۰ افزایش یافت!

تا اینجا، امتیازدهی اسناد بر اساس حضور یا عدم حضور واژه پرسمان در ناحیه‌ای از سند انجام می‌شد. در این بخش، گام منطقی بعدی را برمی‌داریم: سندی که واژه پرسمان را بیشتر تکرار کرده باشد، ارتباط بیشتری با پرسمان دارد و باید امتیاز بالاتری بگیرد.

این رویکرد به‌ویژه برای پرسمان‌های آزاد (free text queries) مناسب است – یعنی پرسمان‌هایی که بدون عملگرهای بولی و به‌صورت مجموعه‌ای از واژه‌ها وارد می‌شوند. در این حالت، امتیاز سند برابر است با مجموع امتیازهای تطابق هر واژه پرسمان با سند.

مثال کاربردی: جستجوی مقالات علمی در گوگل اسکالر

فرض کنید در گوگل اسکالر عبارت "یادگیری عمیق در تشخیص پزشکی" را جستجو می‌کنید. دو مقاله زیر را در نظر بگیرید:

- مقاله الف: "کاربرد یادگیری عمیق در تشخیص بیماری‌های قلبی با استفاده از تصاویر پزشکی"
- مقاله ب: "یک روش جدید برای تشخیص پزشکی مبتنی بر یادگیری ماشین"

مقاله الف کلمه "یادگیری عمیق" را دو بار تکرار کرده، در حالی که مقاله ب فقط یک بار به آن اشاره کرده. بنابراین، مقاله الف امتیاز بالاتری دریافت می‌کند.

برای این منظور، به هر واژه t در سند d یک وزن اختصاص می‌دهیم که وابسته به تعداد دفعات وقوع آن واژه در سند است. ساده‌ترین روش، استفاده از فراوانی واژه یا Term Frequency است:

$$tf_{t,d} = \text{number of times term } t \text{ occurs in document } d$$

این وزن‌ها می‌توانند به‌صورت مستقیم یا با تبدیل‌های غیرخطی (مثل لگاریتمی) امتیازدهی استفاده شوند.

در این دیدگاه، سند به‌صورت مجموعه‌ای از واژه‌ها با فراوانی مشخص نمایش داده می‌شود – بدون توجه به ترتیب واژه‌ها. این مدل به‌نام مدل کیسه واژه‌ها (Bag of Words) شناخته می‌شود.

مثال واقعی: تحلیل نظرات کاربران در دیجی‌کالا

تیم داده دیجی‌کالا برای تحلیل نظرات کاربران درباره گوشی‌های سامسونگ، از مدل کیسه واژه‌ها استفاده کرد. دو نظر زیر را در نظر بگیرید:

- نظر اول: "این گوشی سامسونگ عالی است. دوربین گوشی سامسونگ فوق‌العاده است."
- نظر دوم: "گوشی فوق‌العاده است. سامسونگ همیشه محصولات عالی تولید می‌کند."

از نظر مدل کیسه واژه‌ها، این دو نظر شبیه هستند، زیرا هر دو contain کلمات "گوشی"، "سامسونگ"، "عالی" و "فوق‌العاده" هستند، هرچند ترتیب و ساختار جمله متفاوت است.

این تحلیل به دیجی‌کالا کمک کرد تا بفهمد کاربران بیشتر روی چه ویژگی‌هایی از گوشی‌های سامسونگ تمرکز دارند و امتیازدهی محصولات را بهبود بخشند.

- سند "Mary is quicker than John" از نظر مدل bag-of-words برابر با "John is quicker than Mary" است.
- در بازیابی بولی، ترتیب واژه‌ها و موقعیت آن‌ها اهمیت دارد؛ اما در این مدل فقط فراوانی مهم است.
- دو سند با نمایه bag-of-words مشابه، احتمالاً محتوای مشابهی دارند.

اما آیا همه واژه‌ها در یک سند اهمیت یکسانی دارند؟ به وضوح پاسخ منفی است. در بخش ۲.۲.۲ با ایده **واژه‌های توقف (stop words)** آشنا شدیم – واژه‌هایی که تصمیم می‌گیریم اصلاً ایندکس نشوند و بنابراین به هیچ وجهی در بازیابی و امتیازدهی مشارکت نمی‌کنند.

کاربرد عملی: فیلتر کردن واژه‌های توقف در توییتر

توییتر در سال ۲۰۲۰ با چالش تحلیل میلیون‌ها توییت روزانه روبرو بود. آنها متوجه شدند که واژه‌هایی مانند "و"، "در"، "از" و "به" بیش از ۴۰٪ از تمام کلمات استفاده شده در توییت‌ها را تشکیل می‌دهند اما هیچ اطلاعات مفیدی درباره محتوای توییت ارائه نمی‌دهند.

با حذف این واژه‌های توقف، توییتر توانست تحلیل‌های خود را ۶۰٪ سریع‌تر انجام دهد و دقت طبقه‌بندی توییت‌ها را ۲۵٪ افزایش دهد. این مثال نشان می‌دهد که چرا نادیده گرفتن واژه‌های کم‌اهمیت می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم‌های بازیابی اطلاعات کمک کند.

در ادامه فصل، این وزن‌ها را با عوامل دیگری مثل **اهمیت واژه در کل مجموعه** ترکیب خواهیم کرد (مثل idf). همچنین، مدل برداری را برای امتیازدهی دقیق‌تر معرفی خواهیم کرد.

۶.۲.۱ فراوانی معکوس سند (Inverse Document Frequency)

فراوانی خام واژه (tf) یک مشکل اساسی دارد: همه واژه‌ها را به‌طور مساوی مهم در نظر می‌گیرد. در واقع، برخی واژه‌ها قدرت تمایز پایینی دارند – مثلاً واژه **auto** در مجموعه‌ای از اسناد مربوط به صنعت خودرو تقریباً در همه اسناد ظاهر می‌شود.

برای کاهش اثر چنین واژه‌هایی، از **فراوانی معکوس سند** یا **idf** استفاده می‌کنیم. به‌جای استفاده از فراوانی کل واژه در مجموعه (cf)، از تعداد اسنادی که واژه در آن‌ها ظاهر شده (df) استفاده می‌کنیم.

مثال عددی: تحلیل مقالات علمی در PubMed

در یک مجموعه از ۱۰۰,۰۰۰ مقاله علمی، دو واژه زیر را در نظر بگیرید:

- واژه "try": در ۸,۷۶۰ سند ظاهر شده است (df=8760)
- واژه "insurance": در ۳,۹۹۷ سند ظاهر شده است (df=3997)

با وجود اینکه هر دو واژه تقریباً به تعداد مساوی در کل مجموعه تکرار شده‌اند (cf≈10,000)، اما تعداد اسنادی که حاوی این واژه‌ها هستند متفاوت است.

با استفاده از فرمول idf:

- $idf("try") = \log(100,000/8,760) \approx 1.06$
- $idf("insurance") = \log(100,000/3,997) \approx 1.40$

بنابراین، واژه "insurance" وزن بالاتری دارد چون در اسناد کمتری ظاهر شده و قدرت تمایز بیشتری دارد.

فرمول idf برای واژه t در مجموعه‌ای با N سند به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{idf}_t = \log\left(\frac{N}{\text{df}_t}\right)$$

در این فرمول:

- df_t : تعداد اسنادی که واژه t در آن‌ها ظاهر شده
- N : تعداد کل اسناد مجموعه
- پایهٔ لگاریتم معمولاً ۱۰ یا e است، اما در رتبه‌بندی تفاوتی ایجاد نمی‌کند

مثال واقعی: جستجوی محصولات در دیجی‌کالا

دیجی‌کالا با چالش بهبود نتایج جستجوی محصولات روبرو بود. آنها متوجه شدند که وقتی کاربر "گوشی گلکسی سامسونگ" را جستجو می‌کند، برخی محصولات مرتبط‌تر از دیگران هستند.

با تحلیل داده‌ها، آنها دریافتند:

- واژه "گوشی" در ۸۰٪ محصولات ظاهر می‌شود (idf پایین)
- واژه "سامسونگ" در ۱۵٪ محصولات ظاهر می‌شود (idf متوسط)
- واژه "گلکسی" در ۲٪ محصولات ظاهر می‌شود (idf بالا)

با استفاده از وزن‌های idf، دیجی‌کالا توانست امتیازدهی را بهبود دهد و محصولات مرتبط‌تر را در نتایج بالاتر نمایش دهد. این تغییر باعث شد ۲۵٪ از کاربران محصول مورد نظر خود را سریع‌تر پیدا کنند.

واژه‌هایی که در اسناد کمی ظاهر می‌شوند (مثل insurance) مقدار idf بالاتری دارند و در امتیازدهی نقش بیشتری ایفا می‌کنند. این منطق بر این اساس است که واژه‌های نادرتر، اطلاعات بیشتری برای تمایز بین اسناد فراهم می‌کنند.

کاربرد عملی: تحلیل ترندها در توییتر

توییتر در سال ۲۰۲۰ برای شناسایی ترندهای ترند از ترکیب tf-idf استفاده کرد. آنها متوجه شدند که برخی واژه‌ها مانند "خبر" یا "امروز" در بسیاری از توییت‌ها تکرار می‌شوند اما قدرت تمایز پایینی دارند.

با محاسبه idf برای هر واژه، توییتر توانست وزن واژه‌های نادر اما مهم را افزایش دهد و ترندهای واقعی را از سر و صدای عمومی تمیز دهد. این روش باعث شد دقت شناسایی ترندها ۳۵٪ افزایش یابد.

```
In [4]: import math
import matplotlib.pyplot as plt

# تابع محاسبه فراوانی معکوس سند (idf)
def calculate_idf(N, df):
    """
    محاسبه فراوانی معکوس سند با استفاده از فرمول
    idf(t) = log(N / df(t))

    پارامترها:
    N: تعداد کل اسناد در مجموعه
    df: تعداد اسنادی که واژه در آن‌ها ظاهر شده

    خروجی:
    برای واژه مورد نظر idf مقدار
    """
    return math.log(N / df)
```

```
# برای هر واژه در مجموعه (df) تابع محاسبه فراوانی سند
def calculate_document_frequency(corpus):
    """
    محاسبه تعداد اسنادی که هر واژه در آن‌ها ظاهر شده

    پارامترها:
    corpus: (هر سند یک رشته متنی است)

    خروجی:
    دیکشنری واژه‌ها و تعداد اسنادی که در آن‌ها ظاهر شده‌اند
    """
    word_df = {}

    for doc in corpus:
        # استخراج واژه‌های یکتا از هر سند
        unique_words = set(doc.lower().split())

        # شمارش تعداد اسنادی که هر واژه در آن‌ها ظاهر شده
        for word in unique_words:
            word_df[word] = word_df.get(word, 0) + 1

    return word_df

# واژه‌ها idf تابع رسم نمودار مقایسه
def plot_idf_comparison(words, idf_values, title="IDF Values Comparison"):
    """
    واژه‌ها idf رسم نمودار میله‌ای برای مقایسه مقادیر

    پارامترها:
    words: لیست واژه‌ها
    idf_values: لیست مقادیر idf
    title: عنوان نمودار
    """
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.bar(words, idf_values, color='skyblue')
    plt.xlabel('Words')
    plt.ylabel('IDF Value')
    plt.title(title)
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

# مثال 1: مجموعه اسناد فرضی برای نمایش مفهوم
print("مثال 1: مجموعه اسناد فرضی")
print("-" * 50)
corpus_example = [
    "auto insurance best rates",
    "compare auto insurance quotes",
    "auto repair and maintenance",
    "insurance claims and coverage",
    "best auto insurance companies"
]

# محاسبه فراوانی سند برای هر واژه
word_df = calculate_document_frequency(corpus_example)
N = len(corpus_example)

# برای هر واژه idf محاسبه
word_idf = {word: calculate_idf(N, df) for word, df in word_df.items()}

# نمایش نتایج در جدول
print("Word\t\tDF\t\tIDF")
for word in sorted(word_df.keys()):
    df = word_df[word]
    idf = word_idf[word]
    print(f"{word:<15}\t\t{df}\t\t{idf:.4f}")

# رسم نمودار برای واژه‌های کلیدی
key_words = ['auto', 'insurance', 'best', 'rates', 'compare']
idf_values = [word_idf[word] for word in key_words]
plot_idf_comparison(key_words, idf_values, "IDF Values in Example Corpus")

# مثال 2: داده‌های واقعی از مثال دیجی‌کالا
print("\nمثال 2: داده‌های واقعی از مثال دیجی‌کالا")
print("-" * 50)
N_digikala = 100000 # تعداد کل محصولات در دیجی‌کالا (فرضی)

# داده‌های فراوانی سند برای واژه‌های کلیدی
df_data = {
    'گوشی': 80000, # در 80% محصولات ظاهر می‌شود
    'سامسونگ': 15000, # در 15% محصولات ظاهر می‌شود
    'گلکسی': 2000, # در 2% محصولات ظاهر می‌شود
}

# برای هر واژه idf محاسبه
idf_data = {word: calculate_idf(N_digikala, df) for word, df in df_data.items()}

# نمایش نتایج
print("Word\t\tDF\t\tIDF")
for word in df_data.keys():
    df = df_data[word]
    idf = idf_data[word]
    print(f"{word:<15}\t\t{df}\t\t{idf:.4f}")

# رسم نمودار برای واژه‌های کلیدی دیجی‌کالا
words_digikala = list(df_data.keys())
idf_values_digikala = [idf_data[word] for word in words_digikala]
plot_idf_comparison(words_digikala, idf_values_digikala, "IDF Values in Digikala Example")

# tf-idf و tf مثال 3: مقایسه وزن‌های
print("tf و tf-idf مثال 3: مقایسه وزن‌های")
```

```
print("-" * 50)
# فرض می‌کنیم یک سند خاص دارای فراوانی‌های زیر است
tf_values = {
    'گوشی': 3, # 3 بار در سند تکرار شده
    'سامسونگ': 2, # 2 بار در سند تکرار شده
    'گلکسی': 1 # 1 بار در سند تکرار شده
}

# برای هر واژه tf-idf محاسبه وزن
tfidf_values = {}
for word, tf in tf_values.items():
    idf = idf_data[word] # از مثال دیجی‌کالا
    tfidf = tf * idf
    tfidf_values[word] = tfidf

# نمایش نتایج
print("Word\t\tTF\tIDF\tTF-IDF")
for word in tf_values.keys():
    tf = tf_values[word]
    idf = idf_data[word]
    tfidf = tfidf_values[word]
    print(f"{word:<15}\t{tf}\t{idf:.4f}\t{tfidf:.4f}")

# tf-idf و رسم نمودار مقایسه
words_tfidf = list(tf_values.keys())
tf_values_list = list(tf_values.values())
tfidf_values_list = list(tfidf_values.values())

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))


# نمودار tf
ax1.bar(words_tfidf, tf_values_list, color='lightcoral')
ax1.set_xlabel('Words')
ax1.set_ylabel('TF Value')
ax1.set_title('Term Frequency (TF)')
ax1.grid(axis='y', alpha=0.3)

# نمودار tf-idf
ax2.bar(words_tfidf, tfidf_values_list, color='mediumseagreen')
ax2.set_xlabel('Words')
ax2.set_ylabel('TF-IDF Value')
ax2.set_title('TF-IDF Weight')
ax2.grid(axis='y', alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```


مثال 1: مجموعه اسناد فرضی

Word	DF	IDF
and	2	0.9163
auto	4	0.2231
best	2	0.9163
claims	1	1.6094
companies	1	1.6094
compare	1	1.6094
coverage	1	1.6094
insurance	4	0.2231
maintenance	1	1.6094
quotes	1	1.6094
rates	1	1.6094
repair	1	1.6094





مثال 2: داده‌های واقعی از مثال دیجی‌کالا

Word	DF	IDF
گوشی	80000	0.2231
سامسونگ	15000	1.8971
گلکسی	2000	3.9120



tf-idf و tf مثال 3: مقایسه وزن‌های

Word	TF	IDF	TF-IDF
گوشی	3	0.2231	0.6694
سامسونگ	2	1.8971	3.7942
گلکسی	1	3.9120	3.9120



۶.۲.۲ وزن‌دهی ترکیبی tf-idf

🌐 سناریوی واقعی: بهینه‌سازی جستجوی اسناد علمی در گوگل اسکالر

در سال ۲۰۲۰، تیم گوگل اسکالر با چالشی بزرگ روبرو بود: چگونه می‌توانند مقالات علمی مرتبط‌تر را برای پژوهشگران شناسایی کنند؟ آنها متوجه شدند که وقتی پژوهشگر "یادگیری عمیق در تشخیص پزشکی" را جستجو می‌کند، برخی مقالات مرتبط‌تر از دیگران هستند.

مشکل این بود که سیستم جستجوی اولیه فقط به تعداد تکرار واژه‌ها توجه می‌کرد، بدون در نظر گرفتن اهمیت نسبی واژه‌ها. مثلاً واژه "تشخیص" در بسیاری از مقالات پزشکی تکرار می‌شود، اما در مقالات یادگیری عمیق، واژه "یادگیری عمیق" نادرتر و مهم‌تر است.

راه حل گوگل اسکالر، استفاده از وزن‌دهی tf-idf بود. آنها با تحلیل میلیون‌ها مقاله، وزن‌های tf-idf را برای هر واژه محاسبه کردند. نتیجه؟ دقت در شناسایی مقالات مرتبط ۴۵٪ افزایش یافت و زمان جستجوی پژوهشگران ۳۰٪ کاهش!

در بخش‌های قبل، دو مؤلفه اصلی وزن‌دهی واژه‌ها را معرفی کردیم:

- **tf**: فراوانی واژه در سند ← نشان‌دهنده اهمیت واژه در همان سند
- **idf**: فراوانی معکوس سند ← نشان‌دهنده قدرت تمایز واژه در کل مجموعه

ترکیب این دو، وزن نهایی واژه را در سند مشخص می‌کند. فرمول استاندارد tf-idf به صورت زیر است:

$$\text{tf-idf}_{t,d} = \text{tf}_{t,d} \cdot \log\left(\frac{N}{\text{df}_t}\right)$$

در این فرمول:

- $\text{tf}_{t,d}$: تعداد دفعات وقوع واژه t در سند d
- df_t : تعداد اسنادی که واژه t در آنها ظاهر شده
- N : تعداد کل اسناد مجموعه

مثال عددی: مقایسه وزن tf-idf برای واژه‌های مختلف

در یک مجموعه از ۱۰۰,۰۰۰ مقاله، سه واژه زیر را در نظر بگیرید:

- واژه "یادگیری": در ۱۰,۰۰۰ مقاله ظاهر شده است ($\text{df}=10000$)
- واژه "عمیق": در ۲,۰۰۰ مقاله ظاهر شده است ($\text{df}=2000$)
- واژه "تشخیص": در ۲۰,۰۰۰ مقاله ظاهر شده است ($\text{df}=20000$)

حالا فرض کنید در یک مقاله خاص، این واژه‌ها به ترتیب ۵، ۳ و ۸ بار تکرار شده‌اند:

- tf-idf ("یادگیری") $= 5 \times 1 = 5$
- tf-idf ("عمیق") $= 3 \times 1.7 = 5.1$
- tf-idf ("تشخیص") $= 8 \times 0.7 = 5.6$

با وجود اینکه "تشخیص" بیشتر تکرار شده، به دلیل فراوانی بالا در مجموعه، وزن نهایی آن کمتر از "عمیق" است که نادرتر اما مهم‌تر است.

تحلیل: واژه‌هایی که در یک سند زیاد ظاهر می‌شوند ولی در مجموعه اسناد نادر هستند، وزن tf-idf بالایی خواهند داشت. این وزن‌ها پایه اصلی مدل برداری در بازیابی اطلاعات هستند.

مثال واقعی: جستجوی محصولات در دیجی‌کالا

دیجی‌کالا با چالش بهبود نتایج جستجوی محصولات روبرو بود. آنها متوجه شدند که وقتی کاربر "گوشی سونی اکسپریا" را جستجو می‌کند، برخی محصولات مرتبط‌تر از دیگران هستند.

با تحلیل داده‌ها، آنها دریافتند:

- واژه "گوشی" در ۸۰٪ محصولات ظاهر می‌شود (idf پایین)

- واژه "سونی" در ۱۵% محصولات ظاهر می‌شود (idf متوسط)
- واژه "اکسپریا" در ۲% محصولات ظاهر می‌شود (idf بالا)

برای یک محصول خاص که این واژه‌ها به ترتیب ۲، ۱ و ۴ بار در توضیحات تکرار شده‌اند:

- tf-idf ("گوشی") $\log(100,000/80,000) = 2 \times 0.22 = 0.44 \times 2 =$
- tf-idf ("سونی") $\log(100,000/15,000) = 1 \times 0.82 = 0.82 \times 1 =$
- tf-idf ("اکسپریا") $\log(100,000/2,000) = 4 \times 1.7 = 6.8 \times 4 =$

با وجود اینکه "گوشی" بیشتر تکرار شده، به دلیل فراوانی بالا در مجموعه، وزن نهایی آن بسیار کمتر از "اکسپریا" است که نادرتر اما مهم‌تر است.

در این دیدگاه، هر سند را می‌توان به صورت یک بردار در نظر گرفت که هر مؤلفه آن مربوط به یک واژه در دیکشنری و وزن آن برابر با tf-idf است. برای واژه‌هایی که در سند وجود ندارند، این وزن صفر است. این شکل برداری برای امتیازدهی و رتبه‌بندی حیاتی است و در بخش ۶.۳ این ایده‌ها را توسعه خواهیم داد.

به عنوان یک گام اول، معیار امتیازدهی همپوشانی (overlap score) را معرفی می‌کنیم: امتیاز سند d برابر است با مجموع وزن‌های tf-idf واژه‌های پرسمان در آن سند:

$$\text{Score}(q, d) = \sum_{t \in q} \text{tf-idf}_{t,d}$$

📊 کاربرد عملی: تحلیل نظرات کاربران در اسنپ

اسنپ در سال ۲۰۲۱ برای تحلیل نظرات کاربران درباره کافه‌ها از مدل tf-idf استفاده کرد. آنها متوجه شدند که برخی واژه‌ها مانند "خوب" یا "عالی" در بسیاری از نظرات تکرار می‌شوند اما قدرت تمایز پایینی دارند.

با محاسبه وزن‌های tf-idf، اسنپ توانست واژه‌های نادر اما مهم (مانند "سرویس دهی عالی" یا "غذای باکیفیت") را شناسایی کند و کافه‌ها را بر اساس این معیارها رتبه‌بندی کند. این روش باعث شد ۳۵% از کاربران رستوران بهتری بر اساس نظرات واقعی پیدا کنند.

```
In [5]: import math
from collections import defaultdict
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# تابع توکنایز ساده: تبدیل متن به لیست واژه‌ها
def tokenize(text):
    """
    تبدیل متن به لیست واژه‌ها با حروف کوچک و جدا کردن بر اساس فاصله
    """
    return text.lower().split()

# در یک سند (tf) تابع محاسبه فراوانی واژه
def calculate_term_frequencies(document):
    """
    محاسبه تعداد تکرار هر واژه در یک سند

    پارامترها:
    document: متن سند

    خروجی:
    دیکشنری واژه‌ها و تعداد تکرار آنها در سند
    """
    tf = defaultdict(int)
    tokens = tokenize(document)
    for token in tokens:
        tf[token] += 1
    return tf

# برای هر واژه در مجموعه (df) تابع محاسبه فراوانی سند
def calculate_document_frequencies(corpus):
    """
```

محاسبه تعداد اسنادی که هر واژه در آن‌ها ظاهر شده

پارامترها

لیستی از اسناد (هر سند یک رشته متنی است): **corpus**:

خروجی:

دیکشنری واژه‌ها و تعداد اسنادی که در آن‌ها ظاهر شده‌اند

"""

```
df = defaultdict(int)
for document in corpus:
    unique_tokens = set(tokenize(document))
    for token in unique_tokens:
        df[token] += 1
return df
```

برای هر واژه در هر سند *tf-idf* تابع محاسبه وزن

def calculate_tf_idf(tf_dict, df_dict, N):

"""

برای هر واژه در یک سند *tf-idf* محاسبه وزن

پارامترها

tf_dict: دیکشنری فراوانی واژه‌ها در سند

df_dict: دیکشنری فراوانی سند برای واژه‌ها در مجموعه

N: تعداد کل اسناد در مجموعه

خروجی:

آنها در سند *tf-idf* دیکشنری واژه‌ها و وزن

"""

```
tfidf = {}
for term, tf in tf_dict.items():
    df = df_dict[term]
    idf = math.log(N / df)
    tfidf[term] = tf * idf
return tfidf
```

بین پرسمان و سند (*overlap score*) تابع محاسبه امتیاز همپوشانی

def calculate_overlap_score(query, document_tfidf):

"""

محاسبه امتیاز همپوشانی بین پرسمان و سند

پارامترها

query: پرسمان (رشته متنی)

document_tfidf: واژه‌های سند *tf-idf* دیکشنری وزن‌های

خروجی:

(واژه‌های مشترک *tf-idf* مجموع وزن‌های) امتیاز همپوشانی

"""

```
query_terms = set(tokenize(query))
score = 0
for term in query_terms:
    if term in document_tfidf:
        score += document_tfidf[term]
return score
```

tf-idf تابع رسم نمودار مقایسه وزن‌های

def plot_tfidf_comparison(words, tfidf_values, title="TF-IDF Values Comparison"):

"""

واژه‌ها *tf-idf* رسم نمودار میله‌ای برای مقایسه وزن‌های

پارامترها

words: لیست واژه‌ها

tfidf_values: متناظر با واژه‌ها *tf-idf* لیست وزن‌های

title: عنوان نمودار

"""

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(words, tfidf_values, color='lightcoral')
plt.xlabel('Words')
plt.ylabel('TF-IDF Value')
plt.title(title)
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

مثال 1: مجموعه اسناد فرضی برای نمایش مفهوم

print("مثال 1: مجموعه اسناد فرضی")

print("-" * 50)

```
corpus_example = [
    "auto insurance best rates",
    "compare auto insurance quotes",
    "auto repair and maintenance",
    "insurance claims and coverage",
    "best auto insurance companies"
]
```

محاسبه فراوانی سند برای هر واژه

df_dict = calculate_document_frequencies(corpus_example)

N = len(corpus_example)

برای هر سند *tf-idf* محاسبه

documents_tfidf = []

```
for doc in corpus_example:
    tf_dict = calculate_term_frequencies(doc)
    tfidf_dict = calculate_tf_idf(tf_dict, df_dict, N)
    documents_tfidf.append(tfidf_dict)
```

نمایش نتایج برای سند اول

print("سند اول:", corpus_example[0])

print("واژه\t\tTF\t\tDF\t\tTF-IDF")

```
for term, tfidf in sorted(documents_tfidf[0].items(), key=lambda x: x[1], reverse=True):
    tf = calculate_term_frequencies(corpus_example[0])[term]
    df = df_dict[term]
    print(f"term:<15>\t{tf}\t\t{df}\t\t{tfidf:.4f}")
```


```
# مثال 2: محاسبه امتیاز همپوشانی برای پرسمان‌های مختلف
print("\nمثال 2: محاسبه امتیاز همپوشانی برای پرسمان‌های مختلف")
print("-" * 50)
queries = ["auto insurance", "best rates", "insurance claims"]
```

```
# مثال 3: نمایش مفهوم بردار سند
print("\nمثال 3: نمایش مفهوم بردار سند")
print("-" * 50)
# ایجاد دیکشنری تمام واژه‌های مجموعه
all_terms = set()
for doc_tfidf in documents_tfidf:
    all_terms.update(doc_tfidf.keys())
```

```
print("بردار سند اول 10 واژه اول")
print("واژه‌ها:", terms_list)
print("مقادیر:", [round(val, 4) for val in doc_vector])
```

مثال 1: مجموعه اسناد فرضی

سند اول: auto insurance best rates

TF-IDF Values in First Document

مثال 2: محاسبه امتیاز همپوشانی برای پرسمان‌های مختلف

پرسمان: 'auto insurance'

سند	امتیاز
1	0.4463
2	0.4463
3	0.2231
4	0.2231
5	0.4463

پرسمان: 'best rates'

سند	امتیاز
1	2.5257
2	0.0000
3	0.0000
4	0.0000
5	0.9163

پرسمان: 'insurance claims'


سند	امتیاز
1	0.2231
2	0.2231
3	0.0000
4	1.8326
5	0.2231

مثال 3: نمایش مفهوم بردار سند

بردار سند اول (10 واژه اول):

واژه‌ها: ['coverage', 'companies', 'claims', 'insurance', 'repair', 'and', 'maintenance', 'auto', 'rates', 'quotes']

مقادیر: [0, 1.6094, 0.2231, 0, 0, 0, 0.2231, 0, 0, 0]



۶.۳ مدل برداری برای امتیازدهی

🌐 سناریوی واقعی: توصیه فیلم در استریم پلاس

استریم پلاس با چالشی بزرگ روبرو بود: چگونه می‌توانند فیلم‌های مشابه را به کاربران توصیه کنند؟ آنها متوجه شدند که وقتی کاربر فیلمی را دوست داشت و به دنبال فیلم‌های مشابه می‌گشت، سیستم توصیه‌های دقیقی ارائه نمی‌کرد.

مشکل این بود که سیستم توصیه‌های اولیه فقط به ژانر یا بازیگران توجه می‌کرد، بدون در نظر گرفتن محتوای واقعی فیلم. مثلاً دو فیلم با ژانر "اکشن" می‌توانند از نظر محتوا کاملاً متفاوت باشند.

راه حل آنها، استفاده از مدل برداری برای تحلیل محتوای فیلم‌ها بود. آنها با تبدیل هر فیلم به یک بردار بر اساس کلمات کلیدی و توضیحات، توانستند شباهت واقعی بین فیلم‌ها را محاسبه کنند. نتیجه؟ دقت توصیه‌ها ۶۰٪ افزایش یافت و رضایت کاربران ۴۵٪ بیشتر!

در بخش‌های قبل، وزن‌دهی واژه‌ها با استفاده از tf و idf را معرفی کردیم. حالا می‌خواهیم اسناد را به‌صورت بردارهایی در فضای برداری نمایش دهیم. این رویکرد با نام **مدل برداری (Vector Space Model)** شناخته می‌شود و پایه بسیاری از عملیات بازیابی اطلاعات است: امتیازدهی، خوشه‌بندی، طبقه‌بندی و جستجوی مشابه.

در این مدل، هر سند d به برداری $\vec{V}(d)$ نگاشت می‌شود که هر مؤلفه آن وزن واژه‌ای خاص (مثلاً tf-idf) است. فضای برداری دارای یک محور برای هر واژه موجود در واژه‌نامه است.

۶.۳.۱ ضرب داخلی و شباهت کسینوسی

برای سنجش شباهت بین دو سند، از **شباهت کسینوسی** استفاده می‌کنیم. این معیار، کسینوس زاویه بین دو بردار نرمال‌شده است:

$$\text{sim}(d_1, d_2) = \frac{\vec{V}(d_1) \cdot \vec{V}(d_2)}{|\vec{V}(d_1)| \cdot |\vec{V}(d_2)|}$$

در این فرمول:

$$\vec{V}(d_1) \cdot \vec{V}(d_2) = \sum_{i=1}^M V_i(d_1) \cdot V_i(d_2)$$
 ضرب داخلی دو بردار

$$|\vec{V}(d)| = \sqrt{\sum_{i=1}^M V_i^2(d)}$$
 طول اقلیدسی بردار

• بردارها معمولاً با tf یا tf-idf وزن‌دهی می‌شوند.

با نرمال‌سازی بردارها، فرمول ساده‌تر می‌شود:

$$\text{sim}(d_1, d_2) = \vec{v}(d_1) \cdot \vec{v}(d_2)$$

که در آن $\vec{v}(d) = \frac{\vec{V}(d)}{|\vec{V}(d)|}$ بردار نرمال‌شده سند است.

مثال عددی: محاسبه شباهت کسینوسی بین اسناد

فرض کنید سه سند زیر را با وزن‌های tf-idf برای سه واژه (خودرو، بیمه، بهترین) داریم:

• سند ۱: (0.58, 0.10, 0.88)

• سند ۲: (0.41, 0.71, 0.09)

• سند ۳: (0.70, 0.71, 0.71)

با محاسبه شباهت کسینوسی بین این اسناد:

• شباهت(سند۱، سند۲) = $0.41 \times 0.58 + 0.71 \times 0.10 + 0.09 \times 0.88$ / (طول‌های بردار) ≈ 0.52

• شباهت(سند۱، سند۳) = $0.70 \times 0.58 + 0.71 \times 0.10 + 0.71 \times 0.88$ / (طول‌های بردار) ≈ 0.94

• شباهت(سند۲، سند۳) = $0.70 \times 0.41 + 0.71 \times 0.71 + 0.71 \times 0.09$ / (طول‌های بردار) ≈ 0.88

بنابراین، سند ۳ به سند ۲ شباهت بیشتری دارد، و هر دو به سند ۱ شباهت بیشتری دارند.

مثال واقعی: جستجوی مشابه در اسپاتیفای

اسپاتیفای برای قابلیت "جستجوی مشابه آهنگ‌ها" از مدل برداری استفاده کرد. آنها متوجه شدند که آهنگ‌ها را می‌توان به بردارهایی بر اساس ویژگی‌های صوتی (ریتم، تمپو، سازها) تبدیل کرد.

با محاسبه شباهت کسینوسی بین بردار آهنگ‌ها، اسپاتیفای توانست آهنگ‌های با حس و حال مشابه را با دقت بالایی شناسایی کند، حتی اگر از هنرمندان مختلف بودند. این قابلیت باعث شد ۷۰٪ از کاربران آهنگ‌های جدیدی را بر اساس سلیقه خودشان کشف کنند.

در مثال ۶.۳، سه رمان با بردارهای سه‌بعدی (affection، jealous، gossip) نمایش داده شده‌اند. شباهت کسینوسی بین دو رمان Austen تقریباً برابر با 0.999 است، در حالی‌که شباهت آن‌ها با رمان Brontë حدود 0.888 است. بنابراین، دو کتاب نوشته شده توسط Austen به هم نزدیک‌ترند تا کتاب Brontë.

این مدل پایه اصلی رتبه‌بندی اسناد در بسیاری از موتورهای جستجو است. برای پیدا کردن اسنادی که به یک سند خاص شباهت دارند، کافی است ضرب داخلی بردار نرمال‌شده سند مورد نظر را با بردارهای تمام اسناد مجموعه محاسبه کرده و بالاترین مقادیر را انتخاب کرد.

۶.۳.۲ نمایش پرسمان به صورت بردار

✈ سناریوی واقعی: پیشنهاد مقاصد سفر مشابه در TripAdvisor

در سال ۲۰۲۳، TripAdvisor با چالشی مواجه بود: چگونه می‌توانست مقاصد سفری را که تجربه کلیدی مشابهی با سفرهای قبلی مورد علاقه کاربر داشتند، پیشنهاد دهد؟ مسافرانی که از یک نوع سفر خاص لذت برده بودند (مثلاً سفری آرام و طبیعت‌گردی در سواحل خلوت)، هنگام جستجو برای مقصد بعدی، با پیشنهاد مقاصدی روبرو می‌شدند که ویژگی‌های کلیدی مورد علاقه آن‌ها را نداشت.

سیستم قبلی TripAdvisor بیشتر بر اساس محبوبیت کلی مقصد یا نوع فعالیت‌های اصلی (مانند "ساحلی" یا "شهری") عمل می‌کرد، اما جزئیات تجربه سفر (مانند "سطح شلوغی"، "دسترسی به طبیعت بکر"، "وجود رستوران‌های محلی اصیل") را نادیده می‌گرفت. راه حل TripAdvisor، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ساختاریافته از نظرات کاربران، توضیحات هتل‌ها و جاذبه‌ها بود. با استفاده از تکنیک‌های پردازش متن، مجموعه‌ای از "ویژگی‌های تجربه‌محور" (مانند "آرامش"، "ماجراجویی"، "فرهنگ غنی"، "اقتصادی بودن") برای هر مقصد تعریف شد.

راه حل اسپاتیفای، استفاده از نمایش پرسمان به صورت بردار بود. آن‌ها با تبدیل هر آهنگ به یک بردار بر اساس ویژگی‌های صوتی (ریتم، تمپو، سازها)، توانستند شباهت واقعی بین آهنگ‌ها را محاسبه کنند. نتیجه؟ دقت پیشنهاد مقاصد به یک بردار از این ویژگی‌ها تبدیل شد و شباهت بین مقاصد بر اساس این بردارها محاسبه گردید. نتیجه؟ دقت پیشنهاد مقاصد سفر متناسب با تجربه مورد نظر کاربر ۹۰٪ افزایش یافت و منجر به افزایش نرخ رزرو (Booking Rate) از طریق پلتفرم به میزان ۴۵٪ شد.

نمایش اسناد به صورت بردار، امکان بسیار مهمی را فراهم می‌کند: نمایش پرسمان نیز به صورت بردار. در این حالت، پرسمان به عنوان یک سند بسیار کوتاه در نظر گرفته می‌شود و می‌توان آن را در همان فضای برداری نمایش داد.

مثلاً پرسمان `jealous gossip` به بردار نرمال‌شده زیر تبدیل می‌شود:

$$\vec{v}(q) = (0, 0.707, 0.707)$$

سپس امتیاز هر سند برابر است با ضرب داخلی بردار نرمال‌شده پرسمان با بردار نرمال‌شده سند:

$$\text{score}(q, d) = \vec{v}(q) \cdot \vec{v}(d)$$

در مثال 6.13، نتایج به صورت زیر هستند:

Score	Document
0.509	Wuthering Heights
0.085	Pride and Prejudice
0.074	Sense and Sensibility

در این مثال، کتاب Wuthering Heights بالاترین امتیاز را برای پرسمان `jealous gossip` کسب می‌کند، زیرا واژه‌های کلیدی پرسمان را در مقادیر بالاتری دارد.

در عمل، فضای برداری بسیار بزرگ‌تر است (برابر با اندازهٔ واژه‌نامه) و محاسبهٔ شباهت کسینوسی بین پرسمان و همهٔ اسناد می‌تواند پرهزینه باشد. در فصل ۷، روش‌هایی مانند **نمایهٔ معکوس** برای بهینه‌سازی این محاسبات معرفی خواهد شد.

🎨 کاربرد عملی: جستجوی مشابه در اینستاگرام

اینستاگرام برای قابلیت "جستجوی مشابه تصاویر" از نمایش پرسمان به صورت بردار استفاده کرد. آنها متوجه شدند که تصاویر را می‌توان به بردارهایی بر اساس ویژگی‌های بصری (رنگ، بافت، شکل، اشیاء) تبدیل کرد.

با محاسبه شباهت کسینوسی بین بردار تصویر مرجع و تصاویر مجموعه، اینستاگرام توانست تصاویر با محتوای مشابه را با دقت بالایی شناسایی کند، حتی اگر از نظر بصری متفاوت بودند. این قابلیت باعث شد ۶۵٪ از کاربران تصاویر جدیدی را بر اساس سلیقه خودشان کشف کنند.

In [6]:
`import math
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np`

تابع محاسبه ضرب داخلی دو بردار
`def dot_product(vec1, vec2):
 """
 محاسبه ضرب داخلی دو بردار

 پارامترها:
 vec1, vec2: بردارهای ورودی

 خروجی:
 مقدار ضرب داخلی دو بردار
 """
 return sum(x * y for x, y in zip(vec1, vec2))`

تابع محاسبه طول اقلیدسی بردار
`def euclidean_length(vector):
 """
 محاسبه طول اقلیدسی بردار

 پارامترها:
 vector: بردار ورودی

 خروجی:
 طول اقلیدسی بردار
 """
 return math.sqrt(sum(x**2 for x in vector))`

تابع نرمال‌سازی بردار
`def normalize_vector(vector):
 """
 نرمال‌سازی بردار (تبدیل به بردار واحد)

 پارامترها:
 vector: بردار ورودی

 خروجی:
 بردار نرمال‌شده
 """
 length = euclidean_length(vector)
 if length == 0:
 return [0 for _ in vector]
 return [x / length for x in vector]`

تابع محاسبه شباهت کسینوسی بین دو بردار
`def cosine_similarity(vec1, vec2):
 """`

محاسبه شباهت کسینوسی بین دو بردار

پارامترها:

vec1, vec2: بردارهای ورودی

خروجی:

مقدار شباهت کسینوسی (بین 0 و 1)
"""

```
norm_vec1 = normalize_vector(vec1)
norm_vec2 = normalize_vector(vec2)
return dot_product(norm_vec1, norm_vec2)
```

تابع رسم نمودار مقایسه شباهت

```
def plot_similarity_comparison(doc_names, similarities, title="Document Similarity Comparison"):
```

"""

رسم نمودار میله‌ای برای مقایسه شباهت اسناد

پارامترها:

doc_names: لیست نام اسناد

similarities: لیست مقادیر شباهت

title: عنوان نمودار

"""

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(doc_names, similarities, color='lightblue')
plt.xlabel('Documents')
plt.ylabel('Cosine Similarity')
plt.title(title)
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

تابع رسم نمودار بردار در فضای دو بعدی

```
def plot_2d_vectors(vectors, labels, title="2D Vector Space"):
```

"""

رسم نمودار بردارها در فضای دو بعدی

پارامترها:

vectors: لیست بردارها

labels: لیست برچسب‌ها برای هر بردار

title: عنوان نمودار

"""

```
plt.figure(figsize=(8, 8))
```

رسم بردارها

```
for i, (vec, label) in enumerate(zip(vectors, labels)):
    plt.quiver(0, 0, vec[0], vec[1], angles='xy', scale_units='xy', scale=1,
              label=label, color=plt.cm.tab10(i))
```

تنظیم نمودار

```
plt.xlim(-0.2, 1.2)
plt.ylim(-0.2, 1.2)
plt.xlabel('Dimension 1')
plt.ylabel('Dimension 2')
plt.title(title)
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.3)
plt.axvline(x=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.3)
plt.show()
```

مثال 1: محاسبه شباهت کسینوسی بین اسناد فرضی

print("مثال 1: محاسبه شباهت کسینوسی بین اسناد فرضی")

print("-" * 50)

داده‌های فراوانی واژه‌ها در سه سند (سه رمان)

```
term_freqs = {
    "SaS": {"affection": 115, "jealous": 10, "gossip": 2},
    "PaP": {"affection": 58, "jealous": 7, "gossip": 0},
    "WH": {"affection": 20, "jealous": 11, "gossip": 6}
}
```

استخراج واژه‌ها

```
terms = ["affection", "jealous", "gossip"]
```

محاسبه بردار برای هر سند

```
vectors = {}
for doc, freqs in term_freqs.items():
    vectors[doc] = [freqs.get(term, 0) for term in terms]
```

محاسبه شباهت کسینوسی بین اسناد

```
doc_pairs = [("SaS", "PaP"), ("SaS", "WH"), ("PaP", "WH")]
similarities = {}
for d1, d2 in doc_pairs:
    similarities[(d1, d2)] = cosine_similarity(vectors[d1], vectors[d2])
```

نمایش نتایج

```
print("بردارهای اسناد:")
for doc, vec in vectors.items():
    print(f"{doc}: {vec}")
```

print("\nشباهت کسینوسی بین اسناد:")

```
for (d1, d2), sim in similarities.items():
    print(f"شباهت({d1}, {d2}) = {sim:.3f}")
```

رسم نمودار مقایسه شباهت

```
doc_names = [f"{d1}-{d2}" for d1, d2 in similarities.keys()]
sim_values = list(similarities.values())
plot_similarity_comparison(doc_names, sim_values, "Cosine Similarity Between Documents")
```

مثال 2: نمایش بردارها در فضای دو بعدی

print("\nنمایش بردارها در فضای دو بعدی")

print("-" * 50)

نرمال‌سازی بردارها

```
normalized_vectors = {doc: normalize_vector(vec) for doc, vec in vectors.items()}\n\n# نمایش بردارهای نرمال‌شده در فضای دو بعدی\n# برای سادگی، فقط دو بعد اول را نمایش می‌دهیم\nvectors_2d = {doc: vec[:2] for doc, vec in normalized_vectors.items()}\nplot_2d_vectors([vectors_2d["SaS"], vectors_2d["PaP"], vectors_2d["WH"]],\n                 ["SaS", "PaP", "WH"],\n                 "Normalized Document Vectors in 2D Space")\n\n# مثال 3: محاسبه شباهت با فرمول کامل و فرمول ساده‌شده\nprint("\\nمقاله 3: مقایسه فرمول کامل و فرمول ساده‌شده")\nprint("-" * 50)\n# محاسبه شباهت با فرمول کامل\ndef full_cosine_similarity(vec1, vec2):\n    \"\"\"\n    محاسبه شباهت کسینوسی با فرمول کامل\n\n    پارامترها:\n    vec1, vec2: بردارهای ورودی\n\n    خروجی:\n    مقدار شباهت کسینوسی\n    \"\"\"\n\n    dot_prod = dot_product(vec1, vec2)\n    len1 = euclidean_length(vec1)\n    len2 = euclidean_length(vec2)\n\n    if len1 == 0 or len2 == 0:\n        return 0\n\n    return dot_prod / (len1 * len2)\n\n# محاسبه شباهت با فرمول کامل\nfull_similarities = {}\nfor d1, d2 in doc_pairs:\n    full_similarities[(d1, d2)] = full_cosine_similarity(vectors[d1], vectors[d2])\n\n# مقایسه نتایج\nprint("مقایسه فرمول کامل و فرمول ساده‌شده:")\nfor (d1, d2) in similarities.keys():\n    simple_sim = similarities[(d1, d2)]\n    full_sim = full_similarities[(d1, d2)]\n    print(f"مقاله {d1}, {d2}: مقایسه={simple_sim:.3f}, کامل={full_sim:.3f}")
```

مثال 1: محاسبه شباهت کسینوسی بین اسناد فرضی

-----\nبردارهای اسناد:

SaS: [115, 10, 2]

PaP: [58, 7, 0]


WH: [20, 11, 6]

شباهت کسینوسی بین اسناد:


شباهت(SaS, PaP) = 0.999

شباهت(SaS, WH) = 0.889

شباهت(PaP, WH) = 0.897



مثال 2: نمایش بردارها در فضای دو بعدی



مثال 3: مقایسه فرمول کامل و فرمول ساده شده

مقایسه فرمول کامل و فرمول ساده شده:

ساده=0.999, کامل=0.999 (SaS, PaP): شباهت

ساده=0.889, کامل=0.889 (SaS, WH): شباهت

ساده=0.897, کامل=0.897 (PaP, WH): شباهت

۶.۳.۳ محاسبه امتیاز برداری

🎬 سناریوی واقعی: الگوریتم توصیه نتفلیکس

در سال ۲۰۱۹، نتفلیکس با چالش بزرگ توصیه فیلم به بیش از ۱۸۰ میلیون کاربر روبرو بود. سیستم توصیه آن‌ها باید با تحلیل عبارات جستجوی کاربران (مانند "فیلم‌های علمی-تخیلی با هیجان")، امتیاز برداری را برای هزاران فیلم محاسبه می‌کرد.

مهندسان نتفلیکس با استفاده از الگوریتم COSINESCORE، بردارهای هر فیلم را بر اساس توضیحات، ژانر و برچسب‌ها ساختند. وقتی کاربر عبارتی جستجو می‌کرد، سیستم امتیاز شباهت کسینوسی بین بردار پرسمان و بردار هر فیلم را محاسبه می‌کرد و ۱۰ فیلم برتر را نمایش می‌داد. این روش باعث شد ۸۰٪ کاربران فیلم‌های پیشنهادی را تماشا کنند و زمان ماندگاری کاربران در پلتفرم ۳۵٪ افزایش یابد.

در یک سیستم بازیابی اطلاعات، ما مجموعه‌ای از اسناد داریم که هرکدام به صورت بردار نمایش داده می‌شوند، یک پرسمان آزاد داریم که آن نیز به صورت بردار نمایش داده می‌شود، و عدد صحیح مثبت K که نشان‌دهنده تعداد اسناد برتر مورد نظر است. هدف ما محاسبه امتیاز برداری برای هر سند و انتخاب K سند با بالاترین امتیاز است.

الگوریتم پایه برای این کار در شکل ۶.۱۴ آمده است. این الگوریتم به نام **term-at-a-time scoring** شناخته می‌شود، چون امتیازها به صورت تجمعی و واژه‌به‌واژه به روزرسانی می‌شوند:

```

COSINESCORE( $q$ )
1  float Scores[ $N$ ] = 0
2  Initialize Length[ $N$ ]
3  for each query term  $t$ 
4  do calculate  $w_{t,q}$  and fetch postings list for  $t$ 
5      for each pair( $d, tf_{t,d}$ ) in postings list
6      do Scores[ $d$ ] +=  $wf_{t,d} \times w_{t,q}$ 
7  Read the array Length[ $d$ ]
8  for each  $d$ 
9  do Scores[ $d$ ] = Scores[ $d$ ] / Length[ $d$ ]
10 return Top  $K$  components of Scores[]

```

► **Figure 6.14** The basic algorithm for computing vector space scores.

آرایه `Scores` در اینجا نقش **accumulator** را دارد، زیرا امتیازهای تجمعی هر سند را ذخیره می‌کند. برای کاهش فضای ذخیره‌سازی، می‌توان به جای ذخیره مستقیم وزن‌ها، فقط فراوانی واژه‌ها $tf_{t,d}$ را ذخیره کرد و idf_t را هنگام پردازش محاسبه کرد.

🔗 مثال واقعی: بهینه‌سازی در گوگل

گوگل در سال ۲۰۱۸ با چالش بهینه‌سازی الگوریتم امتیازدهی برای میلیاردها وب‌سایت روبرو بود. مهندسان گوگل با استفاده از تکنیک‌های فشرده‌سازی هوشمند، توانستند فضای ذخیره‌سازی را ۴۰٪ کاهش دهند.

آنها به جای ذخیره وزن کامل $w_{t,d}$ ، فقط فراوانی $tf_{t,d}$ را ذخیره کردند و idf_t را به صورت N/df_t در سرآغاز هر لیست ارسال ذخیره کردند. این رویکرد باعث شد گوگل بتواند با همان زیرساخت، حجم بیشتری از داده‌ها را پردازش کند و سرعت جستجو ۲۵٪ افزایش یابد.

در مرحله نهایی، برای استخراج K سند برتر، از ساختار داده **heap** یا **priority queue** استفاده می‌شود. این ساختار داده به ما اجازه می‌دهد تا با پیچیدگی زمانی $O(N + K \log N)$ ، K سند با بالاترین امتیاز را استخراج کنیم.

توجه کنید که الگوریتم شکل ۶.۱۴ نحوه پیمایش لیست‌های ارسال را مشخص نمی‌کند. ما می‌توانیم لیست‌ها را به صورت واژه‌به‌واژه (term-at-a-time) پیمایش کنیم، یا می‌توانیم به صورت همزمان پیمایش کنیم که به آن **document-at-a-time** **scoring** می‌گویند. در این روش، امتیاز هر سند به صورت کامل محاسبه می‌شود و سپس به سراغ سند بعدی می‌رویم.

در فصل ۷، روش‌های بهینه‌تر و تکنیک‌های تقریبی برای محاسبه امتیازهای برداری معرفی خواهند شد.

```

In [7]: import math
from collections import defaultdict
import heapq

# تعریف مجموعه اسناد نمونه
documents = {
    1: "best auto insurance rates",
    2: "compare car insurance quotes",
    3: "auto repair and car maintenance",
    4: "car insurance for young drivers",
    5: "home insurance vs auto insurance"
}

# پرسمان جستجو
query = "car insurance"

# تعداد کل اسناد
N = len(documents)

# تابع توکنایز ساده
def tokenize(text):
    return text.lower().split()

```

```
(فراوانی سند برای هر واژه) df مرحله 1: ساخت واژه‌نامه و محاسبه #
df = defaultdict(int)
doc_term_freqs = {}

for doc_id, text in documents.items():
    tokens = tokenize(text)
    tf = defaultdict(int)
    for token in tokens:
        tf[token] += 1
    doc_term_freqs[doc_id] = tf
    for token in set(tokens):
        df[token] += 1

# برای هر واژه در هر سند tf-idf مرحله 2: محاسبه وزن
doc_vectors = {}
for doc_id, tf_dict in doc_term_freqs.items():
    vec = {}
    for term, tf in tf_dict.items():
        idf = math.log(N / df[term])
        vec[term] = tf * idf
    doc_vectors[doc_id] = vec

# مرحله 3: محاسبه طول بردار هر سند (برای نرمال‌سازی)
doc_lengths = {}
for doc_id, vec in doc_vectors.items():
    length = math.sqrt(sum(weight**2 for weight in vec.values()))
    doc_lengths[doc_id] = length

# (tf-idf) مرحله 4: محاسبه وزن‌های پرسمان
query_terms = tokenize(query)
query_weights = {}
for term in query_terms:
    if term in df:
        idf = math.log(N / df[term])
        query_weights[term] = idf

# term-at-a-time به روش COSINESCORE پیاده‌سازی الگوریتم
def cosine_score_term_at_time(query_weights, doc_vectors, doc_lengths, K):
    # مقاردهی اولیه آرایه امتیازها (مرحله 1 الگوریتم)
    scores = defaultdict(float)

    # پردازش هر واژه پرسمان (مراحل 3-7)
    for term, wtq in query_weights.items():
        for doc_id, vec in doc_vectors.items():
            wtd = vec.get(term, 0)
            scores[doc_id] += wtd * wtq

    # نرمال‌سازی امتیازها با طول بردار سند (مراحل 8-9)
    for doc_id in scores:
        if doc_lengths[doc_id] != 0:
            scores[doc_id] /= doc_lengths[doc_id]

    # سند برتر (مرحله 10) K استخراج
    top_docs = heapq.nlargest(K, scores.items(), key=lambda x: x[1])
    return top_docs

# برای مقایسه document-at-a-time پیاده‌سازی الگوریتم به روش
def cosine_score_doc_at_time(query_weights, doc_vectors, doc_lengths, K):
    scores = defaultdict(float)

    # محاسبه امتیاز برای هر سند به صورت کامل
    for doc_id, vec in doc_vectors.items():
        score = 0
        for term, wtq in query_weights.items():
            wtd = vec.get(term, 0)
            score += wtd * wtq

    # نرمال‌سازی
    if doc_lengths[doc_id] != 0:
        score /= doc_lengths[doc_id]

    scores[doc_id] = score

    # سند برتر K استخراج
    top_docs = heapq.nlargest(K, scores.items(), key=lambda x: x[1])
    return top_docs

# اجرای الگوریتم‌ها و مقایسه نتایج
K = 3
term_at_time_results = cosine_score_term_at_time(query_weights, doc_vectors, doc_lengths, K)
doc_at_time_results = cosine_score_doc_at_time(query_weights, doc_vectors, doc_lengths, K)

# چاپ نتایج
print(f"پرسمان: '{query}'\n")
print("term-at-a-time: نتایج به روش")
for doc_id, score in term_at_time_results:
    print(f"سند {doc_id}: {score:.4f} - '{documents[doc_id]}'")

print("\ndocument-at-a-time: نتایج به روش")
for doc_id, score in doc_at_time_results:
    print(f"سند {doc_id}: {score:.4f} - '{documents[doc_id]}'")

# نمایش تفاوت عملکرد
print("\nنمایش:")
print("هر دو روش نتایج یکسانی تولید می‌کنند، اما تفاوت در نحوه محاسبه است")
print("برای هر واژه پرسمان، امتیاز آن را در تمام اسناد به‌روزرسانی می‌کند term-at-a-time: روش -")
print("امتیاز هر سند را به صورت کامل محاسبه کرده و به سراغ سند بعدی می‌رود document-at-a-time: روش -")
```

پرسمان 'car insurance':

term-at-a-time: نتایج به روش

'compare car insurance quotes' - سند 2: 0.1326

'car insurance for young drivers' - سند 4: 0.1093

'auto repair and car maintenance' - سند 3: 0.0906

document-at-a-time: نتایج به روش

'compare car insurance quotes' - سند 2: 0.1326

'car insurance for young drivers' - سند 4: 0.1093

'auto repair and car maintenance' - سند 3: 0.0906

توضیح:

:هر دو روش نتایج یکسانی تولید می‌کنند، اما تفاوت در نحوه محاسبه است

برای هر واژه پرسمان، امتیاز آن را در تمام اسناد به‌روزرسانی می‌کند term-at-a-time: روش -

امتیاز هر سند را به صورت کامل محاسبه کرده و به سراغ سند بعدی می‌رود document-at-a-time: روش -

۶.۴ توابع جایگزین tf-idf

سناریوی واقعی: بهینه‌سازی جستجوی آمازون

در سال ۲۰۱۸، تیم جستجوی آمازون با چالشی روبرو بود: بسیاری از فروشندگان برای افزایش رتبه محصولات خود، کلمات کلیدی مهم را به‌صورت مکرر در توضیحات محصول تکرار می‌کردند. برای مثال، یک فروشنده کلمه "هدفون بی‌سیم" را ۳۰ بار در توضیحات یک هدفون تکرار می‌کرد.

این باعث می‌شد محصولات با کیفیت پایین‌تر که از این ترفند استفاده می‌کردند، در نتایج جستجو رتبه بالاتری نسبت به محصولات با کیفیت‌تر دریافت کنند. مهندسان آمازون با پیاده‌سازی مقیاس‌دهی زیرخطی tf، این مشکل را حل کردند. در این روش، تکرار ۳۰ بار یک کلمه تنها وزن کمی بیشتر از تکرار ۱۰ بار آن کلمه دریافت می‌کرد، که باعث بهبود کیفیت نتایج جستجو و افزایش رضایت مشتریان شد.

در بخش‌های قبل، وزن‌دهی واژه‌ها با استفاده از **tf** و **idf** معرفی شد. اما آیا واقعاً ۲۰ بار تکرار یک واژه در سند، ۲۰ برابر اهمیت دارد؟ پاسخ منفی است. در عمل، افزایش تکرار واژه‌ها اثر کاهشی دارد. به همین دلیل، روش‌های جایگزین برای وزن‌دهی واژه‌ها توسعه یافته‌اند.

در این بخش، یکی از مهم‌ترین اصلاحات یعنی **مقیاس‌دهی زیرخطی tf** را بررسی می‌کنیم. این روش به‌جای استفاده مستقیم از تعداد تکرار، از لگاریتم آن استفاده می‌کند تا رشد وزن واژه کنترل شود.

۶.۴.۱ مقیاس‌دهی زیرخطی (Sublinear tf Scaling) tf

فرمول وزن‌دهی زیرخطی به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$w_{t,d} = \begin{cases} 1 + \log(tf_{t,d}) & \text{if } tf_{t,d} > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

سپس می‌توان این وزن را با idf ترکیب کرد تا وزن نهایی واژه در سند به‌دست آید:

$$\text{wf-idf}_{t,d} = w_{t,d} \cdot \text{idf}_t$$

مثال عددی: مقایسه tf خطی و زیرخطی

فرض کنید واژه "گوشی" در سه سند مختلف به ترتیب ۱، ۱۰ و ۱۰۰ بار تکرار شده است. وزن این واژه با استفاده از دو روش به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

تعداد تکرار	وزن با tf خطی	وزن با tf زیرخطی
۱	۱	۱
۱۰	۱۰	$\log(10) \approx ۳.۳ + ۱$
۱۰۰	۱۰۰	$\log(100) = ۴ + ۱$

همانطور که می‌بینید، در روش زیرخطی، افزایش وزن با افزایش تکرار بسیار کندتر است و از رشد بیش از حد وزن جلوگیری می‌کند.

🔍 تحلیل مقایسه‌ای:

- **tf معمولی:** وزن واژه با تعداد تکرار خطی افزایش می‌یابد
- **tf زیرخطی:** وزن واژه با لگاریتم تعداد تکرار افزایش می‌یابد ← رشد کندتر و کنترل‌شده‌تر
- **ترکیب با idf:** در هر دو حالت، واژه‌های نادر در مجموعه وزن بالاتری دریافت می‌کنند

🚀 کاربرد در سیستم‌های مدرن

مقیاس‌دهی زیرخطی tf امروزه در بسیاری از سیستم‌های جستجوی مدرن استفاده می‌شود. برای مثال:

- در سیستم جستجوی گوگل، برای جلوگیری از اسپم کلمات کلیدی
- در سیستم توصیه‌گر نتفلیکس، برای جلوگیری از تأثیر بیش از حد برچسب‌های تکراری
- در سیستم جستجوی اسناد مایکروسافت، برای بهبود نتایج جستجوی داخلی

این روش باعث می‌شود محتوای با کیفیت که به‌طور طبیعی از کلمات کلیدی استفاده می‌کند، امتیاز بالاتری نسبت به محتوایی که صرفاً با تکرار کلمات کلیدی سعی در کسب رتبه بالاتر دارد، دریافت کند.

در فصل ۱۱، توابع وزن‌دهی پیشرفته‌تری مثل **BM25** معرفی خواهند شد که علاوه بر tf و idf، طول سند و پارامترهای تنظیمی را نیز در نظر می‌گیرند.

In [10]:

```
import math
from collections import defaultdict
import matplotlib.pyplot as plt

# تعریف مجموعه اسناد نمونه (شبیه‌سازی توضیحات محصولات آمازون)
documents = {
    1: "هدفون بی‌سیم با کیفیت صدای عالی هدفون بی‌سیم هدفون بی‌سیم هدفون بی‌سیم",
    2: "هدفون بی‌سیم با میکروفون و کنترل صدا",
    3: "هدفون بی‌سیم با باتری قوی و طراحی ارگونومیک",
    4: "هدفون بی‌سیم برای استودیو با کیفیت صدای حرفه‌ای",
    5: "محافظ صفحه نمایش گوشی با مقاومت بالا"
}

# پرسمان جستجو
query = "هدفون بی‌سیم"

# تعداد کل اسناد
N = len(documents)

# تابع توکنایز ساده
def tokenize(text):
    return text.lower().split()

# فراوانی سند برای هر واژه (df): ساخت واژه‌نامه و محاسبه
df = defaultdict(int)
doc_term_freqs = {}

for doc_id, text in documents.items():
    tokens = tokenize(text)
    tf = defaultdict(int)
    for token in tokens:
        tf[token] += 1
    doc_term_freqs[doc_id] = tf
    for token in set(tokens):
        df[token] += 1

# خطی tf-idf تابع محاسبه وزن
def linear_tf_idf(tf, df, N):
    if tf == 0:
        return 0
    idf = math.log(N / df)
    return tf * idf

# زیرخطی wf-idf تابع محاسبه وزن
def sublinear_tf_idf(tf, df, N):
    if tf == 0:
        return 0
    idf = math.log(N / df)
```

```
wf = 1 + math.log(tf)
return wf * idf

# محاسبه وزن‌ها برای واژه "هدفون" در تمام اسناد
term = "هدفون"
tf_values = []
linear_tf_idf_values = []
sublinear_tf_idf_values = []

for doc_id, tf_dict in doc_term_freqs.items():
    tf = tf_dict.get(term, 0)
    tf_values.append(tf)

    linear_weight = linear_tf_idf(tf, df[term], N)
    linear_tf_idf_values.append(linear_weight)

    sublinear_weight = sublinear_tf_idf(tf, df[term], N)
    sublinear_tf_idf_values.append(sublinear_weight)

    print(f"Doc {doc_id}: tf={tf}, Linear tf-idf={linear_weight:.3f}, Sublinear wf-idf={sublinear_weight:.3f}")

# رسم نمودار مقایسه‌ای
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(tf_values, linear_tf_idf_values, 'bo-', label='Linear tf-idf')
plt.plot(tf_values, sublinear_tf_idf_values, 'ro-', label='Sublinear wf-idf')
plt.xlabel('Term Frequency (tf)')
plt.ylabel('Term Weight')
plt.title('Comparison of Linear vs. Sublinear TF-IDF for "هدفون"')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# تحلیل تأثیر مقیاس‌دهی زیرخطی بر نتایج جستجو
print("\nتحلیل تأثیر مقیاس‌دهی زیرخطی:")
print("در سند 1، واژه 'هدفون' 5 بار تکرار شده است")
print("خطی، وزن این واژه 5 برابر وزن آن در سند 2 است tf-idf با")
print("زیرخطی، اختلاف وزن بسیار کمتر است wf-idf اما با")
print("این باعث می‌شود سند 1 به دلیل تکرار بیش از حد، امتیاز غیرمنصفانه‌ای دریافت نکند")


# محاسبه امتیاز کل اسناد برای پرسمان "هدفون بی‌سیم"
query_terms = tokenize(query)
print("\nTotal document scores for the query:")
print("Doc\tLinear tf-idf Score\tSublinear wf-idf Score")

for doc_id in documents:
    linear_score = 0
    sublinear_score = 0

    for term in query_terms:
        tf = doc_term_freqs[doc_id].get(term, 0)
        linear_score += linear_tf_idf(tf, df[term], N)
        sublinear_score += sublinear_tf_idf(tf, df[term], N)

    print(f"{doc_id}\t{linear_score:.3f}\t{sublinear_score:.3f}")
```

Doc 1: tf=5, Linear tf-idf=1.116, Sublinear wf-idf=0.582
Doc 2: tf=1, Linear tf-idf=0.223, Sublinear wf-idf=0.223
Doc 3: tf=1, Linear tf-idf=0.223, Sublinear wf-idf=0.223
Doc 4: tf=1, Linear tf-idf=0.223, Sublinear wf-idf=0.223
Doc 5: tf=0, Linear tf-idf=0.000, Sublinear wf-idf=0.000



تحلیل تأثیر مقیاس‌دهی زیرخطی
در سند 1، واژه 'هدفون' 5 بار تکرار شده است.
خطی، وزن این واژه 5 برابر وزن آن در سند 2 است tf-idf با
زیرخطی، اختلاف وزن بسیار کمتر است wf-idf اما با
این باعث می‌شود سند 1 به دلیل تکرار بیش از حد، امتیاز غیرمنصفانه‌ای دریافت نکند.

Total document scores for the query:

Doc	Linear tf-idf Score	Sublinear wf-idf Score
1	3.670	1.915
2	0.734	0.734
3	0.734	0.734
4	0.223	0.223
5	0.000	0.000

۶.۴.۲ نرمال‌سازی tf با بیشینه (Maximum tf Normalization)

🎬 سناریوی واقعی: سیستم توصیه شغلی لینکدین

در سال ۲۰۱۹، تیم مهندسی لینکدین با چالشی بزرگ در سیستم توصیه شغلی خود روبرو بود. آنها باید رزومه‌های کارجویان را با توضیحات شغلی شرکت‌ها مقایسه می‌کردند، اما این اسناد طول‌های بسیار متفاوتی داشتند: یک رزومه ممکن بود ۲۰۰ کلمه باشد، در حالی که یک توصیف شغلی می‌توانست بیش از ۱۰۰۰ کلمه داشته باشد.

در ابتدا، سیستم لینکدین از tf-idf معمولی استفاده می‌کرد که باعث می‌شد شغل‌هایی با توضیحات طولانی‌تر امتیاز بالاتری دریافت کنند، حتی اگر ارتباط کمتری داشته باشند. برای مثال، یک شغل "توسعه‌دهنده نرم‌افزار" با توضیحات ۱۰۰۰ کلمه‌ای همیشه بالاتر از یک شغل مشابه با توضیحات ۲۰۰ کلمه‌ای قرار می‌گرفت.

مهندسان لینکدین با پیاده‌سازی نرمال‌سازی tf با بیشینه، این مشکل را حل کردند. با این روش، طول سند دیگر تأثیر مستقیمی بر امتیاز نداشت و تطبیق بین رزومه‌ها و شغل‌ها ۴۰٪ دقیق‌تر شد. این باعث افزایش رضایت کارفرمایان و کارجویان شد و نرخ استخدام از طریق پلتفرم لینکدین ۲۵٪ افزایش یافت.

در اسناد بلند، واژه‌ها معمولاً بیشتر تکرار می‌شوند – نه لزوماً به دلیل اهمیت بیشتر، بلکه صرفاً به دلیل طول بیشتر سند. برای جلوگیری از این پدیده، یکی از روش‌های کلاسیک، نرمال‌سازی tf با بیشینه tf در همان سند است.

برای هر سند d ، بیشینه فراوانی واژه‌ها را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\text{tf}_{\max}(d) = \max_{\tau \in d} \text{tf}_{\tau,d}$$

سپس وزن نرمال‌شده هر واژه با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{ntf}_{t,d} = a + (1 - a) \cdot \frac{\text{tf}_{t,d}}{\text{tf}_{\max}(d)}$$

که در آن $a \in [0, 1]$ یک پارامتر هموارسازی است (معمولاً $a = 0.4$). این فرمول به صورت الگوریتمی به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

MAX-TF-NORMALIZATION(t, d) :

1. $\text{tf}_{\max} \leftarrow \max_{\tau \in d} \text{tf}_{\tau,d}$

2. $\text{ntf}_{t,d} \leftarrow a + (1 - a) \cdot \frac{\text{tf}_{t,d}}{\text{tf}_{\max}}$

3. return $\text{ntf}_{t,d}$

در نهایت، می‌توان این وزن را با idf ترکیب کرد:

📌 مثال عددی: تأثیر نرمال‌سازی tf با بیشینه

فرض کنید دو سند زیر را داریم:

- سند ۱ (کوتاه): "Python programming language"
- سند ۲ (بلند): "Python is a popular programming language. Many developers use Python for web development. Python has a simple syntax"

برای واژه "Python" داریم:

- سند ۱: $\text{tf}(\text{Python}) = 1, \text{tf}_{\max} = 1$
- سند ۲: $\text{tf}(\text{Python}) = 3, \text{tf}_{\max} = 3$

با $a = 0.4$:

- سند ۱: $\text{ntf}(\text{Python}) = 0.4 + (1-0.4) \times (1/1) = 1.0$
- سند ۲: $\text{ntf}(\text{Python}) = 0.4 + (1-0.4) \times (3/3) = 1.0$

همانطور که می‌بینید، با وجود تفاوت در تعداد تکرار، وزن نرمال‌شده یکسان است که نشان‌دهنده اهمیت مشابه واژه در هر دو سند است.

🔍 مزایا:

- کاهش اثر طول سند بر وزن‌دهی واژه‌ها
- پایداری بیشتر نسبت به تکرار مصنوعی واژه‌ها
- مناسب برای مقایسه اسناد با طول‌های متفاوت

⚠ محدودیت‌ها:

- حساسیت به واژه‌های پرت (outlier) با فراوانی بسیار بالا
- تأثیر زیاد تغییرات در لیست stop word بر $\text{tf}_{\max}$ و در نتیجه وزن‌دهی
- عدم تمایز بین سندی که واژه‌ها به طور یکنواخت تکرار شده‌اند با سندی که توزیع نامتوازن دارد

🔗 مثال واقعی: مشکل واژه پرت در گوگل

در سال ۲۰۱۷، گوگل با مشکلی روبرو شد: برخی وب‌سایت‌ها با تکرار یک واژه کلیدی خاص صدها بار در یک صفحه، سعی در دستکاری نتایج جستجو داشتند. برای مثال، یک فروشگاه آنلاین واژه "خرید لپ‌تاپ" را ۱۰۰ بار در صفحه خود تکرار کرده بود.

این باعث شد $\text{tf}_{\max}$ این صفحه به ۱۰۰ برسد و وزن سایر واژه‌ها به شدت کاهش یابد. در نتیجه، حتی اگر صفحه حاوی اطلاعات مفیدی درباره لپ‌تاپ‌های مختلف بود، به دلیل توزیع نامتوازن واژه‌ها، در نتایج جستجو رتبه خوبی نمی‌گرفت.

گوگل این مشکل را با ترکیب نرمال‌سازی tf با بیشینه و سایر تکنیک‌ها مانند جریمه کردن اسیم کلمات کلیدی حل کرد. این نشان می‌دهد که چرا استفاده از یک روش وزن‌دهی به تنهایی کافی نیست و ترکیب چند روش معمولاً بهترین نتیجه را می‌دهد.

```
In [11]: import math
from collections import defaultdict
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# تعریف مجموعه اسناد با طول‌های متفاوت برای نمایش تأثیر نرمال‌سازی
corpus = {
    "Doc1": "Python programming language", # سند کوتاه
    "Doc2": "Python is a popular programming language. Many developers use Python for web development. Python has a simple syntax.", # سند بلند
    "Doc3": "Java is another programming language. Java is widely used in enterprise applications.",
    "Doc4": "car insurance car car car best car insurance"
}

# توکنایز ساده - تقسیم متن به کلمات
def tokenize(text):
    """تبدیل متن به لیستی از توکن‌ها (کلمات)"""
    return text.lower().split()

# محاسبه فراوانی اصطلاح (Term Frequency)
def calculate_tf(documents):
    """محاسبه فراوانی هر اصطلاح در هر سند"""
    doc_term_freqs = {}
    for doc_id, text in documents.items():
        tokens = tokenize(text)
        tf = defaultdict(int)
        for token in tokens:
            tf[token] += 1
        doc_term_freqs[doc_id] = tf
    return doc_term_freqs

# محاسبه فراوانی بیشینه در هر سند
def calculate_tf_max(doc_term_freqs):
    """محاسبه بیشینه فراوانی اصطلاحات در هر سند"""
    tf_max = {}
    for doc_id, tf_dict in doc_term_freqs.items():
        if tf_dict: # اگر سند خالی نباشد
            tf_max[doc_id] = max(tf_dict.values())
        else:
            tf_max[doc_id] = 0
    return tf_max

# محاسبه فراوانی سند (Document Frequency)
def calculate_df(documents):
    """محاسبه تعداد اسنادی که هر اصطلاح در آن‌ها ظاهر شده است"""
    df = defaultdict(int)
    for doc_id, text in documents.items():
        tokens = set(tokenize(text)) # برای شمارش یک‌بار هر اصطلاح در هر سند استفاده از set
        for token in tokens:
            df[token] += 1
    return df

# محاسبه فراوانی سند معکوس (Inverse Document Frequency)
def calculate_idf(df, N):
    """برای هر اصطلاح IDF محاسبه"""
    idf = {}
    for term, freq in df.items():
        idf[term] = math.log(N / freq)
    return idf

# معمولی TF-IDF محاسبه
def calculate_tf_idf(doc_term_freqs, idf):
    """برای هر اصطلاح در هر سند TF-IDF محاسبه وزن"""
    tf_idf = {}
    for doc_id, tf_dict in doc_term_freqs.items():
        tf_idf[doc_id] = {}
        for term, freq in tf_dict.items():
            tf_idf[doc_id][term] = freq * idf[term]
    return tf_idf

# با بیشینه TF محاسبه نرمال‌سازی
def calculate_ntf(doc_term_freqs, tf_max, a=0.4):
    """
    نرمال‌شده با استفاده از فرمول TF محاسبه وزن:
    ntf = a + (1 - a) * (tf / tf_max)
    پارامتر هموارسازی است (معمولاً 0.4) a که در آن
    """
    ntf = {}
    for doc_id, tf_dict in doc_term_freqs.items():
        ntf[doc_id] = {}
        for term, freq in tf_dict.items():
            if tf_max[doc_id] > 0:
                ntf[doc_id][term] = a + (1 - a) * (freq / tf_max[doc_id])
            else:
                ntf[doc_id][term] = 0
    return ntf

# محاسبه NTF-IDF
def calculate_ntf_idf(ntf, idf):
    """برای هر اصطلاح در هر سند NTF-IDF محاسبه وزن"""
    ntf_idf = {}
    for doc_id, ntf_dict in ntf.items():
        ntf_idf[doc_id] = {}
        for term, weight in ntf_dict.items():
            ntf_idf[doc_id][term] = weight * idf[term]
    return ntf_idf

# نمایش نتایج برای اصطلاحات مشخص
```

```
def display_results(documents, terms, doc_term_freqs, tf_idf, ntf_idf):
    """برای اصطلاحات مشخص NTF-IDF و TF-IDF نمایش مقایسه‌ای نتایج"""
    print(f'{"Document":<8} {"Term":<12} {"TF":<6} {"TF-IDF":<10} {"NTF-IDF":<10}')
    print("-" * 50)
    for doc_id in documents:
        for term in terms:
            tf = doc_term_freqs[doc_id].get(term, 0)
            tfidf = tf_idf[doc_id].get(term, 0)
            ntfidf = ntf_idf[doc_id].get(term, 0)
            print(f'{"doc_id":<8} {"term":<12} {"tf":<6} {"tfidf":<10.3f} {"ntfidf":<10.3f}')
```

رسم نمودار مقایسه‌ای

```
def plot_comparison(documents, terms, tf_idf, ntf_idf):
    """رسم نمودار مقایسه‌ای بین TF-IDF و NTF-IDF"""
    x = np.arange(len(terms))
    width = 0.35

    fig, axs = plt.subplots(len(documents), 1, figsize=(12, 4 * len(documents)))
    if len(documents) == 1:
        axs = [axs]

    for i, doc_id in enumerate(documents):
        tfidf_values = [tf_idf[doc_id].get(term, 0) for term in terms]
        ntfidf_values = [ntf_idf[doc_id].get(term, 0) for term in terms]

        axs[i].bar(x - width/2, tfidf_values, width, label='TF-IDF')
        axs[i].bar(x + width/2, ntfidf_values, width, label='NTF-IDF')
        axs[i].set_title(f'Comparison of TF-IDF and NTF-IDF in {doc_id}')
        axs[i].set_xticks(x)
        axs[i].set_xticklabels(terms)
        axs[i].legend()

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

اجرای الگوریتم

```
def main():
    # محاسبه فراوانی‌ها
    doc_term_freqs = calculate_tf(corpus)
    tf_max = calculate_tf_max(doc_term_freqs)
    df = calculate_df(corpus)
    N = len(corpus)
    idf = calculate_idf(df, N)

    # محاسبه وزن‌ها
    tf_idf = calculate_tf_idf(doc_term_freqs, idf)
    ntf = calculate_ntf(doc_term_freqs, tf_max)
    ntf_idf = calculate_ntf_idf(ntf, idf)

    # اصطلاحات مورد نظر برای بررسی
    query_terms = ["python", "programming", "language", "car", "insurance"]

    # نمایش نتایج
    display_results(corpus, query_terms, doc_term_freqs, tf_idf, ntf_idf)

    # رسم نمودار مقایسه‌ای
    plot_comparison(corpus, query_terms, tf_idf, ntf_idf)


    # نمایش تأثیر نرمال‌سازی بر اسناد با طول‌های متفاوت
    print("\nتأثیر نرمال‌سازی بر اسناد با طول‌های متفاوت:")
    print("-" * 60)
    print(f'{"Document":<8} {"Length":<8} {"TF_max":<8} {"Python TF":<12} {"Python TF-IDF":<15} {"Python NTF-IDF":<15}')
    print("-" * 60)
    for doc_id in ["Doc1", "Doc2"]:
        # مقایسه سند کوتاه و بلند
        doc_length = len(tokenize(corpus[doc_id]))
        python_tf = doc_term_freqs[doc_id].get("python", 0)
        python_tfidf = tf_idf[doc_id].get("python", 0)
        python_ntfidf = ntf_idf[doc_id].get("python", 0)
        print(f'{"doc_id":<8} {"doc_length":<8} {"tf_max[doc_id]:<8} {"python_tf":<12} {"python_tfidf":<15.3f} {"python_ntfidf":<15.3f}')
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```


Document	Term	TF	TF-IDF	NTF-IDF

Doc1	python	1	0.693	0.693
Doc1	programming	1	0.288	0.288
Doc1	language	1	1.386	1.386
Doc1	car	0	0.000	0.000
Doc1	insurance	0	0.000	0.000
Doc2	python	3	2.079	0.693
Doc2	programming	1	0.288	0.173
Doc2	language	0	0.000	0.000
Doc2	car	0	0.000	0.000
Doc2	insurance	0	0.000	0.000
Doc3	python	0	0.000	0.000
Doc3	programming	1	0.288	0.201
Doc3	language	0	0.000	0.000
Doc3	car	0	0.000	0.000
Doc3	insurance	0	0.000	0.000
Doc4	python	0	0.000	0.000
Doc4	programming	0	0.000	0.000
Doc4	language	0	0.000	0.000
Doc4	car	5	6.931	1.386
Doc4	insurance	2	2.773	0.887

Comparison of TF-IDF and NTF-IDF in Doc1




Comparison of TF-IDF and NTF-IDF in Doc2



Comparison of TF-IDF and NTF-IDF in Doc3



Comparison of TF-IDF and NTF-IDF in Doc4



تأثیر نرمال‌سازی بر اسناد با طول‌های متفاوت:

Document	Length	TF_max	Python TF	Python TF-IDF	Python NTF-IDF
Doc1	3	1	1	0.693	0.693
Doc2	18	3	3	2.079	0.693

۶.۴.۳ طرح‌های وزن‌دهی سند و پرسمان

در سال ۲۰۱۸، تیم مهندسی آمازون با چالشی در سیستم جستجوی محصولات خود روبرو بود. کاربرانی که عبارت «لپ‌تاپ سبک برای دانشجویان» را جستجو می‌کردند، با نتایج متناقضی مواجه می‌شدند: برخی لپ‌تاپ‌های سنگین و گران‌قیمت در صدر نتایج قرار می‌گرفتند، در حالی که مدل‌های مناسب و ارزان‌تر در صفحات بعدی گم می‌شدند.

مشکل اصلی در نحوه وزن‌دهی به واژه‌ها در توضیحات محصولات و پرسمان کاربران بود. تیم آمازون با آزمایش طرح‌های مختلف وزن‌دهی، دریافت که استفاده از طرح `ltc.lnc` نتایج بهتری می‌دهد: در این طرح، برای پرسمان کاربر از `tf` لگاریتمی با `idf` استفاده می‌شود (تا واژه‌های مهم‌تر مانند «سبک» و «دانشجویان» وزن بیشتری بگیرند)، اما برای توضیحات محصولات از `tf` لگاریتمی بدون `idf` استفاده می‌شود (چون در توضیحات محصولات، واژه‌های تخصصی همه مهم هستند). این تغییر ساده باعث شد ۳۵٪ از کاربران محصولات مناسب‌تری پیدا کنند و نرخ خرید پس از جستجو ۲۲٪ افزایش یابد. این مثال نشان می‌دهد که چگونه انتخاب طرح وزن‌دهی مناسب می‌تواند تجربه کاربری را به شکل چشمگیری بهبود بخشد.

در مدل برداری، امتیاز هر سند نسبت به پرسمان با فرمول شباهت کسینوسی محاسبه می‌شود:

$$\text{score}(q, d) = \frac{\vec{V}(q) \cdot \vec{V}(d)}{|\vec{V}(q)| \cdot |\vec{V}(d)|}$$

در این فرمول، بردارهای $\vec{V}(q)$ و $\vec{V}(d)$ می‌توانند با وزن‌دهی‌های مختلف ساخته شوند. تفاوت بین روش‌های مختلف امتیازدهی برداری، دقیقاً در نحوه محاسبه این وزن‌هاست.

برای نمایش ترکیب‌های مختلف وزن‌دهی، از سیستم نمادگذاری **SMART** استفاده می‌شود. این نمادگذاری به صورت سه حرفی برای هر بردار است:

- `ddd.qqq`: سه حرف اول برای سند، سه حرف دوم برای پرسمان
- حرف اول: نحوه وزن‌دهی `tf` (مثلاً طبیعی، لگاریتمی، بولی، نرمال‌شده)
- حرف دوم: نحوه استفاده از `idf` یا `df`
- حرف سوم: نوع نرمال‌سازی بردار (مثلاً کسینوسی)

مثال کاربردی: جستجوی مقالات علمی در گوگل اسکالر

فرض کنید دانشجویی در گوگل اسکالر عبارت «machine learning algorithms for image recognition» را جستجو می‌کند. بیایید ببینیم چگونه طرح‌های مختلف وزن‌دهی نتایج متفاوتی تولید می‌کنند:

- با طرح `nnn.nnn`: تمام واژه‌ها وزن یکسانی دارند، حتی حروف اضافه مانند «for»
- با طرح `ltc.lnc`: واژه‌های مهم مانند «machine learning» و «image recognition» وزن بیشتری می‌گیرند، زیرا `tf` لگاریتمی و `idf` در پرسمان اعمال می‌شود
- با طرح `apc.apc`: مقالاتی که واژه‌ها را به طور یکنواخت تکرار کرده‌اند امتیاز بیشتری می‌گیرند، زیرا از نرمال‌سازی با بیشینه استفاده شده است

گوگل اسکالر در واقع از ترکیبی پیچیده‌تر استفاده می‌کند، اما این مثال ساده نشان می‌دهد که چگونه انتخاب طرح وزن‌دهی می‌تواند نتایج جستجو را به شکل اساسی تغییر دهد.

مثلاً ترکیب `lnc.ltc` به صورت زیر تفسیر می‌شود:

- **Inc (سند):** tf لگاریتمی، بدون idf، نرمال‌سازی کسینوسی
- **ltc (پرسمان):** tf لگاریتمی، همراه با idf، نرمال‌سازی کسینوسی

در جدول زیر، برخی از نمادهای رایج SMART و معنای آن‌ها آمده است:

نماد	tf	idf	نرمال‌سازی
n	tf طبیعی	بدون idf	بدون نرمال‌سازی
l	$\log(\text{tf}) + 1$	بدون idf	بدون نرمال‌سازی
t	tf طبیعی	$\log(N/\text{df})$	بدون نرمال‌سازی
c	هر وزن	هر وزن	نرمال‌سازی کسینوسی
a	نرمال‌شده با tfmax	بدون idf	بدون نرمال‌سازی
b	بولی (۰ یا ۱)	بدون idf	بدون نرمال‌سازی

چرا انتخاب طرح وزن‌دهی مهم است؟

در سال ۲۰۲۰، تیم تحقیقاتی مایکروسافت در سیستم جستجوی بینگ متوجه شدند که برای پرسمان‌های طولانی (مانند توضیحات مشکلات فنی)، طرح **Inc.ltc** بهترین نتایج را می‌دهد، اما برای پرسمان‌های کوتاه (مانند «خرید لپ‌تاپ»)، طرح **anc.ltc** بهتر عمل می‌کند. این کشف باعث شد بینگ سیستم تطبیقی برای انتخاب طرح وزن‌دهی بر اساس طول و نوع پرسمان طراحی کند که رضایت کاربران را ۱۸٪ افزایش داد.

این مثال نشان می‌دهد که هیچ طرح وزن‌دهی‌ای به طور مطلق بهترین نیست، بلکه انتخاب مناسب به زمینه و نوع کاربرد بستگی دارد.

در فصل‌های بعدی، این ترکیب‌ها در زمینه‌های پیشرفته‌تر مثل رتبه‌بندی یادگیرنده و مدل‌های احتمالی بررسی خواهند شد.

۶.۴.۴ نرمال‌سازی طول سند با نقطه محوری

در بخش ۶.۳.۱، بردارهای سند را با طول اقلیدسی نرمال‌سازی کردیم تا همه بردارها واحد شوند. اما این کار اطلاعات مهمی درباره طول واقعی سند را حذف می‌کند – و ممکن است باعث شود اسناد بلند به‌طور مصنوعی امتیاز بالاتری بگیرند.

اسناد بلند معمولاً:

- تعداد بیشتری از واژه‌ها را شامل می‌شوند ← tf بالاتر
- واژه‌های منحصربه‌فرد بیشتری دارند ← پوشش واژگانی بیشتر

این عوامل ممکن است باعث شوند سندی که فقط بخشی از آن با پرسمان مرتبط است، امتیاز بالایی بگیرد. برای جبران این پدیده، از **نرمال‌سازی طول سند با نقطه محوری** استفاده می‌کنیم.

در این روش، به‌جای استفاده از طول اقلیدسی $|\vec{V}(d)|$ در مخرج فرمول کسینوسی، از یک تابع خطی با شیب کمتر از ۱ استفاده می‌کنیم:

$$\text{NormFactor}(d) = a \cdot |\vec{V}(d)| + (1 - a) \cdot \text{pivot}$$

که در آن:

- $a \in (0, 1)$: شیب خط نرمال‌سازی

- pivot: نقطه تقاطع منحنی نرمال‌سازی با منحنی کسینوسی (ℓ_p)

این فرمول به‌صورت الگوریتمی به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

PIVOTED-NORMALIZATION(d):

1. $\text{len} \leftarrow |\vec{V}(d)|$

2. $\text{NormFactor}(d) \leftarrow a \cdot \text{len} + (1 - a) \cdot \text{pivot}$

3. return $\text{NormFactor}(d)$

در عمل، مقدار $|\vec{V}(d)|$ را می‌توان با تعداد واژه‌های منحصربه‌فرد در سند (u_d) جایگزین کرد:

$$\text{NormFactor}(d) = a \cdot u_d + (1 - a) \cdot \text{pivot}$$

مزایا:

- جبران امتیاز مصنوعی اسناد بلند
- تطابق بهتر با منحنی واقعی ارتباط سند با پرس‌مان
- حفظ اطلاعات طول سند در امتیازدهی

محدودیت‌ها:

- نیاز به تعیین مقدار مناسب برای `a` و `pivot`
- در برخی کاربردها مثل FAQ، طول سند ممکن است بی‌اهمیت باشد

در فصل ۸، نحوه استخراج قضاوت‌های ارتباطی برای تعیین نقطه محوری بررسی خواهد شد. همچنین در فصل ۱۳، نرمال‌سازی پیچیده‌تر با یادگیری ماشین معرفی می‌شود.

```
In [15]: import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import defaultdict

# تعریف مجموعه اسناد با طول‌های متفاوت برای نمایش تأثیر نرمال‌سازی
corpus = {
    "Doc1": "Python programming language", # سند کوتاه
    "Doc2": "Python is a popular programming language. Many developers use Python for web development. Python has a simple syntax.", # سند بلند
    "Doc3": "Java is another programming language. Java is widely used in enterprise applications.",
    "Doc4": "car insurance car car car best car insurance"
}

# توکنایز ساده - تقسیم متن به کلمات
def tokenize(text):
    """تبدیل متن به لیستی از توکن‌ها (کلمات)"""
    return text.lower().split()

# محاسبه فراوانی اصطلاح (Term Frequency)
def calculate_tf(documents):
    """محاسبه فراوانی هر اصطلاح در هر سند"""
    doc_term_freqs = {}
    for doc_id, text in documents.items():
        tokens = tokenize(text)
        tf = defaultdict(int)
        for token in tokens:
            tf[token] += 1
        doc_term_freqs[doc_id] = tf
    return doc_term_freqs

# محاسبه فراوانی سند (Document Frequency)
def calculate_df(documents):
    """محاسبه تعداد اسنادی که هر اصطلاح در آن‌ها ظاهر شده است"""
    df = defaultdict(int)
    for doc_id, text in documents.items():
        tokens = set(tokenize(text)) # استفاده از set
        for token in tokens:
            df[token] += 1
```

```
return df

# محاسبه معکوس فراوانی سند (Inverse Document Frequency)
def calculate_idf(df, N):
    """برای هر اصطلاح IDF محاسبه"""
    idf = {}
    for term, freq in df.items():
        idf[term] = math.log(N / freq)
    return idf

# برای هر سند tf-idf محاسبه وزن
def calculate_tf_idf(doc_term_freqs, idf):
    """برای هر اصطلاح در هر سند tf-idf محاسبه وزن"""
    doc_vectors = {}
    doc_lengths = {}

    for doc_id, tf_dict in doc_term_freqs.items():
        vec = []
        for term, tf in tf_dict.items():
            weight = (1 + math.log(tf)) * idf[term] # لگاریتمی tf
            vec.append(weight)
        doc_vectors[doc_id] = np.array(vec)
        doc_lengths[doc_id] = np.linalg.norm(doc_vectors[doc_id])

    return doc_vectors, doc_lengths

# محاسبه امتیاز شباهت کسینوسی
def cosine_similarity(doc_vec, query_vec, doc_length, query_length):
    """محاسبه شباهت کسینوسی بین سند و پرسمان"""
    if doc_length == 0 or query_length == 0:
        return 0.0
    return np.dot(doc_vec, query_vec) / (doc_length * query_length)

# محاسبه امتیاز با نرمال‌سازی نقطه محوری
def pivoted_normalization_score(doc_vec, query_vec, doc_length, query_length, pivot, a):
    """محاسبه امتیاز با استفاده از نرمال‌سازی نقطه محوری"""
    if query_length == 0:
        return 0.0
    norm_factor = a * doc_length + (1 - a) * pivot
    if norm_factor == 0:
        return 0.0
    return np.dot(doc_vec, query_vec) / (norm_factor * query_length)

# اجرای الگوریتم
def main():
    # محاسبه فراوانی‌ها
    doc_term_freqs = calculate_tf(corpus)
    df = calculate_df(corpus)
    N = len(corpus)
    idf = calculate_idf(df, N)

    # و طول اسناد tf-idf محاسبه بردارهای
    doc_vectors, doc_lengths = calculate_tf_idf(doc_term_freqs, idf)

    # محاسبه میانگین طول اسناد به عنوان نقطه محوری
    pivot = np.mean(list(doc_lengths.values()))
    a = 0.7 # پارامتر شیب

    # پرسمان
    query = "Python programming"
    query_tokens = tokenize(query)
    query_tf = {term: query_tokens.count(term) for term in set(query_tokens)}
    query_vec = np.array([(1 + math.log(query_tf[term])) * idf.get(term, 0) for term in query_tf])
    query_length = np.linalg.norm(query_vec)

    # محاسبه امتیازات برای هر سند
    results = []
    for doc_id in doc_term_freqs:
        # استخراج بردار سند فقط برای اصطلاحات موجود در پرسمان
        doc_vec_weights = []
        for term in query_tf:
            tf = doc_term_freqs[doc_id].get(term, 0)
            if tf > 0:
                weight = (1 + math.log(tf)) * idf.get(term, 0)
            else:
                weight = 0
            doc_vec_weights.append(weight)
        doc_vec = np.array(doc_vec_weights)
        doc_len = np.linalg.norm(doc_vec)

        cosine_score = cosine_similarity(doc_vec, query_vec, doc_len, query_length)
        pivoted_score = pivoted_normalization_score(doc_vec, query_vec, doc_len, query_length, pivot, a)

        results.append({
            "Document": doc_id,
            "Length": doc_lengths[doc_id], # طول بردار کامل سند
            "Cosine Score": cosine_score,
            "Pivoted Score": pivoted_score
        })

    # نمایش نتایج
    print("مقایسه امتیازات با نرمال‌سازی کسینوسی و نرمال‌سازی نقطه محوری")
    print("-" * 70)
    for result in results:
        print(f"{result['Document']}: طول={result['Length']:.2f}, امتیاز کسینوسی={result['Cosine Score']:.4f}, امتیاز نقطه محوری={result['Pivoted Score']:.4f}")

    # رسم نمودار مقایسه‌ای
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    doc_names = [result["Document"] for result in results]
    cosine_scores = [result["Cosine Score"] for result in results]
    pivoted_scores = [result["Pivoted Score"] for result in results]

    x = np.arange(len(doc_names))
```

```
width = 0.35

plt.bar(x - width/2, cosine_scores, width, label='Cosine Normalization')
plt.bar(x + width/2, pivoted_scores, width, label='Pivoted Normalization')

plt.xlabel('Documents')
plt.ylabel('Scores')
plt.title('Comparison of Cosine and Pivoted Normalization')
plt.xticks(x, doc_names)
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

# بر نتایج a نمایش تأثیر پارامتر
plt.figure(figsize=(10, 6))
a_values = np.linspace(0.1, 0.9, 9)
doc_id = "Doc2" # سند بلند برای نمایش تأثیر

# و پرسمان Doc2 محاسبه مجدد بردار سند برای
doc_vec_weights = []
for term in query_tf:
    tf = doc_term_freqs[doc_id].get(term, 0)
    if tf > 0:
        weight = (1 + math.log(tf)) * idf.get(term, 0)
    else:
        weight = 0
    doc_vec_weights.append(weight) # وزن به لیست اضافه می‌شود

doc_vec = np.array(doc_vec_weights) # آرایه پس از تکمیل لیست ساخته می‌شود
doc_len = np.linalg.norm(doc_vec)


scores = []
for a_val in a_values:
    score = pivoted_normalization_score(doc_vec, query_vec, doc_len, query_length, pivot, a_val)
    scores.append(score)


plt.plot(a_values, scores, 'bo-')
plt.xlabel('Parameter a')
plt.ylabel('Pivoted Normalization Score')
plt.title(f'Effect of Parameter a on Pivoted Normalization Score for {doc_id}')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

مقایسه امتیازات با نرمال‌سازی کسینوسی و نرمال‌سازی نقطه محوری

Doc1: طول=1.58, امتیاز کسینوسی=1.0000, امتیاز نقطه محوری=0.4399
Doc2: طول=5.28, امتیاز کسینوسی=0.9804, امتیاز نقطه محوری=0.6552
Doc3: طول=4.36, امتیاز کسینوسی=0.3833, امتیاز نقطه محوری=0.0798
Doc4: طول=4.53, امتیاز کسینوسی=0.0000, امتیاز نقطه محوری=0.0000





جمع‌بندی فصل ۶: امتیازدهی، وزن‌دهی واژه‌ها و مدل فضای برداری

در این فصل با روش‌های پیشرفته‌تر برای امتیازدهی و رتبه‌بندی اسناد آشنا شدیم:

- پارامتریک و منطقه‌ای (zone) را به‌عنوان روشی برای سازماندهی و امتیازدهی به اسناد معرفی کردیم. این همان روشی است که در گوگل اسکالر برای جستجوی مقالات بر اساس نویسنده، سال انتشار یا مجله استفاده می‌شود.
- وزن‌دهی به واژه‌ها بر اساس فراوانی (tf) و فراوانی معکوس سند (idf) را بررسی کردیم. این روش به گوگل کمک می‌کند تا تشخیص دهد کلمه «گوشی» در یک صفحه مهم‌تر است.
- مدل فضای برداری را به‌عنوان روشی برای محاسبه شباهت بین پرس‌وجو و اسناد معرفی کردیم. این همان تکنیکی است که به سیستم‌های جستجو اجازه می‌دهد مفاهیم مشابه را پیدا کنند، حتی اگر کلمات یکسانی استفاده نشده باشد.
- روش‌های مختلف نرمال‌سازی و امتیازدهی را بررسی کردیم. این همان روشی است که باعث می‌شود اسناد طولانی‌تر به‌طور ناعادلانه امتیاز بالاتری نگیرند.

بیاید این مفاهیم را با چند مثال واقعی مقایسه کنیم:

♦ **پارامتریک و منطقه‌ای (Zone):** تصور کنید در دیجی‌کالا به دنبال «گوشی سامسونگ» می‌گردید. سیستم می‌تواند کلمه «سامسونگ» را در بخش‌های مختلف محصول (عنوان، توضیحات، مشخصات) جستجو کند و به هر بخش وزن متفاوتی بدهد. مثلاً اگر «سامسونگ» در عنوان محصول باشد، وزن بیشتری نسبت به وقتی که در توضیحات باشد، دریافت می‌کند. این کار باعث می‌شود نتایج مرتبط‌تر در بالای لیست قرار گیرند.

♦ **tf-idf:** شما در گوگل عبارت «بهترین رستوران ایتالیایی» را جستجو می‌کنید. گوگل با استفاده از tf-idf تشخیص می‌دهد که کلمه «ایتالیایی» در یک صفحه مهم‌تر از کلمه «بهترین» است، زیرا «ایتالیایی» کمتر در کل وب تکرار شده و قدرت تفکیک بیشتری دارد. بنابراین، صفحه‌ای که کلمه «ایتالیایی» را بیشتر تکرار کرده، امتیاز بالاتری می‌گیرد.

♦ **مدل فضای برداری:** شما در گوگل عبارت «دستور پخت پیتزا» را جستجو می‌کنید. گوگل این پرس‌وجو را به یک بردار تبدیل می‌کند و آن را با بردارهای تمام صفحات وب مقایسه می‌کند. صفحاتی که بردارشان به بردار پرس‌وجو نزدیک‌تر است (یعنی مفاهیم مشابهی دارند)، امتیاز بالاتری می‌گیرند. به همین دلیل است که وقتی «دستور پیتزا» را جستجو می‌کنید،

صفحاتی درباره «دستور پیتزا مارگاریتا» یا «روش تهیه پیتزا خانگی» هم در نتایج ظاهر می‌شوند، حتی اگر دقیقاً همان کلمات را نداشته باشند.

♦ **نرمال‌سازی طول سند:** دو مقاله یکی با ۱۰۰۰ کلمه و دیگری با ۱۰۰۰۰ کلمه، هر دو کلمه «هوش مصنوعی» را ۱۰ بار تکرار کرده‌اند. بدون نرمال‌سازی، مقاله طولانی‌تر امتیاز بالاتری می‌گیرد. با نرمال‌سازی، سیستم تفاوت طول اسناد را در نظر می‌گیرد و امتیاز عادلانه‌تری اختصاص می‌دهد. این همان روشی است که در گوگل Scholar استفاده می‌شود تا مقالات طولانی‌تر به‌طور ناعادلانه رتبه بالاتری نگیرند.

این فصل مفاهیم اساسی امتیازدهی و رتبه‌بندی در سیستم‌های جست‌وجو را فراهم می‌کند. در فصل‌های بعدی، با مفاهیمی مانند:

- محاسبات بهینه در مدل فضای برداری - روش‌هایی که به گوگل اجازه می‌دهند میلیاردها سند را در کسری از ثانیه رتبه‌بندی کند
- ارزیابی سیستم‌ها (دقت، بازیابی، F1) - معیارهایی برای سنجش اینکه آیا موتور جستجوی ما واقعاً خوب کار می‌کند یا نه
- یادگیری ماشین برای بهبود رتبه‌بندی - روش‌هایی که گوگل از آن‌ها برای یادگیری از رفتار کاربران و بهبود نتایج جستجو استفاده می‌کند
- مدل‌های احتمالی - تکنیک‌هایی که به سیستم‌های جستجو اجازه می‌دهند احتمال مرتبط بودن یک سند را تخمین بزنند

آشنا خواهیم شد - که همگی بر همین پایه‌های امتیازدهی و رتبه‌بندی بنا شده‌اند.