AI SYSTEMS SCIENCE / AGENT MEMORY

32讲 · 零基础理论课程 · 记忆分类专题

10

智能体记忆有哪些类型？

Working · Episodic · Semantic · Procedural

From Functional Categories to Reliable Decisions

从一次科研任务的18天演化出发，理解工作记忆、情景记忆、语义记忆与程序性记忆之间的区别、转换及失效边界。

零基础 · 理论详解

不安排实验

18张机制图 · 12道理论题

COURSE ROADMAP

本讲学习地图

按照**整体概念 → 四种功能 → 动态转换 → 来源/时间/权限 → 可靠性**的顺序，建立能独立推演的记忆系统模型。认知科学概念是理论启发，不是人脑与AI组件的一一映射。

01 一个科研场景，四个问题

02 功能、时间、表示的分类坐标

03 工作记忆：当前任务

04 工作记忆的动态操作

05 情景记忆：事件证据

06 情景记忆的时间错误

07 语义记忆：事实与关系

08 语义状态与来源核验

09 程序性记忆：怎样做

10 描述、技能与执行能力

11 四类记忆怎样转换

12 跨18天事件时间线

13 同一记录的多种用途

14 短期与长期的交叉

15 参数、向量与功能类别

16 检索不同记忆的路线

17 历史事件与最新状态

18 程序性记忆的权限边界

19 经验抽象与验证门槛

20 不同记忆的评价维度

21 12个常见误区

22 12道理论题及解答

23 知识地图与参考文献

> 贯穿问题：第4天曾提出收费扩样，但第12天已正式暂停；第18天如何准确回忆历史、理解当前规则并采取下一步行动？

01 先遇到问题：同一个科研助手为什么需要四种“记忆”？

想象一个科研智能体正在长期协助研究一个名为「长期任务记忆可靠性」的课题。它在不同日期获得以下信息：

- **第1天**，研究者确定目标：「先研究记忆错误如何影响任务决策，暂时不开展收费实验。」
- **第4天**，智能体提出一个用商业模型扩样的候选计划，但研究者**没有批准**。
- **第9天**，智能体执行一次完全离线的数据检查，发现评测脚本把部分基础设施故障误判成模型错误。
- **第12天**，研究者确认：「收费扩样继续暂停；以后报告结果必须分开统计模型失败和运行环境失败。」
- **第15天**，智能体整理出一张“每次做结果分析前的检查清单”。
- **第18天**，研究者询问：「今天应该先做什么？为什么？」

如果只是把六天的信息按时间保存下来，系统依然面临四个不同的问题：

1. **现在脑子里要握住什么？** —— 当前任务是第18天的下一步安排，应该临时保留最新约束、正在做的子任务、证据缺口。这更接近 **工作记忆（Working Memory）**。
2. **过去到底发生过什么？** —— 第9天究竟发现了什么脚本错误、当时有哪些证据、如何得出结论？这更接近 **情景记忆（Episodic Memory）**。
3. **现在有哪些可依赖的事实或规则？** —— 「收费扩样目前没有被批准」「模型失败与环境失败要分开统计」。这更接近 **语义记忆（Semantic Memory）**。
4. **下一次怎样完成类似任务？** —— 在核对失败原因之前，先检查运行日志、评分器与任务合同，再作归因。这更接近 **程序性记忆（Procedural Memory）**。

这里的“四种”不是四个硬盘分区，而是**根据系统需要利用过去信息完成哪种认知功能而做的分类**。同一条事件可能被不同组件以多种形式利用：第9天的失败案例既是情景证据，也可能为语义结论和操作步骤提供依据。这个抽象借鉴认知科学，但不是宣称语言智能体具有与人脑同构的神经记忆系统。[1–4]




图1｜四种功能性记忆（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

本讲核心任务：学完以后，给定一段智能体历史，你能够回答：哪些属于“正在处理的状态”、哪些是“可核查的过去事件”、哪些是“当前可用的知识”、哪些是“怎样做事的步骤”；并解释四者怎样流动、冲突和更新。

02 先建立分类坐标：我们是在按什么标准分?

初学者经常混淆两类问题：**这份信息发挥什么作用?** 与 **它保存在什么地方、保存多久?** 后者已经在前几讲学过上下文、数据库和向量索引。现在要把两者分开。

分类维度	它回答的问题	常见取值	示例
功能维度	信息用来做什么?	工作 / 情景 / 语义 / 程序性	「刚完成哪一步」「那次失败原因」「当前规则」「具体操作流程」
时间维度	保留与使用多长时间?	临时 / 跨会话 / 长期	当前轮的待办、跨月的研究决定
表示维度	信息怎样表示?	原始文本 / 结构化记录 / 向量 / 图 / 参数等	一条时间戳事件可同时具有文本与向量
主体维度	对谁、对哪个任务成立?	用户个人 / 项目 / Agent私有 / 多Agent共享	某项目的暂停决定不能冒充全局规定
操作维度	系统对记忆做什么?	写入 / 检索 / 更新 / 整合 / 遗忘	把旧提议标为已过时

把四种功能性记忆与短期/长期并列，会产生逻辑错误。比如，一条**长期保存的情景记忆**完全可以在当前这一轮被取回，放进**工作记忆**；它没有因此“变成只属于短期”。又如，一条语义规则既可以用文本保存，也可以作为图中的一个节点；“语义”并不等于“向量”。[3,4,9]

一句话心智模型：功能分类像“岗位职责”，时间分类像“保留期限”，表示分类像“文件格式”，访问控制像“权限范围”。这些标签可以同时贴在同一条记录上。




图2｜四个正交分类维度（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

03 工作记忆：智能体此刻正在拿在手里的信息

工作记忆（Working Memory）的核心不是“存很多”，而是**让当前步骤需要的信息保持可访问，并支持短时间内更新、比较与操作**。人类工作记忆理论提供了重要启发，但 Agent 架构通常通过上下文、结构化状态、任务变量等工程机制近似实现。[2,3]

对于第18天的科研智能体，工作记忆可能包含：

- 当前目标：给出下一步任务建议，禁止未经批准发起收费实验。
- 当前子任务：核对第9天脚本错误是否已修复。
- 最新状态：第12天仍暂停收费扩样。
- 中间判断：先确认评测口径和证据，再提出有界离线核查。
- 下一动作：读取指定日志和当前任务记录，产出简短的证据差异表。

这些信息不是“世界上所有相关资料”。它们是系统从任务指令、环境状态与记忆检索中**挑选并激活的工作集合**。当前步骤变化，工作集合也变化。第18天的问题处理完以后，临时变量可能被清掉，而第12天的有效决定依然在长期记录中保留。

三个容易误会的地方

第一，工作记忆不完全等于模型上下文窗口。 当前提示中的一段文本当然可能承载工作记忆，但智能体还可能在控制器的状态对象、任务队列和检查点中维护工作信息；反过来，上下文里也可能混入大量并非当前任务所需的历史材料。

第二，工作记忆不等于KV Cache。 KV Cache是推理计算中的键值张量复用机制；它帮助加速自回归生成，不负责持久表达“这项研究暂时没获批”。

第三，工作记忆不是越大越好。 大量无关材料会增加成本，还可能把任务目标淹没。真正要看的是任务必需信息是否保持完整、最新并且没有冲突。



图3｜当前工作区结构（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

04 工作记忆如何动态运行?

把工作记忆看作一张不断擦写的白板：

1. **装载**：控制器接到「安排今天工作」的目标，放入任务、授权约束与当前项目ID。
2. **激活**：记忆检索器提取第9天故障和第12天最新决定；控制器选择与本轮任务相关的内容。
3. **操作**：模型比较“脚本问题是否解决”“此刻是否有新授权”，形成候选行动。
4. **核验**：从真实项目状态、日志或人类决定中校正候选判断。
5. **更新**：用新结果替换临时计划；必要时把可长期复用的结果写回长期记忆。
6. **释放**：当前任务结束，把一次性的中间变量从工作区移走，但不必删除原始事实。

例如：起初工作白板写着“核查脚本”，核查完成后写成“脚本已修复，尚无收费扩样授权”；这个更新只代表**当前工作状态变化**。若要声明“系统以后必须先看日志”，还需要有证据支持，经过独立的经验抽象或规则维护。




图4｜工作记忆操作循环（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

一个简单的容量思想实验

假设本轮可供任务使用的上下文预算是8,000 Token（**仅教学假设**）。目标与权限需1,000，当前工具证据需2,300，最新决定需800，系统还要为模型输出保留1,800。总占用5,900，仍剩2,100。此时把全部30天原始聊天再塞进来，不一定使决策更好。选择**与当前问题有关且可核验**的证据，比盲目增加历史更重要。

05 情景记忆：不是只保存结论，而是保留一次“经历”

情景记忆（Episodic Memory）回答的问题是：**什么时候、在什么任务背景下、谁做了什么、观察到什么、结果怎样**。它强调事件的具体性、时间性和来源上下文。Tulving关于情景与语义记忆的区分是经典认知科学起点之一；工程智能体借用这一思路，以事件日志、任务轨迹、工具结果和带元数据的摘要来实现相似功能。[1,4]

一条合格的科研情景记录可能包含：

- 事件：第9天执行离线数据核查。
- 前置条件：评测脚本版本V1，使用指定公开数据集合。
- 行动：分析失败样本和执行日志。
- 观察：部分超时被打成模型业务错误。
- 结果：定位到评分脚本缺陷，尚需修复并复核。
- 证据：关联原始日志、代码版本、文件哈希与复核记录。
- 不确定性：当日只能证明已观察样本的标签错误，不能推断整个基准的真实错误率。

请比较：

情景记忆：「第9天在V1评分脚本上，看到6条样本中2条超时被错标，日志链接为E009。」

语义结论候选：「当前评分管线可能将环境超时当成模型失败，必须检查评分口径。」

前者描述**一次有界事件与证据**，后者描述**从事件中提炼的事实或规则**。两者不是同一回事。




图5｜情景事件的证据链（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

06 情景记忆为什么特别重要？它会怎样出错？

研究者问：「为什么当时暂停这个实验？」智能体不能只回答「因为有风险」。更好的回答是：第9天发现了哪些评分问题，第12天谁确认了什么决定，相关原始材料是什么。如果没有情景链，就难以追溯一条结论的根据。

情景记忆在长期智能体系统中的主要价值有三个：

1. **可追溯**：能把结论追溯到日期、行动、工具响应与证据来源。
2. **可解释变化**：今天的决定与上个月不同，能回答中间发生了什么。
3. **支持经验归纳**：多个独立事件可能表现出可复用模式，为后续语义或程序性记忆提供材料。

它也有三类典型失败：

- **事件丢失**：摘要只留下“实验失败”，漏掉“由于评分器故障”的关键因果候选。
- **事件拼接**：将第9天的日志和第12天的另一次决策混写为同一天发生的事。
- **时间错置**：把第4天提出的**未经批准的候选计划**，写成「研究者曾正式授权」。

系统应尽量分开保存“原始事件是什么”“自动摘要怎么说”“人类正式确认了什么”，并允许根据原记录修正错误摘要。**情景记忆记录历史，但不自动具有执行授权。**



图6｜时间与事件关系（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

07 语义记忆：提炼出可以跨事件复用的知识

语义记忆（Semantic Memory）通常用于保存事实、概念、关系及较稳定的规则，而不是一次事件的完整场景。对智能体而言，它可以是对外部世界的知识，也可以是关于某个用户、组织、项目或任务的**已知事实与有效约束**。[1,3]

例子：

- 「本项目的研究目标是检验记忆错误是否会影响长期决策。」（项目事实）
- 「评分器超时与模型生成了错误答案是两类不同事件。」（概念区分）
- 「第12天起，新增付费实验处于暂停状态。」（有时间范围的当前项目状态）
- 「负责人要求任何新预算都必须经过确认。」（任务权限规则；其来源和作用范围要明确）

这里并非每句话都永远有效。**“稳定知识”是相对的**：地理常识可能多年不变，而“项目当前是否暂停”可以一天内改变。语义记忆需要时间有效期、来源与适用范围；否则系统可能把旧知识当成永恒事实。

语义知识在工程上怎样表示?

除了完整文本，也可以拆为逻辑关系。例如：

- 主体：项目 P；关系：当前状态；取值：收费实验暂停；生效时间：第12天。
- 主体：评分错误；关系：不同于；取值：模型推理错误。
- 主体：检查清单 C；关系：适用于；取值：离线结果复核任务。

系统可能将这些关系保存在表、文档或知识图谱中，还能建立向量索引以方便语义搜索。**语义记忆不等于“用向量保存”**；语义描述的是知识功能，向量描述的是一种检索表示。




图7｜语义知识的关系表示（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

08 语义记忆的关键：事实、观点、提议、决定不能混为一谈

假设历史里有三条：

- 第4天，智能体提议：「建议购买更多API额度。」
- 第12天，研究者决定：「暂不批准新增付费实验。」
- 第18天，智能体的旧摘要写着：「团队计划追加API预算。」

把它们存成三个语义向量并按相似度返回，最相似的可能是第4天与第18天的信息，但**真正有效的状态仍由第12天决定**。相似度本身不能判断正式性。

因此，语义层至少要回答四个问题：

1. 这句话是**观察事实、外部知识、AI推断、候选建议还是研究者决定**？
2. 由**谁**提出或确认？有没有证据？
3. 对**哪个项目、人员、时间段**成立？
4. 是否已经被后续决定**撤销、替换或限定**？

一个容易记忆的结构是：**主张 + 来源 + 时间 + 范围 + 状态 + 版本**。系统可以保存旧版本以解释历史，但生成当前行动建议时，必须优先核查最新有效状态，并在授权问题上依据真实权限系统。




图8｜语义记忆的有效状态冲突（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

09 程序性记忆：把经验变成“怎样做”的能力或流程

程序性记忆（Procedural Memory）关注**完成一类任务时采用怎样的动作、顺序、策略或技能**。认知科学中的程序性记忆常与“会做”及非陈述性学习有关，例如熟练动作技能；语言智能体中常把可复用操作流程、工具调用策略、工作规则或技能说明称为程序性记忆，但两者不能机械等同。[4,5]

科研智能体可利用的程序性内容：

任务：核验一份智能体评测报告

1. 确认任务版本、评测样本、有效分母。
2. 分离模型业务错误与基础设施错误。
3. 查看原始请求、工具轨迹和评分器输入输出。
4. 对关键错误与成功案例进行复核。
5. 把已证实结果、推断和未知事项分开报告。
6. 只有获得相应授权，才考虑新增收费调用。

这个“操作模板”能够在多个类似任务中复用。它与情景记忆的区别在于：**情景记忆说“第9天我怎么做的”，程序性记忆说“下一次遇到这一类任务可以怎样做”**。

但是，**文本操作清单不代表智能体已经内化为可靠技能**。它还需要可执行的工具接口、前置条件、失败处理、持续维护和行动结果反馈。把“步骤写在记忆里”只能证明系统有流程描述，不能证明真实执行一定成功。




图9｜程序性步骤的任务流（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

10 程序性记忆的三个实现层次

为了避免把“存了教程”当成“学会了技能”，可以将Agent工程实现分成三个层次：

层次	能力	具体例子	局限
流程描述	能读取文字指令	“先查日志，再做归因”	可能照做失败，也可能忽略
可调用技能	控制器能触发明确步骤	“调用日志读取工具→检查状态→生成报告”	工具状态、版本和异常仍需核验
经过反馈调整的策略	在可见反馈下改善行动选择	发现某类日志缺失时改走替代证据链	必须证明改进来自可靠反馈，不等于模型权重改变

一些研究会通过语言反馈让智能体在多轮尝试中保留经验。例如 Reflexion 将反思文字保存在情景记忆缓冲中，以影响后续决策；这说明“经验反馈可改变下一次行为”，但不应直接解释为“模型权重已被训练更新”。[7]

特别提醒：任何“技能流程”都不构成权限。即使程序性记忆里写着“运行收费评测”，控制器仍需要依据实际权限、预算和明确的人类决定判断是否可执行。

11 四类记忆如何互相转化？最重要的一张动态图

四类功能并不是四个互不往来的信息仓库，而是会在时间中互相支撑。例如：

第一次出错（情景记忆）：第9天发现环境超时被误判为模型错误，保留日志证据。

形成一个认识（语义记忆）：归纳“这类超时不能自动算作模型错误”，标记来源和适用范围。

形成可复用做法（程序性记忆）：将“检查评分器和基础设施”写进下一次评测的核查清单。

正在处理任务（工作记忆）：第18天问“如何安排今天工作”，临时取回相关情景、规则与流程，选定下一步。

产生新的经历（新的情景记忆）：第18天实际核验工具返回的结果，又成为下一轮记忆候选。

注意箭头并不意味着自动且必然正确。**从一次案例总结规则，可能过度泛化；从规则生成流程，可能把推断误写成制度；从流程到真实执行，还可能受工具和权限约束。** 每一步都需要保留证据和修订可能。




图10｜四种记忆的转换关系（课堂抽象示意，非系统实测截图。）


12 完整的时间演化：从第1天到第18天

下面是本讲的**教学虚构时间线**。每次都有明确的“原始历史”“当前有效知识”“正在处理的任务”和“可复用流程”。

时间	新发生的事	情景记忆中记录	语义记忆中可能更新	程序性记忆中可能更新
第1天	确定研究目标	目标会议及来源	研究目标、项目范围	暂不更新
第4天	AI提出收费扩样	一条**未批准的提议**	“有过提议”不等于“已批准”	暂不更新
第9天	离线检查发现评分问题	样本、日志、版本、观察	“有评分错误风险”	提议增加核查步骤
第12天	正式暂停新增收费实验	决定的日期、主体、原文	“当前暂停”，取代旧状态	步骤中加入权限核查
第15天	形成核查清单	谁制定、为何修改	记录清单适用范围	形成版本化工作流程
第18天	查询今天的安排	此轮新任务及随后结果	调用最新有效知识	按适用流程执行有限步骤

从**第12天到第18天**，重要的不仅是存储了两条“相似”文字，还必须回答：新决定是不是有效、旧提议是否失效、什么动作可执行。事件链负责解释“为什么变了”，当前有效知识负责回答“现在是什么”，工作区负责组织“本轮怎么办”。

11 · 同一项目，四类记忆随时间形成并交互



第18天：工作区同时调入最新语义决定、相关情景证据、可复用流程

注意第4天只是未获批准的历史提议

图11｜跨18天的记忆演化（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

13 同一条信息，到底应该归哪一类?

这四类并不是互斥的数据标签。一句普通语言可能承担多个功能。

例如，原文是：「第9天我们按步骤A→B→C检查日志，最终发现评分器问题。」

- **如果保存“第9天发生了什么”**：这是情景记忆的典型用途。

- **如果总结“评分器故障与模型错误必须区分”**：形成语义记忆。
- **如果提炼“之后都先按A→B→C检查”**：可能成为程序性记忆的候选。
- **如果本轮正在使用这条步骤检查新报告**：这条内容也进入了当前工作记忆。

技术上可以用一份权威原始记录支持多种视图，而不一定复制出四份毫无联系的文本。应保存**源记录ID和衍生关系**，如“当前规则R源于事件E9，并经第12天确认”。

一个有用但不绝对的简化判断法：

- 含“哪一天、哪一次、当时”且需要事件证据 —— **优先按情景记忆理解**。
- 含“是什么、目前成立什么、X与Y什么关系” —— **优先按语义记忆理解**。
- 含“下次该怎么做、先做哪一步、遇异常如何处理” —— **优先按程序性记忆理解**。
- 含“我现在正在执行哪一步、眼前缺什么资料” —— **优先按工作记忆理解**。

这里说“优先”，是因为语言表面形式不决定真实功能；真正分类取决于系统**怎样使用和维护这条信息**。

12 · 一份原始日志可以服务四种不同功能




图12｜同一证据的四种用途（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

14 短期记忆与长期记忆在哪里？

短期/长期主要涉及**保留时间与访问频度**，不是“知识内容类型”。四种功能与保留周期可以交叉。

功能类别	当前轮工作区的表现	可长期保留的表现
工作	当前任务目标、待办、工具结果	周期性任务的检查点或状态历史可以持久保存；恢复后重新激活
情景	刚发生的一次工具失败	带时间、来源与证据的历史轨迹
语义	本轮刚查出的项目规则	经确认的项目状态、常识与长期约束
程序性	当前步骤卡	经版本管理的流程、策略与技能定义

工程实现里，“工作记忆”通常最强调**即时活动状态**；即使为了恢复而持久化其检查点，它的功能仍是让任务能继续运行，而不等于生成了一条可跨任务复用的语义知识。

认知科学里，人脑“情景、语义、程序性”的分类也与不同记忆机制有联系，但把神经结构直接映射为数据库、向量检索或KV Cache不是经证实的对应关系。[2,4,5]



图13｜功能类别与保存周期交叉（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

15 参数记忆、向量记忆和“功能性记忆”是什么关系？

这三者同样不是同一层级的概念：

- **参数记忆（Parametric Memory）**：信息以模型权重的形式影响输出。这里不能精确把某一个事实定位为某一个可编辑的“文件”。
- **文本/结构化外部记忆（Explicit External Memory）**：信息保存在可访问的文件、数据库、日志和文档中，便于审计、修订与按需检索。
- **向量表示（Embedding Representation）**：用于将文本等对象表示为数字、支持语义相似匹配。可以给情景、语义或程序性条目都建立向量索引。

- **隐藏状态或潜在表示（Latent State）**：部分模型/架构可能维护面向连续计算的中间状态；它是否构成可跨任务、可审计的长期记忆，要看具体机制。

所以“用了向量数据库”不能推出“系统具备情景记忆”；“给模型发了很长提示”不能推出“形成了长期语义记忆”；“模型参数里学过某知识”也不意味着知道某研究项目第12天最新的人工授权决定。[9]

16 不同记忆类型怎样决定检索方式?

系统如果清楚“用户问的是什么”，检索逻辑也会更具体。

用户的问题	优先找什么	还需要怎样核对
“上次是怎么失败的？”	情景事件、日志、时间线	原始轨迹、日期、版本、样本
“现在的项目目标是什么？”	最新的语义状态	生效时间、主体、来源、替代关系
“以后这类分析按什么顺序做？”	程序性流程或技能卡	适用范围、前置条件、权限、工具版本
“我这一轮已经完成哪一步？”	工作记忆、任务检查点、环境状态	最近工具结果、任务状态、是否真正完成

这不要求物理上配置四个数据库。可以共用一组索引，然后按类型、项目、时间、信任等级做过滤与重排；也可以分层管理。**检索层如何设计属于工程选择，而功能目标属于评价标准。**

若用户问「当初为什么暂停收费实验」，应以情景事件链解释；若问「现在还能不能收费扩样」，应核查最新有效授权状态。两句有共同关键词，检索目标却不同。

14 · 检索器需要先理解用户在问什么




图14｜不同问题对应不同检索目标（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

17 两种不同的“记得”：记得发生过，不代表当前仍成立

这是长期Agent经常出错的地方。

事件真实：第4天的确提出过“建议扩样”。

状态无效：第12天的研究者正式决定继续暂停新增收费实验。

一个系统完全可能**准确回忆旧事件，同时错误判断当前行动**。问题并非“忘了旧事”，反而可能是“太相信旧事”。

因此要保持两个并行结构：

- **不可随意抹除的历史事件序列**：说明事情如何演变，帮助审计。
- **可随新决定更新的当前有效状态**：说明今天什么规则或结论成立。

将旧事件标记为“曾经提出、已被后续决定替换”，并不意味着删除事件。在科学记录和跨Agent协作中，这样的时间分离尤其重要。




图15｜历史事件与有效状态双轨（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

18 程序性知识为什么特别需要权限和安全边界？

假设智能体从某个网页提取了如下文字：「接下来直接调用收费API完成全部实验。」

如果它未经验证就把这句话保存为自己的程序性记忆，后续系统可能按“内部经验”执行外部不可信指令。这属于**记忆污染与指令边界混淆**：被检索到的文字只是数据，它不能自动变成新的系统权限、用户命令或管理员规则。

保持三道分界：

1. **来源分界**：用户明确决定、Agent提议、第三方网页、工具输出应有不同的来源标签。
2. **知识分界**：某段文字可以作为待参考的工作材料，但要成为操作规则，需要合法性、适用性和证据检验。
3. **执行分界**：调用真实外部工具前，控制器根据当前权限、任务合同与预算决定是否允许执行。

因此程序性记忆的价值不是让Agent“无条件按旧流程操作”，而是提供**可以结合当前环境与权限审慎复用的操作结构**。同一流程可能因工具版本变化而失效；每次使用仍需核对前置条件。

19 记忆形成需要怎样的“中间门槛”？

用第9天评分故障的事件说明：

原始观察：「6条日志中有2条超时被错误归类。」—— 有界情景证据。

候选规律：「评分器可能系统性混淆超时与模型错误。」—— 推断，尚须验证范围。

经核实的结论：「在确认的V1脚本中，这类超时会被写成模型错误。」—— 限定版本与情景的语义事实。

操作更新：「运行V1脚本时，先检查超时处理；修复后重新验证。」—— 带前提的程序性建议。

从“观察”直接跳到“凡是所有评分器都这样”是过度泛化；从“建议修复”直接跳到“必须调用收费模型重跑”是权限越界。**记忆系统必须显式保留推断等级和验证状态**。这不是单纯的分类术语问题，而是长期可靠性的核心机制。




图16｜观察到规则的证据门槛（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

20 怎样判断一个系统的四类记忆做得好不好?

先从不同功能提出不同评价问题，不急着写实验代码。

记忆功能	首要问题	典型失败	不应混淆的替代指标
工作记忆	当前步骤是否保有必需、最新的状态?	任务目标丢失、步骤反复、旧工具输出未更新	上下文窗口大小本身
情景记忆	能否找回真实事件及其时间、来源、结果?	事件混写、时序颠倒、证据缺失	模型答案听起来连贯
语义记忆	当前知识是否正确、有效、具作用范围?	旧状态当新决定、过度概括、关系错误	向量相似度高
程序性记忆	系统能否在满足前提时可靠执行适用流程?	步骤错序、工具失效、越权执行	“流程写得很像教程”

还应单独看**端到端行动成功率**：即使四类局部记忆都合格，模型也可能做错决策，工具也可能失败。反过来，系统偶然完成任务，不代表所有记忆机制可靠。不同层次的质量必须分开观察与解释。



图17｜四种功能的独立评估目标（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

21 十二个最容易犯的概念错误

1. **“工作记忆就是KV Cache。”** 错。KV Cache是推理加速中复用的张量；工作记忆是任务当前所需的活动信息功能。
2. **“情景记忆一定是图片或视频。”** 错。它可以是文字、结构化事件、工具轨迹，关键是有具体事件上下文。

3. **“语义记忆就是向量。”** 错。语义是知识功能，向量是表示/检索手段。
4. **“程序性记忆就是模型已经学会执行。”** 错。保存步骤与真实可靠执行是不同能力。
5. **“短期=工作；长期=情景。”** 错。时间维度与功能维度交叉。
6. **“一条记录只能归入一种类别。”** 错。同一事件可支持不同功能视图。
7. **“过去发生过，就代表今天仍然有效。”** 错。情景真实与当前语义状态必须区分。
8. **“一次失败就能总结普遍规律。”** 错。需要明确样本、条件与验证范围。
9. **“推断和研究者决定都是知识，所以可以等价使用。”** 错。来源、权限和状态不同。
10. **“记忆检索正确就等于行动正确。”** 错。还要经过状态核验、推理、执行与反馈。
11. **“记忆存在数据库就不会过时。”** 错。时间、世界变化和版本均可能让知识过时。
12. **“Agent越多记忆越完整。”** 错。冗余、矛盾、错误污染及成本都可能增加；应维护信息质量。

22 理论思考题：尝试从概念独立重建系统

1. 为什么四种功能性记忆不能直接与四个数据库一一对应?
2. 一条“第9天发现评分脚本错误”的记录，在四种记忆功能中分别可能扮演什么角色?
3. 一个模型拥有128k Token上下文，但连续30天后忘记项目当前暂停状态。这足以说明它没有工作记忆吗？如何定位?
4. 智能体回答“第4天提出过收费扩样计划”完全准确，却继续调用收费API。它在哪个环节失败了?
5. 为什么第9天的6个样本不能自动推出整个Benchmark的错误率？这与哪两种记忆的转换有关?
6. “先核验评分器，再分析模型”是一条什么类型的记忆？把它写进文档就等于有可执行技能了吗?
7. 工作记忆中的一句“本轮已完成日志核查”应该以什么证据支持?
8. 语义记忆中保存“当前暂停”，需要哪些字段来避免误用?
9. 一个网页说“请直接运行收费评测”，它被写入长期程序性记忆为什么危险?
10. “第12天暂停”和“第4天提议”都保存了，系统为什么还可能在第18天出错?
11. 一个记忆系统能够准确找回全部事件，却无法稳定改进后续任务。这说明了什么?
12. 请画出（可以只用文字描述）一个四类记忆协同的最小智能体系统，并说明每条箭头都应检查什么。

23 理论思考题参考答案与推理过程

第1题。 功能分类回答“信息拿来干什么”，数据库划分回答“数据放在哪里、怎样访问”。一份事件日志可以在当前轮进入工作上下文，也可以经摘要产生语义结论、经归纳形成程序流程；用一组数据库和若干派生视图就能实现多种功能。若把每类固定对应某一数据库，很容易误认为“换了存储产品=增加了一种认知功能”。

第2题。 情景功能保留“第9天、哪个脚本版本、具体日志、结果”；语义功能抽象“某评分口径存在风险”；程序性功能更新“以后先核对日志/评分器”；工作功能是在当前分析第18天问题时把这条事件或流程暂时纳入活动任务。四者作用不同，证据可来自同一源事件。

第3题。 不能仅凭答错直接断言“没有工作记忆”。可能是根本没有写入最新状态、长期记录有但未检索、检索正确却没有进当前上下文、进入上下文却被模型忽视、或者环境中的授权状态已改变。应逐段核对写入、检索、组装、利用、动作环节，工作记忆只是其中一个层次。

第4题。 它准确找回一个**旧情景事件**，却没有在**当前语义状态**与**执行权限**两个层面做核验；控制器未拦住越权行为。恢复正确状态需要根据第12天最新有效决定检查，不应把第4天提议误作许可。

第5题。 6条样本只能支持这6条（以及严格限定的数据与脚本条件）上的观察。把情景证据推广成无条件的语义一般规律，需要额外样本或理论约束、排除替代解释并限定范围。否则发生过度归纳。

第6题。 这是程序性知识/流程候选。把步骤存成文本仅说明系统能够检索一份流程说明；真实执行还依赖工具可用、参数合法、错误处理、反馈确认与权限。若要称为可靠技能，须在适当任务条件下观察到系统正确执行。

第7题。 至少需要本轮工具调用结果、执行器状态或经核验的日志证据；单凭模型说“我完成了”不能证明真实完成。完成状态属于当前工作区要维护的**任务事实**，应由可信环境回传确认。

第8题。 需要项目/主体、内容、来源和确认者、决定时间/生效时间、适用范围、当前状态、版本与替代关系。示例：`P-17 / 新增收费实验 / paused / 第12天生效 / 来自研究者确认 / 替代旧提议`。当新决定出现时应更新当前状态并保留历史。

第9题。 网页是外部来源，内容可能包含恶意或过期的行动指示。若提升为内部程序性记忆，后续模型可能把数据当命令，绕过人类授权。需来源标记、信任检查和控制器独立权限判断；未经确认的文字不产生执行权限。

第10题。 可能的原因包括：按相似度检索时优先找到了旧提议；最新决定未被写入；当前状态视图未更新；上下文混入矛盾文本；模型解释错；控制器没查真实授权。这正说明“历史存在”不等于“当前行动正确”。

第11题。 说明事件检索只是基础能力。还需对经验做可靠抽象、形成正确规则/流程，结合当前任务选择与执行，并用反馈修正。情景召回成功不能自动推出程序学习成功，更不能推出端到端成功。

第12题。 一种最小结构是：环境/对话 → 事件日志(情景) → 事实抽取与验证(语义) → 流程归纳与维护(程序) → 当前任务选择(工作) → 模型/控制器 → 工具/环境 → 新事件。从事件到语义要核查证据与范围；从语义到流程要核查可复用性与权限；从外部记忆到工作区要核查相关性、时间与容量；从模型到工具要核查执行合法性；从工具到事件要核查真实结果。

24 最后用一张知识地图重新理解全章

请把这四个问题依次放回到一个真实长期任务中：

- **工作记忆**：我现在正在做什么、下一步需要什么？
- **情景记忆**：过去哪一次发生了什么，有什么原始依据？
- **语义记忆**：从过去与外部世界中，我们现在能确认什么？
- **程序性记忆**：遇到相似任务时，可以怎样在正确前提下行动？

这四类记忆相互依赖，并通过写入、提取、验证、更新和使用形成动态系统。最重要的不是把信息分到四个盒子里，而是确保**过去发生的事件能够在合适时间、以适当形式、经正确核验后影响当前行动**。

18 · 记忆系统不是四个盒子，而是完整的行动反馈循环




图18｜四种记忆的动态知识地图（课堂抽象示意，非系统实测截图。）

下一讲：第11讲《记忆从哪里来？信息怎样转化为候选记忆？》。届时会继续学习从对话、工具结果、环境观察与任务反馈中形成记忆的底层机制。

25 参考文献与进一步阅读（已核验原始来源）

本讲采用“认知科学概念 → Agent功能抽象 → 工程机制”的讲解方式；以下论文支持概念来源和典型架构，不代表所有智能体必须采用统一四分架构。课程中的科研项目、日期和全部示意图为教学构造。

[1] Tulving, E. (1972). **Episodic and Semantic Memory**. In Organization of Memory, pp. 381–403. Academic Press. 著者书目：https://endeltulving.com/book-chapters

[2] Baddeley, A. (2000). **The episodic buffer: a new component of working memory?** Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 417–423. DOI: https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2

[3] Sumers, T. R., Yao, S., Narasimhan, K., & Griffiths, T. L. (2023). **Cognitive Architectures for Language Agents**. arXiv:2309.02427. https://arxiv.org/abs/2309.02427

[4] Squire, L. R. (2004). **Memory systems of the brain: a brief history and current perspective**. Neurobiology of Learning and Memory, 82(3), 171–177. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nlm.2004.06.005

[5] Squire, L. R., & Zola, S. M. (1996). **Structure and function of declarative and nondeclarative memory systems**. PNAS, 93(24), 13515–13522. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.93.24.13515

[6] Park, J. S., O’ Brien, J. C., Cai, C. J., et al. (2023). **Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior**. UIST 2023. DOI: https://doi.org/10.1145/3586183.3606763

[7] Shinn, N., Cassano, F., Gopinath, A., Narasimhan, K., & Yao, S. (2023). **Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning**. NeurIPS 2023. arXiv: https://arxiv.org/abs/2303.11366

[8] Packer, C., Wooders, S., Lin, K., et al. (2023). **MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems**. arXiv:2310.08560. https://arxiv.org/abs/2310.08560

[9] Hu, Y., Liu, S., Yue, Y., et al. (2025/2026). **Memory in the Age of AI Agents**. arXiv:2512.13564. https://arxiv.org/abs/2512.13564 （研究中的功能、表示、动态三轴分类提供了当代理论参照。）