

Lessons Learned – Reflexion unserer Barrierefreiheits-Prüfung

1. Accessibility-First-Mindset

Frühzeitige Einbindung: Wir haben erkannt, dass Barrierefreiheit bereits in der Konzept- und Designphase bedacht werden muss, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden.

WCAG als roter Faden: Künftige Stories und Akzeptanzkriterien verankern stets das passende WCAG-Level.

2. Non-Text-Content: Alt-Texte & Dekoration

Funktion vs. Dekoration: Funktionale Bilder erhalten aussagekräftige aria-labels; rein dekorative Elemente werden konsequent mit alt="" bzw. aria-hidden="true" versteckt.

Pattern-Bibliothek: Für Icon-Buttons legen wir jetzt ein wiederverwendbares Code-Snippet an, das korrekte Beschriftung sicherstellt.

3. Struktur & Semantik

Übersicht durch Überschriften: Eine strenge H-Hierarchie sorgt für logische Gliederung – Headings gehören nie in interaktive Elemente.

Listen & Landmarks: Wir setzen , <nav> und weitere Landmark-Rollen nur dort, wo sie wirklich Mehrwert bieten.

4. Tastatur-Bedienbarkeit & Fokusmanagement

Klarer Fokus: Sichtbare Focus-Konturen und sinnvolle Tab-Reihenfolgen erhöhen die Orientierung.

Fokusbeibehalt: Nach dynamischen DOM-Änderungen wird der Tastaturfokus bewusst neu gesetzt, um "Verloren-gehen" zu verhindern.

5. Farbkontrast & Farbunabhängigkeit

Kontrast-Checker: Wir nutzen automatisierte Tools (z.B. axe DevTools), um Zielwerte $\geq 4.5:1$ sicherzustellen.

Redundante Signale: Richtig/Falsch-Status und Links werden zusätzlich mit Text oder Symbolen ausgezeichnet.

6. ARIA-Patterns & Interaktive Komponenten

Tabs, Toggles & Co.: Wir halten uns strikt an die WAI-ARIA Authoring Practices, um Name/Role/Value konsistent bereitzustellen.

Keine Nested Interactives: Ein Element = eine Rolle = eine Aktion.

7. Formulare & Fehlermeldungen

Label-Pflicht: Jedes Eingabeelement erhält ein sichtbares oder off-screen-Label.

Live-Regions: Fehlermeldungen werden als role="alert" ausgegeben und der Fokus springt zur Fehler-Übersicht.

8. Animation & Bewegung

Zeitbegrenzung: Animierte Elemente enden nach max. 5s oder können pausiert werden.

Reduziert-Bewegung-Query: Wir respektieren prefers-reduced-motion.

9. Test-Workflow & Toolchain

Automatisierte Checks: axe-CI-Linting in Pull Requests verhindert Regressionen.

Manuelle Prüfungen: Jede User-Story wird mit NVDA (Windows) und VoiceOver (macOS) keyboard-only getestet.

Dokumentation: Jedes A11y-Issue verlinkt auf das betreffende WCAG-Kriterium.