

Credit Default — Project Report

Отчёт по проекту — CP1 + CP2 + CP3

Студент: Свистунов Андрей Группа: —

1. Введение и постановка задачи

Цель. Для клиента банка по его демографии, кредитному лимиту и шести последним месяцам выписок/платежей предсказать, допустит ли он дефолт по платежу в следующем месяце. Практическая ценность — скоринг, приоритизация взысканий, управление лимитами.

Формулировка. Бинарная классификация: $\text{target} \in \{0, 1\}$, где 1 = дефолт.

Обоснование метрики. Классы несбалансированы ($\approx 78/22$), в продакшене банк выбирает порог под свой cost-функционал, поэтому основная метрика — ROC-AUC (качество ранжирования). Дополнительно смотрим PR-AUC, F1, Recall класса 1: пропущенный дефолт обычно дороже ложной тревоги, потому при сравнительно близких ROC-AUC предпочитаем модель с более высоким recall.

2. Поиск и описание данных

Источник. UCI Machine Learning Repository, зеркало на Kaggle — `uciml/default-of-credit-card-clients-dataset`. Выбран как классический monetary-датасет из банкинга с понятной бизнес-интерпретацией и достаточным объёмом.

Описание. - Объём: 30 000 строк × 25 колонок (ID + 23 фичи + таргет). - Демография: SEX , EDUCATION , MARRIAGE , AGE . - Кредит: LIMIT_BAL . - История за 6 месяцев: PAY_1..PAY_6 (статус платежа, -2..8), BILL_AMT1..6 (сумма выписки), PAY_AMT1..6 (сумма платежа). - Таргет: default.payment.next.month (переименован в target).

3. Обработка и подготовка данных

Очистка (src/preprocessing.clean). - Пропусков нет (isna().sum() == 0), полных дубликатов строк — 0. - Удалён ID (идентификатор, сигнала не несёт). - В EDUCATION значения 0, 5, 6 недокументированы — объединены с 4 (others) . - В MARRIAGE 0 не описан — объединён с 3 (others) . - Колонка PAY_0 переименована в PAY_1 для единообразия с PAY_2..6 . - Явно типизированы категориальные (SEX , EDUCATION , MARRIAGE , PAY_*) и числовые (LIMIT_BAL , AGE , BILL_AMT* , PAY_AMT*) колонки. - Выбросы в денежных фичах: оставляем (несут сигнал — очень большие/маленькие траты и платежи коррелируют с риском), используем StandardScaler и в CP2 — робастные модели (деревья).

Feature engineering (feature_engineering). - $UTIL_i = BILL_AMT_i / LIMIT_BAL$ — загрузка лимита. - $PAY_RATIO_i = PAY_AMT_i / BILL_AMT_{i+1}$ — доля оплаты относительно прошлой выписки (обрезано на 5). - MAX_DELAY , SUM_DELAY , NUM_DELAYS — агрегаты по статусам платежа. - MEAN_BILL , STD_BILL , MEAN_PAY_AMT — агрегаты по суммам. - AGE_BUCKET — категориальный возрастной бакет.

Визуализации (сохранены в report/images/): распределение таргета, гистограммы числовых фич, корреляционная матрица, default rate vs PAY_1 , LIMIT_BAL и AGE_BUCKET . Главные инсайты: PAY_1 — сильнейший ранний предиктор (чем больше задержка, тем выше доля дефолта), клиенты с меньшим LIMIT_BAL дефолтят чаще.

Сплит. train_test_split(test_size=0.2, stratify=y, random_state=42) . Для CV в CP2 — StratifiedKFold(n_splits=5) поверх train. **Анти-leakage:** StandardScaler и OneHotEncoder упакованы в Pipeline и фитятся только на train (покрыто тестом test_preprocessor_no_leak_fit_on_train_only). Данные одноразовый срез, временного лика нет.

4. Baseline-модель

Модель. `LogisticRegression(max_iter=1000, class_weight='balanced', random_state=42)` поверх `ColumnTransformer(OHE + StandardScaler)`. Без feature engineering.

Референсная нижняя граница. `DummyClassifier(strategy='stratified')`.

Результаты на test (20%, seed=42):

Модель	ROC-AUC	PR-AUC	F1	Precision	Recall	Accuracy
DummyClassifier	0.500	0.221	0.221	0.222	0.220	0.657
LogReg (baseline)	0.763	0.536	0.529	0.496	0.566	0.777

Baseline обыгрывает случайный классификатор на +0.26 ROC-AUC — задача решается, сигнал в данных есть. В CP2 расширим пул моделей (RF, XGBoost, LightGBM), проведём тюнинг и эксперименты с FE.

5. Эксперименты

Единый стратифицированный сплит (`test_size=0.2, seed=42`). Все модели обучены на одном и том же train/test, сиды взяты из `.env (RANDOM_STATE=42)`. Код: `src.modeling.run_experiments`, ноутбук: `notebooks/03_experiments.ipynb`.

Эксп. 1. FE помогает линейной модели. - *Гипотеза:* добавление `UTIL_*`, `PAY_RATIO_*`, агрегатов задержек и бакета возраста улучшит LogReg. - *Как проверялось:* LogReg (`class_weight='balanced'`) на том же сплите с/без `feature_engineering`. - *Результат:* ROC-AUC $0.763 \rightarrow 0.768 (+0.005)$, Recall $0.566 \rightarrow 0.601$. FE даёт небольшой, но стабильный выигрыш.

Эксп. 2. KNN как нелинейная альтернатива. - *Гипотеза:* локальные границы ($k=25$) захватят нелинейные паттерны в платёжной истории. - *Как проверялось:* KNN($k=25$) поверх `OHE+StandardScaler (scale обязателен)`. - *Результат:* ROC-AUC 0.749 — хуже LogReg+FE. Recall падает до 0.330 — KNN слишком консервативен и пропускает дефолты. Не подходит.

Эксп. 3. Ансамбли деревьев против линейной модели. - *Гипотеза:* табличные данные с взаимодействиями лучше моделируются бустингом/лесом. - *Как проверялось:* RandomForest(400), XGBoost(400, lr=0.05, depth=5, hist), LightGBM(400, lr=0.05, 63 листа). Для деревьев препроцессор — только ONE (без StandardScaler). - *Результат:* все три бьют LogReg по ROC-AUC; XGBoost — лидер.

Сводная таблица (test, seed=42):

Модель	ROC-AUC	PR-AUC	F1	Precision	Recall	Accuracy
DummyClassifier	0.500	0.221	0.221	0.222	0.220	0.657
KNN (k=25)	0.749	0.507	0.436	0.644	0.330	0.811
LogReg baseline (без FE)	0.763	0.536	0.529	0.496	0.566	0.777
RandomForest (400)	0.764	0.530	0.449	0.638	0.346	0.812
LightGBM (400)	0.766	0.541	0.518	0.491	0.548	0.774
LogReg + FE	0.768	0.537	0.520	0.458	0.601	0.754
XGBoost (400)	0.774	0.551	0.468	0.660	0.363	0.818

Промежуточный вывод (CP1). XGBoost — лучший по ROC-AUC (0.774), но на дефолтном пороге 0.5 у него низкий recall. В CP2 это и докручиваем.

CP2: эксперименты сверху CP1

Все CP2-эксперименты гоняются на том же стратифицированном сплите (test_size=0.2, seed=42), CV — `StratifiedKFold(5, shuffle=True, random_state=42)`. Точки входа:

- `src.cv.cv_score_models` — единый CV-скор моделей.
- `src.tuning.run_tuning` — `RandomizedSearchCV` для четырёх кандидатов.
- `src.threshold` — подбор порога (cost-минимум и max-F1) + калибровка вероятностей.
- `src.dim_reduction.run_pca_experiment` — PCA для LogReg.
- `src.interpret` — feature и permutation importance.

Сводка ноутбука: `notebooks/04_tuning.ipynb`.

Эксп. 4. CV-устойчивость моделей. - *Гипотеза:* однократный test-сплит может переоценивать одну модель. На 5-fold CV ранжирование подтвердится. - *Как проверялось:* `cv_score_models` поверх train-выборки, ROC-AUC, mean $\pm$ std по фолдам. - *Результат:* ранжирование моделей сохраняется — XGBoost/LightGBM лидируют, RF подтянулся к ним, разброс между фолдами ≤ 0.01 ROC-AUC. CV подтверждает выбор бустингов как кандидатов на финальную модель.

Эксп. 5. Гиперпараметрический поиск. - *Гипотеза:* дефолтные гиперпараметры XGB/LGBM/RF не оптимальны; для LogReg пригодится регуляризация `C`. - *Как проверялось:* `RandomizedSearchCV(n_iter=15, scoring='roc_auc', cv=5)` для четырёх кандидатов. - *Результат (лучшие параметры из `report/tuning_best_params.json`):* - LogReg+FE: `C=0.05` (более сильная регуляризация, чем `C=1` по умолчанию). - RandomForest: `n_estimators=500`, `max_depth=10`, `min_samples_leaf=10`, `max_features='sqrt'` — более «мягкие» деревья снижают переобучение. - **XGBoost:** `n_estimators=300`, `max_depth=3`, `learning_rate=0.05`, `subsample=0.85`, `colsample_bytree=0.7`, `min_child_weight=5`, `reg_lambda=5.0` — мелкие деревья с регуляризацией. - LightGBM: `n_estimators=500`, `num_leaves=127`, `max_depth=6`, `learning_rate=0.02`, `subsample=0.85`, `colsample_bytree=0.7`, `reg_lambda=0.5`. - Прирост ROC-AUC относительно дефолтных моделей CP1: RandomForest +0.013, LightGBM +0.010, XGBoost +0.006 на test, LogReg+FE -0.000 (регуляризация только устойчивость улучшила).

Эксп. 6. PCA для линейной модели. - *Гипотеза:* после ONE+FE признаков ~ 70 , многие коррелированы (`UTIL_*`, `BILL_AMT*` $\leftrightarrow$ `MEAN_BILL/STD_BILL`). PCA сократит размерность без потери ROC-AUC и снизит шум. - *Как проверялось:* explained-variance-curve + LogReg(PCA=10/20/30/0.95). - *Результат:* 95% дисперсии набирается **27 компонентами**. LogReg+PCA: AUC 0.748 ($k=10$) $\rightarrow$ 0.757 ($k=20$) $\rightarrow$ 0.761 ($k=30$). Это **хуже** LogReg+FE без PCA (0.768) — линейные взаимодействия после ONE уже «извлечены», PCA перемешивает их и теряет интерпретируемость. Для tree-моделей PCA не используется (бустинг сам игнорирует мусорные признаки). Картинка: `report/images/pca_explained_variance.png`.

Эксп. 7. Калибровка вероятностей. - *Гипотеза:* у XGBoost скор хорошо ранжирует, но вероятности смещены — `Brier loss` снизится после калибровки. - *Как проверялось:* `CalibratedClassifierCV(method='isotonic', cv=5)` поверх лучшего пайплайна XGB, сравниваем `Brier` и ROC-AUC до/после. - *Результат:* Brier 0.181 $\rightarrow$ **0.135** (-25%), ROC-AUC 0.780 $\rightarrow$ 0.781 — сохраняется. Калибровка ничего не сломала, но дала корректные вероятности. Финальная модель оборачивается в калибратор для cost-порога и API.

Эксп. 8. Подбор порога под cost-функционал. - *Гипотеза:* порог 0.5 не оптимален для бизнеса: пропущенный дефолт (FN) дороже ложной тревоги (FP). Принимаем условную стоимость FN=5, FP=1 — типичная пропорция в кредитных продуктах. - *Как проверялось:* `threshold_grid_to_frame` на сетке 0.05..0.95 + `best_threshold_by_cost`. - *Результат:* оптимальный порог по cost = **0.39** (cost=3298). Метрики при этом пороге: precision=0.37, recall=**0.77**, f1=0.50. Альтернатива «максимум F1» — порог 0.56 (precision=0.50, recall=0.59, f1=0.54). Берём cost-порог: бизнесу важнее ловить дефолтников, ложные тревоги дешевле допросеять руками. Картинка: `report/images/threshold_scan.png`.

Сводная таблица CP2 (test, после тюнинга, порог 0.5; точные числа — `report/tuning_results.csv`).

Модель	CV ROC-AUC	Test ROC-AUC	PR-AUC	F1	Precision	Recall	Accuracy
LogReg+FE (tuned)	0.7748	0.7684	0.5383	0.517	0.456	0.597	0.753
LightGBM (tuned)	0.7863	0.7763	0.5507	0.532	0.469	0.614	0.761
RandomForest (tuned)	0.7883	0.7774	0.5571	0.540	0.494	0.595	0.776
XGBoost (tuned)	0.7889	0.7797	0.5589	0.529	0.448	0.648	0.745

С cost-порогом **0.39** у XGBoost: precision=0.37, recall=**0.77**, f1=0.50 — модель ловит ¾ дефолтов ценой роста ложных тревог.

6. Финальная модель и интерпретируемость

Выбор финальной модели — XGBoost (tuned + isotonic calibration), порог по cost-минимуму. Аргументы: 1. Лидирует и по ROC-AUC, и по PR-AUC и в CV, и на test. 2. Калибровка приводит вероятности к корректной шкале — это нужно и для бизнес-порога, и для FastAPI-endpoint в CP3. 3. На CV разброс маленький — переобучения нет.

Интерпретируемость (XGBoost feature importance, топ-10):

Признак	Важность
PAY_2 == 2 (OHE)	0.233
MAX_DELAY	0.183
NUM_DELAYS	0.121
SUM_DELAY	0.073
PAY_1 == 2 (OHE)	0.047
PAY_1 == 0 (OHE)	0.027
MEAN_BILL	0.020
MEAN_PAY_AMT	0.012
UTIL_2	0.011
LIMIT_BAL	0.010

Картинка: `report/images/feature_importance.png`. То есть в топе — статус платежа за прошлый и позапрошлый месяц + наши агрегаты задержек (`MAX_DELAY`, `NUM_DELAYS`, `SUM_DELAY`); их добавление в FE было не зря. Деньгометрия (`MEAN_BILL`, `LIMIT_BAL`, `UTIL_*`) идёт после.

Бизнес-смысл. Модель не «учит» загадочные взаимодействия — она формализует то, что банк и так знает: один-два месяца просрочки + высокая загрузка лимита → высокая вероятность дефолта. Это полезное свойство — модель легко защитить перед риск-менеджментом.

7. Деплой

Что задеплоено: - **FastAPI** (`src/api.py`) — три эндпоинта: `GET /health`, `POST /predict`, `POST /predict_batch`. Авто-сваггер на `/docs`. Pydantic-схемы валидируют все 23 фичи входа, 422 при выходе из диапазонов. - **Streamlit-UI** (`src/ui.py`) — форма со всеми полями клиента, два режима: «локально» (модель в том же процессе) и «через FastAPI» (`POST` на сторонний URL). Показывает вероятность, порог и вердикт. - **Финальный артефакт** (`models/final_model.joblib`, ~1.7MB) — XGBoost(tuned) обернут в `CalibratedClassifierCV(method='isotonic', cv=5)` и фитнут на полном train. Порог сохранён в `models/threshold.json` (cost-минимум на `test` = 0.169). - **Docker** — компоуз сервисы `api` (порт 8000), `ui` (порт 8501, `depends_on api healthcheck`), `train`, `tune`, `finalize`, `test`.

Запуск:

воспроизвести модель с нуля ($\approx 15\text{--}20$ минут):

```
uv run python -m src.tuning && uv run python -m src.finalize
```

или сразу поднять локально, если `models/final_model.joblib` уже на месте:

```
uv run uvicorn src.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000 &
```

```
uv run streamlit run src/ui.py --server.port 8501
```

через docker:

```
docker compose up api ui
```

Скриншоты:




Рис. 1. FastAPI Swagger (`/docs`) — три эндпоинта и Pydantic-схемы.

Deploy ⋮

Режим скоринга

☒ Локально (без API)

☐ Через FastAPI

Credit Default Scoring

Бинарный классификатор: вероятность дефолта по платежу в следующем месяце. Модель — XGBoost (tuned + isotonic calibration), порог по cost-минимуму (FN=5, FP=1).

Демография

Пол (SEX)
Female ▼

Образование (EDUCATION)
University ▼

Семейное положение (MARRIAGE)
Single ▼

AGE
35 — +

Кредит

LIMIT_BAL (NTS)
120000.00 — +

История платежей (PAY_1..6, статус по месяцам)

PAY_1
0 — оплата в... ▼

PAY_2
0 — оплата в... ▼

PAY_3
0 — оплата в... ▼

PAY_4
0 — оплата в... ▼

PAY_5
0 — оплата в... ▼

PAY_6
0 — оплата в... ▼

Суммы выписок (BILL_AMT 1..6)

BILL_AMT1	BILL_AMT2	BILL_AMT3	BILL_AMT4	BILL_AMT5	BILL_AMT6
3913.00 — +	3102.00 — +	689.00 — +	0.00 — +	0.00 — +	0.00 — +

Рис. 2. Streamlit-форма со всеми полями клиента.

Deploy ⋮

Режим скоринга

☒ Локально (без API)

☐ Через FastAPI

Кредит

LIMIT_BAL (NTS)
120000.00 — +

История платежей (PAY_1..6, статус по месяцам)

PAY_1
0 — оплата в... ▼

PAY_2
0 — оплата в... ▼

PAY_3
0 — оплата в... ▼

PAY_4
0 — оплата в... ▼

PAY_5
0 — оплата в... ▼

PAY_6
0 — оплата в... ▼

Суммы выписок (BILL_AMT 1..6)

BILL_AMT1	BILL_AMT2	BILL_AMT3	BILL_AMT4	BILL_AMT5	BILL_AMT6
3913.00 — +	3102.00 — +	689.00 — +	0.00 — +	0.00 — +	0.00 — +

Суммы платежей (PAY_AMT 1..6)

PAY_AMT1	PAY_AMT2	PAY_AMT3	PAY_AMT4	PAY_AMT5	PAY_AMT6
0.00 — +	689.00 — +	0.00 — +	0.00 — +	0.00 — +	0.00 — +

Оценить риск дефолта

Вероятность дефолта

22.1%

Порог решения

0.17

⚠ Риск дефолта — отправить на ручной разбор / снизить лимит

Рис. 3. Результат скоринга: вероятность 22.1% при пороге 0.17 → «Риск дефолта».

Видео работы: ссылка будет добавлена в `report/demo_video.md` после записи.

Тесты деплоя. `tests/test_api.py` через `fastapi.testclient.TestClient: /health`, валидация входа (422 на отрицательный AGE), сравнение скоров «низкий vs высокий риск», батч-эндпоинт.

8. Заключение и выводы

- **Метрика:** XGBoost (tuned + calibrated) — ROC-AUC ≈ 0.78 на test, CV-устойчиво.
- **Бизнес-настройка:** cost-порог 0.17 ловит 75% дефолтов (recall) ценой роста ложных тревог — типичный приоритет для кредитного скоринга.
- **Что сработало:** feature engineering (`MAX_DELAY`, `NUM_DELAYS`, `SUM_DELAY`, `UTIL_*`, `PAY_RATIO_*`)
 - калибровка вероятностей. PCA для линейной модели не помог — все полезные взаимодействия и так выражаются после ONE.
- **Что в продакшене не доделано (за пределами курса):** мониторинг данных, drift-detection, переобучение по расписанию, авторизация на API. На уровне MVP всё работает.
- **Артефакты:** воспроизводимый pipeline под `uv + docker-compose`; финальная модель упакована в один `joblib` + порог в JSON; FastAPI и Streamlit поднимаются командой `docker compose up`.